

Middelburg, 14 oktober 2002
Nummer: 0210589
Afdeling: Milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 14 maart 2002 is een verzoek ingekomen van Sealake Terminal B.V. te Middelburg om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 onder a en c van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een open overslagbedrijf aan de Estlandweg te Nieuwdorp op het industrieterrein Vlissingen-Oost. Binnen de inrichting worden goederen op- en overgeslagen, waaronder ook afvalstoffen. De goederen worden per schip en per vrachtwagen aan- en afgevoerd, zowel in containers als in vaten of op pallets, in zakken (big bags) dan wel los.

De inrichting is gelegen aan de Estlandweg te Nieuwdorp, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie A, nummer 1212 (gedeeltelijk).

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE

Voor het oprichten van de inrichting vindt er nieuwbouw plaats dat is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. De onderhavige vergunning wordt derhalve niet eerder van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

4. MILIEUZORGSYSTEEM

Sealake Terminal B.V. is bezig met certificatie onder ISO 14001 (milieuzorg) en onder ISO 9001 (administratie, etc.). Acceptatie en registratie van de goederen vormen een belangrijk onderdeel van de certificering. De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft naar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting. Daartoe is in hoofdstuk 3 van de voorschriften bepaald dat de vergunninghouder een beheerssysteem ontwikkeld.

5. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein in het havengebied Vlissingen-Oost. De planologische bestemming van het gebied waarbinnen de inrichting is gelegen is industrieterrein. De activiteiten vinden zowel op het buitenterrein plaats als in de hallen (twee hallen van Sealake Terminal B.V. zelf en een gedeelte van de naastgelegen opslaghal). Aan de ene zijde van de inrichting bevindt zich een flessendoppenrecyclingsbedrijf en aan de andere zijde bevindt zich een staal- en machinebouwbedrijf.

Bodem en grondwater

Op 23 mei 2001 is het eindrapport van een verkennend bodemonderzoek aan de Estlandweg te Vlissingen-Oost verschenen. De conclusie van dit onderzoek was dat er in het grondwater lichte tot sterke verontreinigingen met arseen en lichte verontreinigingen met cadmium en kwik zijn aangetroffen. Dergelijke arseengehalten worden veelvuldig aangetroffen in de Zeeuwse gebieden en worden beschouwd als van nature verhoogde gehalten. De overige aangetroffen gehalten in het grondwater zijn dusdanig dat zij geen risico opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het onderzochte terrein geschikt geacht voor ieder gebruik.

De bedrijfshal is voorzien van een vloei-stofdichte vloer. Alle op- en over-slagactiviteiten vinden zowel buiten als binnen plaats op een vloei-stofdichte vloer.

Lucht

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

De vanwege de geluidsbronnen van Sealake Terminal bv berekende geluid-drukniveaus op de (referentie) punten zijn dermate laag, dat het volgende kan worden gesteld:

- de geluidsbijdrage van Sealake Terminal bv op de zone is verwaarloosbaar klein en bedraagt maximaal 22, 22 en 7 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ter hoogte van Lewedorp;
- de geluidsbijdrage van Sealake Terminal bv op de gevels van de dichtsbijgelegen woningen (woonkern Nieuwdorp en omgeving) binnen de zone is zeer gering (maximaal 30, 29 en 5 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op punt 147).

Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de instructie-regeling lozingsvoorschriften van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en

- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in hoofdstuk 7 van de voorschriften is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen.

Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

Verkeer

Voor goederenvervoer komen maximaal 20 vrachtwagens per dag naar de inrichting. Vervoersbewegingen met betrekking tot personenvervoer zal bestaan uit enkele werknemers en bezoekers per dag.

Gelet op de aanwezige infrastructuur worden er geen verkeerstechnische problemen verwacht.

Energie

Ten aanzien van energiebesparing geldt de circulaire Energie in de milieuvergunning. De circulaire is een advies over de wijze waarop met het onderwerp energie in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. Om te bepalen of er voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit gebruikt.

Binnen de inrichting wordt per jaar ca. 10.000 kWh elektriciteit verbruikt. Energie is derhalve geen relevant onderwerp; er worden geen verdere eisen gesteld dan hetgeen in voorschrift 2.1 is bepaald.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting vindt op- en overslag van verschillende soorten stoffen plaats, waaronder afvalstoffen. De inrichting zal geen gevaarlijke afvalstoffen ontvangen of andere afvalstoffen die overeenkomstig de aanvraag niet worden geaccepteerd. De aangevoerde partijen afvalstoffen worden bij aankomst onderworpen aan een visuele inspectie. Daarbij wordt gelet op de aanwezigheid van andere materialen en in het bijzonder gevaarlijke afvalstoffen. Als dergelijke (afval)stoffen zich in de partij bevinden zal deze worden geweigerd. Afvalstoffen worden niet buiten opgeslagen. In de hoofdstukken 9 en 10 van de voorschriften zijn bepalingen opgenomen die de registratie en acceptatie en van afvalstoffen in voldoende mate voorschrijven.

Grond- en hulpstoffen

Binnen de inrichting vindt op- en overslag van verschillende soorten goederen plaats. Dit kan door middel van containers of los (bulkgoederen, breekbulk, in vaten, op pallets, in zakken dan wel los).

In de hoofdstukken 9 en 10 van de voorschriften zijn bepalingen opgenomen die de registratie en acceptatie en van stoffen en secundaire grondstoffen in voldoende mate voorschrijven.

Veiligheid

In de hallen zijn diverse poederblussers en slanghaspels aanwezig, welke jaarlijks door een deskundige gecontroleerd. Eén hal wordt voorzien van een sprinklerinstallatie.

In hoofdstuk 8 van de voorschriften zijn bepalingen opgenomen welke de veiligheidsrisico's in voldoende mate beperken.

Doelmatigheidstoetsing

In het provinciale milieubeleidsplan 2001-2006 "Groen Licht" is het provinciale beleid vastgelegd. Voor wat betreft het beleid ten aanzien van opslaan, be- en/of verwerken van afval verwijst "Groen Licht" naar het provinciale milieubeleidsplan 1995-1998 Kerend Tij Twee en de verlenging daarvan "Milieuverkenning I".

In dit beleid is ten aanzien van de onderhavige activiteiten geen specifiek beleid ontwikkeld. De inrichting is bedoeld voor het bundelen van relatief kleine hoeveelheden afvalstoffen die worden aangeboden. De onderhavige inrichting heeft een logistieke functie. Voorkomen wordt dat met kleine partijen afval naar de eindverwerkers wordt gereden. De activiteiten zijn derhalve doelmatig.

6. VERGUNNINGSTERMIJN

Voor een vergunning die betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen van buiten de inrichting afkomstig zijn, geldt een vergunningstermijn van 10 jaar. Derhalve zal de onderhavige vergunning worden verleend voor een periode van 10 jaar.

7. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

8. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen binnengekomen.

9. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen bedenkingen binnengekomen.

10. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Sealake Terminal B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 14 oktober 2012 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de oprichtingsvergunning van Sealake Terminal B.V., gevestigd aan de Estlandweg te Nieuwdorp, gemeente Borsele.

1. Begrippen

1.1

In de navolgende voorschriften wordt verstaan onder:

Afvalwater: te lozen water waarin al dan niet afvalstoffen kunnen voorkomen.

Bewaren: het tijdelijk opslaan van afvalstoffen in afwachting van verdere verwijdering.

CUR: Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research & Regelgeving.

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager ligt dan 21 °C;

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN: een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NRB: Nederlandse richtlijn bodembescherming.

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

2. Algemeen

2.1

Het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken. Dit voorschrift heeft ten minste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- het uitstoten van luchtverontreinigende of geurhinderveroorzakende stoffen, alsmede het uitstoten van geluid;
- het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water;
- het vervoer van en naar de inrichting.

2.2

Noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water meege-deeld.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

2.3

Werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en terzake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de bedrijfsleiding.

2.4

Alle documenten en richtlijnen waar in deze vergunning naar wordt verwezen, geldt steeds de versie die ten tijde van het in werking treden van de vergunning actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2.5

In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling tenminste één persoon binnen de inrichting aanwezig zijn, die geïnstrueerd is en kennis draagt, omtrent de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

2.6

Fijnkorrelige en andere makkelijk verwaaibare (afval)stoffen zoals papier/karton, plastic e.d. moeten in afgesloten containers of big bags worden opgeslagen en wel zodanig dat verwaaien van die (afval)stoffen onmogelijk is.

2.7

Opslag van doppen en doppelgranulaat moet zodanig geschieden dat zij niet in het openbaar riool kunnen geraken.

2.8

Afvalstoffen mogen niet in de openlucht worden opgeslagen. Afvalstoffen moeten direct na aankomst binnen de inrichting in een van de aanwezige hallen worden gebracht.

2.12

De gehele inrichting met alle installaties, gebouwen/bouwwerken en voorzieningen moet steeds in goede staat verkeren.

2.13

De inrichting dient overeenkomstig de aanvraag in werking te zijn, tenzij in de voorschriften anders is vermeld.
Terreingedeeltes mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze op grond van de bij deze vergunning horende aanvraag zijn bestemd.

2.14

De toegangen tot het terrein vanaf de openbare weg moeten worden gevormd door een afsluitbaar hek.

2.15

Het is verboden binnen de inrichting afvalstoffen op of in de bodem te brengen om deze stoffen daar te laten.

2.16

Brandbare vloeistoffen, behorend tot de K1-klasse, mogen niet worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

2.17

Het is verboden op het terrein van de inrichting:

- materialen en/of afvalstoffen te verbranden;
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur te verbranden, te laten uitvloeien of in de bodem te brengen.

3. Milieuzorg

3.1

De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft waar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting.
Daartoe ontwikkeld de vergunninghouder een beheerssysteem.
In dit beheerssysteem zijn de volgende elementen opgenomen:

- emissies naar de lucht
- afvalstoffen
- energieverbruik
- waterverbruik

Per element zijn, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt:

- monstername/analysemethode
- meetfrequentie
- wijze van registreren
- berekeningsmethode
- documentenbeheer
- borging van genoemde aspecten

Het beheerssysteem is binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning ter informatie voorgelegd aan de Directie Ruimte, Milieu en Water.

4. Bodem

4.1

Uiterlijk op 1 juli 2003 is een bodemrisico-inventarisatie overeenkomstig het gestelde in het NRB uitgevoerd.

4.2

Uiterlijk op 1 januari 2004 zijn de op grond van de Bodemrisico-inventarisatie gedefinieerde bodembeschermende maatregelen uitgevoerd.

4.3

Vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeerolie, koelvloeistoffen, e.d., moeten worden bewaard boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit.

Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

4.4

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden.

4.5

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse voornorm NVN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

4.6

Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 4.5 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

4.7

Ten aanzien van de uitvoering van aan te leggen vloeistofdichte vloeren als bedoeld in voorschrift 4.3 moet worden voldaan aan de volgende eisen:

- a. Voordat de vloeistofdichte vloer wordt aangebracht moet d.m.v. een bodemonderzoek, dat de goedkeuring heeft van de directie Ruimte, Milieu en Water, worden aangetoond dat de bodem niet of niet meer is verontreinigd.
- b. Indien de ondergrond ter plaatse onvoldoende is gestabiliseerd, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht om verzakking te voorkomen.
- c. De vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof buiten deze verharding kan treden. De vloer moet vloeistofdicht aansluiten op eventuele goten, schrobputten en/of doorvoeringen van leidingen.
- d. De vloer moet zodanig op afschot worden aangelegd (minimaal 1,0 cm per meter) dat afvloeien naar het afvoersysteem blijvend is gewaarborgd. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn om plasvorming te voorkomen.
- e. Aansluitingen op schrobputten, afvoergoten e.d. worden vloeistofdicht uitgevoerd.

4.8

Aanleg van nieuwe vloeistofdichte vloeren moet voldoen aan het gestelde in CUR aanbeveling 65, ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Nieuw aan te leggen bedrijfsrioleringen moeten voldoen aan het gestelde in CUR, aanbeveling 51, multitechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

4.9

Aangelegde vloeistofdichte vloeren moeten regelmatig, met een minimum van eenmaal per jaar, worden gecontroleerd op afschot en vloeistofdichtheid. Deze controle moet voldoen aan het gestelde in CUR aanbeveling 44, beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen, 2^e herziene uitgave. Indien een beschadiging van de vloeistofdichte vloer wordt geconstateerd, dient deze terstond te worden gerepareerd

4.10

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden, bijvoorbeeld d.m.v. een deugdelijk absorptiemiddel. Binnen de inrichting moet voldoende inert materiaal aanwezig zijn om gemorste vloeistoffen op te nemen. Gebruikt absorptiemiddel moet gescheiden bewaard worden in een gesloten vat en als (gevaarlijk) afval worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

5. Verkeer en vervoer

5.1

De vergunninghouder streeft naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van verkeers- en vervoersvormen bij het transport van goederen en personen van en naar de inrichting, waarbij de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt.

6. Geluid

6.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, mag ter plaatse van de volgende controlepunten niet meer bedragen dan:

controlepunt V1 (noord-oost; $(rd\ x/y) = (39468/388289)$)

- 39 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 36 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

controlepunt V2 (zuid-oost; $(rd\ x/y) = (39219/387895)$)

- 38 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 30 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 20 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

controlepunt V3 (noord-west; $(rd\ x/y) = (38854/388332)$)

- 49 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 48 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 39 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

6.2

Meting en berekening van de optredende geluidsniveau's, ten behoeve van controle van het in voorschrift 6.1 gestelde, dient te geschieden volgens methode II.8 uit de "Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. In afwijking van deze methode II.8 dient gerekend te worden met een aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt ($a_{lu, TNO}$) zoals staat weergegeven in onderstaande tabel:

oktaafband (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$a_{lu, TNO}$ (dB/km)	0.14	0.27	0.55	0.94	1.9	3.8	7.8	19	55

- ❖ De in voorschrift 6.1 opgenomen geluidsniveau's kunnen worden gecontroleerd door het verrichten van metingen op de vergunningpunten of door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen. De in de vergunning opgenomen geluidsniveaus zijn berekend met behulp van het computerprogramma industrielawaai van het bureau DGMR.
- ❖ De controlepunten zijn niet gelegen ter plaatse van woningen.

6.3

Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient aan de directie ruimte, milieu en water van de provincie Zeeland een akoestisch rapport te worden overgelegd waarin wordt aangetoond dat wordt voldaan aan het gestelde in voorschrift 6.1.

Het rapport dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

- a. de geluidsbron(nen) met vermelding van het geluidsvermogen in dB(A) en per oktaafband in dB
- b. tijdstippen van in werking zijn van de onder a aangegeven bron(nen)
- c. de hoogte van de geluidsbron(nen) boven maaiveld alsmede de ter plaatse van deze bron(nen) heersende maaiveldhoogte
- d. locatie van de geluidsbron(nen) binnen de inrichting.

7. Indirecte lozingen

7.1

Bedrijfsafvalwater wordt pas in het openbaar riool gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt

7.2

Het afvalwater dat op het openbaar riool wordt geloosd bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden
- gevaarlijke afvalstof, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de rioleering terechtkomt
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn

7.3

- Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster- of etmaalmonster, ten minste aan de volgende eisen: de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5, volgens NEN 6411.
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6487
- het gehalte aan olie en/of vet is niet hoger zijn dan 50 mg/l, volgens NEN 6675
- de temperatuur is niet hoger zijn dan 30 °C, volgens NEN 6414
- het gehalte aan bezinkbare bestanddelen bedraagt niet meer dan 5 ml/l, volgens NEN 6623.

8. Veiligheid

8.1

Blusmiddelen kunnen onbelemmerd bereikt worden en zijn steeds tot onmiddellijk gebruik gereed. Draagbare blustoestellen en slanghaspels worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd. Het onderhoud van reeds aanwezige draagbare blustoestellen geschiedt overeenkomstig NEN 2559; aanwezige slanghaspels voldoen aan NEN 3211. Het onderhoud van nieuw te plaatsen draagbare blustoestellen en slanghaspels voldoen aan respectievelijk NEN -EN 12367 en NEN 671-1.

8.2

Het terrein is zodanig ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.

8.3

De opslag van brandbare (afval)stoffen, worden in afwachting van afvoer uit de inrichting brandveilig opgeslagen. Ten aanzien van de wijze van opslag dient te worden voldaan aan eventueel door de plaatselijke brandweercommandant/regionale brandweer te stellen nadere eisen.

8.4

Nabij de opslag van brandbare (afval)stoffen wordt niet gerookt of met open vuur gewerkt. Dit wordt middels daartoe geëigende pictogrammen aangegeven.

8.5

Opslag van brandbare (afval)stoffen mag uitsluitend plaatsvinden in een loods voorzien van een op basis van LPS 1233 gecertificeerde sprinklerinstallatie. Deze sprinklerinstallatie moet zijn geïnstalleerd door een NCP-LPCB gecertificeerde installateur.

Toelichting: NCP staat voor Nationaal Centrum voor Preventie. LPCB staat voor Loss Prevention Certification Board.

9. Registratie

9.1

Van elke aangevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum overdracht;
- b. omschrijving/samenstelling;
- c. hoeveelheid in ton;
- d. herkomst;
- e. transporteur.

9.2

Van elke afgevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer;
- b. hoeveelheid in ton;
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen;
- e. bestemming;
- f. transporteur.

9.3

Van elke afgevoerde partij secundaire grondstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer;
- b. hoeveelheid in ton;
- c. bestemming.

9.4

Van elke geweigerde partij afval dient te worden geregistreerd:

- a. datum en tijdstip van het aanbieden;
- b. aard, samenstelling en hoeveelheid in ton;
- c. reden van weigering;
- d. herkomst en aanbieder;
- e. transporteur;
- f. nieuwe bestemming.

Van iedere weigering moet onmiddellijk melding worden gedaan aan de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

9.5

Vergunninghouder dient jaarlijks voor 1 april aan directie RMW opgave te doen van de in het voorgaande jaar ingevolge de voorschriften 9.1 t/m 9.4 geregistreerde gegevens.

9.6

Ten aanzien van het bewaren, afgeven en melden van afvalstoffen dient te worden voldaan aan het bepaalde in paragraaf 4.3.3. van de Provinciale Milieu verordening Zeeland. Als inrichtingscode dient te worden gebruikt: 09.562.

10. Acceptatie/stagnatie

10.1

Alleen de in de aanvraag genoemde (afval)stoffen mogen worden geaccepteerd. Acceptatie van gevaarlijke stoffen, radioactieve (afval)stoffen, gevaarlijk afval, waaronder K.g.a. is niet toegestaan.

10.2

Alle stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan een visuele controle worden onderworpen. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet ter goedkeuring aan de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water een acceptatieprocedure voor de acceptatie van afvalstoffen zijn ingediend.

10.3

De vergunninghouder is verplicht te werken overeenkomstig een goedgekeurde acceptatieprocedure. Wijzigingen aan deze procedure moeten vooraf schriftelijke worden goedgekeurd door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

10.4

Ten aanzien van het accepteren van andere dan de in de aanvraag genoemde (afval)stoffen; moet worden voldaan aan het gestelde op pagina 17 van de aanvraag. Het accepteren van deze (afval)stoffen is slechts toegestaan indien hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland.

10.5


Indien de afvoer van (afval)stoffen naar een vergunninghouder door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie RMW. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de eventuele plaats (binnen danwel buiten de inrichting) waar de (afval)stoffen tijdelijk opgeslagen zullen worden;
- de vermoedelijke tijdsduur van de stagnatie.

10.6

Bij stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen naar een vergunninghouder die langer dan 3 weken voortduurt, moet de aanvoer van die bewuste (afval)stof onmiddellijk worden beëindigd. Hiervan moet direct melding worden gemaakt aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Indien voor dat de termijn van 3 weken is verstreken duidelijk is, dat die stagnatie deze termijn zal overschrijden, mag vanaf dat moment eveneens geen aanvoer meer plaatsvinden van die (afval)stof.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen**1. Beroep**

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. Rijkswaterstaat Directie Zeeland
2. VROM-Inspectie Zuid West
3. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borsele