

Middelburg: 7 oktober 2003  
Nummer: 038983/22/27  
Afdeling: milieuhygiëne



## BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 21 maart 2003 is een verzoek ingekomen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden voor een magazijn te Sint Maartensdijk om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, onder b van de Wet milieubeheer.

### 1 AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van een gronddepot met een magazijn aan de Oudelandseweg te Sint Maartensdijk. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft voor de uitvoering van haar beheerstaak op het gebied van waterkeringen, waterbeheer en wegen in het deelgebied Tholen en Sint Philipsland een magazijn nodig. Het magazijn zal gebruikt worden voor de opslag van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen, grond- en hulpstoffen. Een werkplaats voor het onderhouden van dagelijks gebruikte gereedschappen en het tanken, wassen en reinigen van machinerieën en voertuigen. Tevens komt er een kantoorvoorziening, spreekkamer en een kantine.

#### Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over een vergunning van 6 mei 2003, kenmerk 034134/3/28. de vergunning wordt uitgebreid op grond van artikel 8.1, onder b van de Wet milieubeheer.

### 2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

### 3 COÖRDINATIE

#### a. Wvo

Op 21 maart 2003 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting.

Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 3 april 2003 aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden meegedeeld dat er met het oog op bedoelde samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer is het Waterschap Zeeuwse Eilanden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

Bij brief van 8 april 2003, kenmerk 2003003744 heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden ons meegedeeld dat er geen aanleiding is tot het maken van op- of aanmerkingen.

## **b. Woningwet**

In de aanvraag is aangegeven dat een bouwvergunning aangevraagd zal worden bij de gemeente Tholen. De gemeente Tholen zal deze bouwvergunning aanhouden totdat de milieuvergunning van kracht is.

## **4 MILIEUZORGSYSTEEM**

Ten behoeve van een milieu- en arbozorgsysteem is binnen de organisatie een afvalstoffencoördinator en een ARBO-/BIM-functionaris actief. De inrichting beschikt niet over een eigen milieuzorgsysteem.

## **5 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER**

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

### **Algemeen**

De inrichting is gelegen aan de Oudelandseweg ongenummerd te Sint Maartensdijk. De planologische bestemming van dit gebied is agrarisch/bedrijfsmatig met subbestemming RWZI. De gevraagde activiteiten passen binnen dit kader.

### **Bodem en grondwater**

In januari 2002 heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door SGS EcoCare B.V.

De aangetroffen lichte verontreiniging met EOX in de grond en arseen en zink in het grondwater is dermate gering dat nader bodemonderzoek niet nodig is. Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er geen bezwaar voor het toekomstig gebruik van het terrein.

De gehele vloer van de loods is uitgevoerd in vloeistofdicht beton. De terreinverharding is uitgevoerd in een asfaltverharding.

De dieselolietank is dubbelwandig uitgevoerd en staat opgesteld op de vloeistofdichte betonvloer van de gecombineerde tankwasplaats. Deze tankwasplaats is uitgevoerd met een vloeistofdichte betonvloer welke onder afschot afwatert naar een slibvangbak. Het water uit de slibvangbak loopt door een olieafscheider en wordt geloosd op de terreinriolering van de aangrenzende rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint Maartensdijk. De tank met bijbehorende lekbak voor afgewerkte olie staat binnen opgesteld.

Twee maal per jaar wordt door middel van visuele inspectie de terreinverharding gecontroleerd op beschadigingen. Deze controle wordt uitgevoerd door afdeling beheer van de sector Wegen & Waterkeringen van het Waterschap.

In hoofdstuk 3 van de aan deze beschikking verbonden voorschriften zijn bepalingen opgenomen die bodem- en grondwaterverontreiniging in voldoende mate voorkomen.

#### **Lucht**

Het emissiepunt van de centrale verwarmingsinstallatie en heater is gesitueerd op 8 meter hoogte.

De opslag van groenafval vindt plaats op de asfaltverharding. Er wordt niet gecomposteerd.

Gezien de aard van de activiteiten is het niet te verwachten dat er stofoverlast of geurhinder zal ontstaan.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

#### **Geluid**

De aangevraagde veranderingsvergunning heeft betrekking op het uitbreiden van het gronddepot met een steunpunt voor het uitvoeren van de beheerstaken van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat ondanks het oprichten van een loods (afscherming) en het aanleggen van een geluidswal het geluidsniveau door de uitbreiding ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 toeneemt van 44 dB(A) tot 48 dB(A). In de oprichtingsvergunning is bepaald dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 44 dB(A) bedraagt. Het maximaal door de totale inrichting uitgestraalde geluidsniveau mag daarom ter plaatse van deze woning niet meer dan 44 dB(A) bedragen. Om aan dit geluidsniveau te kunnen voldoen heeft de aanvrager besloten de inzet van de rupsterreinkraan te beperken tot maximaal 12 dagen per jaar. Wij hebben deze beperking in de vergunning opgenomen.

Daarnaast zijn ten behoeve van gladheidbestrijding en het maaien in de vergunning afwijkende bedrijfstijden opgenomen.

Het in voorschrift 10.5 opgenomen maximaal toegestane geluidsniveau is uit het oogpunt van eenduidigheid en controleerbaarheid vastgesteld op het niveau dat voor de dagperiode in de reeds vigerende vergunning is opgenomen. Voor de avond- en nachtperiode is het door de aanvrager in het akoestisch onderzoek aangegeven maximale geluidsniveau opgenomen. De in de vergunning opgenomen maximale geluidsniveaus liggen daarmee respectievelijk 10, 15 en 10 dB(A) onder de in de in de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) aangegeven maximaal toelaatbare niveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 bedraagt de gevelbelasting vanwege indirecte hinder 43 dB(A). Dit is lager dan de hiervoor geldende voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (circulaire indirecte hinder 29 februari 1996, ministerie van VROM) zodat geen overschrijding van deze norm plaatsvindt.

#### **Afvalwater**

Op de lozing van afvalwater is de instructie-regeling lozingsvoorschriften van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 9.1 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 9.2 tot en met 9.4.

Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

### **Verkeer**

De verkeersbewegingen per dag van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 19.00 uur bestaan uit 30 personen voertuigen, 6 tractoren, 1 wielkraan en 2 vrachtauto's.

Deze gegevens zijn behoudens calamiteiten en gladheidsbestrijding in de winterperiode en 's ochtends in de maaiperiode van augustus tot half november een drietal kraan- en tractorbewegingen per dag.

Gelet op de aanwezige infrastructuur wordt er door de aangegeven verkeersbewegingen geen grote milieubelasting verwacht.

### **Energie**

Ten aanzien van energiebesparing geldt de circulaire Energie in de milieuvergunning. De circulaire is een advies over de wijze waarop met het onderwerp energie in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit.

Binnen de inrichting wordt 4.000 m<sup>3</sup> aardgas en 4200 kWh elektriciteit verbruikt. Energie is derhalve geen relevant onderwerp.

### **Afvalstoffen**

Binnen de inrichting mogen op grond van de aanvraag en voorschrift 6.1 binnen de inrichting uitsluitend afvalstoffen worden geaccepteerd welke afkomstig zijn van waterschapskundige werken, beheerswerkzaamheden van het waterschap en zwerfvuil uit het beheersgebied. Afvalstoffen welke worden aangeboden door bedrijven dan wel particulieren mogen derhalve niet binnen de inrichting worden gebracht.

(Gevaarlijke) afvalstoffen worden opgeslagen in daartoe bestemde containers en (vloei-stofdichte) bakken. KCA (max. 100 kg), accu's (max. 50 kg), verfresten (max. 50 kg), oliehoudend afval (max. 50 kg), afgewerkte olie (max. 1000 liter), zwerfvuil (max. 9 m<sup>3</sup>), papier (max. 1 m<sup>3</sup>), banden (max. 6 m<sup>3</sup>) en destructiemateriaal (max. 1 m<sup>3</sup>) worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Metaal (max. 6 m<sup>3</sup>) wordt naar een oud-ijzerhandelaar en puin (max. 6 m<sup>3</sup>) naar een puinbreker afgevoerd.

De opslag van groenafval vindt plaats op de asfaltverharding, de opslagcapaciteit is maximaal 40 m<sup>3</sup>. Er wordt niet gecomposteerd.

Tevens vindt opslag van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) plaats dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan wegen in het beheersgebied. De vrijkomende hoeveelheden zijn niet voldoende voor rendabele afvoerhoeveelheden, daarom is gekozen voor een tijdelijke centrale opslag binnen de inrichting.

De opslagvoorziening is gesitueerd tussen betonnen keerwanden, geplaatst op de vloeiستofdichte asfaltverharding. Om te voorkomen dat regenwater door het TAG percoleert wordt het TAG afgedekt met een zeil. De maximale opslag voor TAG is 75 m<sup>3</sup>.

De afvoer van afvalstoffen vindt plaats door erkende inzamelaars of be-/verwerkers. In de voorschriften 2.17, 5.7 en 6.2 tot en met 6.8 zijn bepalingen opgenomen die het ontstaan van en de correcte omgang met afvalstoffen in voldoende mate voorschrijven.

#### **Grond- en hulpstoffen**

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van diverse grond- en hulpstoffen ten behoeve van de taken van het waterschap in het beheersgebied.

De opslag van strooizout vindt plaats in een zoutsilo van 100 m<sup>3</sup>. Opslag van verf (maximaal 50 kg), wasbenzine (maximaal 5 liter), spuitbusjes en benzine (maximaal 50 liter) vindt plaats in een goedgekeurde CPR 15-1 kast. Verder vindt er opslag van schoon puingranulaat (maximaal 40 m<sup>3</sup>), wegen split (maximaal 10 m<sup>3</sup>), zand en klinkerstenen (maximaal 10 m<sup>3</sup>), dieselolie in tank (maximaal 5 m<sup>3</sup>), basaltstenen (maximaal 1200 m<sup>3</sup>), koelvloeistof (maximaal 5 liter), twee propaanflessen (ieder 30 liter) en lijm (maximaal 1 liter) plaats.

#### **(Externe) Veiligheid**

In het magazijn zijn zo min mogelijk gevaarlijke stoffen aanwezig. De aanwezigheid is beperkt tot een maximum van 150 kg. Deze hoeveelheid is gekoppeld aan de opslagcapaciteit van de CPR 15-1 kast. Mogelijke aanwezige gevaarlijke stoffen zijn wasbenzine, terpentine, 2-takt benzine, verf, lijm, smeermiddel-spuitbusjes, koelvloeistof en antivriesmiddel.

Met betrekking tot de veiligheid zijn in hoofdstuk 4 voorschriften opgenomen.

#### **Doelmatigheidstoetsing**

De doelmatigheidstoetsing voor het inzamelen, opslaan, be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen is vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP). Volgens het LAP is de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering van afvalstoffen maximaal 1 jaar, de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaar. Dit is opgenomen in de voorschriften 2.18 en 2.19

Met betrekking tot teerhoudend asfalt volgt uit de doelmatigheidstoets op grond van het LAP het volgende;

Teerhoudend asfalt bevat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Voorkomen moet worden dat er een vermenging optreedt van teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt. Derhalve is in voorschrift 6.5 opgenomen dat teerhoudend asfalt niet met ander asfalt en niet met andere (afval)stoffen mag worden ge- of vermengd. De thermische verwerkingscapaciteit voor teerhoudend asfalt is momenteel nog ontoereikend voor verwerking van het aanbod. Daarom is tijdelijk opslaan van teerhoudend asfalt noodzakelijk.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het door Provinciale Staten van Zeeland vastgestelde Zeeuws Milieubeleidsplan Groen licht. Dit is geldig tot 31 december 2006.

## 6 ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen ingekomen.

## 7 BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Op 6 augustus 2003 zijn bedenkingen binnengekomen van de gemeente Tholen. De bedenkingen kunnen worden samengevat in de volgende punten.

1.

In de considerans is aangegeven dat de activiteiten binnen de inrichting aanvangen vanaf 06.00 uur. In voorschrift 10.1 zijn echter alleen voor de dagperiode (lopende van 07.00 tot 19.00 uur) normen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen. Dit zou moeten betekenen dat ook voor de reguliere periode, wanneer geen sprake is van de uitzonderingen zoals de maaiperiode, normen voor het langtijdgemiddeld niveau moeten worden gesteld. En zelfs afhankelijk van de werkzaamheden ook voor het maximale geluidsniveau  $L_{max}$  als er piekbronnen in werking zijn.

De in de considerans opgenomen tekst opgenomen is gebaseerd op de in de aanvraag aangegeven tijden waarop de inrichting in werking is. Op zich is de inrichting in werking van 06.00 tot 19.00 uur doch in de periode van 06.00 uur tot 07.00 uur vinden alleen transportbewegingen tijdens het maaizeizoen plaats (punt 4.9 van de aanvraag). De reguliere werkzaamheden vinden plaats in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur). Ook het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport gaat uit van deze bedrijfstijden. Het is niet mogelijk om voor de door u aangegeven reguliere periode (06.00 uur tot 19.00 uur), wanneer geen sprake is van de uitzonderingen zoals de maaiperiode, normen voor het langtijdgemiddeld niveau in de nachtperiode op te nemen omdat voor deze periode geen activiteiten in de aanvraag zijn opgenomen. Het zonder restrictie opnemen van normen in de nachtperiode leidt tot het verlenen van een ruimere vergunning dan wordt aangevraagd. Op grond van de Wet milieubeheer/jurisprudentie is dit niet toegestaan omdat hiermee de grondslag van de aanvraag wordt verlaten.

In voorschrift 10.5 hebben wij voor de nachtperiode een maximum gesteld aan het maximale geluidsniveau. Wij zien geen aanleiding dit voorschrift aan te passen.

2.

De aanvulling van voorschrift 10.1 is juist weer tegenstrijdig als de werkzaamheden in de reguliere periode al om 06.00 aanvangen. Buiten dat is de toevoeging overbodig, omdat in de verdere geluidsvoorschriften al wordt verwezen naar de uitzondering op voorschrift 10.1.

Voor beantwoording van dit punt wordt verwezen naar het gestelde onder punt 1.

3.

Diverse malen wordt naar voorschrift 1 verwezen, maar hier dient waarschijnlijk consequent voorschrift 10.1 te worden opgenomen.

Wij hebben dit aangepast.

4.

In voorschrift 10.3 wordt als uitzondering op het genoemde in voorschrift 10.1 een periode genoemd tussen 19.00 en 22.00 uur. Hetzelfde voorschrift vermeldt verderop een periode tussen 19.00 en 23.00 uur. Het is niet duidelijk welke eindtijd juist is.

Hoewel het enige verwarring kan geven zijn beide in voorschrift 10.3 opgenomen tijden juist. Het voorschrift regelt twee afzonderlijke situaties, namelijk:

1. De tijdsperiode waarin het is toegestaan van voorschrift 10.1 af te wijken

2. Het maximale geluidsniveau dat tengevolge van deze werkzaamheden op de gevel van de woning Oudelandseweg 4 mag optreden. Bij vergunningverlening wordt de geluidsuitstraling van een inrichting beoordeeld over drie perioden: dagperiode (07.00 uur -19.00 uur), avondperiode (19.00 uur -23.00 uur) en nachtperiode (23.00 uur -07.00 uur). Het over deze periode maximaal toelaatbare geluidsniveau wordt in de vergunning opgenomen. Voorschrift 10.3 heeft betrekking op de beoordelingsperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur en staat daarmee los van de werkelijke bedrijfstijd. Uiteraard is bij het vaststellen van het toegestane geluidsniveau wel rekening gehouden met een beperkte bedrijfstijd door toepassing van een bedrijfsduurcorrectie.

5.

In voorschrift 10.3 wordt een geluidsnorm verbonden aan het uitrukken van de gladheidbestrijdingsvoertuigen. Gladheidbestrijding geldt als een uitzondering volgens de Handreiking vanwege het algemeen nut van deze activiteit. Als het uitrukken van deze voertuigen niet leidt tot overschrijding van de geluidsnormen op de gevel van de woning Oudelandseweg 4, is er verder geen sprake van een probleem. Onduidelijk is nu of er alleen in de avondperiode gestrooid wordt, omdat de afwijking van voorschrift 10.1 uitsluitend geldig is van 19.00 tot 22.00 uur (of 23.00 uur).

In de aanvraag is aangegeven dat het laden van gladheidbestrijdingsvoertuigen tot 22.00 uur plaatsvindt. In voorschrift 10.3 is een maximum gesteld aan het tijdens het laden optredende geluidsniveau ter plaatse van de gevel van de woning Oudelandseweg 4. Abusievelijk is in dit voorschrift ook aangegeven opgenomen dat betrekking heeft op het uitrukken van gladheidbestrijdingsvoertuigen. Wij hebben voorschrift 10.3 hierop aangepast.

6.

In voorschrift 10.4 wordt een geluidsnorm opgelegd van 9 dB(A) op de gevel van woning Oudelandseweg 3. Deze geluidsnorm lijkt aan de erg lage kant en vermoedelijk is hier sprake van een typfout, mede omdat geluidswaarden beneden de 20 dB(A) niet meetbaar zijn. De periode in welke de norm is gesteld ligt weer tussen 23.00 en 07.00 uur. Omdat volgens de considerans om 06.00 uur het werk aanvangt, dient 07.00 uur gewijzigd te worden in 06.00 uur.

Het geluidsniveau van 9 dB(A) betreft geen type fout en is gebaseerd op het in het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport (tabel 3) aangegeven geluidsniveau voor de nachtelijke activiteiten binnen de inrichting (transportbewegingen tijdens het maaiseizoen). Het meten van een dergelijk laag geluidsniveau is inderdaad niet mogelijk. Controle van dit geluidsniveau moet daarom worden plaatsvinden door middel van het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen. Voor beantwoording van de overige opmerkingen bij dit punt wordt verwezen naar het gestelde onder punt 1.

7.

Aangegeven wordt dat de circulaire Energie in de milieuvergunning als advies wordt gebruikt om te bepalen of energiebesparingsvoorschriften dienen te worden opgenomen. In de considerans worden verbruiken aangegeven, maar de volgende zin is onvolledig of niet volledig afgemaakt. Als gevolg hiervan is de overweging om geen voorschriften op te nemen voor energiebesparing onvolledig en lijkt enige aanvulling wenselijk.

Het is de bedoeling geweest om aan te geven dat gezien het energieverbruik binnen de inrichting energie geen relevant onderwerp is. Een en ander is aangepast.

8.

In de considerans is vermeld welke opslag van afvalstoffen mag plaatsvinden binnen de inrichting in welke hoeveelheden. Binnen de inrichting mag 1 m<sup>3</sup> destructiemateriaal worden opgeslagen.

Omdat ook de aanvraag slechts summier ingaat op de wijze van opslag en ondanks dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning, lijkt het opnemen van een voorschrift hoe de opslag van destructiemateriaal dient plaats te vinden, geen overbodige luxe.

Onder punt 4.7 van de aanvraag is duidelijk aangegeven hoe destructiemateriaal wordt opgeslagen. Opslag van destructiemateriaal vindt plaats in een kunststofbak/rolcontainer in een koelunit. De afvoer wordt op afroep verzorgd door een erkend verwerker. Verder is hier te lezen wat in de koelunit opgeslagen wordt. Grote landbouwdieren zijn hiervan uitgezonderd en worden dezelfde dag nog opgehaald door een erkend verwerker, die worden bewaard op een vloeistofdichte schaal met een koepel. In hoofdstuk 12 hebben wij voorschriften opgenomen die betrekking hebben op de opslag van destructiemateriaal.

9.

de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer wordt voor de duur van 5 jaar verleend volgens het besluit. In de considerans wordt echter overwogen dat volgens het Landelijk Afvalbeheer Plan vergunningen voor het opslaan van afvalstoffen voor de duur van 10 jaar worden verleend. Zonder enige overweging of motivering, blijkt de milieuvergunning te worden verleend voor de duur van 5 jaar. De termijn van 10 jaar is wel in de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren opgenomen.

**Abusievelijk is de verkeerde termijn ingevuld, de termijn is aangepast naar 10 jaar.**

## **8 VERGUNNINGSTERMIJN**

In het landelijke afvalbeheersplan is aangegeven dat vergunningen voor het opslaan van afvalstoffen worden afgegeven voor een periode van 10 jaar. Deze termijn is tevens in de aanvraag opgenomen.

## **9 VOORSCHRIFTEN**

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

## **10 BESLUIT**

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 7 oktober 2013 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

De bedenkingen zijn, voor zover daar niet aan tegemoet is gekomen, ongegrond verklaart

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften voor het veranderen en het inwerking hebben na die verandering van de inrichting van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, gelegen aan de Oudelandseweg ongenummerd te Sint-Maartensdijk, gemeente Tholen voor het open overslaan van afvalstoffen van buiten de inrichting afkomstig.

## 1. Begrippen

### 1.1

In deze bijlage wordt verstaan onder:

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

gasfles: een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische, metalen drukhouder, die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in Europese Regeling afvalstoffenlijst

interventiewaarde: waarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt aangegeven waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, plant of dier; de interventiewaarden vervangen de vroegere C-waarden en de vergelijkbare signaleringswaarde voor waterbodems;

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager is dan 21 °C;

CUR: Civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving

## 2. Inrichting

### 2.1

De inrichting dient overeenkomstig de aanvraag in werking te zijn, tenzij in de voorschriften anders is vermeld.

### 2.2

De gehele inrichting met alle installaties en voorzieningen moet steeds in goede staat verkeren.

### 2.3

In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling tenminste één persoon aanwezig zijn, die geïnstrueerd is en kennis draagt, omtrent de aan deze vergunning verbonden voorschriften. Eenieder die werkzaam is in de inrichting, moet op de hoogte zijn van de algemene veiligheidsvoorschriften in de inrichting, het gebruik van brandblusapparaten en voorschriften met betrekking tot brandbestrijding.

### 2.4

De inrichting moet zijn omringd door een deugdelijke afscherming, met een minimale hoogte van 2 meter boven het maaiveld.

### 2.5

De toegangen tot het terrein vanaf de openbare weg moeten worden gevormd door een afsluitbaar hek.

Indien er geen toezicht is en buiten de openingsuren moet de toegang gesloten zijn.

### 2.6

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010, 3<sup>e</sup> druk juli 1984, aangevuld in juni 1986 met bijbehorend wijzigingsblad juli 1988. Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 eerste druk, mei 1987.

### 2.7

De elektrische installatie mag, buiten de inrichting, geen storing in de radio en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken.

### 2.8

Indien het afvalwater via een olieafscheider en/of slibvangput wordt afgevoerd, moet deze olieafscheider danwel slibvangput zo vaak dit nodig is voor een goede werking, doch minstens eenmaal per jaar worden ontdaan van olie-watermengsel c.q. slib-olie-watermengsel. Dit verwijderen moet gebeuren door een daartoe erkend inzamel-bedrijf. Bovendien moet de olieafscheider overeenkomstig NEN 7089 van 1 oktober 1993 zijn geplaatst en voldoende gedimensioneerd.

### 2.9

Van bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden, die meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dan onder normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet zo spoedig mogelijk melding worden gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland (directie RMW). Er moeten maatregelen worden genomen waardoor bedoelde bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk beëindigd worden. Ten aanzien van deze maatregelen moet worden voldaan aan door de directie RMW te stellen nadere eisen. Over toedracht, oorzaak, gevolgen van het gemelde voorval en de genomen maatregelen, alsmede over eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen moet schriftelijk worden gerapporteerd aan de directie RMW, indien

de bevoegde ambtenaar van de directie RMW dat verzoekt. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op ongewone voorvallen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

#### 2.10

Indien, op welke wijze dan ook, bodemverontreiniging ontstaat, is ontstaan of vermoedelijk is ontstaan, nadat deze vergunning van kracht is geworden, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de directie RMW.

Voorts moeten maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen; de opgetreden verontreiniging moet, in overleg met de directie RMW, ongedaan worden gemaakt; ondergrondse tanks en/of leidingen die ten gevolge van de opgetreden bodemverontreiniging kunnen zijn aangetast moeten op aantasting worden gecontroleerd en indien nodig worden hersteld of vervangen. Ten aanzien van te verrichten onderzoek naar aard en omvang van de verontreiniging en te nemen maatregelen om de verontreiniging ongedaan te maken moet worden voldaan aan door de directie RMW te stellen nadere eisen. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming.

#### 2.11

Het is verboden op het terrein van de inrichting:

- materialen en/of afvalstoffen te verbranden;
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur te verbranden, te laten uitvloeien of in de bodem te brengen.

#### 2.12

Het gebruik van stoom of water onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde plaats en moet op een zodanige wijze geschieden, zonodig door het aanbrengen van doelmatige voorzieningen, dat zich geen stoom, water of nevel ten gevolge van het reinigen buiten de wasplaats kan verspreiden. De wasplaats dient aangesloten te zijn op een olie- en slibafscheider.

#### 2.13

De buitenlaag van een opslag van fijnkorrelig materiaal zoals zand, moet zodanig vochtig worden gehouden dat dit materiaal zich door verwaaiing niet buiten de inrichting kan verspreiden.

#### 2.14

Indien buiten de inrichting zichtbare verspreiding van afvalstoffen, rook, stof, zand, of ander fijnkorrelig materiaal optreedt dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om die verspreiding tegen te gaan. Indien blijkt, dat de verspreiding door maatregelen onvoldoende wordt tegengegaan dienen de werkzaamheden, die aanleiding geven tot verspreiding, onmiddellijk te worden gestaakt of aangepast en wel zodanig dat geen verspreiding van afvalstoffen, rook, stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting meer plaatsvindt.

#### 2.15

De transportvoertuigen dienen zodanig te worden geladen en/of afgedekt dat er geen ongecontroleerde verspreiding van grond- en afvalstoffen buiten de inrichting kan plaatsvinden.

#### 2.16

Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval aan het eind van de werkdag te worden opgeruimd.

### 2.17

De vergunninghouder is gehouden te doen en te laten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om milieubelasting door de inrichting te voorkomen en, voor zover deze niet kan worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken. Dit voorschrift heeft ten minste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- het uitstoten van luchtverontreinigende of geurhinder veroorzakende stoffen, alsmede het uitstoten van geluid;
- het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water;
- het vervoer van en naar de inrichting.

### 2.18

De binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen welke zijn bestemd voor definitieve verwijdering, mogen voor de duur van maximaal 1 jaar worden opgeslagen.

### 2.19

In afwijking van voorschrift 2.18 mogen binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen welke zijn bestemd voor nuttige toepassing, 3 jaar worden opgeslagen.

## 3. Bodembescherming

### 3.1

Alle plaatsen op het terrein waar voor het milieu schadelijke stoffen of vloeistoffen op of in de grond kunnen geraken, moeten zijn voorzien van een vloer van olie- en benzinebestendig vloeistofdicht materiaal. De vloer moet zodanig begrensd zijn uitgevoerd, dat de stoffen of vloeistoffen niet in de grond of in het oppervlaktewater kunnen geraken (verder te noemen: vloeistofdichte vloer).

### 3.2

Ten aanzien van de uitvoering van de nog aan te leggen vloeistofdichte vloeren als bedoeld in voorschrift 3.1 moet worden voldaan aan de volgende eisen:

- a. Voordat de vloeistofdichte vloer wordt aangebracht moet d.m.v. een bodemonderzoek, dat de goedkeuring heeft van de directie RMW, worden aangetoond dat de bodem niet of niet meer is verontreinigd.
- b. Indien de ondergrond ter plaatse onvoldoende is gestabiliseerd, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht om verzakking te voorkomen.
- c. De vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof buiten deze verharding kan treden.  
De vloer moet vloeistofdicht aansluiten op eventuele goten.
- d. De vloer moet zodanig op afschot worden aangelegd (minimaal 1,0 cm per meter) dat afvloeien naar het afvoersysteem blijvend is gewaarborgd. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn om plasvorming te voorkomen.
- e. Een nieuw aan te leggen vloer dient te worden aangelegd en uitgevoerd conform de richtlijnen in CUR/PBV-aanbeveling 65.

### 3.3

Bestaande vloeistofdichte vloeren moeten worden gecontroleerd op afschot en vloeistofdichtheid; hierbij kan worden volstaan met een visuele controle. Indien een beschadiging van de vloeistofdichte vloer wordt geconstateerd, moet deze terstond worden gerepareerd.

## 3.4

De hiervoor genoemde vloeistofdichte vloeren en voorzieningen worden goed onderhouden en minimaal 1 maal per jaar geïnspecteerd. Van deze visuele controle wordt in een logboek administratie bijgehouden.

## 3.5

Van een vloeistofdichte vloer of voorziening die voor 1 januari 1990 is aangebracht, wordt binnen 3 jaar na van kracht worden van deze vergunning, de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44.

## 3.6

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse voornorm NVN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

## 3.7

Door de directie RMW kunnen ten aanzien van het in voorschrift 3.6 bedoelde onderzoek nadere eisen worden gesteld omtrent het aantal en de plaats van peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters.

## 3.8

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 3.6 dient een onderzoeksopzet te worden gestuurd naar de directie RMW. Binnen vier weken na overlegging van deze onderzoeksopzet kan door de directie RMW worden meegedeeld dat zij voornemens is over te gaan tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in voorschrift 3.7.

## 3.9

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning is een bodemrisico-inventarisatie overeenkomstig het gestelde in het NRB uitgevoerd.

## 3.10

Uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning zijn de op grond van de Bodemrisico-inventarisatie gedefinieerde bodembeschermende maatregelen uitgevoerd.

#### 4. Brandpreventie en brandbestrijding

## 4.1

Blusmiddelen kunnen onbelemmerd bereikt worden en zijn steeds tot onmiddellijk gebruik gereed. Draagbare blustoestellen en slanghaspels worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd. Het onderhoud van reeds aanwezige draagbare blustoestellen geschiedt overeenkomstig NEN 2559; aanwezige slanghaspels voldoen aan NEN 3211. Het onderhoud van nieuw te plaatsen draagbare blustoestellen en slanghaspels voldoen aan respectievelijk NEN -EN 12367 en NEN 671-1.

## 4.2

Brandblussers en/of slanghaspels moeten zich ten minste bevinden:

- in de werkplaats;
- nabij de opslag van brandbare vloeistoffen/gassen;

## 4.3

Het terrein moet zodanig zijn ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.

## 4.4

De opslag van brandbare (afval)stoffen, worden in afwachting van afvoer uit de inrichting brandveilig opgeslagen. Ten aanzien van de wijze van opslag dient te worden voldaan aan eventueel door de plaatselijke brandweercommandant/regionale brandweer te stellen nadere eisen.

## 4.5

Nabij de opslag van brandbare (afval)stoffen wordt niet gerookt of met open vuur gewerkt. Dit wordt middels daartoe geëigende pictogrammen aangegeven.

## 4.6

In brand geraakte materialen moeten onverwijld worden geblust. De brandweer moet zonodig worden gealarmeerd.

## 5. Werkplaats

## 5.1

De werkplaatsen moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer als bedoeld in voorschrift 3.1 en mogen niet voorzien zijn van schrobputten tenzij:

- deze zijn aangesloten op een olie/water-afscheider en slibvanger;
- de schrobputten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

## 5.2

Oliën, vetten, water of andere vloeistoffen of mengsels daarvan mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

## 5.3

Indien in de werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden uitgevoerd, moet de werkplaats voldoende geventileerd zijn.

## 5.4

Brandbare vloeistoffen, behorend tot de K1-klasse, mogen niet worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

## 5.5

De verwarming van de werkplaatsen en van ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht, mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met bedoelde ruimte en waarvan de delen die in direct contact staan met bedoelde ruimte, geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163 "Garageverwarming", uitgave 1985, van het Directoraat-Generaal van de Arbeid.

## 5.6

In de werkplaatsen mogen geen brandstofreservoirs van voertuigen worden bijgevuuld.

## 5.7

Afvalstoffen, zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetslappen en dergelijke, moeten worden opgeslagen in hiervoor geschikte vaten of bakken.

Gebruikte poetslappen moeten apart worden bewaard en worden afgevoerd en geregistreerd als gevaarlijk afval.

## 6. Opslag (afval)stoffen

### 6.1

Binnen de inrichting mogen uitsluitend afvalstoffen worden geaccepteerd afkomstig van waterschapskundige werken, beheerswerkzaamheden van het waterschap en zwerfvuil afkomstig uit het beheersgebied.

### 6.2

Ten aanzien van het bewaren, afgeven en melden van afvalstoffen dient te worden voldaan aan het bepaalde in paragraaf 4.3.3. van de Provinciale Milieuverordening Zeeland.

Ten aanzien van registreren en de procedure voor het melden van de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen dient gehandeld te worden conform het bepaalde in paragraaf 4.3.4. van de Provinciale Milieuverordening en paragraaf 10.5.2. van de Wet milieubeheer. Als inrichtingscode dient te worden gebruikt: 09.557

### 6.3

Het is niet toegestaan al dan niet bewerkte afgewerkte olie zoals omschreven in de Regeling Afgewerkte Olie te gebruiken als brandstof.

### 6.4

De in de inrichting aanwezige gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën, dienen van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden worden gehouden. Opslag ervan moet voldoen aan het gestelde in CPR 15-1, tweede druk 1990, hoofdstukken 6, 7, 10, 11 en 12.

### 6.5

Teerhoudend asfalt mag niet worden ge- of vermengd met niet teerhoudend asfalt dan wel andere (afval)stoffen.

### 6.6

Teerhoudend asfalt moet worden opgeslagen op een verharde ondergrond. De gehele opslag moet zijn afgedekt met een HDPE-folie van minimaal 1 millimeter dikte en wel zodanig dat in het geheel geen hemelwater door het asfalt kan percoleren. Doelmatige voorzieningen moeten zijn aangebracht om te voorkomen dat het folie onbedoeld verplaatst wordt.

Gedurende regenval mag het folie niet van de opslag worden verwijderd.

### 6.7

(Afval)Stoffen die stankhinder veroorzaken dienen binnen 24 uur uit de inrichting te worden verwijderd en afgevoerd naar een bedrijf dat beschikt over de benodigde vergunning(en) voor het opslaan, be- of verwerken van deze (afval)stoffen. In afwachting van deze verwijdering dienen de stankveroorzakende stoffen afgedekt te worden opgeslagen.

### 6.8

Eventueel in het buitengebied aangetroffen accu's moeten worden bewaard in een vloeistofdichte bak welke is bestand tegen accuzuur. Deze bak moet zodanig zijn afgesloten dat er in het geheel geen hemelwater in kan komen. Accu's mogen niet worden afgetapt en niet worden bijgevuld. Binnen de inrichting mag maximaal 1 accubak aanwezig zijn.

#### 6.9

Strooizout moet zodanig worden opgeslagen dat het niet onbedoeld buiten de inrichting kan geraken. Daartoe dient de opslag aan minimaal drie zijden te zijn omgeven door een wand. Maatregelen moeten zijn genomen om te voorkomen dat hemelwater door het zout kan percoleren.

Strooizout moet op een verharde ondergrond liggen.

#### 6.10

De opslag van brandbare (afval)stoffen, worden in afwachting van afvoer uit de inrichting brandveilig opgeslagen. Ten aanzien van de wijze van opslag dient te worden voldaan aan eventueel door de plaatselijke brandweercommandant/regionale brandweer te stellen nadere eisen.

#### 6.11

De opslag van snoeihout en houtsnippers moet zodanig plaatsvinden dat als gevolg van de wijze en duur van de opslag geen sprake is of kan zijn van composteren.

### 7. Gebruik van gasflessen

#### 7.1

Alle gasflessen die binnen de inrichting aanwezig zijn moeten zijn goedgekeurd door Stoomwezen B.V., een door Stoomwezen B.V. geaccepteerde deskundige of een ingevolge de daartoe van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie aangewezen instantie. De keuringsdatum van de gasflessen mag niet zijn verlopen.

#### 7.2

Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.

#### 7.3

Lege gasflessen moeten voorzien zijn van een merkteken en worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Gasflessen moeten ordelijk en per soort gescheiden worden opgeslagen op een daartoe speciaal ingerichte plaats.

#### 7.4

Beschadigde en/of lekke gasflessen moeten direct in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" resp. "lek". Onverwijld dienen maatregelen te worden getroffen om brand-, explosie- of vergiftigingsgevaar te voorkomen.

### 8. Bewaren van vloeistoffen

#### 8.1

De verpakking van K1- en K2- vloeistoffen en andere chemicaliën, moet vloeistofdicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan op plaatsen die als vluchtweg moeten dienen.

#### 8.2

Ledige, niet gereinigde emballage dient te worden bewaard als gevulde emballage.

#### 8.3

Het vaatwerk moet voorzien zijn van een duidelijk leesbare aanduiding van de inhoud.

## 8.4

Eventuele vulopening, overstortopening of handgedreven afleverpomp dient te zijn geplaatst binnen of boven de in het voorschrift 8.6 beschreven bak en zodanig dat eventueel gemorste vloeistof in deze bak wordt opgevangen.

## 8.5

Vaatwerk mag slechts voor 95% worden gevuld. Dit geldt ook voor de tank ten behoeve van de opslag van dieselolie.

## 8.6

Vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeerolie, koelvloeistoffen, e.d., moeten worden bewaard boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit.

Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

## 8.7

Indien er door welke oorzaken dan ook hemelwater en/of een gedeelte van de opgeslagen vloeistoffen in de in het voorschrift 8.6 beschreven bak is gekomen dient deze bak zo spoedig mogelijk te worden geledigd. De hierbij vrijkomende vloeistof dient te worden behandeld en afgevoerd als ware het een gevaarlijke afvalstof. Hiervan mag worden afgeweken als uit analyse blijkt dat die vloeistof niet als gevaarlijke afvalstof hoeft te worden aangemerkt.

## 8.8

De opslag en het afleveren van K3-producten, moet voldoen aan het gestelde in richtlijn CPR 9-6: "vloeibare aardolieproducten; buitenopslag van K3-producten in bovengrondse tanks (0,2 tot 150 m<sup>3</sup>)"

## 8.9

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden, bijvoorbeeld d.m.v. een deugdelijk absorptiemiddel. Binnen de inrichting moet voldoende inert materiaal aanwezig zijn om gemorste vloeistoffen op te nemen. Gebruikt absorptiemiddel moet gescheiden bewaard worden in een gesloten vat en als (gevaarlijk) afval worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

## 9. Indirecte lozingen

## 9.1

Bedrijfsafvalwater wordt pas in het openbaar riool gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij het openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

## 9.2

Het afvalwater dat op het openbaar riool wordt geloosd bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden

- gevaarlijke afvalstof, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

### 9.3

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden . Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

### 9.4

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster- of etmaalmonster, ten minste aan de volgende eisen:

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5, volgens NEN 6411
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6487
- het gehalte aan olie en/of vet is niet hoger zijn dan 50 mg/l, volgens NEN 6675
- de temperatuur is niet hoger zijn dan 30 °C, volgens NEN 6414
- het gehalte aan bezinkbare bestanddelen bedraagt niet meer dan 5 ml/l, volgens NEN 6623.

## 10. geluid

### 10.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,T}$ ) veroorzaakt door de in de veranderingsvergunning aangegeven installaties, alsmede door in of aan deze installaties uitgevoerde werkzaamheden mag ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 niet meer bedragen dan 34 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur.

In de periode tussen 19.00 en 07.00 mogen met uitzondering van het gestelde in voorschrift 10.2, 10.3 en 10.4, geen werkzaamheden worden verricht.

### 10.2

Van het gestelde in voorschrift 1 mag gespreid over een kalenderjaar gedurende maximaal 12 dagen, in de uren tussen 07.00 en 19.00 uur, worden afgeweken ten behoeve van het gebruik van een rupsterreinkraan voor het in depot zetten van een omvangrijke hoeveelheid grond boven een hoogte van 3 meter. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,T}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, inclusief de rupsterreinkraan, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden mag, ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 niet meer bedragen dan 48 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur.

### 10.3

Het gestelde in voorschrift 10.1 is niet van toepassing op activiteiten ten behoeve van het uitrukken van gladheidsbestrijdingsvoertuigen. Van het gestelde in voorschrift 10.1 mag in de uren tussen 19.00 en 22.00 uur, worden afgeweken ten behoeve van het laden van gladheidsbestrijdingsvoertuigen. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,T}$ ) veroorzaakt door deze activiteit mag ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 niet meer bedragen dan 34 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur.

### 10.4

Van het gestelde in voorschrift 10.1 mag in de uren tussen 06.00 uur en 07.00 uur, worden afgeweken ten behoeve van transportbewegingen tijdens het maaiseizoen van augustus tot en met half november. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,T}$ ) veroorzaakt door deze activiteiten mag ter plaatse

van de woning Oudelandseweg 4 niet meer bedragen dan 9 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

#### 10.5

Onverlet het gestelde in voorschrift 10.1 t/m 10.4 mogen maximale geluidsniveaus ( $L_{Amax} = L_i - C_m$ ), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de veranderingsaanvraag aangegeven toestellen en installaties, alsmede door de in of aan deze toestellen en installaties uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse van de woning Oudelandseweg 4 niet hoger zijn dan:

- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- 50 dB(A) tussen 19.00 en 07.00 uur

#### 10.6

Meting en beoordeling van geluidsniveaus, dient te geschieden volgens methode II uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

### 11. Registratie

#### 11.1

Van elke afgevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer;
- b. hoeveelheid in kilogrammen;
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen;
- d. bestemming;
- e. transporteur.

#### 11.2

Van elke aangevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum aanvoer;
- b. hoeveelheid in kilogrammen;
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen;
- d. plaats waar afvalstoffen binnen de inrichting worden bewaard.

#### 11.3

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient ter informatie een opzet van de afvalstoffenregistratie zoals bedoeld in de voorschriften 11.1 en 11.2 te worden overlegd. De administratie dient zodanig van opzet te zijn dat aanvoer en afvoer van afvalstoffen met elkaar kunnen worden vergeleken.

#### 11.4

Vergunninghouder dient jaarlijks voor 1 april aan directie RMW opgave te doen van de in het voorgaande jaar ingevolge de voorschriften 11.1 en 11.2 geregistreerde gegevens.

### 12. Opslag van destructiemateriaal

#### 12.1

De opslagvoorziening moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen hinder van vliegen of stank, als gevolg van de opslag van kadavers, buiten de inrichting kan optreden.

#### 12.2

De opslagvoorziening moet behalve bij het in- en uittreden steeds gesloten worden gehouden. Wanneer er geen toezicht is moet de deur met een deugdelijk slot worden afgesloten.

## 12.3

In de opslagvoorziening moet het destructiemateriaal in vaten of andere daarvoor geschikte opslagmiddelen worden bewaard onder de volgende condities:

- de vaten/opslagmiddelen mogen ten hoogste voor 3/4 worden gevuld;
- de vaten/opslagmiddelen moeten zijn afgedekt met een deksel;
- de vaten/opslagmiddelen moeten direct na lediging worden gereinigd met een deugdelijk ontsmettingsmiddel.

## 12.4

Het destructiemateriaal dient binnen één week te worden afgevoerd.

## 12.5

Buiten de opslagvoorziening mogen geen kadavers liggen. Dit moet worden kenbaar gemaakt middels een duidelijk zichtbaar waarschuwingsbord.

Overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,



drs. C.J. Colijn,  
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.