

Middelburg 10 december 2001
 Nummer 0111755
 Afdeling milieuhygiëne



Provincie Zeeland

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 22 juni 2001 is een verzoek ingekomen van Scheepswerf van Os Yerseke B.V. te Yerseke om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben na die verandering van een scheepswerf gelegen aan de Dregweg 6 te Yerseke, kadastraal bekend als gemeente Reimerswaal, sectie Y, nummers 15 en 16 (ged.).

Op de helling buiten en binnen in het bedrijfsgebouw zullen, naast mogelijke nieuwbouw, reparatiewerkzaamheden en conservering van schepen plaatsvinden. De verandering behelst het volgende:

- uitbreiding van 6 naar 30 medewerkers
- waterreinigen van 80 naar 250 bar
- uitbreiding van de opslag van verf en oplosmiddelen
- opgesteld elektrisch vermogen van 150 kW naar 240 kW.

Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over een vergunning van 17 oktober 1991 ingevolge de Hinderwet en Wet geluidhinder.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing)
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Dregweg 6 aan de Julianahaven te Yerseke. De locatie van de inrichting is opgenomen in het bestemmingsplan "Havens Yerseke" en heeft als bestemming havendoeleinden.

Er bestaan plannen om in de toekomst de buitenhelling te overkappen.

Bodem en grondwater

De scheepswerf is destijds verplaatst naar deze locatie, waarbij de gemeente Reimerswaal de grond uitgegeven heeft als geschikt voor het bedoelde gebruik.

Een bodemonderzoek werd toen niet nodig gevonden. Gezien de toen getroffen preventieve maatregelen wordt een bodemonderzoek in het kader van deze procedure niet nodig geacht.

Er wordt binnen de inrichting gewerkt boven vloeistofdichte betonvloeren. Op plaatsen waar verontreinigende stoffen gebruikt of opgeslagen worden is gezorgd voor adequate bescherming van de bodem overeenkomstig het "Milieubeleidsadvies (1992-1995) voor de Scheepsbouw- en Scheepsreparatiesector (MOSS)".

In hoofdstuk 7 van de voorschriften zijn bepalingen opgenomen die verontreiniging van de bodem en/of grondwater in voldoende mate voorkomen danwel beperken.

Lucht, stof en stank

De emissies naar de lucht die ontstaan, bestaan voornamelijk uit lasrook en koolwaterstoffen vrijkomend bij vooral het conserveren. Door een tiental losse afzuigeenheden worden lasdampen uit min of meer besloten ruimten afgezogen naar de scheepsbouwloods. Hier vindt natuurlijke ventilatie plaats.

Het vrijkomen van koolwaterstoffen bij het aanbrengen van conserveringssyste-men is onvermijdelijk. De ontwikkelingen op het gebied van oplosmiddel-arme of watergedragen verven worden gevolgd en zo mogelijk toegepast. Opgemerkt moet worden dat de scheepswerf niet zelf de verfkeuze maakt, maar enkel een adviserende rol hierin kan spelen. De werf tracht de opdrachtgever er toe te bewegen duurzame verven toe te passen.

Stankproblemen worden niet verwacht. Als er sprake is van stagnatie van afvoer van de van scheepshuid verwijderde schelpen en aangroei, zullen de schelpen door het eigen personeel worden afgevoerd naar de inzamelaar.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

Rond het bedrijventerrein aan de Koningin Julianahaven is in het bestemmingsplan Havens Yerseke een nieuwe geluidzone vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 30 november 1999 door de gemeenteraad vastgesteld. Zoals uit de akoestisch rapportage blijkt kan Scheepswerf van Os voldoen aan de vastgestelde zone.

Ter beperking van de hinder afkomstig van de inrichting zijn in hoofdstuk 11 geluidvoorschriften opgenomen. Tevens zijn voorschriften opgenomen ter voorkoming van piekgeluiden op de nabij de inrichting gelegen woningen.

Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de instructie-regeling lozingsvoorschriften van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in hoofdstuk 12 van de voorschriften is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

Verkeer

Naast de vervoersbewegingen van de ca. 30 eigen werknemers zullen naar verwachting 10 wagens in de dagperiode en 5 in de nachtperiode van leveranciers en afnemers de inrichting aandoen.

Gezien de aanwezige infrastructuur worden geen verkeerstechnische problemen verwacht.

Energie

Voor het onderwerp energiebesparing in de onderhavige vergunningaanvraag is de circulaire "Energie in de milieuvergunning" van de ministeries van VROM en EZ geraadpleegd. Het verbruik van elektriciteit door de inrichting bedraagt jaarlijks circa 99.000 kWh. Het elektriciteitsverbruik wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van werktuigen en door de benodigde verlichting. De wijze van energieverbruik bij de scheepswerf Van Os maakt het niet relevant om voor energie in de vergunning extra bepalingen op te nemen.

Afvalstoffen

De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en afgevoerd naar een erkende be- of verwerker. Accu's worden bij vervanging direct afgevoerd door de leverancier.

In de hoofdstukken 4 en 8 van de voorschriften zijn bepalingen opgenomen die het ontstaan van en de correcte omgang met afvalstoffen in voldoende mate voorschrijven.

Externe Veiligheid

Door de aard van de werkzaamheden valt Scheepswerf van Os Yerseke B.V. niet onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De opslag van brandbare stoffen vindt plaats in een speciaal daarvoor in gebruik genomen container. De container wordt omgeven door meer dan 10 meter open terrein. In tegenstelling tot hetgeen wordt aangevraagd (maximaal tot 3000 kg opslag van verf en oplosmiddelen), schrijft voorschrift 4.1 voor dat de opslag van brandbare stoffen in de opslagcontainer maximaal 750 kg/l mag bedragen.

Propaanflessen worden omwille van de veiligheid buiten opgesteld.

In overleg met de brandweer zijn op diverse plaatsen binnen de inrichting brandblussers aangebracht.

In de hoofdstuk 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van de voorschriften zijn bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat het risiconiveau van zowel de interne als de externe veiligheid zo laag mogelijk blijft.

4. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE AANVRAAG

Op 16 juli en 28 augustus 2001 hebben wij adviezen naar aanleiding van de aanvraag ontvangen van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal. De adviezen hebben betrekking op brandveiligheid en zijn de volgende:

- De gasopslag dient te voldoen aan CPR 15.
De gasflessen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hetgeen in hoofdstuk 5 van de voorschriften is opgenomen, waarmee aan de relevante eisen ten aanzien van de (brand-)veiligheid wordt voldaan.
- De vluchtweglengte moet korter dan 30 meter zijn. Om hier aan te kunnen voldoen dienen een aantal deuren in de noordelijke gevel van de voorbewerking te worden aangebracht. Vluchtdeuren dienen altijd te zijn voorzien van een paniekbeslag waarmee deze bij calamiteiten eenvoudig te openen zijn. Vluchtdeuren dienen met de vluchtroute mee te openen. De deur van de opslag dient van draairichting te wijzigen.
- Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.
Ten aanzien van bovenstaande twee punten geldt dat in voorschrift 10.2 wordt geregeld dat de vergunninghouder moet voldoen aan de eisen die de brandweer ten aanzien van de brandveiligheid stelt. Overigens zijn/worden in overleg met de brandweer op diverse plaatsen binnen de inrichting brandblussers aangebracht, zodat op adequate wijze de brandbestrijding kan plaatsvinden.

5. VERVALLEN VERGUNNINGEN

Met het van kracht worden van de onderhavige vergunning vervangt deze de op 17 oktober 1991, nummer 911441/30, verleende vergunning ingevolge de Wet milieu-

beheer. Deze vergunning vervalt op het moment dat deze vergunning onherroepelijk wordt.

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

6. ADVIEZEN EN/OF BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen adviezen en/of bedenkingen ingekomen.

7. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Scheepswerf van Os Yerseke B.V. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Hoofdstuk	titel
1	Algemeen
2	Milieuzorg
3	Inspecties
4	Opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen in emballage (<10 ton)
5	Gasflessen
6	Rapportageverplichtingen
7	Bodem
8	Afval
9	conservering
10	Veiligheid
11	Geluid
12	Indirecte lozingen
13	Diversen

1. Algemeen	
1.1	Onverminderd het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.
1.2	Voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water meegedeeld. De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.
1.3	Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en terzake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies. Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de bedrijfsleiding.
1.4	Voor alle documenten en richtlijnen waar in de bijbehorende aanvraag en in deze vergunning naar wordt verwezen, geldt steeds de versie die ten tijde van het in werking treden van de vergunning actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2. Milieuzorg	
2.1	De inrichting is in werking overeenkomstig de in bijlage 4 van de aanvraag beschreven hellingvloerdiscipline.
2.2	De vergunninghouder legt de gewenste wijzigingen van de in voorschrift 2.1 voorgeschreven hellingvloerdiscipline ten minste één maand voor implementatie van de wijziging ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

3. Inspecties	
3.1	Alle installaties en voorzieningen waarop deze vergunning betrekking heeft verkeren, voorzover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren. Dit wordt regelmatig door middel van interne inspecties gecontroleerd waarbij de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd in een logboek, dat altijd ter inzage op de scheepswerf aanwezig is. Onder bevindingen wordt ook verstaan uit te voeren reparaties en verbeteringen. Het in reparatie zijnde schip valt hier niet onder.

4. Opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen in emballage (<10 ton)	
4.1	In de opslagcontainer voor brandbare stoffen mag niet meer dan 750 kg of liter gevaarlijke stoffen worden bewaard.
4.2	Het terrein binnen een afstand van twee meter rond de in voorschrift 4.1 genoemde opslagcontainer moet vrij worden gehouden van brandbare materialen. Eventuele begroeiing moet kort gehouden worden.
4.3	De opslagcontainer moet over zodanige voorzieningen beschikken dat ten minste 100% van de in de container bewaarde vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in de container geen (licht) ontvlambare stoffen worden opgeslagen, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
4.4	De constructie van de opslagcontainer moet voldoen aan het gestelde in paragraaf 9.3 van de CPR 15-1 richtlijn (tweede druk 1990), met uitzondering van de paragrafen 9.3.6, 9.3.8 en 9.3.9.
4.5	Gevaarlijke (afval-)stoffen mogen alleen op de daartoe bestemde plaatsen worden opgeslagen.

5. Gasflessen	
5.1	Alle gasflessen die binnen de inrichting aanwezig zijn moeten zijn goedgekeurd door Stoomwezen BV, een door Stoomwezen BV geaccepteerde deskundige of een ingevolge de daartoe van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie aangewezen instantie.
5.2	De daarop betrekking hebbende keuringsdatum is niet verlopen.
5.3	Gasflessen worden ordelijk en per soort gescheiden opgeslagen op een speciaal daartoe ingerichte plaats. Dit geldt ook voor lege gasflessen.

6. Rapportageverplichtingen	
6.1	De vergunninghouder legt jaarlijks verantwoording af over de veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting heeft veroorzaakt en over het totaal van acties die zijn uitgevoerd om deze nadelige gevolgen tot een minimum te beperken. Hiertoe wordt vóór 1 april van ieder kalenderjaar een rapportage ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In dit milieuverslag rapporteert de vergunninghouder ten minste over de volgende onderdelen: • emissies naar de lucht, wat betreft de volgende stoffen: vluchtige organische stoffen en lasdampen (verbruik laselektroden) • conserveringsmiddelen (verf e.d.) • grond- en hulpstoffen (gesplitst in milieuvriendelijke en milieu onvriendelijke producten) • afvalstoffen • energieverbruik

7. Bodem	
7.1	Vaten, jerrycans e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeerolie, koelvloeistoffen e.d., moeten worden bewaard boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit. Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.
7.2	Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden.
7.3	De vergunninghouder meldt beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en grondwater) van de inrichting onderzocht conform de NEN norm 5740 "bodem onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181. De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.
7.4	Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 7.3 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

8. Afval	
8.1	De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de omvang van de afvalstromen, die binnen de inrichting ontstaan, niet meer bedraagt dan bij een normale bedrijfsvoering noodzakelijk is.


9. Conservering	
9.1	Het schoonspuiten van de scheepshuid, met behulp van water onder hoge druk, mag alleen op de hellingen plaatsvinden.
9.2	Conserveringswerkzaamheden, aan de buitenkant van schepen, door middel van verfspuiten mogen alleen op de hellingen plaatsvinden. Tijdens het verfspuiten op de helling moet verspreiding van verfnevel worden voorkomen. Indien de vergunninghouder bij een windkracht van meer dan 3 Beaufort op een buitenhelling verf- of bitumenspuitwerkzaamheden wil uitvoeren, dient de vergunninghouder in het bezit te zijn van een door de directie Ruimte, Milieu en Water goedgekeurd windafschermingsplan. Dit plan bevat de volgende elementen: • tekening(en) met (schematische) weergave van de windafscherming • beschrijving van de te gebruiken onderdelen (materialen en kwaliteit) • interne procedure windafscherming airless spuiten op de helling • borging van genoemde aspecten. Er mag pas met verfspuiten op de helling worden begonnen nadat dit plan is goedgekeurd en van kracht geworden is.
9.3	Het af- en overtappen van verf- en teerproducten moet boven een vloei-stofdichte bak c.q. vloer plaatsvinden.
9.4	Bij een windsnelheid van 6 Beaufort of hoger mogen aan de buitenkant van schepen e.d. geen gritstraal- of verf/bitumenspuitwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ter controle hiervan moet in de inrichting een deugdelijke windsnelheidsmeter aanwezig zijn.

10. Veiligheid	
10.1	De vergunninghouder draagt er zorg voor dat het risiconiveau van externe veiligheid zo laag als mogelijk is. Hierbij wordt aandacht besteed aan organisatorische maatregelen en aan de risico's van de aanwezige grondstoffen en afvalstoffen.
10.2	Met betrekking tot brandveiligheid voldoet vergunninghouder aan de in overleg met de gemeentelijke brandweer te stellen nadere eisen.

11. Geluid																			
11.1	Het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, mag op het op bijgevoegde tekening (MGE 328) aangegeven controlepunt niet meer bedragen dan: <table><tr><td>op punt 1</td><td>-</td><td>52 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>47 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur</td></tr><tr><td>op punt 2</td><td>-</td><td>51 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>46 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur</td></tr><tr><td>op punt 3</td><td>-</td><td>35 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>30 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur.</td></tr></table> Op de punten 1 en 2 is de meethoogte 5 meter boven het maaiveld, op punt 3 is de meethoogte 1.5 meter boven maaiveld.	op punt 1	-	52 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur		-	47 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur	op punt 2	-	51 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur		-	46 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur	op punt 3	-	35 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur		-	30 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur.
op punt 1	-	52 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur																	
	-	47 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur																	
op punt 2	-	51 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur																	
	-	46 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur																	
op punt 3	-	35 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur																	
	-	30 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur.																	
11.2	Onverlet het gestelde in voorschrift 1 mogen piekniveaus, veroorzaakt door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, gemeten in de meterstand 'fast', op nabij de inrichting gelegen woningen niet meer bedragen dan: <table><tr><td>-</td><td>65 dB(A) in de periode tussen 7.00 en 19.00 uur</td></tr><tr><td>-</td><td>65 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur</td></tr><tr><td>-</td><td>60 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 7.00 uur.</td></tr></table>	-	65 dB(A) in de periode tussen 7.00 en 19.00 uur	-	65 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur	-	60 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 7.00 uur.												
-	65 dB(A) in de periode tussen 7.00 en 19.00 uur																		
-	65 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur																		
-	60 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 7.00 uur.																		
11.3	Meting, berekening en beoordeling van geluidniveaus, ten behoeve van controle van het in de voorschriften 11.1 en 11.2 gestelde, dient te geschieden volgens methode II uit de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', uitgave 1999.																		

12. Indirecte lozingen	
12.1	Bedrijfsafvalwater wordt pas in het openbaar riool gebracht - als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij het openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd - de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
12.2	Het afvalwater dat op het openbaar riool wordt geloosd bevat geen: - grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen - bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden - gevaarlijke afvalstof, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken - stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.
12.3	Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden .Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
12.4	Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster- of etmaalmonster, tenminste aan de volgende eisen: - het gehalte aan olie en/of vet is niet hoger zijn dan 50 mg/l, volgens NEN 6678 - het gehalte aan bezinkbare bestanddelen bedraagt niet meer dan 5 ml/l, volgens NEN 6623.
12.5	Zo vaak als nodig voor de goede werking van de slibvangput en de olie/vetafscheider, maar tenminste éénmaal per half jaar, worden deze van respectievelijk zand/slib en olie/vet ontdaan.
13. Diversen	
13.1	Hinder door lichtflitsen ten gevolge van lassen moet worden voorkomen door deugdelijke afscherming.

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,


mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal
2. de inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
3. Rijkswaterstaat.