

Middelburg: 25 november 2003
 Nummer: 0310786/29/60
 Afdeling: milieuhygiëne



Provincie Zeeland

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 2 april 2003 is een verzoek ingekomen van Sturm en Dekker B.V. te Middelburg om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

Het verzoek heeft betrekking op de bewerking (breken) van puin, alsmede het op- en overslaan van bouw- en sloopafval en overige afvalstoffen. De inrichting is gelegen aan de Kleverskerkseweg 24 te Middelburg, kad. bekend gemeente Middelburg, sectie M, no. 443.

De onderhavige locatie betreft een gedeelte van de inrichting waarvoor in december 2000 (tot 7 december 2010) een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan Sturm en Dekker Milieu B.V. De exploitatie van het grootste deel van de inrichting is inmiddels overgenomen door De Jonge Sebra B.V. Voor het overige deel wordt een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer aangevraagd door Sturm en Dekker B.V. De eerder aan Sturm en Dekker Milieu B.V. verleende vergunning (zoals sindsdien gewijzigd) wordt vervangen door de nu verleende vergunning met ingang van de dag na het van kracht worden van deze vergunning, doch vervalt eerst op het moment dat de nu verleende vergunning onherroepelijk wordt. Opgemerkt wordt nog dat door De Jonge Sebra B.V. een revisievergunning voor het resterende deel van de voormalige inrichting is aangevraagd (deze wordt separaat behandeld).

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook het provinciale beleid is erop gericht bedrijven te stimuleren om bedrijfsinterne milieuzorg(systemen) te implementeren. Het doel hiervan is de zorg voor het milieu te integreren en te verankeren in het bedrijfsbeleid en in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hierdoor wordt het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting als gevolg van de bedrijfsactiviteiten door het bedrijf zelf gewaarborgd en gedragen. Sturm en Dekker heeft nog geen bedrijfsintern milieuzorgsysteem.

In voorschrift 5.1 is opgenomen dat een beheerssysteem ontwikkeld moet worden, dat betrekking dient te hebben op de nagestreefde vermindering van de milieubelasting van de inrichting, als gevolg van emissies naar de lucht, afvalstoffen, energieverbruik e.d.

4. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Kleverskerkseweg te Middelburg, op het industriegebied Arnestein II. De bestemming is "Industrieterrein". De inrichting is omgeven door andere (kleinschalige) industriële bedrijven.

Voor de onderhavige inrichting is op 7 december 2000, nr. 0011867 vergunning verleend aan Sturm en Dekker Milieu B.V. De exploitatie van een deel van de inrichting is overgenomen door Sturm en Dekker B.V. Om een overzichtelijker vergunningensituatie te bereiken is nu een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer aangevraagd (voor De Jonge Sebra B.V. wordt separaat een aparte aanvraag om een revisievergunning behandeld).

Er is een bodemonderzoek voor het onderhavige terrein uitgevoerd, waarvan de resultaten als bijlage bij de vergunningaanvraag zijn gevoegd.

Inzake de productie van geluid is een geluidrapport bij de vergunningaanvraag gevoegd.

Bodem en grondwater

Ter plaatse van de onderhavige inrichting zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn verhoogde gehalten zware metalen aangetroffen die, zoals omschreven in deze onderzoeken, kunnen worden beschouwd als verhoogde achtergrondconcentraties. De onderhavige activiteiten worden om die reden dan ook toelaatbaar geacht.

Ter bescherming van de bodem worden de binnen de inrichting opgeslagen monostromen, asbesthoudend afval en grond opgeslagen in vloeistofdichte en/of gesloten containers. De opslag van gasolie in bovengrondse tanks vindt plaats onder een overkapping in dubbelwandige tanks in een milieuccontainer met lekbakvoorziening (tevens zijn de tanks gesitueerd op een gesloten verharding).

Aanvullende eisen ter bescherming van bodem en/of grondwater zijn opgenomen in par. 6 van de voorschriften.

Lucht

Als gevolg van de opslag, transport alsmede laad- en losactiviteiten van puin/granulaat kan stofoverlast ontstaan. In de aanvraag is vermeld dat ter beperking van stofoverlast tijdens droge perioden een sproei-installatie op de breker aanwezig is. Tevens wordt de opslag van puin/granulaat in droge perioden besproeid met hemelwater wat binnen de inrichting wordt opgevangen en opgeslagen in een, nabij de opslag gesitueerde, buitenvijver. Ter verdere beperking van stofemissie buiten de inrichting is voorschrift 12.6 opgenomen.

Gelet op de aard van de in deze vergunningaanvraag genoemde afvalstoffen wordt de kans op stankhinder niet aanneemelijk geacht. Voorschrift 12.7 is opgenomen voor het geval dat er toch afvalstoffen worden aangetroffen die stankhinder kunnen veroorzaken.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen grenswaarden of richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

Rondom het industrieterrein Arnestein is op 29 juni 1992 een geluidzone vastgesteld. Tevens is voor woningen binnen de geluidszone een hogere grenswaarde vastgesteld. De aanvraag van Sturm & Dekker is aan deze randvoorwaarden getoetst. Voor het berekenen van de geluidbelasting afkomstig van de bedrijven op het industrieterrein Arnestein is in het verleden gebruik gemaakt van de Handleiding Meten en Rekenen Industriela-waai (IL-HR-13-01). Inmiddels is deze eerste handleiding vervangen door de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 1999.

Ter beperking van de hinder afkomstig van de inrichting zijn in paragraaf 8 geluidsvoorschriften opgenomen. Gezien de grote afstand van de inrichting tot de gevels van de woningen (circa 1.200 meter) is ervoor gekozen controlepunten in de directe nabijheid van de inrichting te situeren.

Op deze controlepunten zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau opgenomen. Hierdoor is toetsing aan de gestelde grenswaarde door middel van controlemetingen mogelijk. Indien op de controlepunten aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan zal de geluidbelasting op de gevels van binnen de zone gelegen woningen niet meer bedragen dan 38 dB(A) etmaalwaarde. Op de zonegrens zal de geluidbelasting niet meer bedragen dan 39 dB(A) etmaalwaarde.

Gezien de grote afstand van de inrichting tot woningen zijn geen grenswaarden voor piekgeluiden opgenomen. Alleen de demping ten gevolge van de geometrische uitbreiding bedraagt op deze afstand van woningen tot de inrichting al minimaal 70 dB(A).

Afvalwater

Sanitair afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering. Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van 15 maart 1996" van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, tweede lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op het oppervlaktewater, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in de voorschrift 10.1 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder is voorschrift 10.2 opgenomen.

Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB

Verkeer

Voor wat betreft de verkeersaspecten geldt dat de aan- en af te voeren (afval)stoffen over de weg zullen worden getransporteerd. Het aantal vrachtwagenbewegingen betreffen 66 passages per dag (7-19 uur), 24 passages in de avondperiode (19-23 uur) en 0 in de nachtperiode. Het aantal bewegingen van personenwagens van en naar de inrichting bedragen in de dagperiode 6 passages, in de avondperiode 4 passages en 2 passages in de nachtperiode. Blijkens de vergunningaanvraag zullen, ter beperking van de verkeersbewegingen van vrachtwagens van en naar de inrichting de vrachten voor aan- en afvoer van (on)gebroken puin en overige monostromen zoveel mogelijk gecombineerd worden uitgevoerd. Gelet op de infrastructuur worden van bovengenoemde transportbewegingen geen problemen verwacht.

Energie

Blijkens de vergunningaanvraag bestaat het energieverbruik uit aardgas (3.500 m³), elektriciteit (5.000 kWh) en olie (maximaal 25.000 liter). Volgens de vergunningaanvraag zal Sturm en Dekker het gebruik van energie verminderen door maatregelen als het isoleren van de wanden en afdekking van het kantoorgedeelte, verlichting alleen aanwenden als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven e.d. Verder zal bij de aankoop van installaties het energetisch verbruik een belangrijk onderdeel van de besluitvorming uitmaken.

Afvalstoffen

De opslag van (on)gebroken puin binnen de inrichting bedraagt volgens de vergunningaanvraag maximaal 50.000 ton. Deze hoeveelheid is nodig om in een kort tijdsbestek aan gevraagde leveringen te kunnen voldoen. Tevens is permanent een hoeveelheid ongebroken puin binnen de inrichting benodigd om de breker direct te kunnen voorzien van materiaal.

De maximale hoeveelheid (gebroken en ongebroken) puin die binnen de inrichting aanwezig mag zijn is vastgelegd in voorschrift 12.3. Ten behoeve van de opslag van de overige monostromen (hout, metaal, kunststof e.d.) zijn blijkens de vergunningaanvraag binnen de inrichting containers aanwezig met een maximale opslagcapaciteit van maximaal 150 ton. In voorschrift 12.2 tot en met 12.4 zijn eisen gesteld inzake de maximaal toegestane hoeveelheden en de wijze van opslag.

Gevaarlijke afvalstoffen zullen binnen de inrichting niet ontstaan. Onderhoud van materieel (shovel, kraan en breker) worden uitgevoerd door derden, die de daarbij ontstane afvalstoffen (hydrauliekolie, tandwielkastolie e.d.) direct uit de inrichting meenemen.

Verder ontstaat huishoudelijk afval binnen de inrichting, dat afgevoerd wordt naar de stortplaats alsmede papier/karton, dat afgevoerd wordt ten behoeve hergebruik. Blijkens de vergunningaanvraag wordt getracht het ontstaan van afvalstoffen te beperken, o.a. door onnodig gebruik van papier/karton tegen te gaan.

Grondstoffen

Binnen de inrichting wordt gasolie opgeslagen in twee bovengrondse tanks met een totale opslagcapaciteit van 4.000 liter. Deze zijn dubbelwandig uitgevoerd en gesitueerd in een milieucontainers met lekbadvoorziening. De tanks zijn gesitueerd onder een overkapping met gesloten verharding. Nadere eisen inzake de opslag van gasolie zijn opgenomen in voorschrift 12.5.

(Externe) Veiligheid

Door de geringe hoeveelheid en aard van de opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen valt de inrichting niet onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999. Dit betekent dat voor deze activiteiten geen extern veiligheidsrapport hoeft te worden opgesteld. Om het risico van brand zoveel mogelijk te beperken zijn aanvullend de voorschriften van paragraaf 7 opgenomen.

Acceptatie/registratie.

Van alle binnenkomende en uitgaande afvalstoffen wordt een registratie en administratie bijgehouden. Op deze wijze kan op ieder moment inzicht verkregen worden in de hoeveelheid afvalstoffen die zich binnen de inrichting bevinden.

De wijze van acceptatie, kwaliteit, tarieven e.d. van de binnenkomende afvalstoffen is beschreven in bijlage 7 van de vergunningaanvraag. In voorschrift 3.1.1 tot en met 3.1.4 zijn nadere eisen gesteld inzake de acceptatie van afvalstoffen; nadere voorschriften inzake de registratie zijn opgenomen in paragraaf 4 van de voorschriften.

Stagnatie

Stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen dient op grond van voorschrift 3.2.1 onmiddellijk gemeld te worden.

Immers, bij stagnatie in de afvoer van (bewerkte) (afval)stoffen kunnen binnen de inrichting uit milieuhygiënisch oogpunt en/of uit het oogpunt van brandveiligheid ongewenste situaties ontstaan, bijvoorbeeld grote hoeveelheden afval in opslag. Derhalve is in voorschrift 3.2.2 opgenomen dat bij stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen, ook de aanvoer gestaakt dient te worden.

4.1 (Financiële) zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden.

Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken. Omdat er bij het onderhavige bedrijf na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben is in voorschrift 9.1 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. In de ontwerp-vergunning was hieraan toegevoegd er tevens een plan ter goedkeuring zou moeten worden ingediend waarin financieel zeker gesteld is dat de inrichting leeg wordt opgeleverd. In overleg met de vergunninghouder is overeengekomen op dit moment te volstaan met de eis van voorschrift 9.1 (eis van leeg opleveren). In een later stadium zal bepaald worden of en op welke wijze tevens financiële zekerheidsstelling door vergunninghouder gesteld moet worden.

Doelmatigheidstoetsing

Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) voor de periode 2002-2012 bevat het beleid voor de verwijdering van afvalstoffen.

Het belangrijkste doel van het LAP is om hergebruik van afvalstoffen te bevorderen en door afvalstoffen, die niet hergebruikt kunnen worden, wel nuttig toe te passen, door ze in te zetten als brandstof. Daardoor kan worden bespaard op de inzet van gewone brandstoffen als kolen, olie en gas. Voor de verschillende afvalcategorieën zijn zogenaamde "sectorplannen" ontwikkeld.

Het sectorplan voor bouw- en sloopafval gaat er van uit dat steenachtig bouw- en sloopafval wordt bewerkt door het breken van puin tot granulaat in puinbrekers. Als minimum-standaard is in het LAP aangegeven nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De aangegeven minimum-standaard sluit volgens het LAP aan op de bestaande praktijk van breken en hergebruiken. De activiteiten van Sturm en Dekker zijn hierop gericht en derhalve in overeenstemming met het LAP.

Naast de puinbreekactiviteiten vindt binnen de inrichting tevens tussenopslag plaats van hout, kunststof, metaal, asbesthoudend afval en (verontreinigde) grond. De tussenopslag betreft alleen opslag van monostromen, die op locatie reeds zijn gesorteerd op materiaalsoort. Het betreft een tijdelijke opslag in afwachting van afvoer naar een be- of verwerker met een toereikende vergunning. Voor deze tussenopslag stelt het LAP geen regels.

In algemene zin wordt echter opgemerkt dat deze tussenopslag bedoeld is om partijen te krijgen die ten behoeve van hergebruik/nuttige toepassing kunnen worden afgevoerd (zoals hout en kunststof), dan wel tijdelijke opgeslagen worden in afwachting van definitieve verwerking (zoals asbest en grond). Uit doelmatigheidsoverwegingen bestaat tegen deze activiteit derhalve geen bezwaar.

5. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING.

A. Bik Sloopwerken B.V. dient bij brief van 10 oktober 2003, ingekomen 13 oktober 2003, de volgende bedenkingen in tegen de ontwerp-vergunning.

1. Het puin(granulaat) wordt niet aan alle zijden afgeschermd door keerwanden, zodat stofverspreiding plaatsvindt.

Het (on)gebroken puin betreft een vaste afvalstof die op basis van de NeR wordt ingedeeld in de stuifklasse 5 (niet of nauwelijks stuifgevoelig). De voorschriften 2.17 en 12.6 zijn erop gericht om verspreiding van stof, zand en ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting zoveel mogelijk te beperken. Voor deze inrichting worden die maatregelen toereikend geacht.

2. Het puin wordt hoger opgeslagen dan de omringende grondwal, in tegenstelling tot de vergunning van Bik Sloopwerken, waarbij geen materiaal boven de keerwand mag worden opgeslagen.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een maximale opslaghoogte van 6 m. Er bestaan geen milieuhygiënische motieven om deze opslaghoogte niet toe te staan. In de bedenking is verder niet gemotiveerd waarom een dergelijke opslaghoogte uit milieuhygiënisch oogpunt onaanvaardbaar zou zijn.

3. De sproei-installatie voor het terrein staat niet op de tekening. Niet gewaarborgd is dat deze stationair aanwezig is op de plaatsen waar stofproductie kan plaatsvinden.

Op de plattegrond van Sturm en Dekker is geen stationaire sproei-installatie aangegeven. In droge perioden wordt stofoverlast voorkomen door de aanwezigheid van een permanente sproei-installatie op de breker. De opslag van (on)gebroken puin wordt in droge perioden besproeid met hemelwater uit een buffervijver op het terrein. Mocht de buffervijver geheel zijn opgedroogd dan moet er met leidingwater worden gesproeid. In de definitieve beschikking is voorschrift 2.18 toegevoegd waarmee zeker gesteld is dat te allen tijde water aanwezig is voor het besproeien.

4. Niet duidelijk is hoe het uitrijden van puinslib naar de openbare weg wordt beheerst, danwel op welke wijze de openbare weg wordt schoongehouden. Het uitrijden van puinslib buiten de inrichting wordt tot een minimum teruggebracht, omdat de ondergrond waarover het transport plaatsvindt uit grof puingranulaat bestaat. Mocht er toch puinslib buiten de inrichting komen dan dient dit direct te worden verwijderd. Dit is opgenomen in een nieuw toegevoegd voorschrift 2.19.

5. Het grondwater wordt vervuild door de opslag van regenwater in de buitenvijver. Het regenwater neemt stoffen mee van (teerhoudend) asfalt, vervuilde fracties van puin (zeefzand) en eventueel vervuild puin. De opslag dient te geschieden op een vloeistofdichte vloer, terwijl de opslag van water dient te geschieden in een vloeistofdichte buffer met slibvang. Het (teerhoudend) asfalt wordt verzameld en gescheiden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer of onder een overkapping (voorschrift 11.10). Binnen de inrichting mag alleen niet verontreinigd (on)gebroken puin worden geaccepteerd. Het is niet mogelijk om vervuilde fracties van puin en zeefzand binnen de inrichting op te slaan. Het stellen van nadere regels hieromtrent wordt derhalve niet opportuun geacht.

B. Bij brief van 15 oktober 2003, ingekomen 17 oktober 2003, dient Connexxion Holding bedenkingen in tegen de ontwerp-vergunning.

1. Voorschrift 12.6, waarin opgenomen is dat bij uitdroging van de buitenlaag van stuifgevoelige stoffen ten gevolge van weersomstandigheden deze opslag door besproeiing vochtig gehouden dient te worden, is te beperkt en subjectief gesteld. Niet duidelijk is bij welke mate van uitdroging van de buitenlaag besproeid moet worden. Het heeft dan ook de voorkeur concreet en duidelijk te verwoorden dat bij alle verwerkingsactiviteiten besproeiing gewenst is.

Niet altijd behoeft stofhinder te worden gevreesd. Tijdens droge perioden kan stofhinder ontstaan. De voorschriften 2.17, 11.8 en 12.6 zijn opgenomen om te voorkomen dat stof, zand en ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting raakt. Op de breker zit een sproei-installatie die tijdens droge weersomstandigheden stofoverlast tot een minimum moet beperken. Op het terrein opgeslagen (on)gebroken puin mag tijdens droge weersomstandigheden geen stofoverlast veroorzaken. Op het terrein is een buffervijver aanwezig voor de opvang van hemelwater waarmee besproeid kan worden. Mocht de buffervijver geheel zijn opgedroogd dan moet er worden gesproeid met leidingwater. In een nieuw toegevoegd voorschrift 2.18 is dit expliciet aangegeven.

2. a. Een maximale opslag van 150 ton aan monostromen is te hoog, als deze monostromen hoofdzakelijk asbest betreffen. Een maximum voor asbest dient opgenomen te worden.

b. De tijdelijke (tussen)opslag van asbesthoudende stoffen dient aan de standaard geldende strenge regels te voldoen.

c. Hoe wordt bij de acceptatie gecontroleerd op asbest?

Besproeiing bij alle verwerkingsactiviteiten is gewenst?

d. Met name met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval dient ook vochtig gehouden te worden.

a. De (tussen)opslag van asbest moet geschieden in geheel afsluitbare containers en binnen 5 werkdagen worden afgevoerd naar een erkende verwerker (voorschrift 12.4). Gelet op de wijze van opslag (conform het Asbestverwijderingsbesluit) wordt een verdere beperking van de hoeveelheid niet nodig geacht.

b. + c.

De opslag van asbest moet voldoen aan het Asbestverwijderingsbesluit, artikel 4, d t/m g. Dit houdt concreet in dat asbest in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal moet worden verpakt en in een geheel afgesloten container worden opgeslagen. Het asbest in de containers moet binnen 5 werkdagen naar een erkende verwerker worden afgevoerd overeenkomstig voorschrift 12.4.

De controle op asbest gebeurt visueel; eventueel met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd overeenkomstig voorschrift 3.1.2.

d. Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd. Eventueel aangetroffen asbest moet apart worden verpakt en opgeslagen overeenkomstig de eisen van het Asbestverwijderingsbesluit (voorschrift 12.4).

3. Er wordt van uit gegaan dat de normaal geldende, wettelijk vereiste binnengeluidniveau's binnen de opstallen van de inrichting van Connexxion niet worden overschreden door Sturm en Dekker en dat het personeel van Connexxion normaal haar werk kan doen.

Zoals uit de overwegingen blijkt is getoetst aan de geluidszone rondom industrieterrein Arnstein.

Meting en berekening van de wettelijk toegestane geluidsniveau's is gebeurd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. Hierdoor mag het geluidsniveau binnen de inrichting bij de uitgevoerde werkzaamheden de wettelijk vastgestelde waarden niet overschrijden.

Ingevolge de Wet milieubeheer dient bij vergunningverlening in het kader van die wet alleen de geluidsbelasting op gevels van woningen en andere gevoelige gebouwen getoetst te worden (andere bedrijfsgebouwen worden niet als geluidsgevoelig aangemerkt).

Berekening van de geluidsbelasting aan de gevel van Connexxion levert een geluidsbelasting op van circa 60 dB(A). Deze geluidsbelasting blijft ruim onder de ARBO-norm.

C. Wematech Milieu Adviseurs dient bij brief van 21 oktober 2003, ingekomen 22 oktober 2003, namens Sturm en Dekker B.V. bedenkingen in tegen de ontwerp-vergunning.

1. De aflevering van gasolie aan het eigen materieel voldoet aan de bepalingen voor kleinschalige aflevering zoals ook opgenomen in de vergunningsvoorschriften (voorschrift 6.1). Voor de aflevering van gasolie kan worden volstaan met een aaneengesloten verharding zoals ook in voorschrift 6.1 is opgenomen. Verzocht wordt het woord *vloeistofdicht* in voorschrift 6.8 te vervangen door *vloeistofkerend* zodat voorschrift 6.1 en voorschrift 6.8. met elkaar in overeenstemming zijn.

Het gestelde is juist: in voorschrift 6.8 van de definitieve beschikking is "vloeistofkerend" opgenomen.

2. In voorschrift 7.4 wordt de suggestie gewekt dat, indien in totaal minder dan 25 kg gevaarlijk afval binnen de inrichting wordt opgeslagen, niet hoeft te worden voldaan aan CPR 15-1. De eis van 25 kg geldt, conform CPR 15-1 per bouwkundige ruimte die minimaal 60 minuten brandwerend gescheiden is van andere ruimten. Derhalve kan voor de gehele inrichting meer dan 25 kg worden opgeslagen, mits wordt voldaan aan de eisen van brandwerendheid van CPR 15-1. Verzocht wordt dit in voorschrift 7.4 op te nemen.

Genoemde eis inzake brandwerendheid geldt volgens CPR 15-1 per werkruimte. Met inachtneming daarvan is voorschrift 7.4 aangepast.

6.

7. 3. In voorschrift 8.1 zijn 2 controlepunten voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveau's aangegeven welke door de in de inrichting aanwezige installaties niet mogen worden overschreden. Deze controlepunten zijn ook opgenomen in de bij de ontwerp-beschikking gevoegde tekening (MGE 352). Controle van de in de ontwerp-beschikking opgegeven controlepunten leert dat de coördinaten niet geheel overeenstemmen met de controlepunten uit de definitieve vergunningaanvraag. De controlepunten zoals opgenomen in de ontwerp-beschikking zijn elders gesitueerd dan op basis van het onderliggende akoestisch model berekend is. Verzocht wordt in het vergunningsvoorschrift de controlepunten aan te houden zoals opgenomen in de definitieve aanvraag dan wel de rekenbladen toe te voegen waaruit blijkt dat aan de gestelde normering op de nieuwe controlepunten kan worden voldaan.

De coördinatiepunten in voorschrift 8.1 van de ontwerp-vergunning waren inderdaad niet in overeenstemming met de coördinatiepunten gehanteerd tijdens de berekening. Gelet daarop zijn de coördinatiepunten in voorschrift 8.1 gecorrigeerd.

6. VERGUNNINGSTERMIJN

Volgens het Landelijk Afvalbeheersplan worden vergunningen voor opslaan en be- en verwerken verleend met een looptijd van maximaal 10 jaren (alleen voor inzamelvergunningen en AVI's gelden afwijkende termijnen).

Op grond daarvan wordt vergunning voor de nu aangevraagde activiteiten verleend voor een periode van 10 jaren.

7. VERVALLEN VERGUNNINGEN

Voor de onderhavige inrichting is op 7 december 2000, nr. 0011867, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan Sturm en Dekker Milieu B.V. Zoals hiervoor vermeld is, is de exploitatie van het grootste deel van het desbetreffende terrein, waar nu vergunning voor is aangevraagd, overgenomen door De Jonge Sebra B.V. De vergunning (zoals sindsdien gewijzigd) voor het door Sturm en Dekker B.V. geëxploiteerde deel van de inrichting wordt vervangen door de onderhavige vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, op het moment dat deze vergunning van kracht wordt, doch vervalt eerst op het moment waarop de nu verleende vergunning onherroepelijk wordt.

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

8. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Sturm en Dekker B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar (en wel tot 25 november 2013) overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Sturm en Dekker B.V. te Middelburg.

Inhoudsopgave

1. Begrippen
2. Algemeen
3. Acceptatie en stagnatie
4. Administratie en registratie
5. Milieuzorg
6. Bodem
7. Veiligheid
8. Geluid
9. Beëindiging exploitatie
10. Indirecte lozingen
11. Breken
12. Opslag

1. Begrippen

1.1

In de navolgende voorschriften wordt verstaan onder:

Afvalwater: te lozen water waarin al dan niet afvalstoffen kunnen voorkomen.

Bewaren: het tijdelijk opslaan van afvalstoffen in afwachting van verdere verwijdering.

Bouwstoffenbesluit: Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewater-bescherming.

brandwerendheid van bouwdelen: de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, met uitzondering van een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, en bepaald volgens NEN 6069, uitgave 1991;

CUR: Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research & Regelgeving.

Dakafval: bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek, zo mogelijk met elkaar vermengd tot één partij.

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

geluidsgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager ligt dan 21 °C;

K2-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa gelegen is tussen 21 °C en 55 °C;

K3-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa gelijk is aan of hoger is dan 55 °C;

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN: een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

onbrandbaar: het onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 6064, uitgave 1991;

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

Bouw- en sloopafval: afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen, in hoofdzaak bestaande uit metselpuin, betonpuin, asfalt, hout, kunststoffen, metalen, glas, gips, isolatiemateriaal, aanhangende grond, lege emballagematerialen, restanten bouwmaterialen, onbruikbaar geworden hulpmaterialen of een combinatie hiervan.

Met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval: met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval en (grof) huishoudelijk afval.

Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval: bouw- en sloopafval met een asbestconcentratie van 10 mg/kg of meer.

Gecontamineerd bouw- en sloopafval: bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, bijvoorbeeld ten gevolge van bedrijfsactiviteiten, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieutechnisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is verontreinigd met olieproducten of roet (bijvoorbeeld garagevloeren en schoorstenen) en aan dakgrind.

Laagwaardige houtfractie: hout bestaande uit hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtproducten, geïmpregneerd hout (verduurzaamd), spaanplaat, vezelplaat en hout dat langere tijd in het water heeft gestaan.

Hoogwaardige houtfractie: hout bestaande uit alle hout dat niet onder laagwaardige fractie valt. Geschilderd hout, deuren, kozijnen etc. voorzien van hang- en sluitwerk en glas behoren eveneens tot de hoogwaardige houtfractie.

Vergunninghouder: persoon of rechtspersoon in het bezit van een geldige, toereikende milieuvergunning, voor de in dat voorschrift bedoelde of omschreven handeling dan wel activiteit.

2. Algemeen

2.1

Van bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden, die meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dan onder normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet zo spoedig mogelijk melding worden gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland te Middelburg (verder te noemen directie Ruimte, Milieu en Water).

Er moeten maatregelen worden genomen waardoor bedoelde bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk beëindigd worden.

Ten aanzien van deze maatregelen moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen.

Over toedracht, oorzaak, gevolgen van het gemelde voorval en de genomen maatregelen, alsmede over eventueel te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen moet schriftelijk worden gerapporteerd aan de directie Ruimte, Milieu en Water, indien de bevoegde ambtenaar van de directie Ruimte, Milieu en Water dat verzoekt. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op ongewone voorvallen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

2.2

Voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water meegedeeld. Met deze activiteiten mag niet worden aangevangen voordat van de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water toestemming is verkregen.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

2.3

De inrichting dient overeenkomstig de aanvraag in werking te zijn, tenzij in de voorschriften anders is vermeld.

Terreingedeeltes mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze op grond van de bij deze vergunning horende aanvraag zijn bestemd.

2.4

De gehele inrichting met alle installaties, gebouwen/bouwwerken en voorzieningen moet steeds in goede staat verkeren.

2.5

In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling tenminste één persoon aanwezig zijn, die geïnstrueerd is en kennis draagt, omtrent de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

2.6

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding plaatsvinden.

2.7

De toegangen tot het terrein vanaf de openbare weg moeten worden gevormd door een afsluitbaar hek.

2.8

Indien er geen toezicht is en buiten de openingsuren dient de toegang gesloten te zijn. Bij de ingang moet een bord aanwezig zijn waarop duidelijk is vermeld:

- a. verboden toegang voor onbevoegden;
- b. de openingstijden.

2.9

Binnen de inrichting moet voldoende inert materiaal aanwezig zijn om gemorste vloeistoffen op te nemen. Gebruikt absorptiemateriaal moet gescheiden bewaard worden in een gesloten vat en als (gevaarlijk) afval worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

2.10

Onverminderd het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft ten minste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- het uitstoten van luchtverontreinigende of geurhinderveroorzakende stoffen, alsmede het uitstoten van geluid;
- het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water;
- het vervoer van en naar de inrichting.

2.11

Het is verboden op het terrein van de inrichting:

- materialen en/of afvalstoffen te verbranden;
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accu zuur te verbranden,

te laten uitvloeien of in de bodem te brengen.

2.12

Het is verboden binnen de inrichting afvalstoffen op of in de bodem te brengen om deze stoffen daar te laten.

2.13

De in de inrichting aanwezige gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën, dienen van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden te worden gehouden.

2.14

Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie, is verboden.

2.15

Brandbare vloeistoffen, behorend tot de K1-klasse, mogen niet worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

2.16

Eenieder die werkzaam is in de inrichting, moet op de hoogte zijn van de algemene veiligheidsvoorschriften in de inrichting, het gebruik van brandblusapparaten en voorschriften met betrekking tot brandbestrijding.

2.17

Indien buiten de inrichting zichtbare verspreiding van afvalstoffen, rook, stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal optreedt dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om die verspreiding tegen te gaan. Indien blijkt, dat de verspreiding door maatregelen onvoldoende wordt tegengegaan dienen de werkzaamheden, die aanleiding geven tot verspreiding, onmiddellijk te worden gestaakt of aangepast en wel zodanig dat geen verspreiding van afvalstoffen, stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting meer plaatsvindt.

2.18

Binnen de inrichting is een buffervijver gesitueerd waaruit sproeiwater wordt betrokken. Indien de buffervijver geheel is opgedroogd dan moet er worden gesproeid met leidingwater.

2.19

Het uitrijden van puinslib buiten de inrichting moet tot een minimum worden teruggebracht. Mocht er om één of andere reden toch puinslib buiten de inrichting komen dan dient dit direct te worden verwijderd.

3. **Acceptatie en stagnatie**

Acceptatie

3.1.1

Binnen de inrichting mag uitsluitend worden geaccepteerd:

- De steenachtige fractie uit bouw- en sloopafval (puin);
- (verontreinigde) grond;
- hout, metaal en kunststof indien als monostroom aangevoerd;
- asbest houdend afval indien als monostroom aangevoerd.

Afvalstoffen die op grond van de Europese Afvalstoffenlijst moeten worden beschouwd als gevaarlijk afval mogen, met uitzondering van asbesthoudend afval, niet binnen de inrichting worden geaccepteerd.

3.1.2

Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd. Eventueel aangetroffen asbest moet direct apart worden verpakt en opgeslagen. Asbest moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g, van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

3.1.3

Gecontamineerd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen onverhoopt worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting, gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker. De opslag van deze stoffen moet zodanig zijn dat er geen hemelwater door kan percoleren en dat door die opslag geen bodemverontreiniging kan ontstaan.

3.1.4

Dakgrind mag niet worden geaccepteerd.

Stagnatie

3.2.1

Indien de afvoer van (afval)stoffen uit de inrichting stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk mee te delen aan directie Ruimte, Milieu en Water. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de eventuele plaats waar de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen worden;
- de vermoedelijke tijdsduur van de stagnatie.

3.2.2

Indien een stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen langer dan 3 weken voortduurt, moet de aanvoer van die bewuste (afval)stof onmiddellijk worden beëindigd. Hiervan moet direct melding worden gemaakt aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Indien, voor dat de termijn van 3 weken is verstreken, duidelijk is dat die stagnatie deze termijn zal overschrijden, mag vanaf dat moment eveneens geen aanvoer meer plaatsvinden van die (afval)stof.

4. **Registratie**

4.1

Van elke aangevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum overdracht;
- b. omschrijving/samenstelling;
- c. hoeveelheid in ton;
- d. herkomst;
- e. transporteur.

4.2

Van elke afgevoerde partij afvalstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer;
- b. hoeveelheid in ton;
- c. samenstelling/omschrijving afvalstoffen;
- d. bestemming;
- e. transporteur.

4.3

Van elke afgevoerde partij secundaire grondstoffen dient te worden geregistreerd:

- a. datum afvoer;
- b. hoeveelheid in ton;
- c. bestemming.

4.4

Geweigerde vrachten dienen binnen 24 uur te worden gemeld aan de directeur van de directie RMW. Deze melding dient minimaal te bevatten:

- a. aard, samenstelling en hoeveelheid van de afvalstoffen;
- b. reden van weigering;
- c. naam en adres van aanbieder en transporteur;
- d. datum en tijdstip van de weigering.

Indien een nieuwe bestemming van de geweigerde vracht bekend is, moet deze eveneens worden vermeld.

4.5

Vergunninghouder dient jaarlijks voor 1 april aan directie RMW opgave te doen van de in het voorgaande jaar ingevolge de voorschriften 4.1 t/m 4.4 geregistreeerde gegevens.

4.6

Ten aanzien van het bewaren, afgeven en melden van afvalstoffen dient te worden voldaan aan het bepaalde in paragraaf 4.3.3. van de Provinciale Milieu verordening Zeeland.

Als inrichtingscode dient te worden gebruikt: 09.494.

4.7

De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen (afval)stoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.

5. Milieuzorg

5.1

De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft waar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting.

Daartoe ontwikkeld de vergunninghouder als onderdeel van een kwaliteitsbedrijfszorgsysteem, een beheerssysteem.

In dit beheerssysteem zijn de volgende elementen opgenomen:

- emissies naar de lucht;
- afvalstoffen;
- energieverbruik;
- waterverbruik;
- verkeer en vervoer;
- grond- en hulpstoffen.

Per element zijn, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt:

- monstername/analysemethode;
- meetfrequentie;
- wijze van registreren;
- berekeningsmethode;
- documentenbeheer;
- borging van genoemde aspecten.

Het beheerssysteem is binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

6 Bodem

6.1

Bij aflevering van gasolie moet ter plaatse van het afleverpunt, de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 bij 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorste gasolie in de bodem wordt verhinderd. Gemorste gasolie moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

6.2

In de procedure ten aanzien van verpompen van gasolie worden ten minste de onderstaande aandachtspunten verwerkt:

- a. het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens het verpompen;
- b. personeel moet geïnstrueerd zijn over hoe te handelen bij calamiteiten.

6.3

Bij het vulpunt van de tank moet een morsbak aanwezig zijn voor het opvangen van gemorste gasolie en zo nodig voor het opvangen van gasolie dat na de vulling terugstroomt uit de vulleiding.

6.4

Vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeerolie, koelvloeistoffen, e.d., moeten worden bewaard boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit.

Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

6.5

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden bijvoorbeeld d.m.v. een deugdelijk absorptiemiddel. Binnen de inrichting moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn om gemorste vloeistoffen op te nemen. Gebruikt absorptiemiddel moet gescheiden bewaard worden in een gesloten vat en als (gevaarlijk) afval worden afgegeven aan een daartoe bevoegd inzamelaar.

6.6

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse voornorm NVN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

6.7

Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 6.6 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

6.8

Alle plaatsen op het terrein waar voor het milieu schadelijke stoffen of vloeistoffen op of in de grond kunnen geraken, moeten zijn voorzien van een vloer van olie-, benzinebestendig, en vloeistofkerend materiaal. De vloer dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de stoffen of vloeistoffen niet in de grond of in het oppervlaktewater kunnen geraken.

7 Veiligheid

7.1

Blusmiddelen kunnen onbelemmerd bereikt worden en zijn steeds tot onmiddellijk gebruik gereed. Draagbare blustoestellen en slanghaspels worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd. Het onderhoud van reeds aanwezige draagbare blustoestellen geschiedt overeenkomstig NEN 2559; aanwezige slanghaspels voldoen aan NEN 3211. Het onderhoud van nieuw te plaatsen draagbare blustoestellen en slanghaspels voldoen aan respectievelijk NEN-EN 12367 en NEN 671-1.

7.2

Het terrein is zodanig ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.

7.3

De opslag van brandbare (afval)stoffen, worden in afwachting van afvoer uit de inrichting brandveilig opgeslagen. Ten aanzien van de wijze van opslag dient te worden voldaan aan eventueel door de plaatselijke brandweercommandant/regionale brandweer te stellen nadere eisen.

7.4

Nabij de opslag van brandbare (afval)stoffen wordt niet gerookt of met open vuur gewerkt. Dit wordt middels daartoe geëigende pictogrammen aangegeven. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen moet geschieden overeenkomstig de hoofdstukken 6, 7, 8, 11 met uitzondering van hoofdstukken 11.4 tot en met 11.7 en 12 van de CPR 15-1. Indien er per werkruimte, die van de rest van een gebouw is gescheiden door wanden, vloeren en plafonds met een brandweerbaarheid van 60 minuten, meer dan 25 kg gevaarlijk (afval) stoffen wordt opgeslagen, moet worden voldaan aan de eisen van CPR 15-1.

8 Geluid

8.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{ar,Lt}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden mag, op de op bijgevoegde tekening (MGE 352) aangegeven controlepunten niet meer bedragen dan:

- controlepunt 1 (rijksdriehoekscoördinaten: x= 33721; y= 391819):
 - dagperiode (07:00 - 19:00 uur) : 63 dB(A)
 - avondperiode (19:00 - 23:00 uur) : 60 dB(A)
 - nachtperiode (23:00 - 07:00 uur) : 10 dB(A)
- controlepunt 2 (rijksdriehoekscoördinaten: x= 33799; y= 391862):
 - dagperiode (07:00 - 19:00 uur) : 61 dB(A)
 - avondperiode (19:00 - 23:00 uur) : 59 dB(A)
 - nachtperiode (23:00 - 07:00 uur) : 17 dB(A)

8.2

Meting en berekening van de optredende geluidsniveau's, ten behoeve van controle van het in voorschrift 1 gestelde, dient te geschieden volgens methode II.8 uit de "Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

- De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter boven het lokale maaiveld.
- De in voorschrift 1 opgenomen geluidsniveaus kunnen worden gecontroleerd door het verrichten van metingen op de vergunningpunten of door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen. De in de vergunning opgenomen geluidsniveaus zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs BV.
- De controlepunten zijn niet gelegen ter plaatse van woningen.

9. *Beëindiging exploitatie*

9.1

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle (afval)stoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

10 Indirecte lozingen

10.1

Afvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd,
- de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

10.2

Het afvalwater dat op het openbaar riool wordt geloosd bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden
- gevaarlijke afvalstof, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

11 Breken

11.1

In de inrichting mogen, ten behoeve van het breekproces en met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:

- de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval (BSA);
- asfaltpuin.

11.2

De in voorschrift 11.1 bedoelde steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, danwel van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie of van erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen. Het breken van bijvoorbeeld met asbest verontreinigd puin en/of dakgrind, is niet toegestaan.

11.3

Een partij bouw- en sloopafval van andere herkomst dan in 11.2 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met die van de bedoelde stromen.

11.4

Asfaltpuin moet voornamelijk bestaan uit restanten van bitumineuze wegverhardingen, in hoofdzaak bestaande uit asfaltschollen en/of breekasfalt en mag niet meer dan 5% andere materialen bevatten. Teerhoudend (PAK-rijk) en niet-teerhoudend (PAK-arm) asfaltpuin moet gescheiden worden aangeboden, gescheiden worden opgeslagen en gedurende het bewerkingsproces gescheiden worden behandeld.

Asfaltpuin mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of andere afvalstoffen.

11.5

(Secundaire) bouwstoffen welke op grond van het bouwstoffenbesluit moeten worden aangemerkt als categorie 2 bouwstof, mogen niet worden gemengd met een andere secundaire grondstoffen die op grond van datzelfde besluit moeten worden aangemerkt als categorie 1 bouwstof. De beoordeling of een (secundaire) bouwstof kan worden aangemerkt als categorie 1 dan wel categorie 2 bouwstof mag uitsluitend geschieden aan de hand van analyses, conform Bijlage F "Gebruikersprotocol Schone Grond en Bouwstoffen" van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit worden uitgevoerd. Een alternatieve onderzoeksmethode is toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de directeur van de directie RMW.

11.6

Indien blijkt dat de samenstellings- en immissiewaarden van een partij niet voldoen aan het gestelde in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, dient zo'n partij te worden afgevoerd naar een reinigingsinstallatie en/of een erkende eindverwerker. De bedoelde immissiewaarden moeten worden bepaald aan de hand van te meten emissiewaarden in relatie tot de toepassingshoogte van de bouwstof. De emissiewaarde moet worden bepaald met behulp van de kolomtest $L/S = 10$ (conform NEN 7343 versie 1995 NL).

11.7

Het breken van puin in de puinbreekinstallatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het eindproduct slechts bestaat uit tot granulaat gebroken steenachtig materiaal. Papier, metalen, hout, plastic en isolatiemateriaal moeten worden verwijderd. Hiertoe dienen de volgende elementen functioneel onderdeel uit te maken van de puinbreekinstallatie:

- voorafzeving;
- magneetscheider;
- breekinstallatie;
- bovenmaatzeef;
- mogelijkheid voor het afscheiden van grove verontreinigingen.

Uit het puin verwijderde verontreinigingen moeten zoveel als mogelijk per soort worden bewaard en afgevoerd naar een vergunde inzamelaar.

11.8

De breker moet voorzien zijn van een sproei-installatie zodat tijdens droge weersomstandigheden beperking van stofoverlast wordt verkregen.

11.9

De puinbreekinstallatie dient te worden gereinigd wanneer hij voorafgaande aan het breken van de steenachtige materiaal anders dan teerhoudend asfalt, gebruikt is voor het breken van teerhoudend asfalt. Reiniging dient zodanig te worden uitgevoerd, dat hierdoor geen bodemverontreiniging kan ontstaan. Verspreiding van de bij deze reiniging vrijkomende fracties (verzameld stof, waswater, etc.) naar de omgeving dient te worden voorkomen.

11.10

Vergunninghouder is verplicht het teerhoudend asfalt en niet-teerhoudend asfalt te scheiden c.q. gescheiden te houden, gescheiden te verwerken en ook na verwerking tot granulaat gescheiden te houden.

Teerhoudend asfalt moet bovendien op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen dan wel op een verharde ondergrond onder een overkapping en wel zodanig dat hemelwater niet door dat asfalt kan percoleren.

11.11

Afzet van asfaltgranulaat dient te geschieden naar een asfaltproducent. Slechts indien uit een schriftelijke verklaring van een asfaltproducent blijkt dat deze de partij niet accepteert, mag die partij elders worden afgezet.

12. Opslag

12.1

Opslag van aangevoerde zogenaamde monostromen zoals hout, kunststof, metaal en (verontreinigde)grond moeten worden opgeslagen in afgesloten containers met een totale opslagcapaciteit van maximaal 150 ton. Voor wat betreft de opslag van de steenachtige fractie uit bouw- en sloopafval hoeft niet te worden voldaan aan dit voorschrift.

12.2

Gevulde of gedeeltelijk gevulde containers mogen niet worden gestapeld.

12.3

Binnen de inrichting bedraagt de totale opslag van (on)gebroken puin maximaal 50.000 ton.

12.4

De (tussen)opslag van asbest moet geschieden in geheel afsluitbare containers en binnen 5 werkdagen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Asbest moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, e t/m h, van het Asbestverwijderingsbesluit.

12.5

De opslag en het afleveren van gasolie in bestaande bovengrondse tanks moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn CPR 9-6, uitgave 1999 (tweede druk):

§ 4.1, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;

§ 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met 4.2.11 en 4.2.14;

§ 4.3, met uitzondering van de voorschriften 4.3.2, 4.3.5 en 4.3.7;

§ 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.1, tot en met 4.5.3 en 4.5.6

§ 4.6, met uitzondering van voorschrift 4.6.4;

§ 4.7, met uitzondering van de voorschriften 4.7.5 en 4.7.4.


12.6

Wanneer een zodanige uitdroging van de buitenlaag van een opslag van stuifgevoelige stoffen ten gevolge van weersomstandigheden wordt verwacht dat stofverspreiding op kan treden, moet die opslag door middel van besproeiing vochtig worden gehouden. Daartoe dient binnen de inrichting een sproeiinstallatie stationair aanwezig te zijn. Deze installatie dient te allen tijden in staat te zijn water te sproeien over het gehele terrein.

12.7

(Afval)Stoffen die stankhinder veroorzaken mogen niet binnen de inrichting worden gebracht. Indien er onverhoopt toch (afval)stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn die stankhinder veroorzaken, worden deze binnen 24 uur uit de inrichting verwijderd en afgevoerd naar een bedrijf dat beschikt over de benodigde vergunning(en) voor het opslaan, be- of verwerken van deze (afval)stoffen. In afwachting van deze verwijdering worden de stankhinder veroorzakende stoffen afdoende afgedekt.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten genomen besluit,



drs. C.J. Colijn,
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.