



10015963

Nota aan GS

12 APR. 2010

Directie RMW

Categorie C

verwijsnummer

zaaknummer

Wm.09.101

Onderwerp

Aanvraag van Lagendijk Constructie B.V. om (revisie)vergunning Wet milieubeheer.

advies/besluit

B100695

- Vergunning op grond van Wet milieubeheer verlenen aan Lagendijk Constructie B.V. te Wemeldinge, Choorhoekseweg 3.

Wegens uitbreiding van werkzaamheden aan schepen (+25 meter lengte waterlijn) viel het bedrijf niet langer onder het bevoegd gezag van het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Kapelle, maar onder GS van Zeeland. (artikel 13 lid 3 onder b IVB)

leden gedeputeerde staten

portefeuillehouder paraaf

Wiersma, M.

vervanger paraaf

Hamelink, F.K.

besluit

datum

Nummer

paraaf secretaris voor uitvoering

20 APR. 2010

31

aantal te paraferen stukken

behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
D. Voorwerk / R. Priester	MHY	11 47	08-04-2010

parafen

	datum	paraaf
Afdelingshoofd	9/4	[signature]
Fin. Toets	datum	paraaf
Jur. Toets	Datum	paraaf
Directeur	datum	paraaf

medeparafen

dir/afd	datum	paraaf
-		
dir/afd	datum	paraaf
-		

aanwijzingen

terug naar ambtenaar J/N JA

nummers te distribueren bijlagen

Svp 22 april '10, 7 getekende exemplaren op bureau D.Voorwerk

d.d. 08 april '10 gekopieerd naar TVC onder bestandsnaam def.beschikking Lagendijk

22/4/10 ETS

22 APR. 2010 ETS

Middelburg, 20 april 2010
Nummer 10015963/Wm.09.101/31
Afdeling Milieuhygiëne

beschikking

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

AANVRAAG

Verzoek

Op 28 september 2009 is een aanvraag ingekomen van de firma Lagendijk-Constructie BV te Wemeldinge om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. De aanleiding van de aanvraag betreft het uitbreiden van de activiteiten binnen de inrichting met (reparatie)werkzaamheden aan schepen met een lengte van 25 meter en meer.

Aangevraagde activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de vervaardiging van -en reparatie en onderhoud aan- constructies en machines vervaardigd uit metaal en kunststof voor diverse typen vaartuigen.

Daar de inrichting valt onder categorie 13.3, onder b, van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), zijn de Gedeputeerde Staten van Zeeland bevoegd gezag.

Kadastrale gegevens

De inrichting is gelegen aan de Choorhoekseweg 3 (productiehal) en het Kanaalpad (ponton) te Wemeldinge, kadastraal bekend als gemeente Kapelle, sectie R, nummers 676, 769 en 842 (productiehal) en sectie R, nummers 658, 698 en 714 (ponton).

Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over een vergunning krachtens de Wet milieubeheer met kenmerk 034149. Voorgenoemde vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle. Daar de gewijzigde activiteiten van de inrichting vallen onder categorie 13.3, onder b, van bijlage I van het Ivb (werkzaamheden aan schepen met een lengte > 25 m) worden Gedeputeerde Staten van Zeeland het bevoegd gezag.

PROCEDURE

Voorbereiding

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

Coördinatie Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna Wvo)

Uit de aanvraag blijkt dat er voor de aangevraagde activiteiten geen (nieuwe) Wvo-vergunning nodig is. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orden.

MER

In het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieu-effectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is.

De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale Milieuverordening Zeeland.

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

Beoordeling wettelijk toetsingskader

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het gestelde in de volgende hoofdstukken.

Ambtshalve afwijking van de aanvraag

Aanvrager heeft kennelijk abusievelijk een foutieve grondslag voor de vergunningaanvraag in haar aanvraag vermeld; 'oprichten en in werking hebben van een inrichting' (Wm-art. 8.1, eerste lid, onder a en c).

Gezien het feit dat de aanvrager reeds over een Wm-vergunning beschikt, -kenmerk 034149 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Kapelle- kan hier geen sprake zijn van een oprichtingsvergunning.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben dan ook gemeend om de aanvraag te beschouwen als een aanvraag voor revisievergunning (Wm-art. 8.4 lid 1) vanwege verandering van de (werking van de) inrichting.

Beste beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van inrichtingen om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op onderhavige inrichting. Bij het bepalen van BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB);
- Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR);
- Handboek wegen naar preventie bij bedrijven;
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Publicatierreeks gevaarlijke stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Publicatierreeks gevaarlijke stoffen 30: Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties.

Milieuzorgsysteem

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Uit de aanvraag voor onderhavige beschikking blijkt niet dat er binnen de inrichting een milieuzorgsysteem operationeel of in ontwikkeling is. Op grond hiervan hebben wij het opzetten van een onderhouds- en inspectiesysteem voorgeschreven in hoofdstuk 2 van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Het Activiteitenbesluit beoogt een aantal AMvB's te vervangen. Veel inrichtingen vallen nu onder de algemene regels van dit besluit. Het Activiteitenbesluit kent drie typen inrichtingen, type A, B, en C. In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit staan categorieën van activiteiten genoemd waarvoor een inrichting vergunningplichtig blijft. Vergunningplichtige inrichtingen zijn type C inrichtingen.

In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit is de categorie inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen voor de beroepsvaart (categorie w) opgenomen. Daar onderhavige aanvraag onder andere betrekking heeft op het onderhouden en repareren van schepen voor de beroepsvaart, is geconcludeerd dat sprake is van een type C inrichting die als zodanig vergunningplichtig is.

Voorgaande betekent dat een of meerdere bepalingen uit hoofdstukken 1, 3 en 6 en verscheidene bepalingen uit hoofdstukken 2 en 4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing (kunnen) zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften, die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

Bodem

Bodembescherming

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. De NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Binnen de inrichting vinden de volgende in potentie bodembedreigende activiteiten plaats:

1. activiteiten in een werkplaats (productiehal);
2. gebruik van vloeistoffen in bewerkingsmachines;
3. opslag van vloeistoffen / visceuse stoffen in emballage;
4. opslag van dieselolie in een bovengrondse tank, vrij van de grond;
5. opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank, vrij van de grond;
6. het wassen van divers materieel op een wasplaats.

Ten aanzien van de op grond van deze in potentie bodembedreigende activiteiten te treffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen merken wij het volgende op:

Ad 1. Activiteiten in een werkplaats (productiehal)

Activiteiten in een werkplaats (productiehal) hebben wij getoetst aan tabel 5.3 van de NRB (Activiteiten in werkplaatsen). Uit de aanvraag volgt dat in de werkplaats een vloeistofkerende vloer aanwezig is. Door dit systeemontwerp aan te vullen met beheermaatregelen in de vorm van visueel toezicht en incidentenmanagement in de vorm van faciliteiten en personeel, wordt gekomen tot eindemissiescore 1 op grond van de NRB.

Ad 2. Gebruik van vloeistoffen in bewerkingsmachines

Het gebruik van vloeistoffen in bewerkingsmachines hebben wij getoetst aan tabel 4.2 ((Half) open proces of bewerking) van de NRB. Uit de aanvraag volgt dat deze machines zijn voorzien van een lekbak. Bovendien staan deze machines opgesteld op de vloeistofkerende vloer van een werkplaats (productiehal). Wij zijn van mening dat door dit systeemontwerp aan te vullen met visueel toezicht en incidentenmanagement in de vorm van faciliteiten en personeel, wordt gekomen tot een eindemissiescore 1 op grond van de NRB.

Ad 3. Opslag van vloeistoffen / visceuse stoffen in emballage

Opslag van vloeistoffen / visceuse stoffen in emballage hebben wij getoetst aan tabel 3.3 (Op- en overslag in emballage vaste en visceuse stoffen) en tabel 3.4 (Op- en overslag in emballage vloeistoffen) van de NRB. Hieruit is gebleken dat met een systeemontwerp in de vorm van een vloeistofkerende vloer en opslag in of boven lekbakken gecombineerd met beheermaatregelen in de vorm van visueel toezicht en incidentenmanagement in de vorm van faciliteiten en personeel, wordt gekomen tot eindemissiescore 1 op grond van de NRB.

Ad 4. Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank, vrij van de grond

Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank, vrij van de grond, hebben wij getoetst aan tabel 1.3 (Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond) van de NRB. Uit de aanvraag volgt dat de dieseltank staat opgesteld in een opvangvoorziening. Wij zijn van mening dat door dit aan te vullen met incidentenmanagement in de vorm van algemene zorg, wordt gekomen tot eindemissiescore 1 op grond van de NRB. Borging van deze voorziening vindt plaats op grond van de bepalingen uit Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30.

Ad 5. Opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank, vrij van de grond

Opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank, vrij van de grond, hebben wij getoetst aan tabel 1.3 (Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond) van de NRB. Uit de aanvraag volgt dat de tank met afgewerkte olie staat opgesteld in een opvangvoorziening. Wij zijn van mening dat door dit aan te vullen met incidentenmanagement in de vorm van algemene zorg, wordt gekomen tot eindemissiescore 1 op grond van de NRB.

Ad 6. Het wassen van divers materieel op een wasplaats

Het wassen van divers materieel op een wasplaats hebben wij getoetst aan tabel 4.2 ((Half) open proces of bewerking) van de NRB. Uit de aanvraag volgt dat ter plaatse van de wasplaats een vloeistofdichte opvangvoorziening is gerealiseerd. Door dit systeemontwerp aan te vullen met beheermaatregelen als inspectie op grond van CUR-aanbeveling 44, visueel toezicht en incidentenmanagement in de vorm van faciliteiten en personeel, wordt gekomen tot een einde-missiescore 1 op grond van de NRB. De riolering tussen de wasplaats en daaraan geschakelde zuiveringstechnische voorzieningen hebben wij getoetst aan tabel 5.1 (Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering) van de NRB. Op grond hiervan hebben wij voorgeschreven dat deze (inclusief zuiveringstechnische voorziening) lek dicht dient te zijn en operationeel onderhoud dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV Rapport 2001-3.

Wij hebben de hierboven beschreven systeemontwerpen en beheermaatregelen vastgelegd in de voorschriften verbonden aan deze vergunning. Op grond van de voorgeschreven voorzieningen wordt gekomen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zoals omschreven in de NRB.

Bodemkwaliteit

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Het bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie van de bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

In de aanvraag is aangegeven dat er een bodemonderzoek voor de betreffende activiteiten is uitgevoerd, echter is er geen onderzoeksresultaat naar de nulsituatie van de bodemkwaliteit opgenomen. Derhalve hebben wij een dergelijk onderzoek voorgeschreven.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit dienen te zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 8.16 sub c van de Wm. In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar gelding heeft verloren.

Lucht

Wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mag worden overschreden.

In beginsel dienen ter beperking van de emissies de beste beschikbare technieken te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een 'in betekende mate bijdrage' van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Gezien het beperkte aantal vervoersbewegingen van en naar de inrichting en het type en de omvang van de activiteiten binnen de inrichting, wordt niet verwacht dat de inrichting "in betekende mate" bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Derhalve is in onderhavige beschikking geen onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit betrokken.

Verwarmingsinstallaties

Binnen de inrichting is 1 stookinstallatie aanwezig met een vermogen van 15 kW. Als brandstof wordt uitsluitend aardgas gebruikt. Voorts zijn binnen de inrichting 2 heaters aanwezig, beide met een vermogen van 50 kW. Ten aanzien van de heaters is het niet duidelijk of deze elektrisch aangedreven worden.

Emissie afkomstig van de stookinstallaties bestaat voornamelijk uit SO₂, CO₂ en NO_x. Periodieke keuring en onderhoud zorgt ervoor dat de ketels optimaal kunnen functioneren en daardoor zo min mogelijk emissie optreedt. In onderhavige beschikking zijn hierover voorschriften opgenomen.

Geluid

Rond het industrieterrein CZAV is op 27 september 1991 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidszone is gebleken dat er sprake was van een saneringssituatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is door het college van Gedeputeerde Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) vast te stellen.

Ingevolge artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder heeft de minister bij beschikking van 27 juni 1994, voor de gevels van de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarop het programma van maatregelen betrekking heeft hogere grenswaarden van de geluidsbelasting vastgesteld.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door Lagendijk aangevraagde "geluidsruimte" ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de zonegrens, de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemisatie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt).

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de inrichting een bijdrage op de zonegrens levert van maximaal 46 dB(A). Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting 50 dB(A). Beide waarden zijn inpasbaar binnen de zonegrens en de voor de binnen de zone liggende woningen vastgestelde hogere grenswaarden.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar.

Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat de optredende piekniveaus gedurende de representatieve bedrijfssituatie lager zijn dan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende periode. De in de aanvraag aangegeven maximale geluidsniveaus hebben wij als maximum in de voorschriften opgenomen.

Voorts hebben wij in de voorschriften aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen,
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geomilieu van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Op grond van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en de daarin opgenomen geluidsvermogens van de verschillende installaties hebben wij geconcludeerd dat binnen de inrichting te gebruiken machines, met betrekking tot de geluidsemissie, na het uitvoeren van de aangegeven maatregelen, overeenkomen met vergelijkbare machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan het beginsel van best beschikbare technieken.

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezoneerde industrieterreinen.

(Afval)water

Lozing

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk; en
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 6.1 en 6.2 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Voor het overige gelden voor de onderhavige inrichting geen instructie-AMvB's.

Blijkens de aanvraag bevindt zich binnen de inrichting een wasplaats waar divers materieel kan worden gewassen. Derhalve zijn wij van mening dat geen sprake is van het uitsluitend wassen van motorvoertuigen, een activiteit die op zich direct onder de werkingssfeer van paragraaf 3.3.2 (Het wassen van motorvoertuigen) van het Activiteitenbesluit valt. Derhalve hebben wij in de voorschriften opgenomen dat de hiervan afkomstige afvalwaterstroom moet worden geleid over een olie-/water-/slibafscheider en een controlevoorziening. Tevens hebben wij kwaliteitseisen opgenomen waaraan het afvalwater moet voldoen.

Preventie

In de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven is geen directe grens opgenomen waarboven waterpreventie relevant kan zijn. Wel wordt een grens genoemd van 5.000 m³ water per jaar voor specifieke categorieën van activiteiten, waar onderhavige inrichting niet onder valt. Gezien de aard en omvang van de inrichting wordt niet verwacht dat veel meer water zal worden verbruikt dan voor sanitaire en reinigingsdoeleinden benodigd is en dat zodoende waterpreventie niet relevant is om nader te beschouwen in onderhavige vergunning.

Natuur en Landschap

Vanaf 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) van kracht. Deze wet regelt de wettelijke implementatie van de bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden (dit is de nieuwe naam voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) zijn aangewezen/aangemeld, te voorkomen, bepaalt deze wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een verstoring effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-gebieden (artikel 19j).

Voor de inwerkingtreding van de wet was er sprake van directe werking van de richtlijnen waardoor in de vergunningen Wet milieubeheer voor inrichtingen gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden tevens een afweging op grond van de richtlijnen moest worden gemaakt. Sinds 1 oktober 2005 is dit niet meer het geval. Nu dient, indien er sprake is van mogelijke aantasting van de natuurwaarden, een afzonderlijke vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 te worden aangevraagd.

De dichtst bij de inrichting van Lagendijk-Constructie BV te beschermen natuurgebieden zijn "De Oosterschelde" en "De Kapelse Moer". Deze gebieden (gelegen op een afstand van ca. 1 kilometer) zijn aangewezen als speciaal beschermingsgebied op basis van de vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand). Daarnaast zullen hier bedoelde gebieden nog officieel worden aangewezen als zogenaamd Habitatrichtlijngebied. De omstandigheden dat de natuurgebieden zijn aangewezen als Vogelrichtlijngebied betekent dat zijn aangemerkt dient te worden als te beschermen gebied op basis van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet. Gelet daarop behoeft in het kader van de beslissing op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer niet meer beoordeeld te worden of er tengevolge van de te ondernemen activiteiten significante nadelige gevolgen zouden kunnen optreden door en/of planten in het te beschermen gebied.

Gelet op de geringe milieubelasting die de inrichting op korte afstand van haar grenzen veroorzaakt, is het niet aannemelijk dat de natuurlijke kenmerken van de dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebieden worden aangetast door de activiteiten binnen de inrichting waardoor sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Samengevat is er geen reden om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan te vragen.

Verkeer

In de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven zijn de volgende criteria opgenomen waarboven extra aandacht voor vervoersmanagement:

- meer dan 100 werknemers en/of;
- meer dan 500 bezoekers per dag en/of;
- meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer en/of;

- meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders.

Gezien de activiteiten en de omvang van de inrichting verwachten wij niet dat bovenstaande criteria worden overschreden. Derhalve zien wij geen noodzaak om met betrekking tot verkeersaspecten aanvullende voorschriften op te leggen.

Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

Het energieverbruik van onderhavige inrichting bedraagt jaarlijks circa 37.000 kWh elektriciteit en circa 2.600 m³ aardgas en ligt daarmee beneden de gehanteerde ondergrenzen. Derhalve zijn wij geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken. Wel hebben wij het jaarlijks registreren van het energieverbruik opgenomen in de voorschriften.

Afvalstoffen

Afvalscheiding

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat binnen de inrichting jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

Afvalpreventie

Uit de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven volgt dat afvalpreventie in ieder geval relevant is bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk bedrijfsafval boven de 2,5 ton per jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Bovendien zijn in het Landelijk afvalbeheersplan grenzen opgenomen waarboven afvalscheiding relevant is.

Uit de aanvraag voor onderhavige vergunning volgt dat jaarlijks circa 23 ton bedrijfsafval - bestaande uit bedrijfsafval van huishoudelijke aard, papier/karton en oud ijzer - en circa 0,9 ton gevaarlijk afval - bestaande uit spanen, afgewerkte olie, bezinksel, poetsdoeken en ontvetter - ontstaat. Gezien de bedrijfsactiviteiten lijken deze massa's moeilijk beïnvloedbaar. Wel hebben wij overeenkomstig de richtlijnen uit het Landelijk afvalbeheersplan in voorschrift 7.1.1 opgenomen dat in ieder geval bedrijfsafval van huishoudelijke aard, papier en karton, oud ijzer en gevaarlijk bedrijfsafval moeten worden gescheiden.

Externe Veiligheid

Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen op industriële schaal. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico);
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval.

Besluit risico's zware ongevallen 1999

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo'99) is een vertaling van de Europese Seveso-II-richtlijn (1997) en heeft tot doel het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en het beperken van de gevolgen van plaatsgevonden zware ongevallen voor de mens en voor het milieu. In bijlage I van het besluit zijn grenzen opgenomen waarboven activiteiten rechtstreeks onder het besluit komen te vallen.

Binnen de inrichting worden geen gevaarlijke stoffen in een zodanig volume gehanteerd dat het Brzo'99 van toepassing is.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten de inrichting. Het besluit verplicht gemeenten en provincies om bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen de in het Besluit genoemde externe veiligheidsnormen in acht te nemen t.a.v. kwetsbare objecten en met die normen rekening te houden t.a.v. beperkt kwetsbare objecten.

Het besluit legt de grenswaarde van het plaatsgebonden risico vast en geeft een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. Daarbij speelt de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico een rol.

Binnen de inrichting is geen sprake van opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage per opslagplaats. Derhalve valt de inrichting op grond van artikel 2, eerste lid, sub f, niet onder de werkingssfeer van het Bevi.

Opslag en gebruik gasflessen

Binnen de inrichting vindt de opslag plaats van maximaal 500 liter acetyleen, 1.500 liter argon, 350 liter propaan, 2.500 liter zuurstof en 500 liter stargon in gasflessen. De hier gegeven volumes betreffen liters waterinhoud. De gasflessen worden overeenkomstig het ADR ingedeeld in klasse 2.

Indien sprake is van de opslag van meer dan 115 liter waterinhoud valt deze onder de werkingssfeer van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15). Daar hiervan sprake is, hebben wij in voorschrift 8.2.1 opgenomen aan welke onderdelen van deze richtlijn de opslag dient te voldoen. Tevens hebben wij voorschriften opgenomen in verband met het gebruik van gasflessen.

Gebleken is dat de inrichting ten tijde van de vergunningaanvraag niet voldoet aan de PGS 15 voor de opslag van gasflessen. Naar alle waarschijnlijkheid voldoet de inrichting ook nog niet aan de PGS 15 bij inwerking treden van onderhavige vergunning. Derhalve hebben wij in voorschrift 8.2.2 voorgeschreven dat de inrichting binnen 3 maanden na inwerking treden van de vergunning moet voldoen aan de PGS 15 voor de opslag van gasflessen. Hierbij merken wij op dat de aanpassingen conform de PGS 15 reeds voor het inwerking treden van onderhavige vergunning kunnen aanvangen.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

Uit de aanvraag volgt dat binnen de inrichting opslag van wasbenzine en ontvetter plaatsvindt. Het betreft hier stoffen die zijn ingedeeld in klasse 3 overeenkomstig het ADR en vallen vanwege de omvang onder de werkingssfeer van de PGS 15. Op grond hiervan hebben wij in voorschrift 8.1.1 opgenomen aan welke eisen opslag van gevaarlijke stoffen in emballage dient te voldoen.

Opslag dieselolie in bovengrondse tank

Dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse tank met een inhoud van maximaal 2.000 liter. Op dergelijke typen opslagen is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PS 30: Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties) van toepassing. In voorschrift 8.3.1 hebben wij opgenomen aan welke voorschriften uit deze richtlijn de opslag van dieselolie moet voldoen.

Gebruiksbesluit

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wm. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken.

Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wm een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Met ingang van 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Er is voor een nieuwe afbakening gekozen tussen bouw- en regelgeving.

Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is de Wet milieubeheer het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader.

Op grond van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit is de Wet milieubeheer het wettelijke kader voor de opslag van bovengenoemde gevaarlijke stoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats conform de PGS 15 en PGS 30-richtlijn, hiermee is brandveilige opslag van de gevaarlijke stoffen gewaarborgd. Daarnaast blijven de bepalingen uit het Gebruiksbesluit rechtstreeks van toepassing op de overige activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd.

Provinciaal beleid

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan.

Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

VERVALLEN VERGUNNINGEN

Vervallen vergunningen na revisievergunning

Alle verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen worden met ingang van het tijdstip waarop onderhavige vergunning inwerking treedt vervangen door onderhavige vergunning. De eerder verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen komen te vervallen op het moment dat onderhavige vergunning onherroepelijk wordt.

VOORSCHRIFTEN

Voorkomen/beperken nadelige gevolgen voor het milieu

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Noodzakelijke bedrijfsactiviteiten

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.1.1 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn voorschriften 1.2.1 en 1.2.2 opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen adviezen ontvangen.

ZIENSWIJZE NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING

Op 24 februari 2010 zijn namens Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging u.a. door de heer H.C. de Lange (hierna te noemen: reclamant) per brief zienswijzen ingediend. Tevens heeft de Aquadrant B.V. namens Lagendijk Constructie B.V. (hierna te noemen; aanvrager) gereageerd op de ingekomen zienswijzen. Onze reactie op de zienswijzen is vetgedrukt weergegeven.

Zienswijzen met betrekking tot veiligheid

Gesteld wordt dat in de vigerende vergunning Wet milieubeheer afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle een tweetal voorschriften zijn opgenomen waarvan reclamant verzoekt deze tevens in de aangevraagde vergunning op te nemen. Het betreft voorschrift L8 en L9.

L8 'voordat er in de inrichting vuurgevaarlijke werkzaamheden worden verricht dient met zich ervan te vergewissen of er aan de Loswal schepen zijn afgemeerd welke brandgevaarlijke vloeistoffen vervoeren; te herkennen aan het voeren van een blauwe kegel of blauw licht als sein. Zolang er aan de Loswal schepen zijn afgemeerd dat als sein een blauwe kegel of blauw licht als sein voert, dan dienen deze activiteiten uitgesteld te worden totdat het schip is vertrokken'.

L9 'de aan te houden afstand tot een schip dat brandgevaarlijke stoffen vervoert, te herkennen aan het voeren van een blauwe kegel of blauw licht als sein, dient minimaal 10 meter te bedragen. Zodra er vuurgevaarlijke werkzaamheden verricht worden en/of open vuur gebezigd wordt, dient deze afstand minimaal 25 meter te bedragen.'

Om het brand- en explosiegevaar aan de loskade te reduceren hebben wij de voorschriften 7.4.1 en 7.4.2 conform zienswijze van reclamant toegevoegd aan de definitieve vergunning.

Voorts stelt reclamant dat er een voorschrift ontbreekt welke ziet op tijdige melding van calamiteiten aan de reclamant zodat deze gepaste maatregelen kan treffen. (brand op een aangemeerd schip aan de kade bij de aanvrager).

Het melden aan derden valt niet onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer. Bedrijven dienen hier onderling nadere afspraken over te maken. Uit hoofde van de Wet kan dan ook geen voorschrift zoals voorgesteld door reclamant worden opgenomen.

Ten slotte stelt reclamant met betrekking tot de veiligheid dat er geen voorschrift is opgenomen met betrekking tot het maximaal aantal schepen dat naast elkaar afmeert aan de kade bij de aanvrager.

Aanvrager geeft aan dat in overleg met Rijkswaterstaat Directie Zeeland zowel de ligplaats naast het ponton als de overblijvende vrij manoeuvreerbare ruimte is vastgesteld.

Eventuele afwijkingen vinden uitsluitend plaats met toestemming van de kanaalbeheerder. Gedeputeerde staten zien vanwege bovenstaande dan ook geen reden om extra voorschriften hieromtrent op te nemen.

Zienswijzen met betrekking tot geluid

Reclamant stelt dat verworven rechten op het gebied van geluid en geluidreductie in het gedrang komen nu gedeputeerde staten voornemens is een vergunning te verlenen aan aanvrager. Reclamant heeft in het verleden geïnvesteerd in geluidsreductie en voorziet wederom noodzakelijke investeringen, omdat aanvrager ook een bepaalde geluidsproductie kent, waarbij het totaal wordt gemaximaliseerd door de geluidsgrens geldend op het gezôneerde industrieterrein.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van een inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen beschikt Provincie Zeeland over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel is de vergunde geluidsruijnte van op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d), opgenomen. Als een bedrijf wil uitbreiden of er wordt een nieuw bedrijf gevestigd op het gezôneerde bedrijventerrein dient er opnieuw getoetst te worden. Indien er sprake is van een overschrijding, kan er geen milieuvergunning worden verleend. Dus de vergunde rechten van de bestaande bedrijven zoals CZAV blijven intact. In dit geval is geen sprake van een overschrijding, daarom kan de uitbreiding van activiteiten van Lagendijk Constructie B.V. worden vergund.

Verder zijn geen adviezen en/of zienswijzen ontvangen.

BESLUIT


Algemeen

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Lagendijk-Constructie BV te Weemdinge de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Dat met toepassing van artikel 8.16, sub c van de Wm de voorschriften 1.2.1, 3.6.2 t/m 3.6.4 en 7.2.5 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren, of zoveel eerder als aan de gestelde voorschriften is voldaan.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,



mr. C.J. Meijler,
wnd. directeur directie Ruimte, Milieu en Water.

INHOUDSOPGAVE

ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING	12
ZIENSWIJZE NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING	12
1 ALGEMEEN.....	15
1.1 Activiteiten met afwijkende milieu-effecten	15
1.2 Beëindiging bedrijfsactiviteiten	15
1.3 Inrichting	15
1.4 Documenten & richtlijnen.....	16
2 MILIEUZORG	16
2.1 Onderhouds- en inspectiesysteem	16
3 BODEM.....	17
3.1 Doelvoorschriften.....	17
3.2 Voorzieningen.....	17
3.3 Bedrijfsrioleringen.....	17
3.4 Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen	18
3.5 Beheermaatregelen	18
3.6 Onderzoeken	18
4 GELUID EN TRILLINGEN	20
4.1 Algemeen	20
5 AFVALWATER	20
5.1 Algemeen	20
5.2 Voorzieningen wasplaats.....	21
5.3 Controle	21
6 AFVALSTOFFEN.....	21
6.1 Afvalscheiding	21
6.2 Opslag van afvalstoffen	21
7 EXTERNE VEILIGHEID.....	22
7.1 Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen.....	22
7.2 Gasflessen.....	23
7.3 Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties.....	23
7.4 Vuurgevaarlijke werkzaamheden aan de ponton.....	23
BIJLAGE: BEGRIPPEN	24
BIJLAGE: ACTIES	28

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Activiteiten met afwijkende milieu-effecten

1.1.1

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.1.2

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.2 Beëindiging bedrijfsactiviteiten

1.2.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen. De vergunninghouder verwijdert (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen optreden.

1.2.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

1.3 Inrichting

1.3.1

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden;
- de openingstijden van de inrichting;
- (alarm) telefoonnummer.

1.3.2

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3.3

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling ten minste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.3.4

De werkzaamheden binnen de inrichting moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein of oppervlaktewater plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.4 Documenten & richtlijnen

1.4.1

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2 MILIEUZORG

2.1 Onderhouds- en inspectiesysteem

2.1.1

In de inrichting worden inspecties uitgevoerd met betrekking tot voorzieningen en installaties, die zijn bedoeld om relevante milieu-effecten te voorkomen of te beperken. De inspectiefrequentie is doelmatig en voldoende om naleving van de vergunningeisen te borgen. De inspecties worden in een inspectieboek bijgehouden. De gegevens in het inspectieboek worden minimaal 5 jaar bewaard. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven.

2.1.2

Met betrekking tot de relevante milieu-effecten stelt vergunninghouder een onderhouds- en inspectiesysteem op. Vergunninghouder overlegt dit systeem uiterlijk binnen 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. In dit systeem komen minimaal de volgende aspecten aan de orde.

- De schriftelijke instructies voor het personeel;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, onderhoud, metingen, registraties en onderzoeken (zoals visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuring en onderhoud van tanks met bijbehorende leidingen en appendages, keuring en onderhoud van stookinstallaties, onderhoud slibvangput en olieafscheider, etc);
- Overzicht van de periodieke controles op lekkages, beschadiging en onveilige situaties van de aanwezige installaties en opslagen;
- Overzicht van alle voorzieningen, welke dienen voor het detecteren en bestrijden van onveilige situaties, die volgens een vast schema worden gecontroleerd c.q. getest op aanwezigheid, bereikbaarheid, goede staat en goede werking, alsmede de datum waarop de keuring van de brandbestrijdingsmiddelen heeft plaats gevonden;
- Bedrijfsnoodplan;
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Metingen en/of storingen nageschakelde technieken;
- Data waarop overwerk of uitzonderlijke bedrijfssituaties hebben plaatsgevonden;
- Data waarop periodiek onderhoud, ijkingen en reparaties aan de meetinstrumenten en milieuvoorzieningen hebben plaatsgevonden alsmede de resultaten daarvan;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
- Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en brandwerende voorzieningen.

2.1.3

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren

2.1.4

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

3 BODEM

3.1 Doelvoorschriften

3.1.1

Het bodemrisico moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

3.2 Voorzieningen

3.2.1

Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen ten minste vloeistofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd:

- werkplaats / productiehal;
- opslaglocatie van vloeistoffen / visceuze stoffen in emballage.

3.2.2

Ter plaatse van de wasplaats dient een vloeistofdichte voorziening te zijn gerealiseerd.

3.2.3

De vloeistofdichte voorziening ter plaatse van de wasplaats dient geïnspecteerd en goedgekeurd te zijn overeenkomstig CUR/PBV-44.

3.2.4

Opslag in emballage en gebruik in machines van in potentie bodembedreigende vloeistoffen, moet plaatsvinden in of boven een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

3.2.5

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, het totale volume van de zich erboven bevindende vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste er in of boven aanwezige ingesloten volumes, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige ingesloten volume.

3.3 Bedrijfsrioleringen

3.3.1

Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 2 jaar dient de bedrijfsriolering tussen de wasplaats en de effluentzijde van de zuiveringstechnische voorziening aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden geïnspecteerd op lektheid. Bij afkeur dient binnen 3 maanden voldaan te worden aan de eis van lektheid als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398.

3.3.2

Vergunninghouder dient binnen 2 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag een beheersprogramma te overleggen waarin is beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij dient het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" te worden gehanteerd.

3.4 Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen

3.4.1

Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

3.4.2

Binnen de inrichting dient een bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het plan dient een beschrijving te geven van maatregelen en voorzieningen, die vergunninghouder heeft voorbereid om effecten van calamiteiten (ongewenste gebeurtenissen) te minimaliseren en te bestrijden.

3.4.3

Gemorste in potentie bodembedreigende vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk bedrijfsafval.

3.5 Beheermaatregelen

3.5.1

Iedere maand dient door vergunninghouder een visuele inspectie te worden uitgevoerd op het functioneren van bodembeschermende voorzieningen. Indien hierbij gebreken worden geconstateerd dienen deze binnen 6 weken te worden verholpen. Van iedere inspectie en eventueel verholpen gebreken dient een aantekening te worden gemaakt in het inspectieboek.

3.5.2

Binnen 2 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghouder een plan met beheermaatregelen voor de vloeistofdichte voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:

- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
- b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
- c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
- d. waaruit het onderhoud bestaat;
- e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
- f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
- g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

3.6 Onderzoeken

3.6.1

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 4 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.

Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

3.6.2

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform NEN 5740 en NVN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudenden dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

3.6.3

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.

3.6.4

Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) verontreinigd is, kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 3.6.1 wordt hersteld.

4 GELUID EN TRILLINGEN

4.1 Algemeen

4.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de aangegeven controlepunten, niet meer dan:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur	23.00 uur tot 07.00 uur
1	x = 59046 ; y = 392292	51 dB(A)	35 dB(A)	43 dB(A)
2	x = 59196 ; y = 392396	45 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
3	x = 58973 ; y = 391734	56 dB(A)	35 dB(A)	46 dB(A)
4	x = 59009 ; y = 391973	54 dB(A)	35 dB(A)	44 dB(A)

4.1.2

Maximale geluidsniveaus ($L_{Amax} = L_r - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de gevels van woningen aan de Oostelijk Kanaalweg 16, Zwaakseweg 2, 3 en 4 en Westelijke Kanaalweg 77, 79, 81, 83 en 85 niet hoger dan:

- 60 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.1.3

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

5 AFVALWATER

5.1 Algemeen

5.1.1

In de werkplaats / productiehal mogen geen schroputjes aanwezig zijn die aangesloten zijn op de riolering.

5.1.2

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- De nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.

5.1.3

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
- de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523;
- het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

5.1.4

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.2 Voorzieningen wasplaats

5.2.1

Afvalwater afkomstig van de wasplaats dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere delen van de inrichting plaatsvindt, door een slibvangput en olieafscheider te worden geleid.

5.2.2

De slibvangput en de olieafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in het onderhouds- en inspectiesysteem aanwezig zijn.

5.2.3

Na elke lediging dient de olieafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

5.2.4

De slibvangput en olieafscheider dienen te voldoen aan NEN 7089.

5.3 Controle

5.3.1

De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

6 AFVALSTOFFEN

6.1 Afvalscheiding

6.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- asbest;
- bedrijfsafval van huishoudelijke aard;
- papier en karton;
- oud ijzer;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie.

6.1.2

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

6.2 Opslag van afvalstoffen

6.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

6.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

6.2.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

6.2.4

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

6.2.5

Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 2 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

7 EXTERNE VEILIGHEID

7.1 Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen

7.1.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, met inbegrip van (chemische) afvalstoffen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15:

- Paragraaf 3.1 (Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen)
- Paragraaf 3.2 (Bouwkundige eisen aan een opslagvoorziening) uitgezonderd 3.2.1.6
- Paragraaf 3.3 (Kwaliteit vloeren)
- Paragraaf 3.4 (Kwaliteit stellingen)
- Paragraaf 3.7 (Vrijkomende dampen van verpakte gevaarlijke stoffen)
- Paragraaf 3.8 (Voorkomen van verontreinigd hemelwater)
- Paragraaf 3.9 (Productopvang)
- Paragraaf 3.10 (Brandveiligheidsopslagkasten)
- Paragraaf 3.11 Verpakking en etikettering)
- Paragraaf 3.12 (Onverenigbare combinaties)
- Paragraaf 3.13 (Gebruik opslagvoorziening)
- Paragraaf 3.14 (Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen)
- Paragraaf 3.15 (Rook- en vuurverbod, blustoestellen)
- Paragraaf 3.16 (Veiligheidssignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies) uitgezonderd 3.16.1
- Paragraaf 3.17 (Vakbekwaamheid)
- Paragraaf 3.18 (Journaal en registratie)
- Paragraaf 3.19 (Intern noodplan)
- Paragraaf 3.20 (Toegankelijkheid voor onbevoegden)
- Paragraaf 3.21 (Toegangsdeuren en vluchtwegen) uitgezonderd 3.21.2
- Paragraaf 3.23 (Verwarming)

7.2 Gasflessen

7.2.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslag van gasflessen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15:

- Paragraaf 3.2 (Bouwkundige eisen) uitgezonderd 3.2.1.6
- Paragraaf 3.4 (Kwaliteit stellingen)
- Paragraaf 3.7 (Vrijkomende dampen)
- Paragraaf 3.11 (Verpakking en etikettering)
- Paragraaf 3.15 (Rook- en vuurverbod, blustoestellen)
- Paragraaf 3.16 (Veiligheidssignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies) uitgezonderd voorschrift 3.16.1
- Paragraaf 3.17 (Vakbekwaamheid)
- Paragraaf 3.18 (Journaal en registratie)
- Paragraaf 3.19 (Intern noodplan)
- Paragraaf 3.20 (Toegankelijkheid voor onbevoegden)
- Paragraaf 3.21 (Toegangsdeuren en vluchtwegen) uitgezonderd 3.21.2
- Paragraaf 3.23 (Verwarming)
- Paragraaf 6.2 (voorschriften voor de opslag van gasflessen) uitgezonderd voorschrift 6.2.17

7.2.2

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat uiterlijk 3 maanden na het inwerking treden van deze beschikking wordt voldaan aan de PGS 15 voor wat betreft de opslag van gasflessen.

7.3 Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties

7.3.1

De bovengrondse atmosferische opslagtanks voor K-producten voldoen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van de PGS 30:

- Paragraaf 4.1 (Constructie-eisen voor tanks)
- Paragraaf 4.2 (Constructie-eisen voor leidingen en appendages)
- Paragraaf 4.3 (Installatie voorschriften)
- Paragraaf 4.4 (Gebruiksvoorschriften)
- Paragraaf 4.5 (Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie)
- Paragraaf 4.6 (Aanvullende voorschriften voor de opslag in dubbelwandige tanks)
- Paragraaf 4.8 (Aanvullende voorschriften voor in pand opslag)

7.4 Vuurgevaarlijke werkzaamheden aan de ponton

7.4.1

Voordat er in de inrichting vuurgevaarlijke werkzaamheden worden verricht dient met zich ervan te vergewissen of er aan de loswal schepen zijn afgemeerd welke brandgevaarlijke vloeistoffen vervoeren; te herkennen aan het voeren van een blauwe kegel of blauw licht als sein. Zolang er aan de loswal schepen zijn afgemeerd dat als sein een blauwe kegel of blauw licht als sein voert, dan dienen deze activiteiten uitgesteld te worden totdat het schip is vertrokken.

7.4.2

De aan te houden afstand tot een schip dat brandgevaarlijke stoffen vervoert, te herkennen aan het voeren van een blauwe kegel of blauw licht als sein, dient minimaal 10 meter te bedragen. Zodra er vuurgevaarlijke werkzaamheden verricht worden en/of open vuur gebezigd wordt, dient deze afstand minimaal 25 meter te bedragen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare rioleering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 3398:

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.

NEN 3399:

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6411:

Water - Bepaling van de pH.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN 6654:

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een doorstroomanalysestelsel.

NEN 6671:

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Soxhlet extractie.

NEN 6672:

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten - Directe extractie.

NEN 7089:

Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN-EN-ISO 10304-2:

Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat, en sulfaat in afvalwater.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 22743:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviseerende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Vloeibare aardolieproducten buitenopslag in kleine installaties. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen de kans op bodembelasting verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-

aanbeveling 44.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

BIJLAGE: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

2.1.3	Gedurende 5 jaar	Bewaren registers, rapporten e.d.
2.1.4	Op verzoek	Registratiesysteem ter inzage
3.5.2	Binnen 2 maanden	Plan met beheermaatregelen
3.6.1	Uiterlijk 4 maanden	Uitvoeren bodembelastingsonderzoek
3.6.2	Bij beëindiging	Uitvoeren eindsituatie-onderzoek
5.2.3	Na elke lediging	Vetafscheider met schoon water
6.2.5	3 mnd na beëindiging	Verwijderen afvalstoffen

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

-  het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kapelle;
-  Rijkswaterstaat Directie Zeeland.