



09034802

GEMANDATEERD BESLUIT

22 OKT. 2009

Zaaknummer
Wm.09.022

Verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

	datum	paraaf
Afdelingshoofd		
Fin. Toets		
Jur. toets		
Directeur		

Gemandateerde paraaf d.d.:

I. Jansen

Besluit

Definitieve vergunning Wet milieubeheer vaststellen
voor B.V. Zeeuwse Asphalt Onderneming.

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	Afdeling	Doorkiesnummer	Datum
Ronald Priester / Daniël Voorwerk	MHY	(0118) 631147	21 oktober 2009

Geadresseerde

bericht op brief van

Adressering

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

Onderwerp

Revisievergunning wegens aflopende vergunningtermijn.

Aanwijzingen

verwerkt registratuur

Paraaf

uiterste verzenddatum

Nvt

Tekstverwerking

Paraaf

verzenddatum brief
Nvt

Paraaf

opm. verzending

Verzending geschiedt door afd.

Paraaf

Collationeren

Paraaf

terug naar ambtenaar J/N
JA

Paraaf

Naar TVC gekopieerd d.d.
woensdag 21 oktober '09Documentnaam
Vergunning ZAO.1

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. SVP uiterlijk 26 oktober 2009 getypte exemplaren (in 7-voud) terug op bureau
Daniel Voorwerk

2.

3.

4

5

6

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

Middelburg, 22 oktober 2009
 Nummer: 09034802/Wm.09.022
 Afdeling, Milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

1. AANVRAAG

1.1 Verzoek

Op 6 mei 2009 is een verzoek ingekomen van B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming te Middelburg om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

1.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Op- en overslag en bewerking van asfaltschollen, asfaltfreesmateriaal, al dan niet gebroken asfalt en wegenbouwpuin, opslag van T.A.G. (teerhoudend asfaltgranulaat), puin en overige materialen (wegenbouwmateriaal) dat mede afkomstig is van derden.
- Ten behoeve van de activiteiten zijn binnen de inrichting een kantoorruimte, werkplaats, wasplaats voor materieel en een weegbrug gesitueerd.

1.3 Kadastrale gegevens

De inrichting is gelegen aan de Kleverskerkseweg 81 te Middelburg, kadastraal bekend als gemeente Middelburg, sectie M, nr's. 126, 149 en 150.

1.4 Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over de volgende vergunningen:

- Revisievergunning, 5 november 1999, kenmerk 9910129.
- Ambtshalve wijziging voorschriften, 19 december 2000, kenmerk 0012334.
- Ambtshalve wijziging Eural, 17 december 2002, kenmerk 0212668.
- Melding 22 januari 2009, kenmerk 09001229.

2. PROCEDURE

2.1 Voorbereiding

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

2.2 Coördinatie Wvo

Op 6 mei 2009 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan Waterschap Zeeuwse Eilanden vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting. Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 4 juni 2009, kenmerk wm.09.022 aan Waterschap Zeeuwse Eilanden meegedeeld dat er met het oog op de samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer is Waterschap Zeeuwse Eilanden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen. Bij brief van 27 juli, met kenmerk 2009008548 heeft Waterschap Zeeuwse Eilanden ons meegedeeld dat er geen aanleiding is tot het maken van op- of aanmerkingen.

3. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

3.1 Beoordeling wettelijk toetsingskader

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

3.2 Best beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn 96/61/EG Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Leidraad afval- en emissiepreventie;
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn Lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 15.

3.3 Milieuzorgsysteem

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Uit bijlage 6.9 van de aanvraag blijkt dat de ZAO beschikt over een systeem van afvalscheiding waarvoor preventieve maatregelen zijn getroffen. Door middel van productinformatiebladen worden medewerkers geïnformeerd over het juiste gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn in de RI&E milieurisico's geïnventariseerd.

Gezien de aard van de werkzaamheden en de aanwezige voorzieningen zijn we van mening dat op adequate wijze invulling wordt gegeven aan het beleid.

3.4 Bodem

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Bij de aanvraag is in bijlage 7.7 een bodemrisicoinventarisatie gevoegd. In deze inventarisatie zijn de bodembedreigende activiteiten uit de aanvraag weergegeven. In de inventarisatie worden de activiteiten opgesomd. Echter ontbreekt hier naar onze mening een activiteit, te weten de bedrijfsriolering. Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan d.m.v. een inspectieprogramma en een noodplan een reductie worden gerealiseerd. Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan daarmee geen verwaarloosbaar risico worden gerealiseerd en zou derhalve risicobeperkend onderzoek nodig zijn om het bodemrisico aanvaardbaar te maken. Vooralsnog wordt dit niet redelijk geacht. Derhalve hebben we in voorschrift 2.2.1 een inspectieplan vereist.

Gelet op de hierboven weergegeven overwegingen concluderen wij dat BBT is toegepast en dat overeenkomstig de NRB voldoende voorzieningen zijn getroffen om te komen tot een verwaarloosbaar risico (A). Voor de riolering geldt dat beperkt risico (B) bereikt wordt. Het bewerkstelligen van verwaarloosbaar bodemrisico is niet mogelijk, omdat een keuring conform de CUR/PBV Aanbeveling 44 aanzienlijke financiële inspanningen met zich meebrengt en mogelijk zelfs niet realiseerbaar is zonder de riolering te vervangen.

3.5 Lucht

Nederlandse emissierichtlijn (NER)

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NER) is van toepassing op potentieel emissie-, stof en/of geur veroorzakende activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet Milieubeheer. De NER heeft tot doel om de milieuvergunningen in Nederland te harmoniseren waar het gaat om eisen aan de emissies naar de lucht. Hierbij is de stand der techniek het uitgangspunt voor het vaststellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de NER zijn opgenomen.

Binnen de inrichting worden stoffen getransporteerd, opgeslagen, overgeslagen en bewerkt. Deze stoffen worden volgens de NER ingedeeld in stuifklassen. Alle binnen de inrichting aanwezige materialen vallen volgens de NER onder de stuifklasse S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). In de NER is een bijzondere regeling opgenomen voor stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen (paragraaf 3.8.1). Hieraan is getoets bij de beoordeling van de aanvraag.

Uit de aanvraag blijkt dat emissies van (fijn) stof kunnen ontstaan ten gevolge van transportactiviteiten, de op- en overslag en het bewerken van puin.

Aan inrichtingen waarbinnen stuifgevoelige stoffen worden opgewerkt, geproduceerd, getransporteerd, geladen, gelost en/of opgeslagen worden eisen ter vermindering van de stofemissies gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gekanaliseerde en diffuse stofemissies. De gekanaliseerde emissies kunnen als puntbronnen worden beschouwd en moeten voldoen aan emissie-eisen. Voor diffuse emissies is het uitgangspunt dat zich op 2 meter of meer vanaf de bron geen visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. Het begrip "direct bij de bron" is uitgedrukt in een afstand van twee meter om handhavend te kunnen optreden. Bij een visueel waarneembare stofvorming over een afstand van twee meter of meer vanaf de bron moet voor hinder buiten de inrichting worden gevreesd. Dit is vastgelegd in voorschrift 3.1.11

Zoals uit de aanvraag blijkt worden of zijn de volgende voorzieningen of maatregelen getroffen ter voorkoming/beperking van emissies en/of stofhinder:

- opslag van granulaat tussen keerwanden van 2,5 meter hoog;
- Inzet sproei-installatie op de breker;
- Binnen de inrichting is een voorziening aanwezig om het opgeslagen materiaal te bevochtigen.

Beoordeling en conclusie

Wij zijn van mening dat de maatregelen opgenomen in de aanvraag en het stellen van beperkende voorschriften het milieu voldoende tegen diffuse stofemissies wordt beschermd.

Toetsing aan Bijlage 2 van de Wet milieubeheer

Wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit:

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wet Milieubeheer, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer en waarvan te verwachten is dat deze stoffen door de inrichting in betekende mate worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit door het in werking zijn van de inrichting. De emissies van zwaveldioxide, koolmonoxide, lood en benzeen veroorzaken in Zeeland geen overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Ter hoogte van het onderzoeksgebied kan voor deze stoffen zonder verder onderzoek worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet Milieubeheer. Voor de immissie van fijn stof (PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂) is nader onderzoek verricht omdat de immissie van deze stoffen op sommige locaties in Zeeland rond de grenswaarden ligt. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mag worden overschreden. In beginsel dienen ter beperking van de emissies de beste beschikbare technieken te zijn toegepast. Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en BREF's met de beste beschikbare technieken.

Immissiebepaling en verspreidingsberekeningen

Bij de aanvraag om een revisievergunning heeft de vergunninghouder een rapport gevoegd van een luchtkwaliteitonderzoek ter plaatse van de inrichting gericht op de componenten fijn stof en stikstofdioxiden. Uit het rapport blijkt dat de aanvraag voldoet aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit in Bijlage 2 van de Wm. In het onderzoek zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de nabije omgeving bepaald door eerst de emissies te bepalen en vervolgens uit dat gegeven de waarde van de immissie van deze stoffen in de nabije omgeving van de inrichting af te leiden. Hiervoor is een verspreidingsberekening uitgevoerd dat met betrekking tot de uitvoering voldoet aan het nieuwe Nationale model (NNM).

TABEL 2

Resultaat luchtkwaliteittoets achtergrondconcentraties met bijdrage inrichting en verkeersaantrekkende werking aan de Wm, Bijlage 2

Stof	Norm	Grenswaarde	Berekende totale immissie of aantal overschrijdingen
PM10	Jaargemiddelde concentratie	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM10	Aantal overschrijdingen p.j. van 5035 dagen $\mu\text{g}/\text{m}^3$ als 24-uurgemiddelde waarde		15 dagen
stikstofdioxide	Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	De uurnorm wordt geen enkele keer overschreden.
stikstofdioxide	Jaargemiddelde concentratie 2010	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Uit de waarden van Tabel 2 is af te leiden dat de in Bijlage 2 van de Wm genoemde grenswaarden voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) ruimschoots worden onderschreden als gevolg van de bedrijfsactiviteiten, de achtergrondconcentraties en de verkeersaantrekkende werking van de inrichting. Gelet op de resultaten van de toets aan deze grenswaarden stellen wij vast dat met in acht-neming van de aan deze beschikking verbonden voorschriften en beperkingen ter vermindering van de verspreiding van stoffen zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

3.6 Geluid

Rond het industrieterrein Arnestein is op 29 juni 1992 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidzone is gebleken dat er sprake was van een sanerings situatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is door het college van Gedeputeerde Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is inmiddels uitgevoerd en aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) van 55 dB(A) vast te stellen.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door Zeeuwse Asfalt Onderneming (ZAO) aangevraagde geluidsruijnte ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen. Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelaasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt). Hoewel de aanvrager gebruik heeft gemaakt van het door ons verstrekte rekenmodel kunnen er, door recente ontwikkelingen op het industrieterrein verschillen optreden tussen de door ons in de vergunning opgenomen geluidsniveaus en de in het akoestisch rapport bij de aanvraag aangegeven geluidsniveaus.

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de inrichting een bijdrage op de zonegrens levert van maximaal 34 dB(A). Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelaasting ten gevolge van de inrichting 43 dB(A). Beide waarden zijn inpasbaar binnen de zonegrens en de voor de binnen de zone liggende woningen vastgestelde hogere grenswaarden.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de nachtperiode toelaatbaar. In het akoestische onderzoek dat deel uitmaakt van de aanvraag is aangetoond, dat de inrichting bij de dichtst bij gelegen woning in alle etmaalperiodes een maximaal geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A) veroorzaakt. Wij zijn van mening dat hiermee geen sprake is van een instantane verhoging van het geluidsniveau aldaar en hebben om die reden geen aparte voorschriften voor maximale geluidsniveaus opgenomen.

In voorschrift 4.1.2 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen.
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Op grond van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en de daarin opgenomen geluidsvermogens van de verschillende installaties hebben wij geconcludeerd dat binnen de inrichting te gebruiken machines, met betrekking tot de geluidsemissie, na het uitvoeren van de aangegeven maatregelen, overeenkomen met vergelijkbare machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan het beginsel van best beschikbare technieken.

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezoneerde industrieterreinen.

3.7 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 5.1.1 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 5.1.2 t/m 5.2.1.

Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB.

3.8 Natuur en Landschap

In 1992 is door de raad van de Europese Gemeenschappen de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: "bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitat en habitat van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is. Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitat en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

De gebieden Veerse meer en Westerschelde zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn gelegen op ruim 5000 meter van onderhavige inrichting. Deze gebieden zijn op een dusdanige afstand gelegen dat geen effecten vanuit de onderhavige inrichting te verwachten zijn. Voorts zullen voorgenomen activiteiten van onderhavige inrichting op een reeds bestaand industrieterrein worden gerealiseerd. Gelet op de aangevraagde activiteiten die de inrichting op korte afstand van haar grenzen veroorzaakt, is niet aannemelijk dat de natuurlijke kenmerken van het beschermingsge-

bied worden aangetast door de activiteiten binnen de inrichting waardoor sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

3.9 Verkeer

Het verkeer van en naar de inrichting bestaat per dag uit 50 vervoersbewegingen van vrachtauto's en 16 vervoersbewegingen van personenauto's. Gezien de aanwezige infrastructuur en het ontbreken van woningen op korte afstand, valt het niet te verwachten dat er verkeerstechnische problemen zullen ontstaan. Derhalve zijn geen voorschriften met betrekking tot verkeer in de beschikking opgenomen.

3.10 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Zoals uit de aanvraag blijkt, blijft het gebruik van energie en aardgas van onderhavige inrichting onder deze drempelwaarden. Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie en aardgas verder te beperken.

3.11 Afvalstoffen

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). De looptijd van het LAP 1 is op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een nieuw LAP 2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP 1. De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; Afvalscheiding maakt produktiergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof).
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 29: steenachtig materiaal;
- Sectorplan 34: teerhoudend asfalt.

Uitsluitend opslaan

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- Teerhoudend asfalt granulaat (TAG).

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is een maximum van 3 jaar in de aanvraag opgenomen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Be-/verwerking

Conform de aanvraag wordt het steenachtig materiaal verwerkt in een puinbreker welke is gecertificeerd conform de BRL 2506. Het gecertificeerde puin voldoet aan de eisen voor hergebruik uit het Besluit Bodemkwaliteit. Hiermee is tevens de nuttige toepassing voldoende aangetoond en bestaat er geen bezwaar om de opslagtermijn te verlengen naar maximaal 3 jaar.

Het beleid voor zowel steenachtig materiaal en teerhoudend asfalt zijn respectievelijk neergelegd in de sectorplannen 29 en 34 en zijn gericht op nuttige toepassing ervan. In het algemeen betreft het hierbij inzet als (of verwerken tot) bouwstof. In de sectorplannen zijn daartoe minimumstandaarden opgenomen. Voor steenachtig materiaal is deze minimumstandaard nuttige toepassing door materiaal hergebruik. De in de aanvraag voor steenachtig materiaal beschreven be-/verwerkingsmethode (conform BRL 2506) voldoet aan de minimumstandaard. Teerhoudend asfaltgranulaat wordt enkel op het terrein opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker.

A&V-beleid

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen.

Wijzigingen in het A&V-beleid

Wijzigingen in het A&V-beleid dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de

meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het A&V-beleid zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en daarbij behorende regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2). De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van tien jaar.

Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting slechts een deel van de in het sectorplan 34 beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het teerhoudend asfalt dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

3.12 Grond- en hulpstoffen

Blijkens de aanvraag is t.b.v. de werkzaamheden een opslag van olie en een gasflessenopslag aanwezig. De opslag betreft maximaal 200 liter olie en ongeveer 5 flessen met een inhoud van 60 liter aan propaan.

Met betrekking tot de wijze van opslag hebben we de voorschriften 6.4.1 en 6.4.2 opgenomen.

3.13 Externe Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

3.14 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In de aanvraag is aangegeven dat (on)gebroken puin, teerhoudend asfalt, asfaltschollen en wegebouw materiaal nuttig toegepast kunnen worden. Wij zijn van oordeel dat ter zake van gecertificeerd puingranulaat dat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit de nuttige toepassing ervan voldoende is aangetoond zodat er geen bezwaar bestaat om de opslagtermijn daarvan te verlengen tot maximaal 3 jaar. Teerhoudend asfalt dient te worden afgezet naar een erkend verwerker, hiervoor hebben we een sturingsvoorschrift opgenomen. De termijn van opslag van deze materialen is derhalve maximaal 3 jaar. Dit hebben we vastgelegd in voorschrift 7.6.2

3.15 Activiteitenbesluit

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit categorie van bijlage I bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De inrichting wordt dan ook aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Blijkens de aanvraag vinden daarbinnen onder andere de volgende activiteiten plaats:

Hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit

Afd. 3.1 Afvalwaterbeheer

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

§ 3.1.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Afd. 3.3 Voorzieningen

§ 3.3.2 Het wassen van motorvoertuigen

Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.4 (bodem) en 2.10 (financ zekerheid) van hoofdstuk 2 (algemene regels) en hoofdstuk 6 (overgangsrecht) voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, bedoeld in de bovenstaande onderdelen.

Wij merken op dat deze activiteiten volgens artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit moeten plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat besluit. en aan de krachtens het besluit door ons gestelde maatwerkvoorschriften. Wij achten het niet noodzakelijk ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteiten maatwerkvoorschriften op te nemen.

3.16 Provinciaal beleid

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan. Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

4. ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.

5. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn is één advies ontvangen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, betreffende de omnummering van de NEN-6411 normering naar de huidige NEN-ISO 10523. Desbetreffende verwijzingen naar de actuele normering zijn conform het advies aangepast.

6. VERGUNNINGSTERMIJN

De aanvraag heeft betrekking op een vergunning voor bepaalde tijd. Ingevolge artikel 8.17, lid 2 van de Wm, artikel 2.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en het LAP kan in een vergunning voor een afvalverwijderend bedrijf worden bepaald dat zij slechts geldt voor een termijn van ten hoogste tien jaar. In overeenstemming met de aanvraag wordt de vergunning daarom voor een termijn van tien jaar verleend.

7. VERVALLEN VERGUNNINGEN

Alle verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen worden met ingang van het tijdstip waarop onderhavige vergunning in werking treedt vervangen door onderhavige vergunning. De eerder verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen komen te vervallen op het moment dat onderhavige vergunning onherroepelijk wordt.

8. VOORSCHRIFTEN

8.1 Voorkomen/beperken nadelige gevolgen voor het milieu

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

8.2 Noodzakelijke bedrijfsactiviteiten

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.1.1 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 1 en 2 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

9. BESLUIT


9.1 Algemeen

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten:

- om aan B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 22 oktober 2019 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.
- dat met toepassing van artikel 8.16, sub c van de Wm de voorschriften 1.2.1, 2.4.1 en 2.4.2 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren, of zoveel eerder als aan de gestelde voorschriften is voldaan.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. ing. J. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Voorschriften behorend bij de revisievergunning van B.V. Zeeuwse Asphalt Onderneming te Middelburg

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN	13
2.	BODEM.....	14
3.	LUCHT	15
4.	GELUID EN TRILLINGEN	16
5.	AFVALWATER	17
6.	(EXTERNE) VEILIGHEID	17
7.	AFVALSTOFFEN.....	19
8.	BREKEN VAN PUIN	22
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	23
	BIJLAGE: ACTIES	25

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

1.1 Activiteiten met afwijkende milieu-effecten

1.1.1

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.1.2

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.2 Beëindiging bedrijfsactiviteiten

1.2.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen. De vergunninghouder verwijdert (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen optreden.

1.2.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

1.3 Inrichting

1.3.1

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden;
- de openingstijden van de inrichting;
- (alarm) telefoonnummer.

1.3.2

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3.3

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.4 Documenten & richtlijnen

1.4.1

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2. BODEM

2.1 Doelvoorschriften

2.1.1

Het bodemrisico van de in bijlage 7.7 van de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten met uitzondering van de bedrijfsriolering moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB. Voor de bedrijfsriolering geldt dat voldaan moet worden aan bodemrisicocategorie B.

2.1.2

De opslag en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moeten zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

2.1.3

Vloeistoffen moeten worden opgeslagen in gesloten vloeistofdichte verpakkingen of opslagmiddelen die bestand zijn tegen de desbetreffende vloeistoffen. Deze verpakkingen of opslagmiddelen moeten worden opgesteld in of boven een vloeistofdichte lekbak.

2.1.4

Vloeistoffen die uit vloeistof bevattende onderdelen daarvan lekken, worden terstond opgevangen en opgeslagen in een opslagmiddel als bedoeld in voorschrift 2.1.3 Daartoe zijn voldoende opvangvoorzieningen aanwezig.

2.1.5

Gemorste of gelekte vloeistoffen, moeten terstond worden opgeruimd. Daartoe zijn op de plaatsen in de inrichting waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen aanwezig.

2.1.6

Bij aflevering van dieselolie zijn ter plaatse van het afleverpunt maatregelen getroffen zodat geen dieselolie gemorst wordt of het doordringen van gemorste dieselolie in de bodem wordt verhinderd.

2.1.7

Voor het verpompen van dieselolie moet een procedure worden gehanteerd waarin tenminste de onderstaande aandachtspunten worden verwerkt:

- het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens het verpompen;
- personeel moet geïnstrueerd zijn over hoe te handelen bij calamiteiten.

2.1.8

Tijdens het tanken van de breekinstallatie dient onder het vulpunt een morsbak aanwezig te zijn voor het opvangen van gemorste dieselolie en zo nodig voor het opvangen van dieselolie dat na de vulling terugstroomt uit de vulleiding.

2.2 Bedrijfsrioleringen

2.2.1

Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar dient de bedrijfsriolering aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Bij afkeur dient binnen 1 maand voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398.

2.3 Beheermaatregelen

2.3.1

Wijzigingen van de in bijlage 7.7 van de aanvraag gevoegde beheermaatregelen voor de bodembeschermende maatregelen dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

2.4 Onderzoeken

2.4.1

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform NEN 5740 en NVN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

2.4.2

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.

3. LUCHT

3.1 Algemeen

3.1.1

Alvorens handelingen te verrichten met puin, granulaat of andere stuifgevoelige stoffen moet die (afvalstof indien noodzakelijk, ter voorkoming van stofoverlast, worden besproeid met water.

Toelichting: met handelingen worden in dit voorschrift bedoeld: uitstorten, opladen, breken en verplaatsen.

3.1.2

Wanneer, ten gevolge van weersomstandigheden, kan worden verwacht dat stofverspreiding op kan treden moeten stuifgevoelige stoffen en rijpaden worden bevochtigd d.m.v een sproei-installatie. Deze installatie dient in staat te zijn water te sproeien over het gehele terrein.

3.1.3

In het algemeen dient stofverspreiding bij transport, breken, laden en lossen te worden voorkomen door de storthoogte te beperken tot minder dan één meter.

3.1.4

Indien buiten de inrichting zichtbare verspreiding van stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal optreedt dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om die verspreiding tegen te gaan. Indien blijkt dat de verspreiding door maatregelen onvoldoende wordt tegengegaan dienen de werkzaamheden, die aanleiding geven tot verspreiding, onmiddellijk te worden gestaakt of aangepast en wel zodanig dat geen verspreiding van stof, zand of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting meer plaatsvindt.

3.1.5

De transportvoertuigen dienen zodanig te worden geladen en/of afgedekt dat er geen ongecontroleerde verspreiding van grond- en afvalstoffen buiten de inrichting kan plaatsvinden.

3.1.6

De maximumsnelheid van voertuigen en ander mobiel materieel mag binnen de inrichting ter voorkoming van stof- en geluidhinder niet hoger zijn dan 15 kilometer per uur.

3.1.7

Indien het terrein machinaal wordt aangeveegd, dient gebruik te worden gemaakt van een veegzuiger.

3.1.8

Stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht moet worden voorkomen door, afhankelijk van de lokale situatie en de windrichting, overslagactiviteiten te staken indien gelet de stuifklasse de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:

- klasse S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar): 20m/s, windkracht 8/stormachtige wind;
- klasse S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig): 20m/s, windkracht 8/stormachtige wind.

3.1.9

Tijdens laden en lossen dient de windsnelheid te worden gemeten. De windmeter dient zodanig te zijn opgesteld zodat er geen beïnvloeding door andere objecten plaatsvindt.

3.1.10

Ter voorkoming van verspreiding/uitstoot van fijnstof (PM10) naar de atmosfeer dient de uitstoot van dieselaggregaten/-motoren, welke binnen de inrichting worden gebruikt, te worden beperkt door een goed afgestelde motor of een roetfilter.

3.1.11

Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van meer dan twee meter van de bron worden niet uitgevoerd.

3.1.12

(On)gebroken puin dient te worden opgeslagen tussen keerwanden met een hoogte van 2,5 meter.

3.2 Puinbreekinstallatie

3.2.1

Om stofoverlast te voorkomen moet de puinbreekinstallatie op de overstortpunten zijn voorzien van een sproei-installatie.

3.2.2

Het breekgedeelte van de installatie is geplaatst in een gesloten behuizing.

3.2.3

De personen die bij activiteiten van de puinbreekinstallatie zijn betrokken, zijn voldoende vakbekwaam en zijn op de hoogte van de voorschriften van dit besluit.

3.2.4

Het is niet toegestaan op de locatie of het deel van de inrichting waar de breekactiviteiten plaatsvinden grote reparaties aan een mobiele puinbreker uit te (laten) voeren. Eventuele kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden met de zondigige zorgvuldigheid uitgevoerd teneinde het optreden van verontreinigingen of overlast te voorkomen.

4. GELUID EN TRILLINGEN

4.1 Algemeen

4.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de aangegeven controlepunten, niet meer dan:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur	23.00 uur tot 07.00 uur
1	x =33665 ; y = 392082	54 dB(A)	50 dB(A)	47 dB(A)
2	x =33715 ; y = 392032	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)
3	x =33641 ; y =392219	56 dB(A)	58 dB(A)	55 dB(A)

4.1.2

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

5. AFVALWATER

5.1 Algemeen, Wvo-vergunningplichtig

5.1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

5.1.2

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
- b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, dient deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dient door de vergunninghouder te worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

5.1.3

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.2 Controle

5.2.1

De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

6. (EXTERNE) VEILIGHEID

6.1 Doelvoorschriften

6.2 Werkvoorraad

6.2.1

In de werkruimten mogen niet meer gevaarlijke grond- en hulpstoffen aanwezig zijn dan noodzakelijk (werkvoorraad).

6.2.2

Het klaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden gevaarlijke stoffen in de productiegebouwen mag alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde plaatsen.

6.3 Brandbestrijding

6.3.1

In de werkruimten binnen de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.

6.3.2

Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van de werkplaats en de PGS-15 ruimte zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.

6.3.3

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. als zodanig herkenbaar zijn.

6.3.4

Het terrein en het wegensysteem moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.

6.3.5

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de risicorelevante installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

6.4 Opslag voor gevaarlijke (afval)stoffen

6.4.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, met inbegrip van (chemische) afvalstoffen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15.

- Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 - Paragraaf 3.1 (Opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen);
 - Paragraaf 3.11 (Verpakking & etikettering);
 - Paragraaf 3.12 (Onverenigbare combinaties);
 - Paragraaf 3.13 (Gebruik opslagvoorziening).
- Eisen aan een opslagvoorziening:
 - Paragraaf 3.2 (Bouwkundige eisen);
 - Paragraaf 3.3 (Vloeren);
 - Paragraaf 3.4 (Stellingen);
 - Paragraaf 3.5 (Bliksem beveiliging);
 - Paragraaf 3.7 (Ventilatie);
 - Paragraaf 3.8 (Voorkomen van verontreinigd hemelwater);
 - Paragraaf 3.9 (Product opvang);
 - Paragraaf 3.10 (Brandveiligheidsopslagkasten);
 - Paragraaf 3.12 (Onverenigbare combinaties);
 - Paragraaf 3.20 (Toegankelijkheid);
 - Paragraaf 3.15 (Rook- en vuurverbod, blustoestellen);
 - Paragraaf 3.16 (Veiligheidssignalering/informatiebladen instructies).

6.4.2

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslag van gasflessen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15. Het betreft de volgende paragraaf van PGS 15:

- Paragraaf 3.2 (Bouwkundige eisen);
- Paragraaf 3.7 (Ventilatie);
- Paragraaf 3.11 (Verpakking & etikettering);
- Paragraaf 3.15 (Rook- en vuurverbod, blustoestellen);
- Paragraaf 3.20 (Toegankelijkheid voor onbevoegden);
- Paragraaf 3.21 (Toegangsdeuren en vluchtwegen);
- Paragraaf 6.2 Voorschriften voor de opslag van gasflessen (uitgezonderd paragraaf 6.2.17)

6.5 Noodplan

6.5.1

De vergunninghouder beschikt over een noodplan. Het noodplan wordt onmiddellijk aangepast, indien dit naar het schriftelijk oordeel van de Stads-gewestelijke brandweer Vlissingen - Middelburg noodzakelijk is.

6.5.2

Vergunninghouder controleert middels een oefening minimaal éénmaal per jaar het noodplan. Middels deze oefening toont de vergunninghouder aan dat het noodplan adequaat en voldoende functioneert. Vergunninghouder stelt het noodplan bij als uit de evaluatie van de oefening blijkt dat dit nodig is. De vergunninghouder stuurt de evaluatie en het gewijzigde noodplan ter informatie naar de Stads-gewestelijke brandweer Vlissingen – Middelburg.

7. **AFVALSTOFFEN**

7.1 Algemeen

7.1.1

De maximale opslagcapaciteit per afvalsoort, als genoemd in paragraaf 16.2 van de aanvraag wordt niet overschreden.

Daartoe is een opslagregistratiesysteem geïmplementeerd. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- wijze van voorraadbeheersing;
- maatregelen die genomen worden als de opslagcapaciteit dreigt te worden overschreden;
- wijze van administreren;
- wijze van borging.

De vergunninghouder houdt het opslagregistratiesysteem in stand. De gegevens worden gedurende drie jaar op de inrichting bewaard.

Het opslagregistratiesysteem is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

7.1.2

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker.

7.1.3

Gebruikte absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerken van de betreffende afvalstoffen.

7.1.4

De grove verontreinigingen, zoals hout, metalen, plastic en dergelijke worden gescheiden van elkaar opgeslagen en afgevoerd naar erkende verwerkers (conform minimum standaard van het LAP).

7.2 Opslag van afvalstoffen

7.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het dichtstbijzijnde terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

7.2.2

De opslaghoogte van de afvalstoffen mag maximaal 2,5 meter bedragen.

7.2.3

Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

7.3 Afvoer van afvalstoffen

7.3.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

7.4 Acceptatie

7.4.1

In de inrichting mogen maximaal niet meer afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in de aanvraag is vermeld.

7.4.2

De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid).

7.4.3

Het in voorschrift 7.4.2 bedoelde A&V-beleid moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

7.4.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle moeten uiterlijk zes weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

7.4.5

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghouder te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning.

7.5 Registratie

7.5.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

7.5.2

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbesteding;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

7.5.3

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst;
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.

7.5.4

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten gedurende ten minste drie jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

7.6 Bedrijfsvoering

7.6.1

De opslagtermijn van de geaccepteerde afvalstoffen die in de aanvraag genoemd staan mogen niet overschreven worden.

7.6.2

De opslag van ongebroken puin is toegestaan voor een termijn van ten hoogste 3 jaar.

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

7.6.3

Vergunninghouder is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen ter verdere verwerking af te geven aan een vergunninghouder die de minimumstandaard voor het be- en verwerken van de betreffende afvalstof in acht nemen

8. BREKEN VAN PUIN

8.1 Algemeen

8.1.1

In de inrichting mogen, ten behoeve van het breekproces en met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend steenpuin, wegenbouwpuin en (niet teerhoudende) asfalt-schollen worden geaccepteerd.

8.1.2

De in voorschrift 8.1.1 bedoelde steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, dan wel van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie of van erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen.

8.1.3

Een partij wegenbouwpuin van andere herkomst dan in voorschrift 8.1.2 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met die van de bedoelde afvalstroom.

8.1.4

Steenachtig materiaal dat gecontamineerd is (bijvoorbeeld met asbest) mag niet voor bewerking in de puinbreekinstallatie worden geaccepteerd. Indien een partij steenachtig materiaal onverhoopt toch gecontamineerd blijkt te zijn, dient deze tijdelijk, gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, te worden opgeslagen in afwachting van vervoer naar een erkende verwerker.

8.1.5

De puinbreekinstallatie moet worden gereinigd indien onverhoopt verontreinigd wegenbouwpuin in de installatie is verwerkt.

8.1.6

Het breken van puin in de puinbreekinstallatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het eindproduct slechts bestaat uit tot granulaat gebroken steenachtig materiaal. Papier, metalen, hout, plastics en isolatiemateriaal moeten worden verwijderd. Hiertoe dienen de volgende elementen functioneel onderdeel uit te maken van de puinbreekinstallatie:

- magneetscheider;
- breekinstallatie;
- bovenmaatzeef;
- mogelijkheid voor het afscheiden van grove verontreinigingen.

Uit het puin verwijderde verontreinigingen moeten zoveel als mogelijk per soort worden bewaard en afgevoerd naar een vergunde inzamelaar.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodem-beschermende Voorzieningen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulk-containers (IBC's).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieu-beheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

NEN 3398:

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.

NEN 3399:

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN 6654:

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met een doorstroomanalysestelsel.

NEN-EN-ISO 10304-2:

Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat, en sulfaat in afvalwater.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 10523:

Water - Bepaling van de pH.

NEN-ISO 22743:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

BIJLAGE: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

2.3.1	Na significante wijziging	Plan met bodembeheermaatregelen
2.4.1	Bij beëindiging	Uitvoeren eindsituatieonderzoek
7.2.3	3 maanden na beëindiging	Verwijderen afvalstoffen
7.3.1	Bij stagnatie afzet afval	Mededeling aan bevoegd gezag
7.5.1	Continue	Registratie aangevoerde (afval)stoffen
7.5.2	Continue	Registratie afgevoerde (afval)stoffen
7.5.3	Continue	Registratie niet geaccepteerde afvalstoffen
7.5.4	Dagelijks	Bijhouden te registreren gegevens

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

-  het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Middelburg;
-  het waterschap Zeeuwse Eilanden.