



Middelburg: 14 januari 2008
Nummer: 08001543
Afdeling: milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 13 september 2007 is een verzoek ingekomen van Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. te Terneuzen om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag van Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. heeft betrekking op het repareren c.q. vernieuwen van allerlei onderdelen aan vaartuigen. Scheepsreparatiebedrijf Bosman heeft voor het uitvoeren van zijn activiteiten binnen zijn omheinde inrichting een werkplaats en opslagterrein tot zijn beschikking. Tevens wordt gebruik gemaakt van een deel van de openbare kade. Aan deze openbare kade worden de te repareren vaartuigen afgemeerd.

De inrichting is gelegen aan de Beneluxweg 8 te Terneuzen, kadestraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie F, nummer 1920/1258.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

Wvo

Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. is niet in het bezit van een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Op verzoek van het bedrijf is de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met kenmerknummer 7880, van 19 oktober 1976, door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland ingetrokken. Coördinatie is dan ook niet van toepassing.

Woningwet

Voor de actualisatie van de vigerende vergunning is geen bouwvergunning vereist. De coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn daarom niet van toepassing.

4. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid (Omgevingsplan Zeeland 2006-2012) is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Het streven naar continue verbetering is niet voor niets een uitgangspunt bij de milieuzorggedachte. De inrichting beschikt niet over een bedrijfsintern milieuzorgsteeem. Van de leiding van de inrichting mag worden verwacht dat zij zorgvuldig met het milieu omgaat en dat zij daar ook concreet iets aan doet. Hoewel wij niet de mogelijkheid hebben om een gecertificeerd milieuzorgsteeem voor te schrijven, zijn wij van mening dat een aantal elementen uit het milieuzorgsteeem meer aandacht verdienen om ze beter beheersbaar te maken en te behouden.

Hiertoe legt de vergunninghouder jaarlijks verantwoording af over de veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu die de werkzaamheden hebben veroorzaakt en over de genomen handelingen die zijn uitgevoerd om deze nadelige gevolgen tot een minimum te beperken. In voorschrift 5.1 is deze rapportageverplichting opgenomen.

5. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten

- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degenen die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

5.1 Algemeen

De inrichting is gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen op het industrieterrein "Kanaalzone Terneuzen".

De activiteiten die in de inrichting plaatsvinden hebben betrekking op het repareren en/of onderhouden van schepen, of delen hiervan, zowel constructief als technisch. Het constructief onderhoud bestaat uit het repareren van schades aan scheepshuiden, vlakken en dekken door middel van het vernieuwen van staalplaten en/of profielen. Het technisch onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit het repareren en reviseren van installatie aan boord van schepen.

5.2 Best beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daartoe dienen binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn Lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- Publicatieblad Gevaarlijke Stoffen 15/30;

- Werkboek milieumaatregelen Metaal- en Elektrotechnische Industrie.

5.3 Bodem en grondwater

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Binnen de inrichting van Scheepsreparatiebedrijf Bosman vinden de volgende relevante potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- verspanen van metalen waarbij snij- of koelolie wordt toegepast;
- opslag van dieselolie en smeerolie;
- opslag diverse producten zoals verf, antivries, vet, kruipolie, etc.

In de werkplaats bevinden zich werktuigen waarmee metalen worden bewerkt. Bij het verspanen van metalen komt warmte vrij. Om deze warmte die vrijkomt bij het bewerkingsproces te verminderen worden bij het verspanen (metaal)bewerkingsvloeistoffen toegevoegd. Om verlies van bewerkingsvloeistoffen te beperken dient de vloeistofstraal zo te zijn gericht dat onnodig spatten voorkomen wordt. Een optimale dosering van de bewerkingsvloeistof of het plaatsen van een spatscherm behoort tot de andere mogelijkheid. De metaalbewerkingswerktuigen die zijn uitgerust met een voorziening om bewerkingsvloeistoffen toe te passen worden boven een lekbak geplaatst. De (metaal)bewerkingsvloeistoffen worden toegepast in een circulatiesysteem waarbij verliezen van vloeistoffen worden beperkt tot een minimum.

Enkele werktuigen in de werkplaats zijn voorzien van een hydraulische aandrijving zoals de schaar, zetbanken en pers. Hierbij wordt olie als persmedium toegepast. Het uitvloeien van olie bij eventuele calamiteiten wordt voorkomen door de hydraulische werktuigen in een lekbak te plaatsen die de inhoud van de hoeveelheid hydraulische olie in het werktuig kan opvangen.

Nulfase/BSB onderzoek

Op 21 mei 1997 is door SGS EcoCare B.V., namens Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. te Terneuzen een zgn. nulfase/BSB onderzoek uitgevoerd. De huidige activiteiten verschillen niet ten opzichte van mei 1997. Wij zien daarom geen reden om een voorschrift op te nemen voor het opnieuw laten uitvoeren van een bodemonderzoek. In voorschrift 4.2 hebben we opgenomen dat voor de feitelijke beëindiging van de inrichting de vergunninghouder de bodem laat onderzoeken op bodemvreemde stoffen.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Door de genomen maatregelen en het opnemen van voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning wordt bodemverontreiniging in voldoende mate voorkomen.

5.4 Lucht, stof en stank

Potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

Binnen de inrichting vinden als potentieel emissie-, stof en/of stankveroorzakende activiteiten alleen lassen, snijbranden en slijpen plaats.

De mogelijke milieubelasting bij lassen, snijbranden en slijpen van metalen heeft betrekking op emissies naar de lucht, energieverbruik en het vrijkomen van afvalstoffen. In het werkboek milieumaatregelen "Metaal- en elektrotechnische industrie", paragraaf C.3.1, zijn in hoofdstuk 3 maatregelen opgenomen ter vermindering van de milieubelasting. Door de nabehandeling van lasrook wordt de emissie van lasrook gereduceerd. Het afvangen van stof komt, afhankelijk van de nabehandelingstechniek, als afval vrij. Lasrookstof van gelegeerde materialen komt veelal als gevaarlijke afvalstof vrij. In bijlage 1 is een stappenplan opgenomen waarmee kan worden vastgesteld of nabehandeling (bijvoorbeeld afzuigen en filteren) van lasrook noodzakelijk is. Dit is ondermeer afhankelijk van de toegepaste lastechniek, het materiaal wat wordt gelast en het jaarverbruik van toevoegingsmateriaal. In de werkplaats van scheepsrepara-

tiebedrijf Bosman wordt lasrook afgezogen en gefilterd door het toepassen van een mobiele afzuiginstallatie.

De emissies als gevolg van lassen, snijbranden en slijpen zijn moeilijk in te schatten; mede omdat deze activiteiten deels in de open lucht plaatsvinden. De emissies in de open lucht worden ter plaatse niet afgezogen, hetgeen in verband met kosteneffectiviteit redelijkerwijs ook niet gevegd kan worden van het bedrijf. Bovendien hebben deze emissies geen onaanvaardbare gevolgen voor de kwaliteit van het milieu.

Bij een jaarverbruik minder dan 6500 kg van het toevoegingsmateriaal bij lassen, wordt in de NeR geen emissie-eisen gesteld aan de uitworppunten. Vanwege de geringe hoeveelheid toevoegingsmateriaal tijdens laswerkzaamheden is de NeR niet van toepassing op het lassen binnen de inrichting.

(Fijn) stof

In 2005 is een nieuw Besluit luchtkwaliteit van kracht geworden. In het Besluit luchtkwaliteit staan grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht. Voor zwevende deeltjes (PM₁₀), verder fijn stof genoemd, is het relevant om te toetsen aan het Besluit Luchtkwaliteit aangezien de immissie van fijn stof in de buitenlucht in Zeeland de grenswaarden benaderd.

In het Besluit Luchtkwaliteit zijn de volgende grenswaarden voor fijn stof opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/nm³, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/nm³

Om de bijdrage van een inrichting aan de immissie van fijn stof te toetsen aan de grenswaarden in het Besluit Luchtkwaliteit wordt gebruik gemaakt van het programma PluimPlus van TNO, gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging.

Binnen in de werkplaats staat een mobiele afzuiginstallatie opgesteld die wordt gebruikt tijdens het lassen van metalen. In de mobiele afzuiginstallatie wordt de afgezogen lasdamp gefilterd.

Ook het geringe aantal verkeersbewegingen van en naar deze inrichting dragen niet bij tot overschrijding van fijn stof. Er zijn dan ook geen maatregelen voorgeschreven tot vermindering van emissie van fijn stof.

5.5 Geluid

Rond het industrieterrein Oostelijke Kanaaloevers/Driewegen is op 14 augustus 1990 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Er was bij het vaststellen van de geluidszone sprake van een saneringssituatie waarvoor een saneringsonderzoek is uitgevoerd. Door het college van gedeputeerde staten is het programma van maatregelen "Industrieterrein Oostelijke Kanaaloever/mr. F.J. Haarmanweg – Driewegen" opgesteld waarin de minister is geadviseerd voor woningen in de geluidszone een hogere grenswaarde vast te stellen. Ingevolge artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder heeft de minister bij beschikking van 16 december 1999 voor de gevels van de betrokken woningen hogere grenswaarden van de geluidsbelasting (MTG) vastgesteld.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de vastgestelde hogere grenswaarden beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.), opgenomen. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, controlepunt vergunning). De gegevens uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport zijn door de aanvrager tevens digitaal verstrekt en door ons toegevoegd aan het model.

Uit de uitgevoerde toets blijkt dat de inrichting een bijdrage op de zonegrens levert van maximaal 41 dB(A). Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting maximaal 42 dB(A). Beide waarden zijn inpasbaar binnen de zonegrens en de voor de binnen de zone liggende woningen vastgestelde hogere grenswaarden.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar. Om het bedrijf niet onnodig in haar

bedrijfsvoering te beperken en alle omwonenden voldoende bescherming te bieden tegen het optreden van piekgeluiden afkomstig van de inrichting hebben wij in voorschrift 3.2 de geluidsniveaus zoals die in de handreiking zijn aangegeven als maximaal toelaatbaar opgenomen.

In de op dit moment van kracht zijnde vergunning van Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. is in de voorschriften opgenomen dat meting en/of beoordeling van de in deze vergunning opgenomen geluidsniveaus moet geschieden volgens methode C uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", I.C.G.-rapport IL-HR-13-01, uitgave maart 1981. Deze handleiding is inmiddels vervangen door een nieuwe handleiding uit 1999.

In voorschrift 3.6 hebben wij aangegeven dat meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden volgens deze nieuwe handleiding. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen
- de controlepunten niet ter plaatse van woningen zijn gesitueerd
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezonde industrieterreinen.

5.6 Afvalwater

Binnen de inrichting van Scheepsreparatiebedrijf Bosman ontstaat geen bedrijfsafvalwater. Er ontstaat alleen afvalwater van huishoudelijke aard wat zonder voorzieningen op het openbaar riool wordt geloosd. Middels een brief is door Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland op 9 februari 2006 met kenmerk 028.0147 de Wvo-vergunning ingetrokken met betrekking tot de aard van het afvalwater.

Er bestaat geen reden om in de vergunning voorschriften op te nemen voor indirecte lozingen.

5.7 Natuur en Landschap

In 1992 is door de raad van de Europese Gemeenschappen de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake proactieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is.

Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

Natuurbeschermingswet

Vanaf 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht. De wet regelt de wettelijke implementatie van de bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden (dit is de nieuwe naam voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) zijn aangewezen, te voorkomen, bepaalt deze wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitat kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen van de Natura 2000-gebieden (artikel 19j)

Voor de inwerkingtreding van de wet was er sprake van directe werking van de richtlijnen waardoor in de vergunningen Wet milieubeheer voor inrichtingen gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden tevens een afweging o.g.v. de richtlijnen moest worden gemaakt. Sinds 1 oktober 2005 is dit niet meer het geval. Nu dient, indien er sprake is van mogelijke aantasting van de natuurwaarden, een afzonderlijke vergunning o.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998 te worden aangevraagd.

De Westerschelde is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn en is gelegen ca 3000 meter van de inrichting. Gelet op de geringe milieubelasting die de inrichting op korte afstand van haar grenzen kan veroorzaken, is het niet aannemelijk dat het beschermingsgebied Westerschelde wordt aangetast door de activiteiten van Scheepsreparatiebedrijf Bosman. Vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet, is zodoende niet noodzakelijk.

5.8 Verkeer

Het aantal verkeersbewegingen woon- werkverkeer voor personeel bedraagt ongeveer vier per dag. Aanvoer van grond- en hulpstoffen vindt gemiddeld door drie vrachtwagens per maand plaats. De inrichting is gelegen aan de Beneluxweg en hierdoor goed ontsloten. Bijzondere effecten ten aanzien van het verkeer worden zodoende niet verwacht. Wij hebben dan ook gemeend geen voorschriften ten aanzien van verkeer aan deze vergunning te hoeven verbinden.

5.9 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt. Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit ongeveer 23.000 Kwh elektriciteit, 800 liter dieselolie en 300 liter gas (propana en acetyleen).

Rekening houdend met voornoemde getallen achten wij het niet noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan het treffen van energiebesparende maatregelen en achten we het opnemen van voorschriften ten aanzien van energie niet noodzakelijk.

5.10 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag, paragrafen 14.1 en 14.2, blijkt dat jaarlijks een geringe hoeveelheid gevaarlijk afval en een hoeveelheid bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

De opslag van afvalstoffen vindt binnen de inrichting gescheiden plaats in de daarvoor beschikbare containers of ander opslagmiddelen.

In hoofdstuk 8 van de vergunning hebben wij voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van afvalstoffen.

5.11 Grond- en hulpstoffen

Ons beleid is gericht op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de activiteiten van een scheepsreparatiebedrijf, alsmede de bij ons bekend zijnde gegevens inzake de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen, geven geen aanleiding tot het opnemen van specifieke voorschriften.

5.12 Externe veiligheid

Het kader voor (externe) veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen op industriële schaal. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico);

- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval.

Het plaatsgebonden risico geeft per locatie de kans per jaar aan dat een persoon op die plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij risicovolle activiteiten. De norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt 10-6 per jaar (d.w.z. een kans van één op de miljoen per jaar).

Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen in de omgeving overlijdt ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het gaat dus om het aantal mogelijke slachtoffers wanneer zich een ongeval voordoet. De hierbij gehanteerde norm voor inrichtingen bedraagt:

10 of meer doden: kans van één op honderdduizend (10-5) per jaar;

100 of meer doden: kans van één op tien miljoen (10-7) per jaar;

1000 of meer doden: kans van één op één miljard (10-9) per jaar, etc.

Het toetsingskader van de aanvraag voor de veiligheid bestaat uit het Integrale Omgevingsplan (IOP) welke op 30 juni 2006 door Provinciale Staten is vastgesteld. Het in IOP opgenomen milieukader voor het industrie- en havencluster wordt pas van kracht op het moment dat een uitvoeringsnota met betrekking tot de invulling van dit kader is vastgesteld. In het IOP wordt er verwezen naar de beleidsvisie Risico's InZicht van de provincie Zeeland (vastgesteld door Provinciale Staten op 7 oktober 2005); daarin zijn de nationale beleidskaders samengebracht en deels uitgewerkt. Die nationale kaders zijn:

1. Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999) en de daarbij behorende CPR-richtlijnen 18 en 20.
2. Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's
3. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

ad . Brzo 1999

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is een vertaling van de Europese Seveso-II- richtlijn (1997) en heeft tot doel het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en het beperken van de gevolgen van plaatsgevonden zware ongevallen voor de mens en voor het milieu.

Conclusie

Op grond van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn moet Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. niet voldoen aan het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999). Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 en de beleidsvisie Risico's InZicht.

Binnen de inrichting van Scheepsreparatiebedrijf Bosman bevinden zich diverse gevaarlijke stoffen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen is van een geringe omvang omdat er aan hoeveelheden ongeveer 200 liter propaan, 100 liter acetyleen, 500 liter zuurstof en 1200 liter gasolie maximaal wordt opgeslagen. De hoeveelheid en de effectafstand van propaangas levert voor de omgeving met betrekking tot de afstand geen noemenswaardige risico.

In de voorschriften hebben we paragrafen 6.1, 6.2 en 6.3 opgenomen, waarin voorzieningen en maatregelen zijn opgenomen die voldoende waarborgen bieden om ongevallen te voorkomen of de gevolgen van alsnog voorkomende ongevallen beperken.

5.13 Beleid

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan.

Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

6. VERVALLEN VERGUNNING

Met het in werking treden van de onderhavige vergunning wordt de eerder voor de inrichting verleende vergunning Wet milieubeheer van 3 maart 1995 met kenmerk 952579/1765 vervangen. Deze vergunning vervalt op het tijdstip waarop de onderhavige vergunning onherroepelijk wordt.

7. ZIENSWIJZEN EN/OF ADVIEZEN

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen zienswijzen en/of adviezen ingekomen.

8. VOORSCHRIFTEN

Wij hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.1 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 4 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaald in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

9. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overlegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Voorschriften behorende bij de revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Scheepsreparatiebedrijf Bosman B.V. gelegen aan de Beneluxweg 8 te Terneuzen.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Algemeen |
| 2 | Bodem |
| 3 | Geluid |
| 4 | Beëindigen bedrijfstactiviteiten |
| 5 | Milieuzorg |
| 6 | Opslag algemeen |
| 7 | Activiteiten |
| 8 | Afval |
| 9 | Brandpreventie en bestrijding |

1 Algemeen

1.1

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, uitdrukkelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.2

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.3

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.4

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.5

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden;
- de openingstijden van de inrichting;
- (alarm) telefoonnummer.

1.6

Op het terrein van de inrichting worden geen:

- materialen en/of afvalstoffen verbrand;
- afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten;
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem gebracht;
- brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

2 Bodem

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

2.2

De vergunninghouder bewaart vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeerolie, koelvloeistoffen, e.d., boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit.

Vergunninghouder heeft voorzieningen getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

2.3

De vergunninghouder verwijdert gemorste vloeistoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, onmiddellijk. Daartoe zijn op de plaatsen in een inrichting waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen aanwezig.

3 Geluid

3.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de in de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de op bijgevoegde tekening aangegeven controlepunten, niet meer dan:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	7.00 uur tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur
1	x = 46489; y = 371229	53 dB(A)	51 dB(A)
2	x = 46322; y = 371145	58 dB(A)	57 dB(A)

3.2

Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max} = L_r - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn, op de gevels van buiten het industrieterrein gelegen woningen die op het moment van het van kracht worden van deze vergunning aanwezig zijn, niet hoger dan:

70 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur

65 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur

60 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur

3.3

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen in de inrichting geen werkzaamheden worden verricht die ter plaatse van de grens van de inrichting hoorbaar zijn.

3.4

Lawaaiproducerende werkzaamheden zoals hameren, slijpen en dergelijke vinden zoveel mogelijk binnen de bedrijfsgebouwen plaats, waarbij de deuren, indien mogelijk, gesloten moeten zijn.

3.5

Geluid afkomstig van audiovisuele apparatuur die in de inrichting aanwezig is, is buiten de inrichting niet waarneembaar.

3.6

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

4 Beëindigen bedrijfsactiviteiten

4.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vergunninghouder verwijdt, onverlet het bepaalde in de voorschriften 4.2 en 4.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

4.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

4.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 4.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

5 Milieuzorg rapportageverplichtingen

5.1

De vergunninghouder legt jaarlijks verantwoording af over de veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting in deze beschikking beschreven bedrijfsonderdelen hebben veroorzaakt en over het totaal van acties die zijn uitgevoerd om deze nadelige gevolgen tot een minimum te beperken.

Hiertoe legt vergunninghouder vóór 1 april van ieder kalenderjaar een milieuverslag ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In dit milieuverslag rapporteert de vergunninghouder ten minste over de volgende onderdelen:

- emissies naar de lucht, wat betreft stof;
- afvalstoffen;
- energieverbruik;
- energiebesparingsmaatregelen;
- incidenten.

6 Opslag algemeen

6.1 Gasflessen

6.1.1

Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 115 liter, moeten met uitzondering van werkvoorraden of op een laskar geplaatste gasflessen, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.

6.1.2

De voorschriften van paragraaf 6.1 zijn ook van toepassing op lege gasflessen.

6.1.3

Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten.

6.1.4

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw moet dat deel van de wand, en de wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weerszijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten te bezitten.

6.1.5

De gasflessen opslagvoorziening moet afhankelijk van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) gelegen zijn op de in onderstaande tabel genoemde afstanden van de inrichtingsgrens/bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting.

	WBDBO 60 min.	WBDBO 30 min.	WBDBO 0 Min.
Afstand in m. tot inrichtingsgrens	0	1	3
Afstand in m. tot bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting	0	3	5

6.1.6

Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd.

6.1.7

Gasflessen waarvan de herkeurtermijn (periodiek onderzoek) is verstreken mogen niet binnen de inrichting aanwezig zijn.

6.1.8

In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend. Aan de buitenzijde van de opslagplaats moet op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" overeenkomstig NEN 3011.

6.1.9

Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.

6.1.10

Indien opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 m tot kelderopening, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering en van tenminste 7,5 m tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.

6.2 Opslag (PGS 15)

6.2.1

Opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen in emballage (<10 ton) (b.v. voor verf, oplosmiddelen, smeerolie, etc.)

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslagplaatsen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15.

Het betreft de volgende paragrafen van PGS 15:

- Paragraaf 3.1, Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Paragraaf 3.2, Bouwkundige eisen aan een opslagvoorziening;
- Paragraaf 3.2.2, Voorschriften uitpandige opslagvoorziening;
- Paragraaf 3.3, Kwaliteit vloeren, m.u.v. voorschrift 3.3.1, 3.3.2;
- Paragraaf 3.4, Kwaliteit stellingen;
- Paragraaf 3.7, Ventilatie;
- Paragraaf 3.8, Voorkomen van verontreiniging hemelwater;
- Paragraaf 3.9, Productopvang;
- Paragraaf 3.11, Verpakking en etikettering;
- Paragraaf 3.12, Onverenigbare combinaties;
- Paragraaf 3.13, Gebruik opslagvoorziening;
- Paragraaf 3.15, Rook- en vuurverbod, blustoestellen;
- Paragraaf 3.20, Toegankelijkheid voor onbevoegden.

6.3 Opslag (PGS 30)

6.3.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslagplaatsen voor K3-vloeistof aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 30.

Het betreft de volgende paragrafen van PGS 30:

- Paragraaf 4.1, Constructie-eisen;
- Paragraaf 4.2, Constructie-eisen voor leidingen en appendages (m.u.v. 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14)
- Paragraaf 4.3, Installatie voorschriften (m.u.v. 4.3.5);
- Paragraaf 4.4, Gebruiksvoorschriften;
- Paragraaf 4.5, Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie;
- Paragraaf 4.8, Aanvullende voorschriften voor in pandige opslag.

7 Activiteiten

7.1 Verspanende werkzaamheden

7.1.1

Metaalverspanende werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd, dat verontreiniging naar de bodem en/of lucht van (metaal)bewerkingsvloeistoffen wordt voorkomen.

7.2 Lassen

7.2.1

Bij laswerkzaamheden die in de werkplaats plaatsvindt voert de vergunninghouder de lasdampen middels een afzuigsysteem naar de buitenlucht af. De emissieconcentratie aan afgezogen lasrook in de afgevoerde lucht bedraagt maximaal 5 mg/mo₃.

8 Afval

8.1

Bij verspanende werkzaamheden vrijkomende, al dan niet met aanhangende (metaal)-bewerkingsvloeistoffen, afvalstoffen worden overgebracht naar de daarvoor bestemde opslagplaats zodat geen verontreiniging naar de bodem mag plaatsvinden. Afvalstoffen worden naar soort gescheiden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen.

8.2

Vergunninghouder is verplicht om van de inrichting af te voeren ferro- en non-ferrometalen al dan niet voorzien van bewerkingsvloeistoffen af te geven aan een vergunninghouder die overeenkomstig het LAP (Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012) de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof naleeft.

9 Brandpreventie en bestrijding

9.1

In de gehele inrichting worden die plaatsen en die gebouwen waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen de gevarenzones, duidelijk aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

9.2


Het terrein moet zodanig zijn ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.

9.3 Er dienen voldoende brandblusmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn. De aard en hoeveelheid van de brandblusmiddelen moet in overleg met de brandweer in de gemeente Terneuzen worden bepaald. De vergunninghouder informeert hierover het bevoegd gezag schriftelijk binnen 6 weken na het van kracht worden van de vergunning.

9.4

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed zijn.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen;
2. de VROM-Inspectie regio Zuid-West.