



Middelburg, 4 januari 2007
Nummer RMW0700134/wm.06.042
Afdeling Milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 29 augustus 2006 is een verzoek ingekomen van Sagro Reststoffen Beheer Zeeland B.V. (verder SRB) om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, voor de inrichting aan de Koegorsstraat 17 te Sluiskil.

Op 31 augustus 2006 zijn er aanpassingen van de aanvraag ontvangen. Hiermee zijn pagina 36 van hoofdstuk 16 en bijlage 3 (milieu handboek Sluiskil) vervangen. Daarnaast is op 15 september 2006 een aanvulling op de aanvraag ontvangen, met betrekking tot informatie over de "fijn stof" emissie.

1 AANVRAAG

SRB heeft in haar aanvraag een aantal wijzigingen c.q. uitbreidingen omschreven, namelijk:

De activiteiten van aannemingsbedrijf Vermeulen B.V., welke zich recentelijk heeft gevestigd op het onderhavige terrein, worden uit de vergunning van SRB gehaald. Hierdoor zijn de terreingrenzen veranderd. De volgende onderdelen zullen niet meer onder de vergunning van SRB vallen:

- Kantoor, opslag van zand, verharding terrein en stationeren vrachtwagens en kranen
- Plaatsen en gebruik dieseltank, propaantank en terreinverlichting
- De loods, het waterbassin en de weegbrug.

De capaciteiten van de vergunde activiteiten worden uitgebreid, als gevolg van toekomst verwachtingen. De volgende activiteiten met bijbehorende capaciteiten worden middels onderhavige beschikking vergund:

- opslag van puin en (verwerking tot) menggranulaat, met een capaciteit van 95.000 ton per jaar (was 50.000 ton per jaar)
- opslag van teervrij asfalt en (verwerking tot) asfaltgranulaat, met een capaciteit van 10.000 ton per jaar (was 2.000 ton per jaar)
- opslag en verkleinen van A/B hout, met een capaciteit van 10.000 ton per jaar (was 4.500 ton per jaar)
- opslag en verwerking van groenafval tot compost, met een capaciteit van 15.000 ton per jaar (was 10.000 ton per jaar)
- op- en overslag van bouwmaterialen, met een capaciteit van 150.000 ton per jaar (was 150.000 ton per jaar)

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting aan de Koegorsstraat 17 te Sluiskil, kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie P, nummer 2151(G).

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3 COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

In de aanvraag is aangegeven dat er wel een Wvo-vergunning is, maar dat de gevraagde activiteiten geen gevolgen hebben voor de vergunde lozingen. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

b. Woningwet

Er vinden geen bouwkundige uitbreidingen of nieuwbouw plaats waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

4 MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

5.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Koegorspolder. De planologische bestemming van het gebied waarin de inrichting is gelegen is "Industriegebied". De gevraagde activiteiten passen binnen dat kader. In de nabije omgeving zijn een aantal industriële bedrijven gelegen zoals Yara Sluiskil B.V. en HEROS B.V.. Nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving zijn te verwachten door de uitbreiding van het industrieterrein Koegorspolder.

5.2 Best beschikbare technieken

Op 1 december 2005 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat) in werking getreden (Stb.2005, 432).

Een belangrijk gevolg daarvan zijn de aanpassingen aan het toetsings- en begrippenkader voor vergunningverlening, voortvloeiend uit de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn. In deze vergunning is daarmee rekening gehouden.

Uit de gewijzigde Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In de zogenoemde BREF's (BAT Reference Documents) zijn per bedrijfstak de best beschikbare technieken weergegeven. De BREF's zijn opgesteld voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn.

De inrichting valt niet onder bijlage 1 van de richtlijn en is dus geen IPPC bedrijf.

5.3 Milieuzorgsysteem

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Uit de aanvraag blijkt dat er een meet- en registratie en een onderhouds- en inspectiesysteem aanwezig is. Gezien de aard van de werkzaamheden en de hiervoor aanwezige machines en voorzieningen zijn wij van mening dat met een onderhouds- en inspectiesysteem (met bijbehorende registraties) op adequate wijze invulling wordt gegeven aan het beleid. Met voorschrift 2.1 is vastgelegd dat de machines en voorzieningen conform het onderhouds- en inspectiesysteem worden geïnspecteerd.

5.4 Bodem en grondwater

Het kader voor de bescherming en de potentieel bodembedreigende activiteiten

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Ons beleid is erop gericht dat het verontreinigen van de bodem en grondwater dient te worden voorkomen. Dit wordt bereikt, wanneer het ontwerp, de constructie, de kwaliteit en het functioneren van de bodembeschermde voorzieningen en organisatorische maatregelen worden aangelegd, respectievelijk geïmplementeerd en gecontroleerd met als uitgangspunt het gestelde in de NRB, eind emissiescore 1. In de aanvraag geeft SRB aan dat er geen bodemrisico inventarisatie, als bedoeld in de NRB is uitgevoerd.

De maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Zoals uit de aanvraag blijkt worden of zijn de volgende voorzieningen of maatregelen getroffen ter voorkoming van bodemverontreiniging:

- Het composteringsterrein is voorzien van een vloeistofkerende asfaltvloer met aan de zijkenen een riolering, waardoor het percolaat en hemelwater via de riolering naar een bufferbassin afgevoerd wordt.
- Het opslagterrein voor puin, teevrij asfalt en hout bestaat uit ca. 80 cm categorie 1 zand met daarboven een 30 cm puin-granulaat laag (0-40mm)

De voorzieningen die hiervoor getroffen zijn periodieke inspectie van vloeren, terrein en riolering en indien nodig reparatie van vastgestelde gebreken.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn niet getoetst aan de systematiek van de NRB. Om inzicht te krijgen of de bovengenoemde maatregelen en voorzieningen afdoende zijn om aan eindemissie score 1 te voldoen is voorschrift 3.1 opgenomen. Vervolgens is voorschrift 3.2 opgenomen om eindemissie score 1 te waarborgen.

5.5 Lucht, stof en stank

Het kader voor de bescherming en de potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende relevante potentieel emissie-, stof en/of stankveroorzakende activiteiten plaats:

- Stof van de puinbreekinstallatie en de houtshredder en daarnaast opslag van puin
- Geur van de groencompostering

De maatregelen en voorzieningen ter voorkoming/beperking van emissies, stof en/of stank

Zoals uit de aanvraag blijkt worden of zijn de volgende voorzieningen of maatregelen getroffen ter voorkoming/beperking van emissies, stof en/of stank:

- De breekinstallatie is voorzien van een omkasting;
- Puin wordt aan- en afgevoerd met gesloten vrachtwagens;
- Er is een mobiele sproei-installatie aanwezig om het puin en de omgeving te bevochtigen.
- Het puin dat overgeslagen wordt bestaat hoofdzakelijk uit stuifklasse S4 (van de NeR).
- De storthoogte van de transportbanden wordt zo laag mogelijk gehouden.
- Tijdens het hout shredderen of puin breken wordt water gesproeid of verneveld d.m.v. de mobiele sproei-installatie.

Om geur van de groencompostering te voorkomen worden de volgende maatregelen getroffen:

- De acceptatie is er op gericht dat het uit goed composteerbaar materiaal bestaat;
- Zo spoedig mogelijk wordt het groenafval in proces gebracht;
- Beperking van de hoeveelheid grasachtig materiaal in het proces tot 30% en agrarisch afval tot 10%;
- Het te composteren materiaal wordt opgezet waarbij de hoogte beperkt wordt tot 3,5 meter;
- Het te composteren materiaal wordt regelmatig omgezet;
- Regelmatige controle van temperatuur en vochtigheid zodat indien nodig extra bevochtigen danwel omzetting plaats kan vinden.

Beoordeling en conclusie

Het provinciaal geurbeleid, zoals het staat omschreven in het Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012, heeft als doelstelling: *"In 2010 ernstige geurhinder als gevolg van bedrijven, waarvoor provincie bevoegd gezag is, te voorkomen"*. Het geurbeleid wordt daarbij als volgt vormgegeven: *"In bestaande situaties waar sprake is van geuroverlast (onacceptabele hinder) dient de hinder via maatregelen bij de bron te worden teruggedrongen."* Om vast te kunnen stellen wanneer sprake is van onacceptabele geurhinder wordt gebruik gemaakt van een toetsingskader. Aspecten van toetsing binnen dit kader zijn: de hinderlijkheid van een geur (de hedonische waarde), de tijd dat een geur aanwezig is en de aard van de bestemming die de hinder ondervindt. Voor een aantal bedrijfstakken zijn in de NeR standaardmaatregelen en acceptabele hinderniveaus beschreven (Bijzondere Regelingen), zo ook voor compostering van groenafval.

De NeR onderscheid verschillende composteringsmethoden (A t/m D). De door SRB aangegeven methode valt onder methode B: *"Conventionele methode. Er wordt na opzetten van de composteringshoppen omgezet met behulp van bijvoorbeeld shovels of kranen. Er wordt ca. zeven maal opgezet in een periode van een half jaar."* Voor deze methode stelt de NeR dat op een afstand van 450 – 600 meter en bij verspreid liggende woonbebouwing 225 – 300 meter de resterende hinder aanvaardbaar geacht kan worden. De dichtstbijzijnde enige (bedrijfs)woning ligt op een afstand van 410 meter ten Noorden van de composteerlocatie. Er kan dan ook gesteld worden dat er sprake is van acceptabele hinder wat past binnen het provinciale geurbeleid. Verder zijn in de voorschriften 7.1 t/m 7.11 maatregelen opgenomen die genomen moeten worden om de geuremissie tot een minimum te beperken.

Fijn stof

Voor fijn stof is het beoordelingskader het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met ingang van 21 juli 2005 is het nieuwe Besluit luchtkwaliteit van kracht geworden. Het Besluit luchtkwaliteit strekt tot uitvoering van het stellen van grenswaarden aan zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Vooral fijn stof (PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂) zijn probleemstoffen.

Beoordeling en conclusie

De immissie van fijn stof is getoetst aan de grenswaarden voor fijn stof in het Besluit Luchtkwaliteit met het rekenprogramma PluimPlus versie 3.51 van TNO. De bijdrage van de puinbreekactiviteiten tezamen met de achtergrondcontractie leveren een jaargemiddelde concentratie fijn stof ter hoogte van de terreingrens op van 28 ug/nm³ in 2006. De 24-uurgemiddelde dagnorm van 50 ug/nm³ ter hoogte van de terreingrens wordt 20 keer per jaar overschreden. Dit is ruimschoots onder de grenswaarde van 35 keer overschrijding in een jaar.

Met behulp van het rekenprogramma CAR II van TNO is tevens de bijdrage aan de fijn stof immissie getoetst van de 60 vrachtwagens die dagelijks van – en naar de inrichting rijden. De vrachtwagens leveren langs de toegangsweg naar de inrichting geen verhoging van de concentratie fijn stof op. De emissie van het vrachtverkeer, de achtergrondconcentratie en de bijdrage van inrichting tezamen leveren geen overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof uit het BLK op.

5.6 Geluid

De inrichting is gelegen aan de Koegorsstraat 17 te Sluiskil. Het betreft hier een bestaande inrichting waarvoor een revisievergunning wordt aangevraagd. De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Terneuzen. Bij een bestaande inrichting, waarvan de vergunning wordt herzien (hier aan de orde), worden de geldende geluidsvoorschriften opnieuw getoetst aan de in de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) aangegeven streefwaarden voor woonomgevingen. Hoewel de inrichting is gelegen in een gebied dat deels kan worden omschreven als "landelijk gebied" ligt op een paar honderd meter het gezonde industrieterrein Sluiskil-Oost met daarop een aantal grote lawaaimakers. De inrichting ligt ruim binnen de geluidszone van dit industrieterrein. Uitgaande van een kwalificatie van het gebied als "landelijk gebied" geldt een aanbevolen streefwaarde op de gevels van de ter plaatse aanwezige van woningen van 40 dB(A) gedurende de dagperiode. De inrichting is alleen gedurende de dagperiode in werking. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidsuitstraling van de totale inrichting tijdens de representatieve bedrijfssituatie (dagperiode) niet voldoet aan de aangegeven streefwaarde. Van deze in de handreiking aangegeven streefwaarde kan worden afgeweken indien rekening wordt gehouden met het in de handreiking aangegeven "referentieniveau van het omgevingsgeluid". Deze referentiewaarde is de hoogste waarde van de volgende twee geluidsniveaus:

- het L₉₅ (achtergrondniveau) van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogenaamde "niet-omgevingseigen bronnen";
- het optredende equivalente geluidsniveau in dB(A) veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen verminderd met 10 dB(A) (in dit geval niet van toepassing).

Om te kunnen beoordelen of één van deze criteria van toepassing is hebben wij ter plaatse van de meest nabij gelegen woning het achtergrondniveau (L₉₅) bepaald. Uit deze metingen is gebleken dat het achtergrondniveau (L₉₅) voor de dagperiode ter plaatse van de dichtst bij gelegen woning 46 dB(A) bedraagt. Dit geluidsniveau wordt in hoge mate bepaald door de op het industrieterrein Sluiskil-Oost aanwezige bedrijven. Hoewel de metingen reeds enige jaren geleden zijn verricht achten wij ze nog representatief voor de huidige situatie omdat de geluidsemissie van de bedrijven op het industrieterrein Sluiskil-Oost in de tussen

liggende periode niet of nauwelijks is gewijzigd. Voor het toetsen van het door de inrichting maximaal toegestane geluidsniveau op de gevel van de dichtst bij gelegen woning zijn wij, op grond het gemeten achtergrondniveau uitgegaan, van 46 dB(A). Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidsuitstraling van de totale inrichting tijdens de representatieve bedrijfssituatie (dagperiode) voldoet aan deze waarde.

Op grond van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en de daarin opgenomen geluidsvermogens van de verschillende installaties hebben wij geconcludeerd dat binnen de inrichting te gebruiken machines, met betrekking tot de geluidsemisatie, overeenkomen met vergelijkbare machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan het toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Door de grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (meer dan 400 meter) zal een demping van meer dan 60 dB(A) optreden.

Bij een dergelijke demping zullen op de gevels van de woningen, bij normale bedrijfsomstandigheden geen ontoelaatbare verhogingen van het heersende geluidsniveau optreden. Het opnemen van een voorschrift ter beperking van piekgeluiden achten wij om deze reden niet noodzakelijk.

In voorschrift 4.7 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunt 1 mede gezien de invloed van verschillende andere geluidsbronnen, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen
- het controlepunt is niet ter plaatse van een woning gesitueerd

Conform de circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen enkel beoordeeld op basis van de hierdoor veroorzaakte equivalente geluidsbelasting. Uit het bij de aanvraag gevoegd akoestisch onderzoek blijkt dat het verkeer van in inrichting direct in het verkeer van de Koegorsstraat wordt opgenomen. Om deze reden is van indirecte hinder geen sprake.

5.7 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 9.2 en 9.3 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 9.4 en 9.5.

Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB.

5.8 Natuur en Landschap

Gezien de aard en omvang van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd, alsmede de ligging van de inrichting ten opzichte van het aangewezen Vogelrichtlijngebied en aangemelde Habitatrichtlijngebied de Westerschelde zijn wij van mening dat de natuurlijke kenmerken van de Westerschelde niet zullen worden aangetast zodat geen vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet, noodzakelijk is.

5.9 Verkeer

Het verkeer bestaat uit ca.

- 9.500 vrachtwagens ten behoeve van de aan- en afvoer van puin;
- 1.000 vrachtwagens ten behoeve van de aan- en afvoer van teervrij asfalt
- 4.465 vrachtwagens ten behoeve van de aan- en afvoer van compost
- 1.880 vrachtwagens ten behoeve van de aan- en afvoer van hout
- 15.000 vrachtwagens ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmaterialen

Gezien het aantal verwachte verkeersbewegingen zien wij aanleiding om voorschrift 10.1 op te nemen met betrekking tot het optimaal gebruik maken van modal shift.

5.10 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Energie in de milieuvergunning" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt. Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit 36.000 liter diesel per jaar.

Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken.

5.11 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting te ontvangen. Voor dergelijke inrichtingen gelden direct werkende meld- en registratieverplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikelen 10.38 t/m 10.43), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2004/522) en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 2004 nr. 207). Deze regels zijn op 1 januari 2005 in werking getreden. De regelgeving stelt eisen aan het geven van een omschrijving van het afval, het verstrekken van een afvalstroomnummer, de begeleidingsbrief tijdens vervoer, de registratie van afval, de melding van de ontvangst van afval en de melding van de afgifte van afval. Uitzonderingen op de eisen zijn ook in de regelgeving opgenomen. De regels zijn direct werkend, in de vergunning zijn derhalve geen voorschriften opgenomen.

5.12 Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden.

Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 11.2 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

5.13 Grond- en hulpstoffen

Uit de aanvraag is niet gebleken dat er andere stoffen binnen de inrichting zijn dan puin, asfalt te composteren materiaal, compost en bouwmaterialen. Er zijn dan ook geen andere voorschriften opgenomen met betrekking tot grond- en hulpstoffen.

5.14 (Externe) Veiligheid

De inrichting is bedoeld voor oa. het composteren van groenafval. Tijdens het composteren kan, ten gevolge van het verstoren van het proces, broei en uiteindelijk brand ontstaan. Door een goede bedrijfsvoering kan een dergelijke verstoring in het proces voorkomen worden. Deze goede bedrijfsvoering is in hoofdstuk 7 van de voorschriften (voorschrift 7.1 t/m 7.14) vastgelegd.

Binnen SRB is er geen sprake van de aanwezigheid van een substantiële hoeveelheid gevaarlijke stoffen.

5.15 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aan toont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In de aanvraag is niet specifiek verzocht om een opslagtermijn van 3 jaar.

In voorschrift 6.1 is derhalve vastgelegd dat afvalstoffen voor een termijn van ten hoogste één jaar binnen de inrichting mogen worden opgeslagen. Voorschrift 6.2 geeft de mogelijkheid aan vergunninghouder alsnog voor specifieke afvalstoffen een langere termijn aan te vragen. In voorschrift 6.8 is tenslotte gesteld dat stagnatie van afzet van afvalstoffen onverwijld moet worden medegedeeld aan het bevoegd gezag.

5.16 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscou-

rant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen is het sectorplan 9 (verwerken groenafval) en 13 (puinbreker) van het LAP van toepassing.

Toetsing aan het sectorplan.

Sectorplan 9: groenafval

Uit de aanvraag blijkt dat SRB verzoekt om vergunning voor het opslaan en bewerken van groenafval. In sectorplan 9 is de volgende minimumstandaard beschreven:

Groenafval: de minimumstandaard voor gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.

SRB zal het groenafval composteren, hiermee is er sprake van materiaalhergebruik. De onderhavige activiteiten zijn daarmee in overeenstemming met het LAP.

Sectorplan 13: Bouw- en sloopafval

SRB verzoekt om vergunning voor het breken van teervrij asfalt en puin tot menggranulaat, opslag en verkleinen van A/B hout. Deze activiteit valt onder sectorplan 13. Hierna zijn de bijbehorende minimumstandaarden beschreven:

Puin & teervrij asfalt: de minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Houtafval: de minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geveerd gelakt en verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing.

Puin & teervrij asfalt:

Het sectorplan voor bouw- en sloopafval gaat er van uit dat steenachtige bouw- en sloopafval wordt bewerkt door het breken van puin tot granulaat in puinbrekers. De aangegeven minimumstandaard sluit volgens het LAP aan op de bestaande praktijk van breken en hergebruiken. Het mengen van diverse granulaten die bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaan, is toegestaan indien conform het Bouwstoffenbesluit. Daarbij zijn de voorschriften 8.1 t/m 8.4 bedoeld. De activiteiten van SRB zijn hierop gericht en derhalve in overeenstemming met het LAP.

Houtafval:

De aangevraagde activiteit van SRB is gericht op nuttige toepassing/hergebruik en past derhalve binnen de minimumstandaard uit het LAP.

Conclusie.

De gevraagde activiteit past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

6 ADVIEZEN EN/OF ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen en/of zienswijzen ingekomen.

7 VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

8 VERVALLEN VERGUNNINGEN

Alle vergunningen en meldingen vervallen in ieder geval op 7 januari 2006, of op het moment dat onderhavige vergunning onherroepelijk is.

9 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.1 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 11 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

10 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Sagro Restoffen Beheer Zeeland B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 4 januari 2017 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de revisie vergunning voor Sagro Reststoffen Beheer Zeeland B.V.

1.	Algemeen	12
2.	Milieuzorg	13
3.	Bodem	13
4.	Geluid	14
5.	Acceptatie/registratie	14
6.	Op- en overslag van afvalstoffen.....	15
7.	Composteren van groen afval	17
8.	Breken van puin.....	18
9.	Indirecte lozingen	19
10.	Verkeer.....	20
11.	Beëindigen bedrijfsactiviteiten	20
12.	Proeven	21
13.	Veiligheid	22

1. Algemeen

1.1

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.2

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.3

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.4

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.5

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden
- de openingstijden van de inrichting
- (alarm) telefoonnummer

1.6

Op het terrein van de inrichting worden geen:

- materialen en/of afvalstoffen verbrand
- afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten

1.7

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding plaatsvinden.

2. Milieuzorg

Inspectie en onderhoud

2.1

Alle installaties en voorzieningen waarop deze beschikking betrekking heeft verkeren, voor zover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren. Dit wordt regelmatig door middel van interne (apparaat-) inspecties en/of testen gecontroleerd waarbij de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen.

De frequentie van het uitvoeren van (apparaat-) inspecties en/of testen is schriftelijk vastgelegd. De vergunninghouder past de frequentie van onderhoud/inspectie aan als de bevindingen daartoe aanleiding geven.

Deze registratie is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

3 Bodem

3.1

De vergunninghouder toont, binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking, aan op welke wijze en aan welke eind emissiescore de bodembedreigende, aangevraagde activiteiten voldoen.

Wanneer blijkt dat de vergunninghouder niet aan het gestelde in voorschrift 3.2 kan voldoen, stelt de vergunninghouder, binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking, een plan van aanpak op. Hierin geeft de vergunninghouder aan op welke wijze hij het bodemrisico tot het verwaarloosbare niveau van eind emissiecategorie 1 verkleint.

3.2

Activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

3.3

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden.

3.4

Op het terrein van de inrichting worden geen:

- materialen en/of afvalstoffen verbrand
- afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem gebracht
- brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

4 Geluid

4.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de op bijgevoegde tekening aangegeven controlepunt 1 (Rijksdriehoek-coördinaat X = 47762; Y = 367765) niet meer dan 46 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4.2

Tijdens het in werking zijn van de puinbreekinstallatie of de houtbreekinstallatie dient aan de noordzijde van deze installaties een afscherming te worden geplaatst die zich binnen een afstand van 10 meter van het centrum van deze installaties bevindt. De afscherming dient tenminste 3 meter hoog te zijn en een totale lengte te hebben van tenminste 20 meter. De scherm lengte aan beide zijden van de installaties dient, gerekend van af het centrum van de installaties, tenminste 10 meter te bedragen. De afscherming mag worden gerealiseerd door middel van een berg gebroken of versnipperd materiaal of een ander materiaal met een vergelijkbare massa en dichtheid.

4.3

De op het terrein aanwezige puin- en houtbreekinstallaties mogen niet tegelijkertijd in werking zijn.

4.4

Alle in de inrichting werkzaam zijnde verbrandingsmotoren zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers.

4.5

Geluid afkomstig van audiovisuele apparatuur die in de inrichting aanwezig is, is buiten de inrichting niet waarneembaar.

4.6

Gedurende het laden en lossen is de motor van het voertuig waarin wordt geladen en/of wordt gelost, niet in werking tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.

4.7

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

5 Acceptatie/registratie

5.1

Alvorens de (afval)stoffen binnen de inrichting worden geaccepteerd wordt voldaan aan het als bijlage 7 bij de aanvraag gevoegde acceptatiereglement. Aanpassingen van dat reglement die betrekking hebben op de werkwijze en het pakket te ontvangen afvalstoffen vereisen goedkeuring door directie RMW. Minimaal 6 weken voordat het acceptatiereglement op genoemde onderwerpen wordt aangepast legt de vergunninghouder het aangepaste reglement ter goedkeuring voor aan directie RMW.

5.2

Geweigerde vrachten dienen binnen 24 uur te worden gemeld aan de directie RMW. Deze melding dient minimaal te bevatten:

a: aard, samenstelling en hoeveelheid van de afvalstoffen

b: reden van weigering

c: naam en adres van aanbieder en transporteur

d: datum en tijdstip van de weigering.

Indien een nieuwe bestemming van de geweigerde vracht bekend is, moet deze eveneens worden vermeld.

5.3

Teerhoudend asfalt mag niet worden geaccepteerd en bewerkt.

5.4

Binnen de inrichting is een registratiepost aanwezig. Het gewicht van de aan- en afgevoerde partijen wordt door weging bepaald. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een weegbrug, eventueel bij derden, die overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut is geijkt.

5.5

Van alle aan- en afgevoerde partijen worden de volgende gegevens geregistreerd:

- a. naam en adres van de ontdoener resp. ontvanger;
- b. naam en adres van de transporteur
- c. locatie van herkomst resp. bestemming
- d. datum van ontvangst resp. afvoer
- e. hoeveelheid (in kg of ton).

De geregistreerde gegevens worden gedurende minstens 3 jaar binnen de inrichting bewaard.

6 Op- en overslag van afvalstoffen

6.1

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

6.2

Het is de vergunninghouder toegestaan om, in afwijking van voorschrift 6.1, afvalstoffen ten hoogste drie jaar op te slaan, mits hiervoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van het bevoegd gezag en wordt voldaan aan de navolgende criteria:

De vergunninghouder:

- a. Is in het bezit van een door het bevoegd gezag afgegeven vergunning die betrekking heeft op de opslag van de opgeslagen afvalstof;
- b. Toont aan dat de inrichting beschikt over een be- of verwerkingsinstallatie en/of be- of verwerkingsproces conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor de productie van een nuttig toepasbaar product ;
- c. Maakt aannemelijk dat de opslag van de afvalstoffen binnen de gewenste opslagtermijn van drie jaar wordt gevolgd door nuttige toepassing dan wel dat de opgeslagen afvalstoffen binnen die termijn worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor nuttige toepassing van de afvalstof;
- d. Overlegt de onder a t/m c genoemde informatie schriftelijk.

6.3

In het geval dat de vergunninghouder een verzoek indient om een niet eerder vergunde nieuwe afvalstof op te slaan wordt bij dit verzoek ook de voor deze afvalstof gewenste opslagtermijn vermeld. Als daarbij goedkeuring wordt gevraagd voor een opslagtermijn van drie jaar moet voldaan worden aan de in voorschrift 6.2 opgenomen criteria b t/m d.

6.4

Stukgoederen of gecompartmenteerde eenheden afvalstoffen zijn gewaarmerkt. Maandelijks stelt de vergunninghouder een voorraadadministratie vast.

6.5

De vergunninghouder zorgt ervoor dat de stukgoederen of gecompartmenteerde eenheden afvalstoffen binnen één jaar, indien voorschrift 6.1 van toepassing is, dan wel binnen drie jaar, indien voorschrift 6.2 van toepassing is, uit de inrichting zijn verwijderd.

6.6

In geval van bulkopslag van afvalstoffen wordt door de vergunninghouder maandelijks een voorraadinventarisatie vastgesteld en geregistreerd.

6.7

De vergunninghouder zorgt ervoor dat ten minste een zelfde hoeveelheid bulk, binnen één jaar, indien voorschrift 6.1 van toepassing is, dan wel binnen drie jaar, indien voorschrift 6.2 van toepassing is, van de inrichting is verwijderd als in die periode is aangevoerd. Dit geldt ook voor afvalstoffen die bij inwerking treden van deze beschikking reeds aanwezig zijn.

6.8

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

6.9

Indien een stagnatie in de afvoer langer dan 3 maanden voortduurt, moet de aanvoer van die bewuste afvalstof worden beëindigd. Hiervan moet direct melding worden gemaakt aan de directie Ruimte Milieu en Water. Indien, voordat de termijn van drie maanden is verstreken, duidelijk is dat die stagnatie de termijn zal overschrijden, mag vanaf dat moment eveneens geen aanvoer meer plaatsvinden van die afvalstof.

6.10

Wanneer een zodanige uitdroging van de buitenlaag van een opslag van stuifgevoelige stoffen ten gevolge van weersomstandigheden wordt verwacht dat stofverspreiding op kan treden, moet die opslag door middel van besproeiing vochtig worden gehouden. Daartoe dient binnen de inrichting een mobiele sproei-installatie aanwezig te zijn. Deze installatie dient te allen tijden in staat te zijn water te sproeien over het gehele terrein.

6.11

A-, B-, en C-hout wordt gescheiden van elkaar opgeslagen. C-hout als genoemd in paragraaf 14 van de aanvraag wordt uitsluitend in afgesloten containers opgeslagen, en afgevoerd naar een erkende verwerker (cf. minimum standaard van het LAP).

Verkleinen van afvalhout

6.12

Het binnen de inrichting te bewerken A- en B-hout dient vrij te zijn van andere afvalcomponenten zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier. Partijen afvalhout die zijn verontreinigd met andere afvalstoffen dienen voordat ze worden bewerkt te worden uitgesorteerd.

7 Composteren van groen afval

7.1

In de inrichting wordt, met in acht neming van de overige voorschriften, uitsluitend groenafval, agrarisch afval, bermmaaisel en slootafval geaccepteerd. Er wordt geen GFT of organisch bedrijfsafval geaccepteerd of verwerkt.

7.2

Materiaal dat in staat van ontbinding verkeert wordt niet geaccepteerd, tenzij direct doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen om geurhinder te voorkomen (bijv. door bermgrasrollen één voor één open te trekken en direct met houtsnippers te vermengen.)

7.3

Indien het eindproduct, ook na een eventuele herbewerking, niet voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn in BOOM, wordt het als een afvalstof beschouwd en als zodanig afgevoerd naar een erkende eindverwerker.

7.4

Het te composteren materiaal wordt, voordat het wordt verhakseld of op andere wijze wordt verkleind of op hopen gezet, ontdaan van grove verontreinigingen zoals plastic, metalen, papier, overtollig zand en dergelijke. Het te composteren materiaal wordt tot maximaal 3,5 meter hoogte opgeslagen.

7.5

De op grond van voorschrift 7.4 uitgesorteerde afvalstoffen worden bewaard in een container. Indien het verwaaibare afvalstoffen betreft, wordt de container afgedekt. Zodra de container vol is, wordt deze binnen 5 werkdagen afgevoerd naar een daarvoor geschikte verwerker. Gevaarlijke afvalstoffen worden onmiddellijk afgevoerd naar een vergunninghouder (het gaat hierbij om bijv. C-hout).

7.6

Het te composteren materiaal, met uitzondering van structuurmateriaal (bijv. takken en stobben), wordt binnen maximaal 3 werkdagen verkleind en opgezet in rillen die maximaal 3 meter hoog en aan de basis maximaal 4,5 meter breed zijn.

7.7

Het aandeel gras in een composthoop bedraagt maximaal 30 (gewichts-) %.

7.8

Het aandeel agrarisch afval in een composthoop bedraagt maximaal 10 (gewichts-) %.

7.9

Het vochtgehalte van composterend materiaal wordt niet hoger dan 60% en de temperatuur wordt niet hoger dan 80 graden Celsius.

7.10

Minimaal tweemaal per week, waarbij geldt dat dit niet twee achtereenvolgende dagen mogen zijn, worden het vochtgehalte en de temperatuur in de composthoop gemeten. De meetwaarden worden voorzien van datum, tijd en naam van degene die de meting verricht heeft in het logboek als bedoeld in voorschrift 7.11 genoteerd.

7.11

Binnen de inrichting dient te allen tijde een logboek aanwezig te zijn, dat een duidelijk inzicht geeft in het verloop van en de controle op het composteringsproces. In dit logboek dienen minimaal de meetwaarden als bedoeld in voorschrift 7.10 en de data van activiteiten als verkleinen en omzetten te worden geregistreerd.

7.12

De te composteren hoeveelheid groenafval bedraagt maximaal 15.000 ton per jaar.

7.13

Indien er sprake is van geurhinder in de inrichting van geurgevoelige objecten tijdens het omzetten van de composthoop dient vergunninghouder d.m.v. een sproeinevel de geur-emissie te beperken.

7.14

Indien Gedeputeerde Staten van Zeeland van mening zijn, dat er sprake is van een onacceptabele geurhinder, dient vergunninghouder, nadat hem dit schriftelijk is medegedeeld, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om deze hinder te voorkomen. Ten aanzien van dit onderzoek zijn van belang de aard en omvang van de hinder, het uitvoeren van de voorgeschreven werkwijze en mogelijkheden voor verdere geurbestrijding. Omtrent de inhoud en termijn van het onderzoek kunnen GS nadere eisen stellen.

8 Breken van puin

8.1

In de inrichting mogen, ten behoeve van het breekproces en met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:

- de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval en met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval;
- (niet teerhoudend) asfaltpuin.

8.2

De in voorschrift 8.1 bedoelde steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, danwel van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie of van erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen.

8.3

Asfaltpuin mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of andere afvalstoffen.

8.4

(Secundaire) bouwstoffen welke op grond van het bouwstoffenbesluit moeten worden aangemerkt als categorie 2 bouwstof, mogen niet worden gemengd met andere secundaire grondstoffen die op grond van datzelfde besluit moeten worden aangemerkt als categorie 1 bouwstof. De beoordeling of een (secundaire) bouwstof kan worden aangemerkt als categorie 1 dan wel categorie 2 bouwstof mag uitsluitend geschieden aan de hand van analyses.

8.5

Indien blijkt dat de samenstellings- en immissiewaarden van een partij niet voldoen aan het gestelde in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, dient zo'n partij te worden afgevoerd naar een reinigingsinstallatie en/of een erkende eindverwerker.

8.6

De in voorschrift 8.4 bedoelde analyses moeten conform Bijlage F "Gebruikersprotocol Schone Grond en Bouwstoffen" van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit worden uitgevoerd. Een alternatieve onderzoeksmethode is toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de directeur van de directie RMW.

8.7

De in voorschrift 8.5 bedoelde immissiewaarden moeten worden bepaald aan de hand van te meten emissiewaarden in relatie tot de toepassingshoogte van de bouwstof. De emissiewaarde moet worden bepaald met behulp van de kolomtest L/S = 10 (conform NEN 7343 versie 1995 NL).

8.8

Het breken van puin in de puinbreekinstallatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het eindproduct slechts bestaat uit tot granulaat gebroken steenachtig materiaal. Papier, metalen, hout, plastic en isolatiemateriaal moeten worden verwijderd. Hiertoe dienen de volgende elementen functioneel onderdeel uit te maken van de puinbreekinstallatie:

- windzifter
- magneetscheider
- breekinstallatie
- bovenmaatzeef

Uit het puin verwijderde verontreinigingen moeten zoveel als mogelijk per soort worden bewaard en afgevoerd naar een vergunde inzamelaar.

8.9

Afzet van asfaltgranulaat dient te geschieden naar een asfaltproducent. Slechts indien uit een schriftelijke verklaring van een asfaltproducent blijkt dat deze de partij niet accepteert, mag die partij elders worden afgezet.

9 Indirecte lozingen

9.1

De vergunninghouder neemt bij de constructie van nieuwe bedrijfsriolering de uitgangspunten, die in deel B2 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd, in acht. De bij het aanleggen van nieuwe bedrijfsrioleringen toe te passen materialen en rioleringsonderdelen worden onder certificaat geleverd.

9.2

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

9.3

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen *tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden*;
- gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

9.4

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden. Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

9.5

Het te lozen bedrijfsafvalwater voldoet, voordat vermenging met afvalwater uit ander ruimtes plaatsvindt, in enig steekmonster ten minste aan de volgende eisen:

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 9,0 volgens NEN 6411;
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6487;
- het gehalte aan minerale olie is niet hoger dan 20 mg/l, volgens NEN-en-ISO 9377-2;
- de temperatuur is mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius, volgens NEN 6414;
- het gehalte aan onopgeloste bestanddelen bedraagt niet meer dan 100 mg/l, volgens NEN 6621.

9.6

De vergunninghouder waarborgt de goede werking van de kolken en riolering. Daartoe inspecteert vergunninghouder deze minimaal 2 per jaar en ontdoet ze zonodig van verstoppingen.

De vergunninghouder legt de resultaten van de inspecties vast in een logboek. Deze gegevens worden gedurende twee jaar op de inrichting bewaard.

De vergunninghouder kan dit logboek te allen tijde op verzoek tonen.

10 Verkeer

10.1

De vergunninghouder streeft ten aanzien van het aanvoeren van grondstoffen en het afvoeren van producten naar een optimaal gebruik van wegtransport. Hiertoe verricht de vergunninghouder onderzoek.

De vergunninghouder legt een opzet van dit onderzoek uiterlijk zes maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk negen maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

11 Beëindigen bedrijfsactiviteiten

11.1

De vergunninghouder meldt beëindiging van bedrijfsactiviteiten of een productieproces onmiddellijk schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

11.2

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder verwijdt, onverlet het bepaalde in de voorschriften 6.3 en 6.4, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

11.3

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

11.4

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 11.3 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

12 Proeven

12.1

Proefproducties en/of proefnemingen vinden slechts plaats wanneer zij de ontwikkeling van nieuwe producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken, dan wel het verbeteren van bestaande producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken tot doel hebben.

12.2

Het verzoek om een proefproductie en/of proefneming uit te voeren wordt door de vergunninghouder ten minste acht weken tevoren schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Het verzoek bevat ten minste een opgave of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd;
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd;
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie;
- de verschillpunten ten opzichte van de normale situatie;
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen;
- de ontstane tussen- en eindproducten en afvalproducten;
- de productiemethode;
- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten;
- de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van verontreinigde stoffen en van mogelijk geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie.
- emissiemeet- en registratieprogramma
- de te verwachten geuremissies

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van de directie Ruimte, Milieu en Water.

12.3

De vergunninghouder stelt van elke proef een evaluatierapport op; dit rapport bevat ten minste:

- een berekening van de ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water, lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie;
- opgave van opgetreden storingen (oorzaak, gevolg en remedie);
- het tijdstip en de tijdsduur van de proef;
- een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming.

De vergunninghouder legt het evaluatierapport binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

14 Veiligheid

Brandpreventie en bestrijding

13.1

Het aangevoerde afvalhout moet worden opgeslagen in compartimenten met een oppervlak van max. 500m² en die aan drie zijden zijn omgeven door keerwanden, waarvan de weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069 versie 1991 NL) ten minste 2 uren bedragen.

De compartimenten mogen worden gegroepeerd tot een depot met een oppervlak van maximaal 2.500 m². De afstand tussen de depots bedraagt minimaal 15 meter.

13.2

De keerwanden dienen minimaal 0,5 meter hoger te zijn dan de opslag van los gestort hout, de hoogte bedraagt maximaal 8 m.

13.3

De afstand van de opslag van hout tot een gebouw, enige andere opslag van brandbare (afval)stoffen dient minimaal 6 meter te bedragen.

13.4

Om te controleren of er sprake is van broei dient minimaal eenmaal per week de temperatuur in de opslag van verkleind hout gemeten te worden. De meting dient minimaal 50 cm onder het oppervlak plaats te vinden.

Van de metingen moet binnen de inrichting op duidelijke wijze registratie worden bijgehouden. Indien de resultaten van de meting hiertoe aanleiding geven, moet de betreffende opslag direct worden omgezet.

13.5

Het terrein moet zodanig zijn ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.

13.6

Er dienen voldoende brandblusmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn. De aard en hoeveelheid van de brandblusmiddelen moet in overleg met de commandant van de brandweer in de gemeente Terneuzen worden bepaald.


13.7

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed zijn. Draagbare blustoestellen en slanghaspels moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden; slanghaspels dienen te voldoen aan NEN 3211.

13.8

De vergunninghouder stelt, in samenspraak met de commandant van de plaatselijke brandweer en vertegenwoordigers van andere door hem noodzakelijk geachte organisaties of instanties, een noodplan op. Het noodplan wordt uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Het noodplan wordt onmiddellijk aangepast, indien dit naar het schriftelijk oordeel van de commandant van de plaatselijke brandweer noodzakelijk is.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen
2. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland