

Middelburg: 6 oktober 2005
Nummer: 0510109
Afdeling: Milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 7 januari 2005 is een verzoek ingekomen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van de inrichting aan de Deltastraat 37 te Zierikzee, kadastraal bekend als gemeente Schouwen-Duiveland, sectie K, nummer 580.

De hoofdactiviteit van de inrichting is op- en overslag van afvalstoffen, dit gebeurt in een gesloten gebouw. Daarnaast is er een milieustraat en een slibontwatering ten behoeve van het ontwateren van veegvuil, rioolgangenzand en kolkenslib aanwezig binnen de inrichting.

Als laatste zijn er nog de volgende voorzieningen binnen de inrichting voor diverse activiteiten van de gemeente:

- stallingruimte voor voertuigen van de gemeentelijke reinigingsdienst;
- magazijnruimte voor materialen van de gemeentelijke reinigingsdienst;
- autowerkplaats voor voertuigen van de gemeente Schouwen-Duiveland;
- wasplaats;
- gekoelde opslag van kadavers van kleine huisdieren;
- werkruimte plaagdierbestrijder;
- kantoor voor de gemeentelijke Reinigingsdienst;
- KGA-depot
- weegbrug.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

Op 7 januari 2005 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting.

Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 5 augustus 2005, kenmerk Wm.05.011 aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden meegedeeld dat er met het oog op de samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer is het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

b. Woningwet

In de aanvraag is aangegeven dat er geen bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaatsvindt waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is.

De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

In de aanvraag is aangegeven dat er een meet- en registratiesysteem en een onderhouds- en inspectiesysteem aanwezig is. Omdat een opzet van deze systemen ontbreekt is in voorschrift 7.2.1 opgenomen dat een opzet van deze systemen binnen 3 maanden na het van kracht worden van onderhavige vergunning ter goedkeuring moet worden toegezonden.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op een gezonde industrieterrein. De gevraagde activiteiten passen binnen de planologische bestemming industrie.

De hoofdactiviteiten zijn de op- en overslag van afvalstoffen en de exploitatie van een milieustraat. Daarnaast zijn er diverse andere werkzaamheden die binnen de inrichting plaatsvinden.

6.2 IPPC

Vanaf oktober 1999 is de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn van kracht. Nieuwe inrichtingen die genoemd zijn in bijlage 1 van deze richtlijn, moeten aan het gestelde in de IPPC voldoen. Voor bestaande inrichtingen gelden deze eisen vanaf oktober 2007. De aangevraagde activiteit komt niet voor in bijlage 1 van de richtlijn, zodat de IPPC niet van toepassing is in onderhavige situatie. Een verdere toetsing is dan ook niet noodzakelijk.

6.3 Bodem en grondwater

Het kader voor de bescherming en de potentieel bodembedreigende activiteiten

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Uit de aanvraag blijkt dat er diverse (gevaarlijke) afvalstoffen worden op- en overgeslagen. De overslag van afvalstoffen speelt zich af in het overslaggebouw. De afvalstoffen worden vanuit voertuigen in bulkcontainers gestort welke zijn geplaatst op een vloeistofkerende vloer. De milieustraat is voorzien van stelconplaten waarop de containers zijn geplaatst. Het deel van het terrein waarop de zogenaamde gevaarlijke stoffen worden opgeslagen is voorzien van een folie onder de bestrating. Tevens zijn de ruimten waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zelf ook voorzien van een vloeistofdichte voorziening. De ontwateringscontainer t.b.v. RKG-slib is geplaatst in een vloeistofdichte bak. Het gebouw waar de werkplaats (met olieopslag) en de wasstraat zich bevinden is voorzien van een betonnen vloer.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen blijkt niet of wordt voldaan aan een verwaarloosbaar risico conform de NRB. Hiertoe zijn in hoofdstuk 2 voorschriften opgenomen m.b.t. de uitvoering van een bodemrisicoinventarisatie en bescherming van de bodem.

6.4 Lucht, stof en stank

Het kader voor de bescherming en de potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

In de aanvraag is aangegeven dat er geen emissies naar de lucht zijn.

Beoordeling en conclusie

Om geuremissies te voorkomen vinden de overslagactiviteiten plaats in een afgesloten gebouw. Om dit te waarborgen is voorschrift 8.9 opgenomen. In 1997 is dmv een geuronderzoek aangetoond dat er geen overschrijdingen plaats vinden. Sindsdien zijn er geen wijzigingen meer doorgevoerd m.b.t. de inrichting. Wanneer er toch sprake mocht zijn van geuroverlast moet een geuronderzoek uitgevoerd worden. Dit is vastgelegd in de voorschriften 10.1 en 10.2.

De afvalstoffen (restafval en GFT) worden direct in containers met een afsluitende klep gestort. Voordat de container naar buiten gaat wordt de klep gesloten. Groenafval wordt in bulkcontainers geladen, voor het naar buiten zetten worden deze containers afgezeild.

Kadavers worden bewaard in een twee minicontainers die in een gekoelde ruimte staan. Deze containers worden periodiek geleegd. Dit is vastgelegd in voorschrift 8.13 Geuremissies kunnen alleen ontstaan bij langdurig buiten gebruik raken van de koelinstallatie.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden en/of grenswaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

6.5 Geluid

Rond het industrieterrein Zuidhoek is op 14 september 1990 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidszone is gebleken dat er sprake was van een sanerings situatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is op 12 december 1995 door het college van gedeputeerde Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) vast te stellen.

Ingevolge artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder heeft de minister bij beschikking van 16 februari 1996, voor de gevels van de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarop het programma van maatregelen betrekking heeft hogere grenswaarden van de geluidsbelasting vastgesteld.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door het afvalcentrum aangevraagde geluidsruijnte ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemisssie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt).

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de inrichting een bijdrage op de zonegrens levert van ten hoogste 31 dB(A). Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting 35 dB(A). Beide waarden zijn inpasbaar binnen de zonegrens en de voor de binnen de zone liggende woningen vastgestelde hogere grenswaarden. De bijdrage van het afvalcentrum zorgt dan ook niet voor een overschrijding van de zonegrens of de vastgestelde maximaal toelaatbare grenswaarde op de gevels van woningen.

Vanwege de lage geluidbelastingen op de gevels van de in de zone aanwezige woningen zijn tevens zijn controlepunten opgenomen die dicht bij de inrichting gesitueerd. Indien aan de in de voorschriften opgenomen geluidsniveaus wordt voldaan wordt de geluidszone en de MTG niet overschreden. De voor de avond- en nachtperiode vergunde geluidsruijnte is niet bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden, doch voor het in werking kunnen hebben van bepaalde bouwvoorzieningen (bijvoorbeeld verwarming van de loodsen).

In de "Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar. Uit door ons uitgevoerde berekeningen met het in de bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport aangegeven bronvermogen voor piekgeluiden blijkt dat het maximaal optredende piekniveau gedurende de representatieve bedrijfssituatie lager is dan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende periode. De streefwaarden van 10 dB boven het equivalente geluidsniveau wordt wel overschreden. Wij hebben het door ons berekende maximale geluidsniveau als maximum in de voorschriften opgenomen.

In voorschrift 3.6 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen
- de controlepunten 2 en 3 niet ter plaatse van woningen zijn gesitueerd
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Op grond van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en de daarin opgenomen geluidsvermogens van de verschillende installaties hebben wij geconcludeerd dat binnen de inrichting te gebruiken machines, met betrekking tot de geluidsemissie, overeenkomen met vergelijkbare machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan het ALARA-beginsel.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 4.1 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 4.2, 4.3 en 4.4.

Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB.

6.7 Verkeer

Zoals in hoofdstuk 10 van de aanvraag aangegeven zijn er diverse verkeersbewegingen. Binnen de inrichting is een vervoersplan aanwezig. Met behulp van verkeersborden, -lichten, markeringen eenrichtingsverkeer en obstakels op de wegen, zijn maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid op het terrein te bevorderen. Tevens wordt op deze manier het zware verkeer zoveel mogelijk gescheiden van het lichte verkeer.

Gezien de aanwezige infrastructuur zijn er geen verkeerstechnische problemen te verwachten.

6.8 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit 9.100 kWh elektriciteit en 7.570 m³ gas.

Binnen de inrichting zijn diverse maatregelen genomen om het energieverbruik te beperken.

De verlichting in de gebouwen is voorzien van een tijdschakelaar. Er is een luchtcompressor geïnstalleerd, die ervoor zorgt dat voertuigen zonder langdurig stationair te moeten draaien in de stallingsruimte weg kunnen rijden. Om te voorkomen dat de gehele overslagruimte verwarmd dient te worden is er een kleine kantoorruimte aanwezig. Ten behoeve van een specifiek voertuig is er een aparte stallingsruimte die vorstvrij gehouden wordt.

Daarnaast is er aandacht besteed aan dubbelglas in het kantoorgebouw en zijn de muren geïsoleerd. Het gebouw is voorzien van portalen om warmteverlies te voorkomen. Daar waar mogelijk zijn spaarlampen toegepast.

Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken.

6.9 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

6.10 Grond- en hulpstoffen

Binnen de inrichting worden diverse grond- en hulpstoffen opgeslagen. Met betrekking tot de opslag zijn in hoofdstuk 8 voorschriften opgenomen.

6.11 (Externe) Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Er worden bij de milieustraat te Zierikzee in beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen opgeslagen. Aan deze opslag zijn in voorschriften 8.1 t/m 8.13 eisen gesteld.

De risico's als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen is, vanwege de beperkte hoeveelheid, verwaarloosbaar klein.

Als gevolg van de activiteiten kunnen zich binnen de inrichting voorzienbare ongewone voorvallen voordoen, zoals het morsen van gevaarlijke stoffen, het verwaaien van stuifgevoelige stoffen, stankemissies en brand.

Gemorste stoffen worden zoveel mogelijk met absorptiemiddel opgenomen of opgescheept. Tevens is de terrein riolering voorzien van een olieafscheider en bezinkput die is aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel via een meetput.

Stofhinder wordt zoveel mogelijk voorkomen door middel van preventieve maatregelen. Buiten de opslagsuren zijn containers met stuifgevoelig of verwaaibaar afval met netten afgedekt. Het terrein wordt dagelijks handmatig (bij)geveegd en met een veegmachine.

Stankemissies worden voorkomen door de containers voor restafval en GFT d.m.v. een hydraulisch deksel af te sluiten voordat ze buiten het opslaggebouw worden gebracht.

Een mogelijk gevaar binnen de inrichting is brand. Om het brandgevaar tot een minimum te beperken worden de aanwezige brandblusmiddelen periodiek gecontroleerd door een hiertoe gespecialiseerd bedrijf.

6.12 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen is het sectorplan 1 (Huishoudelijk restafval), 4 (RKG-slib), 9 (Organisch afval), 13 (Bouw- en sloofafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen) 14 (Verpakkingsafval), 15 (Wit- en bruingoed), 17 (KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen), 18 (Papier en karton) en 20

(Textiel), 21 (Metaalafvalstoffen), 22 (Ernstig verontreinigde grond), 23 (Oliehoudende afvalstoffen) en 28 (Dierlijk afval) van het LAP van toepassing.

Toetsing aan het sectorplan.

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor afvalstoffen van particuliere huishoudens die te groot of te zwaar zijn op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Gemeenten dienen hiervoor tenminste één brengvoorziening in de vorm van een milieustation- of straat ter beschikking te stellen. Bij dit brengpunt kunnen de grove delen van het huishoudelijk afval, zoals meubilair, grof tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopaafval worden gescheiden om vervolgens nuttig te worden toegepast.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De minimumstandaard voor de restfractie moet verwijderd worden door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid restfractie (op gewichtsbasis) wordt gestort).

Conclusie

De gemeente Schouwen-Duiveland exploiteert onderhavige inrichting, zodat zij aan de wettelijke zorgplicht kunnen voldoen.

Het afvaloverslagstation is alleen bestemd voor de opslag en overslag van diverse afvalstoffen. Voor het opslaan van afvalstoffen zijn geen minimumstandaarden opgenomen in het LAP. Alle afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend eindverwerkend bedrijf om nuttige toepassing te bewerkstelligen.

Het RKG-slib wordt na ontwatering afgevoerd naar een eindverwerker.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

De gevraagde activiteit past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

7. ADVIEZEN EN/OF BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-VERGUNNING

Naar aanleiding van de ontwerp-vergunning zijn er binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen adviezen en/of bedenkingen ontvangen.

7. VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

8. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

9. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 6 oktober 2015 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de revisievergunning van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, voor de inrichting aan de Deltastraat 37 te Zierikzee

BEGRIPPEN.....	10
1 ALGEMEEN.....	11
2 BODEM	12
3 GELUID	13
4 INDIRECTE LOZINGEN	14
5 BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN.....	15
6 ACCEPTATIE.....	15
7 MILIEUZORG	16
8 OPSLAG	17
9 AFVAL.....	18
10 GEUR	19
11 GASFLESSEN	19

Begrippen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

gasfles: een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische, metalen drukhouder, die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldaqsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in Regeling Europese afvalstoffenlijst ;

interventiewaarde: waarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt aangegeven waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, plant of dier; de interventiewaarden vervangen de vroegere C-waarden en de vergelijkbare signaleringswaarde voor waterbodems;

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager is dan 21 °C;

K3-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel Pensky, bij een druk van 100 kPa hoger is dan 55 °C;

CUR: civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving;

PBV: plan bodembeschermende voorzieningen;

CPR: commissie preventie van rampen.

PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

1 Algemeen

1.1

Onverminderd het bepaalde in deze beschikking is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- de emissie van luchtverontreinigende stoffen;
- de emissie van (fijn) stof;
- beperken van geurhinder;
- beperken van geluidsoverlast;
- het verbruik van energie;
- het verbruik van grond- en hulpstoffen;
- het verbruik van water;
- het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting;
- de veiligheid als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

1.2

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.5

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden;
- de openingstijden van de inrichting;
- (alarm) telefoonnummer.

1.6

De weegbrug dient overeenkomstig de daarvoor geëigende voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.

2 Bodem

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

2.2

Hiertoe dient de vergunninghouder, uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking, een bodemrisico-inventarisatie overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2.1.

2.3

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking zijn de op grond van de Bodemrisico-inventarisatie gedefinieerde bodembeschermende maatregelen uitgevoerd, zodat wordt voldaan aan het gestelde in voorschrift 2.1.

2.3

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dienen de vloeistofdichte voorzieningen overeenkomstig CUR/PBV aanbeveling 44 te zijn geïnspecteerd en van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening te zijn voorzien.

De resultaten van de inspectie en de PBV-verklaring zijn binnen twee maanden na het uitvoeren van de inspectie ter informatie overlegd aan Directie Ruimte, Milieu en Water.

2.4

De vergunninghouder hanteert bij de constructie van nieuwe vloeistofdichte vloeren en/of bedrijfsrioleringen de uitgangspunten uit deel B2 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

2.5

Uit een peilbuis, centraal binnen de inrichting geplaatst, dient tenminste eenmaal per jaar een monster grondwater te worden onderzocht op het gehalte Cl^- , ammonium stikstof en de metalen Cu en As. Tevens dient tenminste eenmaal per jaar het niveau van het grondwater te worden geregistreerd.

2.6

De resultaten van de in voorschrift 2.5 genoemde onderzoeken dienen zo spoedig mogelijk aan de directie RMW te worden toegezonden in de vorm van een jaarlijkse rapportage, waarin de geconstateerde concentraties worden beoordeeld en vergeleken met de referentiewaarden.

Als referentiewaarden dienen te worden gehanteerd de concentraties, die zijn vastgesteld in augustus 1992 door SGS Ecocare B.V.

3 Geluid

3.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de aangegeven controlepunten, niet meer dan:

controlepunt	rijksdriehoekcoördinaat	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
1	x = 52621; y = 406947	35 dB(A)	20 dB(A)	20 dB(A)
2	x = 52969; y = 407026	43 dB(A)	25 dB(A)	25 dB(A)
3	x = 53013; y = 406720	46 dB(A)	25 dB(A)	25 dB(A)

3.2

Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max} = L_i - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de gevels van buiten het industrieterrein gelegen woningen niet hoger dan 50 dB(A).

3.3

Alle in de inrichting werkzaam zijnde verbrandingsmotoren zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers.

3.4

Geluid afkomstig van audiovisuele apparatuur die in de inrichting aanwezig is, is buiten de inrichting niet waarneembaar.

3.5

Gedurende het laden en lossen is de motor van het voertuig waarin wordt geladen en/of wordt gelost, niet in werking tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.

3.6

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 2004.

4 Indirecte lozingen

4.1

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

4.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
- gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

4.3

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden. Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4.4

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster, ten minste aan de volgende eisen:

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10, volgens NEN 6411;
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6654 of NEN 6487;
- het gehalte aan minerale olie is niet hoger dan 200 mg/l, volgens NEN-EN-ISO 9377-2;
- de temperatuur is niet hoger zijn dan 30⁰ C, volgens NEN 6414;
- het gehalte aan bezinkselvolume bedraagt niet meer dan 5 ml/l, volgens NEN 6623.

4.5

De vergunninghouder waarborgt de goede werking van de slib/zandvangput en de olie/benzineafscheider. Daartoe inspecteert vergunninghouder deze elk kwartaal en ontdoet ze zonodig, maar ten minste eenmaal per jaar, van zand/slib respectievelijk olie/benzine.

De vergunninghouder legt de resultaten van de inspecties alsmede de hoeveelheden afgevoerd slib/zand resp. olie/benzine in een milieulogboek vast. Deze gegevens worden gedurende twee jaar op de inrichting bewaard.

De vergunninghouder kan dit milieulogboek te allen tijde op verzoek tonen.

5 Beëindigen bedrijfsactiviteiten

5.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De vergunninghouder verwijdt, onverlet het bepaalde in de voorschriften 5.2 en 5.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

5.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 5.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

6 Acceptatie

6.1

Alle stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan een visuele controle worden onderworpen.

6.2

De vergunninghouder is verplicht te werken overeenkomstig bijlage 8 en 9 van de bij de aanvraag gevoegde acceptatie/registratieprocedure. Wijzigingen aan deze procedure moeten vooraf schriftelijke worden goedgekeurd door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

6.3

In de acceptatieprocedure zoals bedoeld in voorschrift 6.2 wordt verwezen naar het 'handboek milieustraten'. Een recente versie van het 'handboek milieustraten' dient, ter inzage, aanwezig te zijn binnen de inrichting.

6.4

Indien de afvoer van afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden bewaard;
- de tijdsduur van de stagnatie.

7 milieuzorg

7.1 Inspecties en onderhoud

7.1.1

Alle installaties en voorzieningen waarop deze beschikking betrekking heeft verkeren, voor zover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren.

7.2 Monitoring

7.2.1

Ter bepaling van de feitelijk door de in deze beschikking beschreven bedrijfsonderdelen veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu is een volledig, transparant, functionerend en gedocumenteerd meet- en registratiesysteem in werking.

In dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- afvalstoffen naar soort en bestemming;
- registratie van klachten;
- verkeersbewegingen;
- grondwaterkwaliteit;
- incidenten.

Per element worden, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt:

- monsternamen/analysemethode;
- wijze van registreren;
- meetfrequentie;
- documentenbeheer;
- te nemen maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
- borging van bovengenoemde aandachtspunten.

De vergunninghouder legt de beschrijving van dit meet- en registratiesysteem (op hoofdlijnen) binnen drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland.

8 Opslag

8.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de in paragraaf 13.1 van de vergunningsaanvraag vermelde opslagplaats voor afgewerkte olie, aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van de CPR 9-6 richtlijn, tweede druk 1999:

- Constructie-eisen (paragraaf 4.1, m.u.v. voorschriften 4.1.2.2 t/m 4.1.2.5 en paragraaf 4.2, m.u.v. voorschriften 4.2.8 t/m 4.2.10 en voorschrift 4.2.14);
- Installatievoorschriften (paragraaf 4.3, m.u.v. voorschriften 4.3.5 t/m 4.3.7 en 4.3.10 t/m 4.3.12);
- gebruik (paragraaf 4.4 m.u.v. voorschrift 4.4.2);
- inspectie, keuring, onderhoud en reparatie (paragraaf 4.5 m.u.v. de voorschriften 4.5.1. en 4.5.6);
- inpandige opslag (voorschrift 4.8.5.3).

8.2

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de in paragrafen 4.7 en 12.1 van de aanvraag genoemde opslagplaats voor KGA (opslaggebouw), aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15.

Het betreft de volgende paragrafen van PGS 15:

- opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen (paragraaf 3.1 en 7.3);
- constructie (paragraaf 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 en 3.9 m.u.v. voorschrift 3.2.1);
- voorzieningen (paragraaf 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.17 en 3.21);

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de in paragraaf 12.1 van de aanvraag genoemde opslagplaats voor (plagdier)bestrijdingsmiddelen (losse kast), aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15.

Het betreft de volgende paragrafen van PGS 15:

- brandveiligheidsopslagkasten (paragraaf 3.10);
- voorzieningen (paragraaf 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.17 en 3.21,).

8.3

De maximale opslagcapaciteit per opslagplaats, als genoemd in paragrafen 12.1, 13.1, 15.1 en bijlage 11 van de aanvraag, wordt niet overschreden.

Daartoe is een opslagregistratiesysteem geïmplementeerd. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- wijze van voorraadbeheersing;
- maatregelen die genomen worden als de opslagcapaciteit dreigt te worden overschreden;
- wijze van administreren;
- wijze van borging.

De vergunninghouder houdt het opslagregistratiesysteem in stand. De gegevens worden gedurende twee jaar op de inrichting bewaard.

Het opslagregistratiesysteem is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

8.4

Tijdens het aanvoeren van afvalstoffen dient tenminste één toezichthouder aanwezig te zijn, die erop toeziet dat uitsluitend afvalstoffen welke genoemd zijn in bijlage 11 van de vergunningaanvraag worden gelost.

8.5

Het aangevoerde afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde containers, opslagplaats etc. te worden gedeponeerd. Bij elke container, opslagplaats etc. dient duidelijk te zijn aangegeven welke afvalstof daar gedeponeerd moet worden.

8.6

Het aanvoeren, bewaren en afvoeren van afvalstoffen dient op ordelijke wijze te geschieden en zodanig dat geen afval of daarvan afkomstige geur zich kan verspreiden.

8.7

Koelkasten dienen op een dusdanige wijze te worden opgeslagen, dat tijdens de opslag en transport naar een verwerker, geen koelmiddel kan ontsnappen.

8.8

De verpakte asbesthoudende afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in een afgesloten container. Deze container moet door middel van waarschuwingsborden gekenmerkt zijn als een asbestopslagplaats.

8.9

De roldeuren van de overslagruimte mogen niet gelijktijdig geopend zijn. Wanneer er geen aan/afvoer van afval is dienen de roldeuren gesloten te zijn.

8.10

Kadavers dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen hinder van vliegen of stank als gevolg van die opslag buiten de opslagunit kan optreden.

8.11

De opslagunit dient te allen tijde afgesloten te zijn. Alleen voor het inbrengen van een kadaver of het ledigen van de unit mag deze worden geopend.

8.12

Nadat de opgeslagen kadavers afgevoerd zijn, dient de unit met een deugdelijk ontsmettingsmiddel te worden gereinigd. Het water wat bij het reinigen vrij komt mag niet worden geloosd op de riolering.

8.13

Het destructiemateriaal moet minimaal eenmaal per twee weken worden afgevoerd.

9 Afval

9.1

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

9.2

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

10 Geur

10.1

Wanneer er naar het oordeel van het college van Gedeputeerde Staten sprake is van ernstige hinder dient een geuronderzoek plaats te vinden. Een programma voor het uitvoeren van dat geuronderzoek dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

10.2

indien uit het in 10.1 genoemde geuronderzoek blijkt dat de geurconcentratienormen:

- voor de leef- en woonomgeving maximaal 1 geureenheid als 99,5 percentiel;
- voor verspreide woningen in agrarisch gebied en voor de jachthaven maximaal 1 geureenheid als 95 percentiel, worden overschreden zullen nadere eisen worden gesteld.

11 Gasflessen

11.1

Gasflessen waarvan de herkeurtermijn (periodiek onderzoek) is verstreken mogen niet binnen de inrichting aanwezig zijn.

11.2

Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

ing. E. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;
2. de VROM-Inspectie regio Zuid-West;
3. het Waterschap Zeeuwse Eilanden
4. het RIZA