

Middelburg: 13 september 2007
 Nummer: RMW0710832
 Afdeling: milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

1. AANLEIDING

De heer W.A.M. de Klerk is in het bezit van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 26 januari 1995 met kenmerk 951321/1718.

De inrichting waarop deze vergunning betrekking heeft is bestemd voor het repareren van visserijschepen, sleepboten, potons, binnenvaartschepen, jachten enz. Verder worden onderdelen voor eerdergenoemde vaartuigen gebouwd of gerepareerd. De inrichting is gelegen aan het Haventerrein 2 te Walsoorden, kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie B, nummer 1393 en 1398 (gedeeltelijk).

Uit artikel 8.22 1^e lid van de Wet milieubeheer volgt dat het bevoegd gezag regelmatig de vergunning moet bezien of deze nog toereikend is gezien de ontwikkeling op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. In 2006 hebben wij de vergunning bezien en zijn tot de conclusie gekomen dat de verouderde vergunning niet meer up-to-date is ten aanzien van de huidige regelgeving. Daarom hebben wij in 2006 verschillende keren vooroverleg gevoerd om te komen tot een aanvraag om revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.4 eerste lid van de Wet milieubeheer.

Gezien de trage voortgang om te komen tot een aanvraag en de verwachting dat dit nog lang op zich zou laten wachten hebben wij per brief van 15 februari 2007 kennis gegeven van ons besluit om te stoppen met het aanvraagtraject en de vergunning ambtshalve te actualiseren.

Op basis van artikel 8.22 2^e lid van de Wet milieubeheer actualiseren wij met deze beschikking de volledige vergunning van 26 januari 1995 voor Scheepswerf De Klerk te Walsoorden.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

De heer de Klerk is in het bezit van een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren afgegeven door Rijkswaterstaat. Momenteel hoeft de Wvo-vergunning niet geactualiseerd te worden. Derhalve zal er geen coördinatie plaatsvinden met de waterkwaliteitsbeheerder.

b. Woningwet

Voor het actualiseren van de vigerende vergunning is geen bouwvergunning vereist. De coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn daarmee niet van toepassing.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook ons beleid (Omgevingsplan Zeeland 2006-2012) is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Het streven naar continue verbetering is niet voor niets een uitgangspunt bij de milieuzorggedachte. De inrichting beschikt niet over een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Van de leiding van de inrichting mag worden verwacht dat zij zorgvuldig met het milieu omgaat en dat zij daar ook concreet iets aan doet.

Hoewel wij niet de mogelijkheid hebben om een gecertificeerd milieuzorgsysteem voor te schrijven, zijn wij van mening dat een aantal aspecten van milieuzorg meer aandacht verdient om ze beter beheersbaar te maken en te behouden. Daarom is in hoofdstuk 6 van de voorschriften bepaald dat de vergunninghouder jaarlijks verantwoording aflegt over de veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu die de werkzaamheden hebben veroorzaakt en over de genomen handelingen die zijn uitgevoerd om deze nadelige gevolgen tot een minimum te beperken. Hiervoor hebben wij voorschrift 6.1 opgenomen.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DEZE ACTUALISATIE IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

Het besluit tot deze ambtshalve actualisatie is getoetst aan het wettelijk toetsingskader.

- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op het gezoneerd industrieterrein te Walsoorden. De omliggende percelen hebben allen een industrieel/bedrijfsmatig karakter. De activiteiten van de inrichting passen binnen de planologische bestemming van het gebied waarin ze is gelegen. Bovendien zijn geen ontwikkelingen te verwachten die voor het besluit tot deze ambtshalve actualisatie van belang zijn.

6.2 Beste beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze beschikking voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daartoe dienen binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de best bestaande technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' (opgenomen in de Staatscourant 28 november 2005, nr. 231 / pag. 20) bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn Lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming en;
- Publicatieblad Gevaarlijke Stoffen 15/30

6.3 Bodem en grondwater

Het kader voor de bescherming en de potentieel bodembedreigende activiteiten

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Binnen de inrichting vinden de volgende relevante potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- verspannen van metalen waarbij snij- of koelolie wordt toegepast;
- hogedruk reinigen met water;
- opslag van conserveringsmiddelen (verf, oplosmiddelen, etc) en;
- opslag van dieselolie en smeerolie.

De maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de werkplaats bevinden zich werktuigen waarmee metalen worden bewerkt. Bij het bewerkingsproces komen spanen en warmte vrij. Om deze warmte die vrijkomt bij het bewerkingsproces te verminderen, wordt bij het verspanen (metaal)bewerkingsvloeistoffen toegevoegd. Om verlies van bewerkingsvloeistoffen te beperken dient de vloeistofstraal zo te zijn gericht dat onnodig spatten voorkomen wordt. Een optimale dosering van de bewerkingsvloeistof of het plaatsen van een spatscherm behoort tot de andere mogelijkheid. De metaalbewerkingwerktuigen die zijn uitgerust met een voorziening om bewerkingsvloeistoffen toe te passen worden boven een lekbak geplaatst.

Wanneer een vaartuig voor onderhoud in het dok gaat, wordt als eerste stap de scheepshuid schoon gespoten met water onder hoge druk. Het afvalwater met aangroei en loszittende roest- en verfdeeltjes komt op de dokvloer terecht. Grote en/of zware deeltjes blijven op de vloer achter en worden opgeruimd (als onderdeel van de dokvloerdiscipline) en afgevoerd. Kleine en/of lichte deeltjes dienen met het water via een opvangsysteem naar een waterzuivering te worden gevoerd. Hierin vindt afscheiding plaats tussen deeltjes vaste materie en water voordat het verontreinigde afvalwater wordt geloosd.

Opslag van conserveringsmiddelen moet, ter voorkoming van bodemverontreiniging, geschieden in een goed geventileerde ruimte die voorzien is van een vloeistofdichte opvangbak (lekbak). Deze opslagruimte moet voldoen aan de daarvoor geldende eisen uit de PGS 15. Opslag dieselolie en smeerolie moet, ter voorkoming van bodemreiniging, voldoen aan de daarvoor geldende eisen aan het gestelde in de PGS 30.

Op 9 december 1996 heeft Sagro Milieu Advies Zeeland BV voor Scheepswerf De Klerk een nulsituatiebodemonderzoek op het bedrijfsterrein aan het Haventerrein 2 te Walsoorden uitgevoerd. Gezien de huidige omstandigheden verschillen de activiteiten ten opzichte van december 1996 niet. Hierdoor hebben wij gemeend geen voorschrift op te nemen voor het opnieuw laten uitvoeren van een bodemonderzoek. De nulsituatiebodemonderzoek, met projectnummer 800408, wordt aan deze vergunning verbonden.

Beoordeling en conclusie

In de vigerende vergunning wordt de NRB niet als toetsingskader gebruikt. Daarom zijn wij van mening dat de vigerende vergunning niet voldoende waarborgt dat volgens de systematiek van de NRB wordt gewerkt.

De in potentie bodembedreigende activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Het plan van aanpak, zoals in voorschrift 2.2 is aangegeven, heeft tot doel om tot een aanvaardbaar niveau van een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Hiertoe moet voor elke bodembedreigende activiteit worden onderzocht hoe in de meest voorkomende situaties, met maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico kan worden bereikt.

Rekening houdende met de in het hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften hebben wij gemeend dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico.

6.4 Lucht, stof en stank

In de vigerende vergunning zijn geen voorschriften opgenomen ter voorkoming of beperking van luchtemissies. In het kader van deze ambtshalve actualisatie is gezien of de vigerende vergunning nog toereikend is voor wat betreft luchtaspecten.

Het kader voor de bescherming en de potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

Het toetsingskader met betrekking tot lucht, stof en stank is de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) en het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Binnen de inrichting vinden de volgende relevante potentieel emissie-, stof en/of stankveroorzakende activiteiten plaats:

- damp en stof dat vrijkomt bij lassen, snijbranden en slijpen en;
- vluchtige organische stoffen en verfdeeltjes die vrijkomen als gevolg van conserveerwerkzaamheden.

De maatregelen en voorzieningen ter voorkoming of beperking van lucht- en stofemissie

Las-, snij- en slijpactiviteiten

De mogelijke milieubelasting bij lassen, snijbranden en slijpen van metalen heeft betrekking op emissies naar lucht, energieverbruik en het vrijkomen van afvalstoffen. In het werkboek milieumaatregelen "Metaal- en elektrotechnische industrie", paragraaf C.3.1, zijn in hoofdstuk 3 maatregelen opgenomen ter vermindering van de milieubelasting. Door de nabehandeling van lasrook-emissies wordt de emissie van lasrook gereduceerd. Het afvangen van stof komt, afhankelijk van de nabehandelingstechniek, als afval of afvalwater vrij. Lasrookstof van gelegerde materialen komt veelal als gevaarlijke afvalstof vrij. In bijlage 1 is een stappenplan opgenomen waarmee kan worden vastgesteld of nabehandeling (bijvoorbeeld afzuigen en filteren) van lasrook noodzakelijk is. Dit is ondermeer afhankelijk van de toegepaste lastechniek, het materiaal dat wordt gelast en het jaarverbruik van toevoegingsmateriaal.

Beoordeling en conclusie

De emissies als gevolg van lassen en snijbranden en slijpen zijn moeilijk in te schatten. Mede omdat deze activiteiten deels in de open lucht plaatsvinden. De emissies in de open lucht worden ter plaatse niet afgezogen, hetgeen volgens de huidige inzichten redelijkerwijs ook niet gevegd kan worden in verband met kosteneffectiviteit. Daarnaast hebben deze emissies geen onaanvaardbare gevolgen voor de kwaliteit van het milieu. Bij een jaarverbruik minder dan 6500 kg van het toevoegingsmateriaal bij lassen, wordt in de NeR geen emissie-eisen gesteld aan de uitworppunten. Hierdoor is de NeR niet van toepassing op lassen. Wij zien daarom geen reden om voorschriften op te nemen ter voorkoming van luchtmissies als gevolg van las- snij- en slijpactiviteiten.

Conserveerwerkzaamheden

Door de manier van verwerken van verf kunnen mogelijk verfdeeltjes worden geëmitteerd. Deze mogelijkheid is het grootst indien er verfspuitactiviteiten worden uitgevoerd. In de vigerende aanvraag wordt aangegeven dat het aanbrengen van verf alleen handmatig wordt gedaan door gebruik van kwasten en/of rollers. Hierdoor zijn in de vergunning geen voorschriften opgenomen ter beperking van conserveerwerkzaamheden bij hoge windsnelheden of andere afscherpende maatregelen voorgeschreven.

Beoordeling en conclusie

In Nederland is de richtlijn *Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn*, kortweg het Oplosmiddelenbesluit van kracht geworden. In het kader van dit Oplosmiddelenbesluit bestaan twee Ministeriële regelingen. De belangrijkste is de Regeling Oplosmiddelen-boekhouding. Hierin zijn nadere eisen opgenomen over de inrichting van een oplosmiddelen-boekhouding en de meetmethodiek en meetfrequentie. De voorschriften uit dit besluit zijn rechtstreeks werkend. Dit betekent dat de vergunninghouder zelf verantwoordelijk is aan het voldoen van de voorschriften uit het besluit. Naast de hierboven genoemde rechtstreeks werkende bepalingen hebben wij in hoofdstuk 8, ten aanzien van het conserveren, voorschriften opgenomen ter beperking van emissies naar de lucht.

(Fijn) stof

In 2005 is een nieuw Besluit luchtkwaliteit van kracht geworden. In het Besluit luchtkwaliteit 2005 staan grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht. Voor zwevende deeltjes (PM₁₀), verder fijn stof genoemd, is het relevant om te toetsen aan het Besluit Luchtkwaliteit aangezien de immissie van fijn stof in de buitenlucht in Zeeland de grenswaarden benaderd. In het Besluit Luchtkwaliteit zijn de volgende grenswaarden voor fijn stof opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/nm³, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/nm³

Om de bijdrage van de inrichting aan de immissie van fijn stof te toetsen aan de grenswaarden in het Besluit Luchtkwaliteit wordt gerekend met het programma PluimPlus van TNO, gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging.

Beoordeling en conclusie

De activiteiten binnen de inrichting en het aantal verkeersbewegingen van en naar die inrichting dragen niet bij tot overschrijding van fijn stof. Daarom zijn geen maatregelen voorgeschreven tot vermindering van emissie van fijn stof.

6.5 Geluid

Rond het industrieterrein Walsoorden is bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1990 een geluidszone als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidzone is gebleken dat er sprake was van een sanerings situatie. Door het college van Gedeputeerde Staten is vervolgens een saneringsonderzoek opgestart. Dit saneringsonderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan zijn verwerkt in het op 20 november 1997 door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde programma van maatregelen industrieterrein Walsoorden. Door het ministerie van VROM zijn vervolgens op 30 juni 1998 voor de saneringswoningen maximaal toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld. Na de vaststelling van de maximaal toelaatbare geluidbelasting op de gevels van de woningen kunnen de afgesproken saneringsmaatregelen in de vergunningsvoorschriften van bij de sanering de betrokken bedrijven worden opgenomen. Bij scheepswerf De Klerk behoeften geen saneringsmaatregelen te worden getroffen.

De installaties en werkzaamheden van de scheepswerf zijn niet veranderd ten opzichte van de voorheen vergunde situatie. In lijn hiermee is de in voorschrift 3.1 vergunde geluidsruimte gelijk aan de reeds eerder vergunde geluidsruimte. In verband met het zomerrooster hebben wij in voorschrift 3.2 de mogelijkheid geboden om op ten hoogste 12 dagen de werkzaamheden reeds om 05:00 uur te beginnen.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB ten opzichte van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar.

In voorschrift 3.3 hebben wij de reeds toegestane incidentele verhogingen van het geluidsniveau wederom vergund. Gezien de aard van de werkzaamheden is het niet aannemelijk dat aan incidentele verhogingen tot 10 dB kan worden voldaan. De vergunde verhogingen tot 20 dB boven het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de betreffende periode voldoet nog aan de ten hoogste vergunbare maximale geluidsniveaus.

In voorschrift 3.8 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op het controlepunt mede gezien de invloed van andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen;
- het controlepunt niet ter plaatse van woningen is gesitueerd;
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus berekend dienen te worden met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Wij hebben geconcludeerd dat binnen de inrichting te gebruiken machines, met betrekking tot de geluidsemisatie, overeenkomen met vergelijkbare machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan het toepassen van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezondeerde industrieterreinen.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, tweede lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op het oppervlaktewater, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid daarvan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur,
- b. de verwerking van slib, afkomstig uit een openbaar riool niet wordt belemmerd, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

In de huidige vergunning zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot indirecte lozingen. Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 4.1 en 4.2 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften. Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

6.7 Natuur en Landschap

In 1992 is door de raad van de Europese Gemeenschappen de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "Natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is. Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

Natuurbeschermingswet

Vanaf 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) van kracht. Deze wet regelt de wettelijke implementatie van de bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden (dit is de nieuwe naam voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) zijn aangewezen/aangemeld, te voorkomen, bepaalt deze wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een verstoring effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-gebieden (artikel 19j).

Voor de inwerkingtreding van de wet was er sprake van directe werking van de richtlijnen waardoor in de vergunningen Wet milieubeheer voor inrichtingen gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden tevens een afweging o.g.v. de richtlijnen moest worden gemaakt. Sinds 1 oktober 2005 is dit niet meer het geval. Nu dient, indien er sprake is van mogelijke aantasting van de natuurwaarden, een afzonderlijke vergunning o.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998 te worden aangevraagd.

Het gebied Westerschelde is aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en is direct gelegen naast de inrichting. Deze actualisatie is bedoeld om de huidige vergunde bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren. Verder is vlak langs de kust de stroming van zeewater zodanig dat rustplaatsen voor fauna (zoals zeehonden of vogels) niet aanwezig zijn waardoor ook niet hoeft te worden ge-

vreesd voor verstoring Verontreiniging naar de bodem wordt door de aanwezige kwelsituatie voorkomen. Gelet op de geringe milieubelasting die de inrichting op korte afstand van haar grenzen veroorzaakt, is niet aannemelijk dat de natuurlijke kenmerken van het beschermingsgebied worden aangetast door de activiteiten binnen de inrichting waardoor sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Samengevat is er geen reden om een Nb-wet vergunning aan te vragen.

6.8 Verkeer

Op de locatie werken ongeveer drie medewerkers. Deze medewerkers komen per fiets naar de locatie. De aanvoer van grond- en hulpstoffen vindt plaats met vrachtwagens. Gelet op de ligging van de inrichting op het bedrijventerrein dat goed ontsloten is via de Havenstraat, Walsoordensestraat en Rijksweg 60 worden geen bijzondere effecten ten aanzien van dit onderwerp verwacht. Daarom zien wij geen reden om voorschriften ten aanzien van verkeer aan deze vergunning te verbinden.

6.9 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit 20.000 Kwh elektriciteit, 1000 liter dieselolie, 6400 liter zuurstof en 480 kg propaan en derhalve niet relevant.

Rekening houdend met voornoemde verbruiken achten wij het niet noodzakelijk dat extra aandacht wordt besteed aan het treffen van energiebesparende maatregelen. Derhalve zijn geen voorschriften ten aanzien van energie in deze vergunning opgenomen.

6.10 Afvalstoffen

Binnen de inrichting ontstaat een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven. Wij zijn van mening dat de huidige vergunning niet meer toereikend is gezien de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

Afval van oplosmiddelen of mengsels hiervan en afval van verf en lak, zijn afvalstoffen die gezien de aard daarvan extra aandacht dient te krijgen. In hoofdstuk 9 van de vergunning hebben wij voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke afvalstoffen.

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar.

In voorschrift 9.4 is derhalve vastgelegd dat afvalstoffen voor een termijn van ten hoogste één jaar binnen de inrichting mogen worden opgeslagen. In voorschrift 9.5 is tenslotte gesteld dat stagnatie van afzet van afvalstoffen onverwijld moet worden medegedeeld aan het bevoegd gezag.

6.11 Grond- en hulpstoffen

Ons beleid is gericht op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de activiteiten van de scheepswerf, alsmede de bij ons bekend zijnde gegevens inzake de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen, geven geen aanleiding tot het opnemen van specifieke voorschriften met betrekking tot dit milieu-aspect.

6.12 (Externe) Veiligheid

Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen op industriële schaal. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico);
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval.

Binnen de inrichting bevinden zich diverse gevaarlijke stoffen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen scheepswerf De Klerk is van een geringe omvang, namelijk ongeveer vier flessen (à 80 liter) zuurstof en 6 flessen (à 12 kg) propaan.

De ligging van de scheepswerf op het haventerrein tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt ongeveer 85 meter. De hoeveelheid en het effectafstand van propaangas levert voor de omgeving met betrekking tot de afstand een verwaarloosbaar risico.

In geval van een (beginnende) brand hebben wij in hoofdstuk 10 van de voorschriften bepalingen opgenomen waarin voorzieningen en maatregelen zijn opgenomen die voldoende waarborgen om ongevallen te voorkomen of de gevolgen van alsnog voorkomende ongevallen te beperken.

7. ZIENSWIJZEN EN/OF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen zienswijzen en/of adviezen ontvangen.

8. BELEID

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan. Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van deze beschikking is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

9. VOORSCHRIFTEN

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.1 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 5 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

10. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om:

1. de voorschriften van de vergunning van 26 januari 1995 met kenmerk 951321/1718 in te trekken;
2. in plaats daarvan de volgende voorschriften aan deze vergunning te verbinden en;
3. de aanvraag van 28 september 1994 met kenmerk 949037 onderdeel te maken van deze vergunning.

Voorschriften behorende bij de ambtshalve actualisering van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van de heer W.A.M. de Klerk voor de scheepswerf gelegen aan het Haventerrein 2 te Walsoorden.

INHOUDSOPGAVE

1)	Algemeen.....	12
2)	Bodem.....	12
3)	Geluid.....	13
4)	Indirecte Lozingen	14
5)	Beëindigen bedrijfsactiviteiten	14
6)	Milieuzorg rapportageverplichtingen.....	15
7)	Opslag algemeen.....	15
	7.1 Gasflessen.....	15
	7.2 Opslag (PGS 15)	16
	7.3 Opslag (PGS 30)	16
8)	Activiteiten.....	17
	8.1 Conserveren	17
	8.2 Gritstralen	17
9)	Afval	17
10)	Brandpreventie en bestrijding	18

1) ALGEMEEN

1.1

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, uitdrukkelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.2

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.3

In de inrichting is tijdens de werkuren/openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.4

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden;
- de openingstijden van de inrichting;
- (alarm) telefoonnummer.

1.5

Op het terrein van de inrichting worden geen:

- materialen en/of afvalstoffen verbrand;
- afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten;
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem gebracht;
- brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

2) BODEM

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

2.2

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning voldoet de vergunninghouder aan het gestelde in voorschrift 2.1. De vergunninghouder legt een beschrijving van het plan van aanpak ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Hierin geeft de vergunninghouder aan op welke wijze hij het bodemrisico tot het aanvaardbare niveau van eind emissiecategorie 1 verkleint.

2.3

De vergunninghouder bewaart vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeeroliën, koelvloeistoffen, e.d., boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit. Vergunninghouder heeft voorzieningen getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

2.4

De vergunninghouder verwijdert gemorste vloeistoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, onmiddellijk. Daartoe zijn op de plaatsen in een inrichting waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen aanwezig. Gebruikte absorptiemiddelen dienen als gevaarlijk afval te worden behandeld en afgevoerd.

2.5

Het gebruik van stoom of water onder verhoogde druk vindt alleen plaats op een zodanige wijze, zondig door het aanbrengen van doelmatige voorzieningen, dat zich geen stoom, water of nevel ten gevolge van het reinigen buiten de wasplaats kan verspreiden. De wasplaats dient aangesloten te zijn op een slibafscheider.

3) GELUID

3.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de in de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt in de periode van 07:00 tot 19:00 uur op het op bijgevoegde tekening (MGE 270) aangegeven controlepunt 1 niet meer dan:

- 42 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 30 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 30 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Toelichting:

De in dit voorschrift aangegeven geluidsniveaus gedurende de avond- en nachtperiode zijn niet bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden, doch voor het in werking kunnen hebben van algemene voorzieningen, zoals een kachel.

3.2

Van de in voorschrift 3.1 aangegeven geluidsniveaus mag gedurende maximaal 12 dagen, in de uren tussen

05:00 uur en 07:00 uur, worden afgeweken voor het vroeger beginnen met de werkzaamheden. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, bedraagt gedurende deze dagen op de op bijgevoegde tekening (MGE 270) aangegeven controlepunt 1 niet meer dan:

- 42 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 30 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 37 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

3.3

Maximale geluidsniveaus ($L_{Amax} = L_i - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, overschrijden het op de op bijgevoegde tekening (MGE 270) aangegeven controlepunt 1 de toegestane langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met niet meer dan 20 dB.

3.4

Alle in de inrichting in werking zijnde verbrandingsmotoren zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers.

3.5

Geluid afkomstig van audiovisuele apparatuur die in de inrichting aanwezig is, is buiten de inrichting niet waarneembaar.

3.6

Gedurende het laden en lossen is de motor van het voertuig waarin wordt geladen en/of wordt gelost, niet in werking tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.

3.7

De voor de wal van de inrichting liggende schepen welke niet kunnen voorzien in hun stroomvoorziening door middel van een wal aansluiting en derhalve voor hun eigen elektrische energie zorgen door middel van een aggregaat moeten voldoen aan de geluidsvoorschriften van dit hoofdstuk.

3.8

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

4) INDIRECTE LOZINGEN

4.1

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- o de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- o de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

4.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- o grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
- o bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vormalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
- o gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- o stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- o stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn;
- o stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.

4.3

De slibvangput en olie-afscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd; een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.

5) BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN

5.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De vergunninghouder verwijdt, onverlet het bepaalde in de voorschriften 5.2 en 5.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

5.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 5.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

6) MILIEUZORG RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN

6.1

De vergunninghouder legt jaarlijks verantwoording af over de veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting in deze beschikking beschreven bedrijfsonderdelen hebben veroorzaakt en over het totaal van acties die zijn uitgevoerd om deze nadelige gevolgen tot een minimum te beperken. Hiertoe legt vergunninghouder vóór 1 april van ieder kalenderjaar een milieuverslag ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In dit milieuverslag rapporteert de vergunninghouder ten minste over de volgende onderdelen:

- emissies naar de lucht, wat betreft vluchtige organische stoffen (VOS) en stof;
- afvalstoffen;
- energieverbruik;
- energiebesparingsmaatregelen;
- incidenten.

7) OPSLAG ALGEMEEN

7.1 GASFLESSEN

7.1.1

Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 115 liter, moeten met uitzondering van werkvoorraden of op een laskar geplaatste gasflessen, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.

7.1.2

Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten.

7.1.3

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw moet dat deel van de wand, en de wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weerszijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten te bezitten.

7.1.4

De gasflessen opslagvoorziening moet afhankelijk van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) gelegen zijn op de in onderstaande tabel genoemde afstanden van de inrichtingsgrens / bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting.

	WBDBO 60 min.	WBDBO 30 min.	WBDBO 0 Min.
Afstand in m. tot inrichtingsgrens	0	1	3
Afstand in m. tot bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting	0	3	5

7.1.5

Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd.

7.1.6

Gasflessen waarvan de herkeurtermijn (periodiek onderzoek) is verstreken mogen niet binnen de inrichting aanwezig zijn.

7.1.7

In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend. Aan de buitenzijde van de opslagplaats moet op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" overeenkomstig NEN 3011.

7.1.8

Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.

7.1.9

Indien opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 m tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering en van tenminste 7,5 m tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.

7.2 OPSLAG (PGS 15)

7.2.1

Opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen in emballage (<10 ton) (b.v. voor verf, oplosmiddelen, smeerolie, etc.)

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslagplaatsen aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 15.

Het betreft de volgende paragrafen van PGS 15:

- Paragraaf 3.1, Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Paragraaf 3.2, Bouwkundige eisen aan een opslagvoorziening;
- Paragraaf 3.2.2, Voorschriften uitpandige opslagvoorziening;
- Paragraaf 3.3, Kwaliteit vloeren, m.u.v. voorschrift 3.3.1, 3.3.2;
- Paragraaf 3.4, Kwaliteit stellingen;
- Paragraaf 3.7, Ventilatie;
- Paragraaf 3.8, Voorkomen van verontreiniging hemelwater;
- Paragraaf 3.9, Productopvang;
- Paragraaf 3.11, Verpakking en etikettering;
- Paragraaf 3.12, Onverenigbare combinaties;
- Paragraaf 3.13, Gebruik opslagvoorziening;
- Paragraaf 3.15, Rook- en vuurverbod, blustoestellen;
- Paragraaf 3.20, Toegankelijkheid voor onbevoegden.

7.3 OPSLAG (PGS 30)

7.3.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de opslagplaatsen voor K3-vloeistof aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 30.

Het betreft de volgende paragrafen van PGS 30:

- Paragraaf 4.1, Constructie-eisen;
- Paragraaf 4.2, Constructie-eisen voor leidingen en appendages (m.u.v. 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14)
- Paragraaf 4.3, Installatie voorschriften (m.u.v. 4.3.5);
- Paragraaf 4.4, Gebruiksvoorschriften;
- Paragraaf 4.5, Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie;
- Paragraaf 4.8, Aanvullende voorschriften voor inpandige opslag.

8) ACTIVITEITEN

8.1 CONSERVEREN

8.1.1

Het verwerken van verf en/of andere conserveringsmiddelen worden opgebracht door het gebruik van kwasten en/of rollers. Verfspuitactiviteiten vinden er binnen de inrichting niet plaats.

8.1.2

In de werkplaats, op de kade en in de dokken mogen verf, verdunningsmiddelen en/of andere conserveringsmiddelen uitsluitend aanwezig zijn in een hoeveelheid die voor de goede gang van het dagelijks werk noodzakelijk is.

8.1.3

Indien de dagelijkse voorraad aan verf, verdunningsmiddelen en/of andere conserveringsmiddelen tijdelijk buiten een opslagruimte is opgesteld, dient de plaats en de wijze hiervan zodanig te worden uitgevoerd, dat dit is gevrijwaard tegen beschadiging, omvallen en aanrijding. De opslagplaats dient vloei-stofdicht te zijn en/of vloeistofdicht zijn afgedekt door het toepassen van afdekzeilen.

8.2 GRITSTRALEN

8.2.1

Binnen de inrichting vinden er geen straalwerkzaamheden plaats.

8.3 Verspanende werkzaamheden

8.3.1

Metaalverspanende werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd, dat verontreiniging naar de bodem en/of lucht van (metaal)bewerkingsvloeistoffen wordt voorkomen.

9) AFVAL

9.1

Verf- en overige conserveringsresten zoals verfresten, hulpmiddelen (kwasten, rollers, poetsdoeken), verblikken, afdekmiddelen, afplaktape en vervuilde oplos- en/of verdunningsmiddelen dienen na het beëindigen van de conserveringswerkzaamheden, te worden opgeruimd en overgebracht naar de daarvoor bestemde opslagplaats.

9.2

Bij verspanende werkzaamheden vrijkomende, al dan niet met aanhangende (metaal)bewerkingsvloeistoffen, afvalstoffen worden overgebracht naar de daarvoor bestemde opslagplaats zodat geen verontreiniging naar de bodem kan plaatsvinden. Afvalstoffen worden naar soort gescheiden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen.

9.3

Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren conserveringsresten, ferro- en non-ferrometalen al dan niet voorzien van bewerkingsvloeistoffen af te geven aan een vergunninghoudster die overeenkomstig het LAP (Landelijk afvalbeheerplan 202-2012) de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof naleeft.

9.4

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

9.5

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

10) BRANDPREVENTIE EN BESTRIJDING

10.1

In de gehele inrichting worden die plaatsen en die gebouwen waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen de gevarenczones, duidelijk aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

10.2

Het terrein moet zodanig zijn ingedeeld en uitgevoerd dat alle delen van het terrein te allen tijde goed bereikbaar zijn voor voertuigen met brandblus- en reddingsmateriaal.


10.3

Er dienen voldoende brandblusmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn. De aard en hoeveelheid van de brandblusmiddelen moet in overleg met de brandweer in de gemeente Hulst worden bepaald. De vergunninghouder informeert hierover het bevoegd gezag schriftelijk binnen 6 weken na het van kracht worden van de vergunning.

10.4

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed zijn.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst en;
2. Rijkswaterstaat directie Zeeland.