

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 24 november 2004 is een verzoek ingekomen van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. te 's Heerenhoek om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer. De aanvraag is op 14 december 2004 en 20 april 2005 aangevuld.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het (tijdelijk) opslaan en bewerken van grond en bouwstoffen. Het betreffen schone bouwstoffen alsmede categorie 1 en 2 bouwstoffen. Voorts kunnen bouwstoffen met een niet of onvoldoende bekende samenstelling worden opgeslagen. Het betreft partijen grond en bouwstoffen afkomstig van projecten, waarvan de verwijdering op de locatie noodzakelijk was zonder dat er een bemonstering en analyse uitgevoerd kon worden of doordat de beoordeling van het bodemonderzoek onvoldoende zekerheid kon bieden. Op enig moment kan er (maximaal) 100.000 ton bouwstof binnen de inrichting (terreindeel D en E) in opslag zijn.

De inrichting is gelegen aan de Polenweg 11 te Nieuwdorp, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie A, nummers 1186/1254.

Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over een revisievergunning van 13 april 2004 en een veranderingsvergunning van 6 januari 2005.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

Wvo

Op 24 november 2004 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan Rijkswaterstaat, namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, en aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden vergunning gevraagd voor bovengenoemde inrichting.

Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer een gecoördineerde behandeling plaats.

Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 27 juni 2005 aan Rijkswaterstaat en waterschap Zeeuwse Eilanden meegedeeld dat er met het oog op de samenhang voor ons geen reden bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergunning.

Overeenkomstig artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer zijn Rijkswaterstaat en het waterschap Zeeuwse Eilanden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de beide aanvragen.

Bij brief van 17 februari 2005, ontvangen 21 februari 2005, kenmerk 0501893 heeft Rijkswaterstaat ons meegedeeld dat er geen aanleiding is tot het maken van op- of aanmerkingen.

Bij brief van 15 maart 2005, ontvangen 22 maart 2005, kenmerk 0501893 heeft het waterschap Zeeuwse Eilanden ons meegedeeld dat er geen aanleiding is tot het maken van op- of aanmerkingen.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is.

De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. beschikt nog niet over een bedrijfsintern milieuzorgsteeem. Ter voldoening van het in de revisievergunning opgenomen voorschrift 2.1, zal voor 4 juni 2005 een beheersysteem opgesteld zijn. Dit is ook opgenomen in de onderhavige aanvraag.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Polenweg 11 te Nieuwdorp. Het terrein waarop de inrichting zich bevindt, is gelegen op het gezoneerde industriegebied Vlissingen-Oost en heeft als bestemming "industrie". Het terrein waar onderhavige uitbreiding betrekking op is gelegen aan de IJslandweg (ong.), grenst aan de oostzijde aan het terrein aan de Polenweg en heeft aan deze weg een eigen toegang. In het kader van de milieuvergunning betreft het een 1 inrichting met de inrichting van vergunninghouder aan de Polenweg 11.

Het opslagterrein D en E heeft een oppervlakte van ca. 8.000 m², waarvan 4.000 m² is bestemd voor de opslag van partijen grond en bouwstoffen waarvan de chemische samenstelling niet bekend is (terreindeel D). De ingezamelde grond en bouwstoffen worden tijdelijk in vakken opgeslagen totdat bekend is welke samenstelling c.q. categorie de betreffende partij heeft. Vervuilde grond en bouwstoffen worden naar een erkend verwerker afgevoerd. De partijen schoon en categorie 1 en 2 grond en bouwstoffen worden tijdelijk opgeslagen en vervolgens afgevoerd voor hergebruik conform het bouwstoffenbesluit.

6.2 Bodem en grondwater

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

De maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Zoals uit de aanvraag en de aanvulling blijkt worden of zijn de volgende voorzieningen of maatregelen getroffen ter voorkoming van bodemverontreiniging:

- Terreindeel D voor de grond met onbekende kwaliteit en categorie 2 is voorzien van een vloeistofdichte welke vloer conform CUR/PBV 44 wordt beoordeeld. Het hemelwater van deze vloer wordt via een olie-afscheider en een slibvanger afgevoerd naar het AWZI –riool.
- Terreindeel E voor de grond en/of bouwstoffen met bekende kwaliteit (schoon, danwel categorie 1) is voorzien van een vloeistofkerende vloer. Het hemelwater wordt via een olie-afscheider en een slibvanger afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen, welke met de voorschriften 3.1 en 3.2 zijn vastgelegd, is er sprake van een verwaarloosbaar risico.

6.3 Lucht, stof en stank

De potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

Tijdens het op- en overslaan van grond en/of bouwstoffen kan stofvorming optreden. Stank zal niet optreden.

De maatregelen en voorzieningen ter voorkoming/beperking van emissies, stof en/of stank

Zoals uit de aanvraag blijkt wordt zo vaak als nodig het stof opgeruimd, danwel de stuifgevoelige opslagen vochtig gemaakt. Sproeiwater is hiervoor voldoende beschikbaar in het aanwezige bufferbassin.

Beoordeling en conclusie

Stank zal niet voorkomen. Ter voorkoming van stofverspreiding dienen de bouwstoffen en de grond, indien nodig, besproeid te worden. Daarnaast dient zo vaak als nodig stof op de rijroutes te worden opgeruimd. Door het opnemen van voorschriften 10.1 en 10.3 hebben we geborgd dat er daadwerkelijk gesproeid danwel geveegd wordt.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden en/of grenswaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

6.4 Geluid

Rond het industrieterrein Vlissingen-oost is op 26 juli 1991 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidzone is gebleken dat er sprake was van een sanerings situatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is in oktober 1997 door het college van gedeputeerde Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) vast te stellen.

Ingevolge artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder heeft de minister voor de gevels van de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen waarop het programma van maatregelen betrekking heeft hogere grenswaarden van de geluidsbelasting vastgesteld.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. aangevraagde geluidruimte ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie van de uitbreiding getoetst aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen. De uitbreiding van de activiteiten beperkt zich geheel tot de dagperiode. Om die reden is er voor de avond- en nachtperiode geen extra geluidsvoorschrift opgenomen.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt).

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de aangevraagde uitbreiding een bijdrage op de zonegrens levert van ten hoogste 18 dB(A). Dit geeft geen relevante toename van de totale bijdrage van de inrichting, hetgeen ten hoogste 38 dB(A) is. Deze bijdrage van de gehele inrichting op de zonegrens is inpasbaar.

Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de uitbreiding ten hoogste 22 dB(A). Dit geeft geen relevante toename van de totale bijdrage van de inrichting, hetgeen 42 dB(A) is.

Gezien de grote afstand van de inrichting tot de gevels van de woningen (>1 km) is ervoor gekozen de controlepunten in de directe nabijheid van de inrichting te situeren. Op deze controlepunten zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau opgenomen. Hierdoor blijft toetsing aan de gestelde grenswaarde door middel van controlemetingen op een aantal punten mogelijk. Op een aantal

andere vergunningspunten zal controle door alleen metingen niet meer mogelijk zijn. Indien noodzakelijk kan de geluidbelasting op deze punten worden gecontroleerd door bronmetingen aangevuld met overdrachtsberekeningen. Indien op de controlepunten aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan zal de toelaatbare geluidsbelasting op de zonegrens eveneens niet worden overschreden.

Door de grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (> 1km) zal een demping van meer dan 70 dB optreden. Bij een dergelijke demping zullen op de gevels van de woningen, bij normale bedrijfsomstandigheden geen ontoelaatbare verhogingen van het heersende geluidsniveau optreden. Het opnemen van een voorschrift ter beperking van piekgeluiden achten wij om deze reden niet noodzakelijk.

De in de handleiding "Meten- en Rekenen Industrielawaai" (uitgave 1999) module C methode II voorgescreven luchtabsorptiecoëfficiënt (A_{lu}) blijkt voor grote industrieterreinen met open procesinstallaties op grotere afstand van het industrieterrein een te conservatieve inschatting van de optredende luchtdemping te geven. Uit een onderzoek van TNO-TPD voor het Rijnmondgebied blijkt de werkelijkheid voor dit soort industrieterreinen beter benaderd te worden met een aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt ($A_{lu, TNO}$). De Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland heeft aan de Inspectie Milieuhygiëne om toestemming verzocht tot toepassing van deze aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt op het industrieterrein Vlissingen-Oost. Bij brief van 17 juli 2001 (kenmerk 130701012T/LC) heeft de Inspectie Milieuhygiëne toestemming gegeven voor het gebruik van deze aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt voor dit industrieterrein. Bij het bepalen van de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus is gebruik gemaakt van deze aangepaste luchtdemping.

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezoneerde industrieterreinen.

6.5 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in hoofdstuk 5 van de voorschriften is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB.

Om te voorkomen dat de bedrijfsriolering dichtslibt, en verontreinigd water van de vloeistofdicte vloer de bodem instroomt is in voorschrift 5.6 bepaald dat de bedrijfsriolering eenmaal per jaar moet worden geïnspecteerd op haar werking.

6.6 Natuur en Landschap

De raad van de Europese Gemeenschappen heeft in 1979 de Richtlijn 79/409/EEG vastgesteld inzake het behoud van de vogelstand (hierna Vogelrichtlijn). In 1992 is door deze raad de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is.

Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De na-

druk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

Het terrein waar de activiteiten plaats gaan vinden bevindt zich op ruime afstand van het aangewezen gebied in het kader van de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn, de Westerschelde. Gezien de aard van de activiteiten hebben deze geen gevolgen voor de Westerschelde.

Gezien het feit dat er gebruik gemaakt gaat worden van een braakliggend terrein, dient mogelijk een ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet aangevraagd te worden bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

6.7 Verkeer

De aangevraagde maximale verwerkingscapaciteit bedraagt 100.000 ton/jaar. De aan- en afvoer vindt plaats in vrachtwagens. Om het aantal verkeersbewegingen te beperken worden de aan- en afvoertransporten zoveel mogelijk gecombineerd. Gemiddeld zullen er per dag ca 20 vrachtwagens naar en van de inrichting komen. Gezien de aanwezige infrastructuur worden er geen verkeerstechnische problemen verwacht.

6.8 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat alleen uit energieverbruik van de laad-schop, de zeefinstallatie en een menginstallatie.

Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken.

6.9 Afvalstoffen

Op 1 januari 2005 is het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van kracht geworden. Hierin zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

6.10 Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden.

Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 6.1 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.11 (Externe) Veiligheid

De activiteiten binnen de inrichting geven geen aanleiding tot het opnemen van voorschriften met betrekking tot externe veiligheid.

6.12 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder

meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aan toont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In de aanvraag is opgenomen dat de stoffen maximaal een jaar binnen de inrichting worden opgeslagen. Dit hebben we in voorschrift 8.3 vastgelegd. In voorschrift 7.5 is gesteld dat stagnatie van afzet van afvalstoffen onverwijld moet worden medegedeeld aan het bevoegd gezag.

6.13 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor de aangevraagde afvalstromen (schone, categorie 1 en 2 bouwstoffen) specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Binnen de inrichting worden (tijdelijk) grond en bouwstoffen met een niet of onvoldoende bekende samenstelling opgeslagen. Als na partijonderzoek blijkt dat de onderzochte partij niet als bouwstof (conform het Bouwstoffenbesluit) nuttig herbruikbaar is, wordt deze afgevoerd naar een erkende verwerker (reinigen danwel storten). De partijen grond en bouwstoffen worden hergebruikt. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van het LAP.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt. In hoofdstuk 7 van de voorschriften zijn voorschriften ten aanzien van acceptatie, registratie en stagnatie opgenomen.

Voorts is in voorschrift 9.4 bepaald dat mengen niet is toegestaan. In hoofdstuk 1 van de voorschriften is hiertoe de definitie van mengen opgenomen. Het samenvoegen van partijen grond die qua aard, samenstelling vergelijkbaar met elkaar zijn mag wel onder bepaalde voorwaarden. Dit is geregeld in voorschrift 9.3.

Conclusie

De op- en overslag van bouwstoffen past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheersplan. In de voorschriften 9.3 zijn voorschriften opgenomen aangaande samenvoegen en mengen.

7. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen ingekomen.

8. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Op 2 augustus 2005 zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning, anoniem, de volgende bedenkingen ingediend.

1.

Er is economisch gezien geen plaats voor twee soortgelijke grondbanken in dezelfde omgeving. Voor zover althans conform de regels van de Wet milieubeheer wordt gewerkt. Het vermoeden bestaat dat bij Sagro de integriteit ontbreekt, gezien het feit dat vooruitlopend op de definitieve vergunning al diverse stortactiviteiten op het Sagro-terrein zijn waargenomen.

Bij het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, worden de aangevraagde activiteiten getoetst op de milieugevolgen. Economische aspecten zijn geen toetsingsgrond voor de Wet milieubeheer.

In de vergunning voor de Sagro zijn diverse voorschriften opgenomen. Wij zullen er op toezien dat deze ook worden nageleefd. Voor zover ons bekend vinden op de nu aangevraagde terreindelen geen activiteiten plaats. Bij een controlebezoek (10 augustus jl.) zijn ook geen activiteiten geconstateerd op deze terreindelen. Het terrein ligt momenteel braak. Vergunninghouder heeft bovenstaande telefonisch bevestigd.

2.

Het zou veel doelmatiger zijn om te stimuleren dat kleine grondbanken elders in de regio worden gevestigd, zodat minder grond door de provincie getransporteerd moet worden. Het milieu wordt dan minder belast door roet, stof en dergelijke en Nederland kan beter voldoen aan de Europese normen voor uitstoot van gevaarlijk(e) stof(fen).

In paragraaf 6.13 is de doelmatigheidstoetsing van de aangevraagde activiteiten opgenomen. De conclusie van de toetsing is dat de activiteiten voldoen aan het LAP en doelmatig zijn. Wij hebben derhalve geen grond om de gevraagde vergunning te weigeren.

9. VERGUNNINGSTERMIJN

Er wordt vergunning gevraagd voor de resterende termijn van de vigerende vergunning tot 13 april 2014.

10. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

De voorschriften die we hebben opgenomen bij de revisievergunning van 13 april 2004 gelden voor de gehele inrichting. Derhalve zijn ze, waar relevant, ook van toepassing op onderhavige veranderingen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

11. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om:

- aan Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. de gevraagde vergunning te verlenen tot 13 april 2014 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken;
- voor zover niet tegemoet wordt gekomen aan de bedenkingen, deze ongegrond te verklaren.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de vergunning van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. voor de inrichting aan de Polenweg te Nieuwdorp (industrieterrein Vlissingen-Oost).

INHOUDSOPGAVE

1.	BEGRIPPENKADER	8
2.	ALGEMEEN	8
3.	BODEM	9
4.	GELUID	9
5.	INDIRECTE LOZINGEN	10
6.	BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN	11
7.	ACCEPTATIE, STAGNATIE EN REGISTRATIE	11
8.	OPSLAG	12
9.	GRONDBANK	12
10.	LUCHT	13
11.	PROEVEN	13

1. BEGRIPPENKADER

Bewerken: het veranderen van de aard of hoedanigheid van afvalstoffen door het behandelen met fysische methoden, voor hergebruik en bewerking (NEN 5880). Hieronder vallen bijvoorbeeld ontwateren, scheiden, wassen, verdichten etc.

BRL: Beoordelingsrichtlijn.

BRL-9308: "Grond voor toepassing in werken", d.d. 27 april 1999.

NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen te Den Haag.

Mengen: Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.

Partij: een hoeveelheid afval afkomstig van één ontdoener die uit het oogpunt van haar (deel)proces van oorsprong, aard, eigenschappen en samenstelling en uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij de ontdoener als eenheid wordt beschouwd.

2. ALGEMEEN

2.1

Onverminderd het bepaalde in deze beschikking is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- de emissie van luchtverontreinigende stoffen ;
- de emissie van (fijn) stof;
- het verbruik van grond- en hulpstoffen.

2.2

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

2.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming. De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

2.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2.5

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

2.6

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

2.7

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden
- de openingstijden van de inrichting
- (alarm) telefoonnummer.

3. BODEM

3.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissie categorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

3.2

Het terreindeel waar de opslag van grond en bouwstoffen met onbekende samenstelling plaats vindt (terreindeel D), is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Uiterlijk 2 maanden na de start van de opslag van grond met een onbekende kwaliteit dient vergunninghouder te beschikken over een geldig "PBV verklaring vloeistofdichte voorzieningen" op basis van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 voor de betreffende vloer. Dit document is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

4. GELUID

4.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de bij het veranderen van de inrichting toegevoegde of gewijzigde installaties, alsmede door de binnen de verandering van de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de aangegeven controlepunten, niet meer dan:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur
1	x = 40586; y = 384677	31 dB(A)
2	x = 40102; y = 384493	33 dB(A)
3	x = 40282; y = 385141	40 dB(A)

Toelichting:

Uit het oogpunt van handhaving zijn hieronder de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van de totale inrichting aangegeven:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur
1	x = 40586; y = 384677	50 dB(A)
2	x = 40102; y = 384493	57 dB(A)
3	x = 40282; y = 385141	65 dB(A)

4.2

Meting en beoordeling van de in voorschrift 4.1 opgenomen geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. In afwijking van deze Handleiding rekent vergunninghouder bij het bepalen van de overdrachtdemping met een aangepaste luchtabSORPTIECOëFFICIënt (aangeduid als $A_{lu, TNO}$) zoals staat weergegeven in onderstaande tabel:

oktaafband (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$A_{lu, TNO}$ (dB/km)	0.14	0.27	0.55	0.94	1.9	3.8	7.8	19	55

5. INDIRECTE LOZINGEN

5.1

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

5.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vernalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
- gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

5.3

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden. Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

5.4

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster, ten minste aan de volgende eisen:

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10;
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6487;
- het gehalte aan minerale olie is niet hoger dan 50 mg/l, volgens NEN-en-ISO 9377-2;
- de temperatuur is niet hoger zijn dan 30 °C, volgens NEN 6414;
- het gehalte aan bezinkselvolume bedraagt niet meer dan 5 ml/l, volgens NEN 6623.

5.5

De vergunninghouder waarborgt de goede werking van de slib/zandvangput en de olie/benzine-afscheider. Daartoe inspecteert vergunninghouder deze elk kwartaal en ontdoet ze zonodig, maar ten minste éénmaal per jaar, van zand/slib respectievelijk olie/benzine.

De vergunninghouder legt de resultaten van de inspecties alsmede de hoeveelheden afgevoerd slib/zand resp. olie/benzine in een milieulogboek vast. Deze gegevens worden gedurende twee jaar op de inrichting bewaard.

De vergunninghouder kan dit milieulogboek te allen tijde op verzoek tonen.

5.6

De vergunninghouder is verplicht de bodembeschermende functie van de aanwezige bedrijfsriolering te onderhouden en in stand te houden. Zo vaak omstandigheden hiertoe aanleiding geven en met een minimum van eenmaal per jaar moet deze riolering op zijn werking worden geïnspecteerd. Van deze inspecties moet administratie worden bijgehouden.

Toelichting:

Onder inspectie kan verstaan worden een visuele inspectie, maar ook middels het doorspuiten van de riolering.

6. BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN

6.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De vergunninghouder verwijdert, onverlet het bepaalde in de voorschriften 6.2 en 6.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

6.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodem onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuv vergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

6.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 6.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

7. ACCEPTATIE, STAGNATIE EN REGISTRATIE

Acceptatie

7.1

Binnenkomende partijen worden alleen geaccepteerd indien voldaan wordt aan het acceptatiebeleid zoals dat is opgenomen in bijlage 6 van de vergunningaanvraag.

7.2

Wijzigingen in de acceptatieprocedure worden, minimaal 8 weken voor de geplande invoering, ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder is verplicht de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief de goedgekeurde wijziging) toe te passen.

7.3

Van partijen grond met onbekende samenstelling wordt conform bijlage F van het Bouwstoffenbesluit bepaald of deze herbruikbaar zijn als schone danwel categorie 1 of 2 grond. De resultaten van het partijonderzoek zijn binnen 4 maanden na acceptatie van de partij bekend. Met het Bouwstoffenbesluit wordt het besluit bedoeld, dat op het moment van handelen geldig is.

7.4

Indien uit de resultaten van de in voorschrift 7.3 bedoelde keuring blijkt dat een partij grond conform het bouwstoffenbesluit niet herbruikbaar is, wordt deze partij binnen 2 maanden na het bekend worden van de analyseresultaten afgevoerd naar een erkende verwerker.

Stagnatie

7.5

Indien de afvoer van (afval)stoffen uit de inrichting stagneert dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk mee te delen aan directie RMW. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de eventuele plaats waar de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen worden;
- de vermoedelijke tijdsduur van de stagnatie.

7.6

Indien een stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen langer dan 3 maanden voortduurt, moet de aanvoer van die bewuste (afval)stof worden beëindigd. Hiervan moet direct melding worden gemaakt aan de directie RMW. Indien, voor dat de termijn van 3 maanden is verstreken, duidelijk is dat die stagnatie deze termijn zal overschrijden, mag vanaf dat moment eveneens geen aanvoer meer plaatsvinden van die (afval)stof

Registratie

7.7

De hoeveelheid geaccepteerde en afgevoerde partijen (afval)stoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug waarvan gebruik gemaakt wordt is overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut geijkt.

8. OPSLAG

8.1

Binnen de inrichting (voor zover het terreindeel D en E betreft) is een maximale hoeveelheid van 100.000 ton (secondaire) bouwstoffen aanwezig.

8.2

Gecompartimenteerde eenheden afvalstoffen zijn gewaarmerkt. Maandelijks stelt de vergunninghoudster een voorraadadministratie vast. Deze wordt geregistreerd en op tekening aangegeven.

8.3

Afvalstoffen mogen ten hoogste voor een termijn van één jaar worden opgeslagen.

8.4

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een op zeker moment in bulk aanwezige hoeveelheid afvalstoffen binnen één jaar uit de inrichting is verwijderd.

8.5

Opgeslagen partijen grond met onbekende samenstelling worden in vakken (gecreëerd middels keurwanden) opgeslagen, of zijn van elkaar gescheiden door een ruimte van 1 meter open te laten tussen de voet van partijen.

9. GRONDBANK

9.1

In de aangevoerde grond mag maximaal 20% bodemvreemde materialen aanwezig zijn zoals ijzer, puin, afval, sintels etc. (conform BRL 9308). Grond met meer dan 20% bodemvreemde materialen mag uitsluitend geaccepteerd worden, om middels zeefbewerkingen de bodemvreemde materialen van de grond te scheiden.

9.2

Elke partij grond moet binnen de inrichting te traceren zijn. Daartoe dient een identificatiesysteem te worden opgezet en gehanteerd, zodanig dat op het depot elke partij geïdentificeerd kan worden. Het systeem dient dusdanig te zijn opgezet dat partijen die worden opgesplitst, samengevoegd of anderszins worden verplaatst binnen de inrichting, te allen tijde getraceerd kunnen worden (conform paragraaf 5.8 van BRL 9308).

Het identificatiesysteem moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

- datum van aanvoer van elke partij grond;
- herkomst van de grond;
- analysecijfers;
- hoeveelheid;
- opslaglocatie;
- met welke partijen gemengd;
- datum van afvoer.

9.3

Ten aanzien van het samenvoegen en opsplitsen van partijen grond dient te worden voldaan aan paragraaf 6.9 van de Nationale BRL 9308.

9.4

Het mengen van grond en/of bouwstoffen is niet toegestaan.

Toelichting:

In hoofdstuk 1 van de voorschriften is de definitie van mengen opgenomen. Wanneer er geen sprake is van mengen, spreken we van samenvoegen. In voorschrift 9.3 is bepaald wanneer en onder welke criteria partijen samengevoegd mogen worden.

10. LUCHT

10.1

Verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen door de stuifgevoelige opslagen te besproeien met water. Daartoe is te allen tijde een sproei-installatie (mobiel dan wel stationair) aanwezig en gereed voor onmiddellijk gebruik.

10.2

Aan het eind van elke werkdag zijn alle voor verwaaiing gevoelige afvalstoffen in een met een net of zeil afgedekte containers gedeponeerd.

10.3

De rijroutes worden in droge perioden zo vaak als nodig, doch minimaal eenmaal per week, schoon gemaakt met behulp van een veeg/zuigauto (of gelijkwaardig schoonmaakapparaat). Zuigauto's die hiervoor ingezet worden zijn voorzien van een doelmatig werkend stoffilter zodat het opgezogen stof niet in de atmosfeer geblazen wordt.

10.4

De opslaghoogte van los gestorte (afval-)stoffen bedraagt maximaal 10 meter boven maaiveld.

11. PROEFNEMINGEN

11.1

Proefproducties en/of proefnemingen vinden slechts plaats wanneer zij de ontwikkeling van nieuwe producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken, dan wel het verbeteren van bestaande producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken tot doel hebben.

11.2

Het verzoek om een proefproductie en/of proefneming uit te voeren wordt door de vergunninghouder schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Het verzoek bevat ten minste een opgaaf of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd;
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd;
- de productiecapaciteit in geval van een proefproductie;
- de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie;
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen;
- de ontstane tussen- en eindproducten en afvalproducten alsmede hun fysische en toxische gegevens;
- de productiemethode;

- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten;
- de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van verontreinigende stoffen en van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie;
- emissie meet- en registratieprogramma;
- de te verwachten geuremissies.

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van de directie Ruimte, Milieu en Water.

11.3

De vergunninghouder stelt van elke bij voorschrift 11.1 bedoelde proef een evaluatierapport op. Dit rapport bevat ten minste:

- een schatting of berekening van ontstane milieueffecten als gevolg van emissies naar bodem, water en lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie;
- opgave van opgetreden storingen (oorzaak, gevolg en remedie);
- het tijdstip en de tijdsduur van de proef;
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie;
- een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefnemering;

De vergunninghouder legt het evaluatierapport binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,

drs. C.J. Colijn,
directeur Directie Ruimte, Milieu en Water.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;
2. de VROM-Inspectie regio Zuid-West;
3. Rijkswaterstaat, directie Zeeland;
4. het waterschap Zeeuwse Eilanden.