

Plaats: Middelburg
Datum: 10 januari 2007
Kenmerk: 0700475
Afdeling: Milieuhygiëne
Globiscode: ZL067800105

Archiefexemplaar



GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Melding

Op 17 oktober 2006 hebben wij een melding in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding heeft betrekking op de bodemverontreiniging op de locatie Biezelingseweg 31 te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie O, nummer 579. Het betreft een oud geval van verontreiniging, dat wil zeggen dat deze verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987. De melding is ingediend door de gemeente Kapelle en bevat de volgende stukken:

- Verkennend onderzoek Biezelingseweg 31, De BodemOnderZoeker B.V. te Arnemuiden, d.d. 30-06-2005, jn/BOZ-4433
- Nader onderzoek Biezelingseweg 31, SGS Environmental Services te 's-Gravenpolder, d.d. 24 november 2005, EZ 862.567
- Saneringsplan Biezelingseweg 31 (voormalige stortplaats), SGS Environmental Services te 's-Gravenpolder, d.d. 16 oktober 2006, kenmerk EZ 863.147

Op 10 november 2006 is de melding aangevuld met:

- Nader onderzoek Oostelijk deel voormalige stortplaats Biezelingseweg 31, SGS Environmental Services te 's-Gravenpolder, d.d. 7 november 2006, kenmerk EZ 863.147avbo

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Wetgeving

Op grond van artikel 29, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk binnen 15 weken na ontvangst van een melding en nader onderzoek in een beschikking vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

In geval van ernstige verontreiniging dienen wij, op grond van artikel 37, eerste lid van de Wet bodembescherming vast te stellen of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Ingevolge artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming dienen wij binnen 15 weken te besluiten of kan worden ingestemd met het saneringsplan. Met de uitvoering van het saneringsplan kan pas worden begonnen, nadat is ingestemd met dit plan.

Vorbereidingsprocedure

De Provinciale milieuverordening Zeeland bepaalt dat op bovengenoemde besluiten (vaststelling ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Dit betekent dat er eerst een ontwerpbeschikking wordt opgesteld. Deze ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze mondeling of schriftelijk over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken aan ons kenbaar te maken.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken hebben van 24 november 2006 tot en met 4 januari 2007 ter inzage gelegen bij de Directie Ruimte, Milieu en Water en bij de gemeente Kapelle.

Zienswijze

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken zijn geen zienswijzen ontvangen.

Beschrijving locatie

Op een gedeelte van het perceel Biezelingseweg 31 te Kapelle is een voormalige stortplaats aanwezig. Een zandafgraving is aangevuld met afval afkomstig van Biezelinge en Kapelle. Er is gestort in de periode 1930-1940. Nu is er op het perceel een glas- en tuinbouwbedrijf gevestigd. Op het bebouwde gedeelte (25 %) van het perceel staan kassen, een loods en een kantoor.

In het kader van de planvoorbereiding (van tuinbouw naar woningbouw) is er recent bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de bodem verontreinigd is. Voorafgaand aan het bouwrijpmaken zal de verontreiniging gesaneerd gaan worden.

Verontreinigingssituatie

In 2005 is op het gehele perceel door bureau De Bodemonderzoeker een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in het westelijke gedeelte van de voormalige stortplaats de grond in de laag van 0,5 – 1,0 meter beneden het maaiveld verontreinigd is met zware metalen, minerale olie en polycyclische aromaten. Op het bedrijfsterrein is een mengmonster van de bovengrond matig verontreinigd met polycyclische aromaten.

In 2005 is op het perceel door het bureau SGS nader bodemonderzoek uitgevoerd. Dit betreft het gehele perceel en is deels een aanvulling op het verkennend onderzoek.

Overig perceel

Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat er met uitzondering van de voormalige stortplaats, er op de rest van het perceel geen sprake is van een bodemverontreiniging. De gehalten in de grond en in het grondwater liggen onder of net boven de streefwaarden voor een schone bodem en voldoen aan de bodemgebruikswaarde voor wonen met tuin en intensief gebruikt (openbaar) groen (BGW-I). De aangetroffen verontreinigingen van het verkennend onderzoek zijn in het nader onderzoek niet teruggevonden. Alleen in boring 41 is het gehalte licht verhoogd. Aangezien hier een weg komt is dit bij de herinrichting geen probleem.

Westelijk gedeelte van de voormalige stortplaats

Ter plaatse van het westelijk gedeelte van de voormalige stortplaats is in verschillende boringen op wisselende diepte zintuiglijk stortmateriaal aangetroffen. De diepte varieert van 0,5 – 2,5 meter beneden maaiveld. Diverse grondmonsters zijn geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat plaatselijk de gehalten aan zware metalen en polycyclische aromaten sterk verhoogd zijn. De interventiewaarden voor koper, lood, zink, arseen en polycyclische aromaten wordt overschreden. Het gehalte aan minerale olie is licht verhoogd.

Ter plaatse van het westelijke gedeelte van de stortplaats is de afdeklaag (0 - 0,50 m) licht verontreinigd. In het grondwater is geen verontreiniging met vluchtige stoffen of zware metalen aangetroffen. Wel is het grondwater verontreinigd met polycyclische aromaten. De gehalten van enkele individuele polycyclische aromaten overschrijden de interventiewaarden. Opgemerkt moet worden dat deze waarden in relatie met andere stoffen relatief erg laag zijn.

Oostelijk gedeelte van de voormalige stortplaats

In 2006 is op het oostelijke gedeelte van de voormalige stortplaats door het bureau SGS een nader bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten komen overeen met die van het onderzoek op het westelijke gedeelte. Het stortgedeelte ligt hier iets dieper dan op het westelijke gedeelte. De diepte van het stortmateriaal varieert van 1,0 – 2,5 meter beneden het maaiveld. De aangetroffen verontreiniging komt overeen met die van het westelijke gedeelte. Dezelfde interventiewaarden worden overschreden. De laag tot één meter diepte is niet onderzocht. Aan de hand van de resultaten van het westelijke gedeelte verwacht het bureau dat deze voldoet aan BGW-I kwaliteit.

Er zijn drie boringen met een peilbuis verricht. In twee peilbuizen is het grondwater niet verontreinigd. In één peilbuis is het gehalte aan polycyclische aromaten licht verhoogd. Voor individuele polycyclische aromaten wordt hier echter niet de interventiewaarde overschreden.

Opgemerkt moet worden dat niet van alle boringen de grond uit de meest zintuiglijk verdachte laag is onderzocht. Ook blijkt dat soms de grond van de niet zintuiglijk verdachte laag toch sterk verontreinigd is. Bij de uitvoering van de sanering moet hier rekening mee worden gehouden.

Geval van verontreiniging

Het gedeelte van het perceel met de voormalige stortplaats, zowel het oostelijke gedeelte als het westelijke gedeelte, wordt in het kader van de Wet bodembescherming als één geval van verontreiniging aangemerkt. Aan de hand van zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten is de omvang van de verontreiniging voldoende bepaald.

Ernst van de verontreiniging.

De mate van bodemverontreiniging wordt bepaald aan de hand van vastgestelde normen (streef- en interventiewaarden). Deze normen zijn vastgelegd in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering (Staatscourant 2000, nr. 39). Voor grondverontreiniging geldt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als het gemiddelde gehalte van tenminste één stof hoger is dan de interventiewaarde, in een bodemvolume van minimaal 25 m³. Voor grondwaterverontreiniging geldt hetzelfde, maar dan voor een bodemvolume van minimaal 100 m³.

Voor grond wordt de interventiewaarden voor zware metalen en polycyclische aromaten overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m³.

Op grond van de concentraties en de omvang is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van de Wet bodembescherming is sprake van een saneringsnoodzaak.

Spoedeisendheid van de sanering

Indien sprake is van een ernstig geval van verontreiniging dient op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming te worden vastgesteld of de sanering van het geval van verontreiniging spoedeisend is.

Er is sprake van een spoedeisende sanering indien bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging er sprake is van onaanvaardbare risico's voor mens (humaan) en/of plant en/of dier (ecosystemen) of verspreiding. De toetsing of sprake is van bovengenoemde risico's is gebaseerd op de Circulaire bodemsanering 2006 (Staatscourant 2006, nr. 83) met als hulpmiddel het computerprogramma "Sanscrit, versie 1.0".

Op basis van bovenstaande toetsing blijkt voor deze locatie het volgende:

Er is geen sprake van onaanvaardbare humane risico's, ecologische risico's of verspreidingsrisico's.

Op basis hiervan is de sanering van het geval van ernstige verontreiniging niet-spoedeisend. In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 en in de Beleidsbrief Bodem is als doelstelling opgenomen dat alle ernstige gevallen van verontreiniging voor 2030 gesaneerd dan wel beheersbaar moeten zijn. Dit laatste houdt in dat de verontreiniging bekend en geregistreerd moet zijn (door middel van registratie bij het Kadaster), in combinatie met het waar nodig afkondigen, vastleggen en handhaven van gebruiksbeperkingen (passieve beheersing).

Saneringstijdstip

Volgens de Circulaire bodemsanering 2006 moet er in ieder geval gesaneerd worden als er zich op de locatie economische of ruimtelijke ontwikkelingen gaan voordoen. Gelet op de op korte termijn voorziene woningbouw is het noodzakelijk dat hieraan voorafgaand een bodemsanering wordt uitgevoerd. Dit is ook de bedoeling.

Gebruiksbeperkingen

Ingevolge artikel 37, vierde lid, Wet bodembescherming kunnen gedeputeerde staten aangeven welke beperkingen in het gebruik van de bodem door de eigenaar, erfpachter of gebruiker van het grondgebied waar sprake is van een ernstig geval van verontreiniging, in acht moeten worden genomen. Op deze locatie mogen geen graafactiviteiten dieper dan een halve meter beneden maaiveld uitgevoerd worden.

Saneringsdoelstelling, saneringsonderzoek en saneringsplan

Artikel 38, eerste lid, van de Wet bodembescherming bepaalt dat degene die de bodem saneert, de sanering zodanig dient uit te voeren dat:

- a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;

- b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

De verontreiniging op de locatie Biezelingseweg 31 te Kapelle betreft een immobiele verontreiniging.

Bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering 2006 geeft aan welke maatregelen kunnen worden genomen bij de sanering van een immobiele verontreiniging, welke eisen er aan de leeflaag worden gesteld en aan welke bodemgebruikswaarde voor een bepaald gebruik moet worden voldaan.

Op het betreffende perceel is sprake is van het bodemgebruik:

- landbouw en natuur (BGW IV).

Het toekomstig geplande gebruik is:

- wonen met tuin en intensief gebruikt (openbaar) groen (BGW I),
en
- extensief gebruikt (openbaar) groen (BGW II),
en
- bebouwing en verharding (BGW III),

Aangezien de immobiele verontreiniging zodanig wordt gesaneerd dat de beoogde nieuwe functies mogelijk zijn, is er geen saneringsonderzoek uitgevoerd. De matig tot sterk verontreinigde grond wordt van de locatie verwijderd. De uitvoering van een saneringsonderzoek wordt door ons dan ook niet noodzakelijk geacht.

Beschrijving uitvoering saneringsplan

Voor de sanering van de verontreiniging is door het bureau SGS een saneringsplan opgesteld (16-10-2006). Opgemerkt moet worden dat dit saneringsplan gebaseerd is op de resultaten van het verkennend onderzoek en die van het nader onderzoek van het westelijk gedeelte van de stortplaats. Voor het oostelijke gedeelte van de stortplaats wordt in het saneringsplan uitgegaan van een "worst case" benadering. Gelet op de resultaten van het nader onderzoek van het oostelijke deel (7 november 2006), wordt een "worst-case" sanering nagenoeg werkelijkheid.

Beschrijving sanering

De sanering bestaat uit een leeflaagsanering met verwijdering van het visueel aanwezig stortmateriaal en de matig tot sterk verontreinigde grond.

Ter plaatse van de voormalige stortplaats wordt het visueel aanwezige stortmateriaal verwijderd via ontgraving en afvoer naar een verwerkingslocatie. Als terugsaneerwaarde wordt de BGW-I waarde gehanteerd. Dit geldt zowel voor de putwanden als de voor de putbodem. De milieukundige begeleider zal dit aan de hand van het nemen van grondmonsters en analyses bepalen.

Vrijkomende grond van de afdeklaag wordt hergebruikt op de locatie in het gedeelte met de bestemming openbaar groen ter plaatse van de voormalige stortplaats en hergebruikt in een werk (geluidswal) binnen het plangebied.

Op de locatie wordt het stortmateriaal gescheiden van de verontreinigde grond. Het stortmateriaal wordt afgevoerd naar de regionale stortplaats. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Om in den droge te kunnen ontgraven wordt het grondwater via een open bemaling onttrokken. Aangezien er in het oostelijk gedeelte dieper ontgraven moet worden dan in het westelijke gedeelte is het de vraag of dit ook via een open bemaling zal kunnen. Voorafgaand aan de sanering moet dit nog worden nagegaan. Indien dit niet kan, zal een bronbemaling moeten worden toegepast. Het opgepompte water wordt zonder zuivering geloosd op de riolering in de Biezelingseweg.

De ontgravingsput wordt tot aan het toekomstig maaiveld aangevuld met grond van BGW-I kwaliteit, gebiedseigen (schone) grond uit het plangebied en schoon zand van elders ter plaatse van het toekomstig wegcunet. Ter plaatse van het openbaar groen aan de westkant zal de aanvulling bestaan uit grond afkomstig van de afdeklaag welke voldoet aan de BGW-II kwaliteit.

Tijdstermijn uitvoering sanering

Verwacht wordt dat de bodemsanering vier weken zal duren. Hierna is er mogelijk nog 2 weken nodig voor de afvoer van grond uit de depots.

Grondwater

Na de uitvoering van de grondsanering zal via het plaatsen van tien peilbuizen de kwaliteit van het grondwater worden bepaald. Het grondwater wordt geanalyseerd op de afzonderlijke polycyclische aromaten. Verwacht wordt dat trede 2 van de landelijke saneringsladder bereikt wordt (zie het eindrapport "doorstart A5" van 12 maart 2001). Dit betekent dat een kleine restverontreiniging achterblijft. Wanneer dit niet het geval is, zal op basis van kosteneffectiviteit in overleg worden bepaald of een grondwatersanering uitgevoerd moet worden. Indien er een grondwatersanering moet worden uitgevoerd wordt gebruik gemaakt van plaatselijke puntonttrekkingen.

Ontgravinggrenzen

De sanering beperkt zich tot het gebied van de voormalige stortplaats. De milieukundige begeleider bepaalt de grens aan de hand van het analyseren van grondmonsters van de putwanden en putbodem. De monsters moeten voldoen aan de BGW-I waarde.

Restverontreiniging, nazorg en kosten nazorg

Het is mogelijk dat in de ondergrond een restverontreiniging achter blijft. Ook is het mogelijk dat het grondwater plaatselijk verontreinigd is. Er zullen dan gebruiksbeperkingen gaan gelden. Hierbij moet gedacht worden aan het niet dieper graven dan een bepaalde diepte en het niet onttrekken van grondwater. De restverontreiniging en gebruiksbeperkingen worden via een kadastrale aantekening vastgelegd.

Ter plaatse van het openbare groen met grond van BGW II-kwaliteit mag geen woningbouw met tuin worden gerealiseerd.

Milieukundige begeleiding

Tijdens de grondsanering is er een milieukundige begeleider op het werk aanwezig. De taken van deze persoon staan in hoofdstuk 10 van het saneringsplan. De milieukundige begeleider stelt na afloop van de sanering een evaluatierapport op. Tijdens de sanering moet een logboek worden bijhouden.

Verkeers- en veiligheidsmaatregelen

Voor deze sanering zijn de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk die behoren bij de veiligheidsklasse 2T en 0F. Voor aanvang dient de aannemer een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te stellen.

Voorkomen moet worden dat er bij het vervoer verontreinigde grond op de weg terecht komt.

In overleg met de gemeente moet de aan- en afvoerroute worden vastgesteld.

Instemming saneringsplan

Met het saneringsplan stemmen wij in onder de voorwaarde dat nog na wordt gegaan of grondwateronttrekking via een open bemaling voor het oostelijke gedeelte voldoende zal zijn. Dit is als voorschrift 6 opgenomen.

Archeologisch onderzoek

In het Verdrag van Malta is onder meer bepaald dat een ieder die de bodem verstoort rekening dient te houden met een mogelijke archeologische waarde. Op dit moment heeft het Verdrag van Malta nog geen rechtskracht, omdat de Nederlandse wetgeving aan de eisen die dit Verdrag stelt, niet voldoet. Aanpassingswetgeving hiervoor is in voorbereiding.

Concreet betekent dit, dat het Verdrag van Malta op dit moment niet rechtens bindend is. Er wordt op gewezen dat de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Malta gezien het vastgestelde tijdstip van sanering in deze beschikking, op het moment dat de sanering aanvangt wel rechtstreeks van toepassing kunnen zijn.

Hoewel het Verdrag van Malta op dit moment geen rechtskracht heeft, vindt onze provincie bescherming van het archeologisch erfgoed van groot belang. Daarom is vooruitlopend op het in werking treden van nationale wetgeving een cultuurconvenant met het rijk gesloten. Op grond hiervan adviseren wij de saneerder alvorens over te gaan tot de uitvoering van de sanering in ieder geval contact op te nemen met de provinciaal dan wel de gemeentelijk archeoloog.

Overige wet- en regelgeving

Wanneer voor de uitvoering van de sanering in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de saneerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gesaneerd is dit voor risico van de saneerder.

Kadastrale registratie

Ingevolge artikel 55 van de Wet bodembescherming wordt een afschrift van de besluiten vaststellen ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan gestuurd aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Daarmee wordt de aard van deze besluiten bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie vermeld.

Het geval van verontreiniging bevindt zich op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie O, nummer 579. Bij dit besluit is een kadastrale kaart gevoegd waarop de verontreiniging is aangegeven. Bij een ernstig geval van verontreiniging wordt op de kadastrale kaart de verontreiniging boven de interventiewaardecontour gearceerd.

Het besluit zal bij het betreffende perceel in de kadastrale registratie worden geregistreerd onder de code WBD (d.w.z. het besluit betreft een gedeelte van het perceel).

Evaluatieverslag

Conform artikel 39c, eerste lid, Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuvordering Zeeland dient uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag bij ons te worden ingediend. Er wordt afzonderlijk gerapporteerd over de grondsanering en de grondwatersanering indien de grondwatersanering op een later tijdstip wordt beëindigd dan de grondsanering. In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het evaluatieverslag minimaal dient te worden opgenomen, zodat wij op een juiste wijze kunnen beoordelen of de sanering goed is uitgevoerd.

Nazorgplan

Conform artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet, indien na de sanering verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbeperkingen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het nazorgplan minimaal dient te worden opgenomen.

Tenaamstelling besluit

Besluit ernst en spoedeisendheid

Het besluit waarbij voor een bepaald grondgebied de ernst van een verontreiniging en de spoedeisendheid van het saneren van het geval van verontreiniging wordt vastgesteld geldt voor een bepaald grondgebied. Dit besluit heeft een zaakgebonden karakter. Dit betekent dat het besluit niet gericht is tot een bepaald persoon.

Besluit instemming saneringsplan

Het besluit tot instemming met het saneringsplan is gericht tot bepaalde personen en heeft dus een persoonsgebonden karakter. Artikel 39a Wet bodembescherming geeft aan dat degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert, de sanering uitvoeren overeenkomstig het saneringsplan waarmee door gedeputeerde staten is ingestemd.

Dit betekent dat, zowel degene die heeft gemeld dat op een perceel wordt gesaneerd als degene die de sanering feitelijk uitvoert, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sanering. Wil de melder ook de verantwoordelijkheid voor de sanering aan een derde overdragen dan dient de provincie daarmee in te stemmen. De beschikking waarmee wordt ingestemd met het saneringsplan dient dan gedeeltelijk te worden gewijzigd. Daartoe dient de melder een verzoek in te dienen.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld. Beroep kan alleen worden ingesteld wanneer u een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht,

tenzij u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen heeft ingebracht. Het beroepschrift dient te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 'S GRAVENHAGE

In het beroepschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- naam;
- adres;
- datum;
- tegen welk besluit beroep wordt ingesteld;
- waarom beroep wordt ingesteld;
- handtekening;

Het beroepschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd, ingediend worden. Indien overwogen wordt beroep in te stellen, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een beroepschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking als de beroepstermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

B E S L U I T

Ernst van het geval van verontreiniging

- de verontreiniging van de bodem op de locatie Biezelingseweg 31 te Kapelle (kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie O, nummer 579) is een ernstig geval van verontreiniging.

Spoedeisendheid van de sanering van het geval van ernstige verontreiniging

- de sanering van de verontreiniging is niet-spoedeisend.

Saneringsplan

- Met het saneringsplan van de gemeente Kapelle, opgesteld door SGS Environmental Services te 's-Gravenpolder wordt ingestemd.


Aan het besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

V O O R S C H R I F T E N

1. Bij de uitvoering van de grondsanering is te allen tijde op het werk een milieukundig begeleider aanwezig.
2. Op de saneringslocatie is een logboek aanwezig. Het logboek bevat in ieder geval het volgende:
 - saneringsplan en beschikking instemming saneringsplan
 - datum van aan- en afvoer grond en hoeveelheden, herkomst respectievelijk bestemming van de grond
 - analyseresultaten van bemonsteringen
 Het logboek ligt te allen tijde ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaar bodemsanering.

3. Conform artikel 6.3a van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet de start van de sanering respectievelijk de grondwatersanering worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden door middel van het meldingenformulier start sanering en bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - planning uitvoering sanering (inclusief aanvangsdatum en einddatum grond- en/of grondwatersanering);
 - de naam en adres van de verwerker van de verontreinigde grond;
 - naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerend aannemer;
 - naam, adres en telefoonnummer milieukundig begeleider;
 - wijzigingen en afwijkingen van het saneringsplan.
4. Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag worden ingediend. Het evaluatieverslag moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage II bevat een overzicht met gegevens die het evaluatieverslag ten minste moet bevatten.
5. Op grond van artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet er, indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbepeningen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. Het nazorgplan moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage III bevat een overzicht met gegevens die het nazorgplan te minste moet bevatten.
6. Voor aanvang van de sanering moet na worden gegaan of de geplande grondwateronttrekking via een open bemaling ook voor het oostelijke gedeelte voldoende zal zijn.

gedeputeerde staten
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne