

Middelburg: 23 augustus 2006
Nummer: 0609694/Wm.05.113
Afdeling: milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

1. AANVRAAG

Op 27 januari 2006 is een verzoek ingekomen van Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. te Terneuzen om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. Op 10 mei 2006 verloopt de vergunning van 13 mei 1996, kenmerk 965348. Omdat het niet aannemelijk is dat er voor die tijd een vergunning afgegeven is beschouwen wij de ingediende aanvraag om revisievergunning als een aanvraag om een oprichtingsvergunning, ingevolge artikel 8.1 eerste lid onder a en c van de Wet milieubeheer. De aanvraag wordt ook als zodanig beoordeeld.

De inrichting is gelegen aan de Stationsweg 8A te Kruiningen, kadastraal bekend als gemeente Reimerswaal, sectie N, nummer 724.

De inrichting is bestemd voor het gescheiden in ontvangst nemen en tijdelijk opslaan van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen afkomstig uit Midden- en Noord Zeeland.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

In de aanvraag is aangegeven dat de aangevraagde activiteiten geen gevolgen hebben voor de vergunde lozingen. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

b. Woningwet

Er vinden geen bouwkundige uitbreidingen of nieuwbouw plaats, die aan te merken is als bouwen in de zin van de Woningwet. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Delta heeft een gecertificeerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. Daarnaast wordt een milieujaarplan en milieujaarverslag ontwikkeld. Delta heeft een gecertificeerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. In hoofdstuk 6 van deze vergunning hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:

- ❑ de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- ❑ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- ❑ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Nishoek. De gevraagde activiteiten passen binnen dit kader.

6.2 Best beschikbare technieken

Op 1 december 2005 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat) in werking getreden (Stb.2005, 432). Een belangrijk gevolg daarvan zijn de aanpassingen aan het toetsings- en begrippenkader voor vergunningverlening, voortvloeiend uit de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn. In deze vergunning is daarmee rekening gehouden.

Uit de gewijzigde Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

6.3 Bodem en grondwater

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en

vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Bij de aanvraag is als bijlage 3 een bodemrisico inventarisatie gevoegd. In deze inventarisatie zijn de bodembedreigende activiteiten weergegeven en is vastgesteld welke maatregelen en voorzieningen door de aanvrager zijn/worden getroffen.

Beoordeling en conclusie

Uit het gestelde in de bodemrisico inventarisatie blijkt dat de aanvrager voldoet aan eind emissiescore 1, zijnde een verwaarloosbaar bodemrisico. Overeenkomstig de bijgevoegde NRB inventarisatie wordt eindemissiescore 1 in essentie bereikt op basis van kerende voorzieningen in combinatie met een overkapping en faciliteiten en personeel. Naar onze mening is in de aanvraag op voldoende wijze aangegeven wat de faciliteiten inhouden en hoe het personeel geïnstrueerd is.

Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen en de voorschrift in hoofdstuk 2 is sprake van een verwaarloosbaar risico.

Voor de opslag van gevaarlijk afval is in hoofdstuk 9 van de voorschriften het voorzieningenniveau, overeenkomstig de aanvraag, vastgelegd.

6.4 Lucht, stof en stank

Als gevolg van de activiteiten die plaatsvinden is het niet te verwachten dat er diffuse emissies zijn.

Voor wat betreft lucht stelt de aanvrager in hoofdstuk 8 van de aanvraag dat er geen emissie naar de lucht zijn. Dit is niet correct, omdat er verwaaibare en verstuijfbare (afval)stoffen worden op- en overgeslagen. Om deze reden is in de voorschriften vastgelegd dat containers met verwaaibare stoffen buiten openingstijden zodanig zijn afgeschermd dat de inhoud niet kan verwaaien. Indien het tijdens openingstijden dermate hard waait dat afvalstoffen verwaaien, dienen soortgelijke maatregelen getroffen te worden. In de bodemrisico-inventarisatie is aangegeven dat de inrichting schoon gehouden wordt. Dit voorkomt verwaaiing van zwervend afval en stofverspreiding. Dit is in voorschrift 6.3 vastgelegd.

Verhakseld groenafval afval zal na 5 dagen afgevoerd dienen te worden om geuremissies te voorkomen. Binnen de inrichting vindt geen compostering plaats van het groenafval. In voorschrift NN is bepaald dat rottend niet wordt geaccepteerd, tenzij afdoende maatregelen genomen kunnen worden om geurhinder te voorkomen (bijvoorbeeld opmengen met houtsnippers).

Ook als gevolg van de opslag van kadavers, kan geurverspreiding plaatsvinden. Om dit te voorkomen, worden kadavers opgeslagen in een gekoelde unit. Deze wordt eenmaal per 14 dagen geleegd. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de voorschriften.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

6.5 Geluid

Het bedrijfsterrein Nishoek waarop de inrichting is gelegen grenst aan de Zuidzijde aan Rijksweg A58, aan de oostzijde wordt het bedrijfsterrein begrensd door de Stationsweg. Op dit bedrijfsterrein zijn bij een aantal bedrijven bedrijfswoningen gelegen. Net buiten het bedrijfsterrein zijn twee agrarische (dienst)woningen gelegen. Op de gevels van de op het bedrijfsterrein gelegen bedrijfswoningen wordt een geluidsniveau van 55 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar geacht. Dit omdat het hier gaat om bedrijfsgebonden woningen die gelegen zijn op een bedrijfsterrein. Hierbij speelt tevens een rol dat het omgevingsgeluid in de directe omgeving van de bedrijfswoningen door de aanwezigheid van een drietal wegen (rijksweg A 58, de Nisseweg en de Stationsweg) en de al aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein hoog is. Op de bedrijfswoningen gelegen aan de Nisseweg, deze zijn het dichtst bij de inrichting gelegen, veroorzaakt de Nisseweg een geluidsniveau in de dagperiode van 59 dB(A).

Ook voor de agrarische (dienst)woningen gelegen buiten het bedrijfsterrein is afgeweken van de streefwaarde uit de circulaire industrielawaai. Voor deze woningen is uitgegaan van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Op de gevels van de beide woningen wordt dit bepaald door zowel de Rijksweg A58 als de Stationsweg. De Rijksweg A58 veroorzaakt, in de dagperiode, op de gevels van de meest nabij de inrichting gelegen woning een equivalent geluidsniveau van 54 dB(A). Het verkeer over de Stationsweg veroorzaakt, in de dagperiode, een equivalent geluidsniveau van 58 dB(A). Het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt bepaald door het optredende equivalente geluidsniveau veroorzaakt door wegverkeersbronnen verminderd met 10 dB(A). Op deze woningen is het referentieniveau van het omgevingsgeluid, in de dagperiode, 48 dB(A).

In de avondperiode kan gewerkt worden van 19.00 tot 22.00 uur. Voor deze periode is geen referentieniveau bepaald maar wordt uitgegaan van streefwaarde uit de circulaire industrielawaai. Er wordt vanuit gegaan dat er in de avondperiode geen vervoer met containers plaatsvindt maar alleen met auto's wordt aangevoerd. Een waarde van 40 dB(A) is op basis van de streefwaardetabel uit de circulaire industrielawaai toelaatbaar. In de nachtperiode vinden geen werkzaamheden plaats. Het voor deze periode opgenomen equivalente geluidsniveau op de gevels van de woningen bedraagt maximaal 35 dB(A). Dit ligt voor alle woningen ruim onder het heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Piekgeluiden mogen, overeenkomstig het gestelde in de circulaire industrielawaai, op geen van de nabij de inrichting gelegen woningen meer bedragen dan 70 dB(A), dit met uitzondering van de woning aan de Nishoek 34, op deze woning mag het piekgeluid als gevolg van de oppakken van containers en het storten van bouw- en sloophout maximaal 72 dB(A) bedragen. In de avond- en nachtperiode mogen piekniveaus op geen van de nabij de inrichting gelegen woningen meer bedragen dan 60 dB(A).

Gezien de korte afstand van de nabijgelegen woningen tot de inrichting zijn controlepunten op de gevels van deze woningen opgenomen. Ter beperking van de hinder afkomstig van piekgeluiden zijn tevens voorschriften opgenomen. De voorschriften in hoofdstuk 3 zijn opgenomen ter beperking van de geluidhinder.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Door voornoemde instructie op te nemen in hoofdstuk 4 van de voorschriften is deze instructie-AMvB voldeende in acht genomen. Voor het overige geldt voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB.

6.7 Verkeer

In de aanvraag is een schatting van het aantal bezoeken opgegeven per jaar. Dit levert het volgende op:

- Bezoeken van particulieren: 40.000
- Aan- en afvoer containers: 1200 transporten
- Overige bewegingen: 1600 bewegingen

De aanvoer van lege containers en afvoer van afvalstoffen gebeurt zoveel als mogelijk met een dubbel transportstel. De bewegingen van particulieren worden als niet beïnvloedbaar beschouwd. De infrastructuur is van dien aard dat verkeerstechnisch geen problemen worden verwacht.

6.8 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit

dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt. Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit 4.000 kWh elektriciteit en 1.000 liter diesel.

Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken.

6.9 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

Aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting te ontvangen. Voor dergelijke inrichtingen gelden direct werkende meld- en registratieverplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikelen 10.38 t/m 10.43), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2004/522) en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 2004 nr. 207). Deze regels zijn op 1 januari 2005 in werking getreden. De regelgeving stelt eisen aan het geven van een omschrijving van het afval, het verstrekken van een afvalstroomnummer, de begeleidingsbrief tijdens vervoer, de registratie van afval, de melding van de ontvangst van afval en de melding van de afgifte van afval. De regels zijn direct werkend, in de vergunning zijn derhalve geen voorschriften opgenomen.

6.10 Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden. Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 5.1 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.11 Grond- en hulpstoffen

In de aanvraag is aangegeven dat er absorptiegriet, vetspuiten en schoonmaakmiddel opgeslagen wordt. De hoeveelheden zijn dermate gering dat deze geen aanleiding geven tot het stellen van aanvullende voorschriften.

6.12 (Externe) Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen op industriële schaal. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico);
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval.

Het plaatsgebonden risico geeft per locatie de kans per jaar aan dat een persoon op die plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij risicovolle activiteiten. De norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van één op de miljoen per jaar).

Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen in de omgeving overlijdt ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het gaat dus om het aantal mogelijke slachtoffers wanneer zich een ongeval voordoet. De hierbij gehanteerde norm voor inrichtingen bedraagt:

- 10 of meer doden: kans van één op honderdduizend (10^{-5}) per jaar;
- 100 of meer doden: kans van één op tien miljoen (10^{-7}) per jaar;
- 1000 of meer doden: kans van één op één miljard (10^{-9}) per jaar, etc.

Het toetsingskader van de aanvraag voor de veiligheid bestaat uit de beleidsvisie Risico's InZicht van de provincie Zeeland (vastgesteld door Provinciale Staten op 7 oktober 2005); daarin zijn de nationale beleidskaders samengebracht en deels uitgewerkt.

Voor de onderhavige inrichting is het vooral van belang dat er aandacht is voor brandpreventie, repressie en een correcte omgang met geaccepteerd klein gevaarlijk afval. Een noodplan ontbreekt in de aanvraag. Vandaar is in voorschrift 9.2 bepaald dat vergunninghouder binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning ter informatie een noodplan overlegt aan de regionale brandweer en de directie Milieu, Ruimte en Water. Voorts zijn in hoofdstuk 7 voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag van ondermeer KCA/KGA.

Naar onze mening wordt met deze voorzieningen en werkwijze in voldoende mate aandacht besteed aan het aspect veiligheid.

6.13 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aan toont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In de aanvraag is niet specifiek verzocht om een opslagtermijn van 3 jaar. Dit is gelet op de aard van de inrichting ook niet logisch. In tabel 16.2 van de aanvraag is per afvalsoort de opslagduur aangegeven. Deze is afhankelijk van het aanbod, de kenmerken van de afvalstof en het volume. In voorschrift 7.3 is aangesloten met de aangevraagde opslagduur per afvalsoort.

6.14 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn diverse sectorplannen van het LAP van toepassing, zie hier onderstaande tabel;

Stromen	Sectorplan
Huishoudelijk restafval	1
Organisch afval/schoon puin	9
Accu's/Autobanden	11
Vlakglas/asbest	13
Flessenglas	14
Wit- en bruingoed/ICT	15
KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen	17
Papier en karton	18
Textiel	20
Metalen	21
Grond	22
Afgewerkte olie	23
Destructie afval	28

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor afvalstoffen van particuliere huishoudens die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Gemeenten dienen hiervoor ten minste één brengvoorziening in de vorm van een milieustraat ter beschikking te stellen. Bij dit brengpunt kunnen de grove delen van het huishoudelijk afval, zoals meubilair, grof tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopafval worden gescheiden om vervolgens nuttig te worden toegepast.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

De activiteiten binnen de inrichting passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

7 ZIENSWIJZEN EN/OF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen zienswijzen en/of adviezen ontvangen.

8 VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een termijn van 10 jaar, dit hebben wij in ons besluit opgenomen.

9 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 5 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

10 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 23 augustus 2016 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de beschikking voor de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. te Terneuzen, voor de milieustraat aan de Stationsweg 8A te Kruiningen.

1.	ALGEMEEN	9
2.	BODEM	10
3.	GELUID	10
4.	INDIRECTE LOZINGEN	11
5.	BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN	12
6.	MILIEUZORG	12
7.	OPSLAG	13
8.	ACCEPTATIE	14
9.	VEILIGHEID	15

1. ALGEMEEN

1.1

Onverminderd het bepaalde in deze beschikking is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken. Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater
- de emissie van luchtverontreinigende stoffen
- de emissie van (fijn) stof
- beperken van geurhinder
- beperken van geluidsoverlast
- het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting
- de veiligheid als gevolg van het in werking zijn van de inrichting

1.2

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming. De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.5

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.6

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.7

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten. Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden
- de openingstijden van de inrichting
- (alarm) telefoonnummer

2. BODEM

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

De inrichting is hiertoe in werking overeenkomstig bijlage 3 van de aanvraag.

2.2

De containers met C-hout en dakgrind, teer / bitumen is buiten openingstijden afgezeild op zodanige wijze dat er geen regenwater in de container kan komen.

2.3

Bij de (re-)constructie van bedrijfsrioleringen worden de uitgangspunten die in deel B2 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen. Het aanleggen geschiedt overeenkomstig de eisen en regels als verwoord in de CUR/PBV-aanbeveling 51.

3. GELUID

3.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt, op de in de tabel aangegeven gevels van woningen, niet meer dan:

Woning	07.00 tot 19.00 uur	19.00 tot 23.00 uur	23.00 tot 07.00 uur
Stationsweg 34	55 dB(A)	50 dB(A)	35 dB(A)
Stationsweg 36	55 dB(A)	50 dB(A)	35 dB(A)
Nisseweg 2	55 dB(A)	50 dB(A)	35 dB(A)
Nisseweg 2a	55 dB(A)	50 dB(A)	35 dB(A)
Nisseweg 4	55 dB(A)	50 dB(A)	35 dB(A)
Stationsweg 15	48 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Stationsweg 15a	48 dBA	40 dB(A)	35 dB(A)

3.2

Geluid van geluidsapparatuur zoals radio's die in de inrichting aanwezig zijn, mag buiten de inrichting niet waarneembaar zijn.

3.3

Maximale geluidsniveaus ($L_{Amax} = L_i - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de gevels van de in voorschrift 3.1 genoemde woningen niet hoger dan:

- 70 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur
- 60 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur

Op de woning gelegen aan de Nishoek 34 bedragen de piekgeluiden als gevolg van het oppakken van containers en het storten van bouw- en sloophout maximaal 72 dB(A).

3.4

Van het gestelde in voorschrift 3.1 mag gedurende 12 dagen per jaar, in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur, worden afgeweken voor het verhakselen van groenafval. Deze werkzaamheden moeten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de aanvang van de werkzaamheden worden gemeld aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De datums van de dagen zoals hierboven bedoeld en de beknopte omschrijving van de werkzaamheden worden geregistreerd en worden op verzoek van de inspecteur handhaving van de directie Ruimte, Milieu en Water overlegd.

3.5

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

4. INDIRECTE LOZINGEN

4.1

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

4.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen;
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden;
- gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

4.3

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden. Daartoe wordt het via een controleput geleid. De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

4.4

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster, ten minste aan de volgende eisen:

- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10, volgens NEN 6411;
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer dan 300 mg/l, volgens NEN 6487;
- het gehalte aan minerale olie is niet hoger dan 200 mg/l, volgens NEN-en-ISO 9377-2;
- de temperatuur is niet hoger zijn dan 30° C, volgens NEN 6414;
- het gehalte aan bezinkselvolume bedraagt niet meer dan 5 ml/l, volgens NEN 6623.

4.5

De vergunninghouder waarborgt de goede werking van de slib/zandvangput. Daartoe inspecteert vergunninghouder deze elk kwartaal en ontdoet ze zonodig, maar ten minste éénmaal per jaar, van zand/slib.

De vergunninghouder legt de resultaten van de inspecties alsmede de hoeveelheden afgevoerd slib/zand resp. olie/benzine in een milieulogboek vast. Deze gegevens worden gedurende twee jaar op de inrichting bewaard. De vergunninghouder kan dit milieulogboek te allen tijde op verzoek tonen.

5. BEËINDIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN

5.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vergunninghouder verwijdt, onverlet het bepaalde in de voorschriften 5.2 en 5.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

5.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN 5740 "bodem onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 5.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

6. MILIEUZORG

6.1

De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft als gesteld in voorschrift 1.1 waar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting. Daartoe heeft de vergunninghouder een milieuzorgsysteem ontwikkeld. De vergunninghouder ziet er op toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het opgezette milieuzorgsysteem.

6.2

Alle installaties en voorzieningen waarop deze beschikking betrekking heeft verkeren, voor zover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren.

6.3

Vergunninghouder stelt een onderhouds- en inspectie programma op, waarin minimaal de vloeistofkerende vloer en het KGA/KCA depot worden opgenomen. In dit systeem dienen minimaal de volgende aspecten te zijn verwerkt.

- de relevante punten en onderdelen voor controle en inspectie
- frequentie van inspectie en onderhoud
- wijze van registratie van bevindingen tijdens inspectie
- wijze van registratie van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Het hierboven bedoelde systeem wordt binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland.

6.4

De inrichting is in werking conform het in voorschrift 6.3 bedoelde onderhouds- en inspectiesysteem.

6.5

Bij het beheer van de inrichting moet het volgende in acht worden genomen:

- dagelijks dienen over het terrein zwerfende afvalstoffen te worden verzameld en in de daarvoor aanwezige container te worden gedeponeerd;
- zo vaak als nodig is moet de bestrating en afvoergoten ontdaan worden van gemorste stoffen, zodat geen vaste stoffen in de straatkolken kunnen geraken;
- de straatkolken dienen zo vaak als nodig is ontdaan te worden van bezonken stoffen. De straatkolken moeten geschoond worden zodra het bezinksel een niveau van 10 cm onder de uitloop van de kolk heeft bereikt;
- tijdens het laden en lossen moet de motor van het voertuig uitgeschakeld zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

7. OPSLAG

Algemeen

7.1

Het aangevoerde afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde containers, opslagplaats etc. te worden gedeponeerd. Bij elke container, opslagplaats etc. dient duidelijk te zijn aangegeven welke afvalstof daar gedeponeerd moet worden.

7.2

Het aanvoeren, bewaren en afvoeren van afvalstoffen dient op ordelijke wijze te geschieden en zodanig dat geen afval of daarvan afkomstige geur zich kan verspreiden.

7.3

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor de in tabel 16.2 van de aanvraag genoemde opslagduur.

7.4

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Gevaarlijke stoffen

7.5

Het KGA-depot dient te voldoen aan de eisen als beschreven in de volgende hoofdstukken van de PGS 15:

- Bouwkundige eisen (3.2)
 - o Inpandig (3.2.1)
 - o Uitpandig (3.2.2)
 - o Geschakeld / grenzend aan ander brandcompartiment (3.2.3)
- Vloeren (3.3)
- Stellingen (3.4)
- Bliksem beveiliging (3.5)
- Ventilatie (3.7)
- Voorkomen van verontreinigd hemelwater (3.8)
- Product opvang (3.9)
- Verpakking & etikettering (3.11)
- Onverenigbare combinaties (3.12)
- Gebruik opslagvoorziening (3.13)
- Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen (3.14)
- Rook- en vuurverbod, blustoestellen (3.15)
- Veiligheids signalering/informatiebladen instructies (3.16)
- Toegankelijkheid (3.20)
- Voorkomen van opwarming van spuitbussen of gaspatronen tijdens de opslag (7.3)
- Het opslaan van maximaal 400 kg spuitbussen of gaspatronen, met of zonder de gezamenlijke opslag van andere gevaarlijke stoffen (7.4)

7.6

(Gevaarlijk) afval dat in 1 van de 5 categorieën van de kca lijst van VROM (zie sectorplan 17 van LAP) is vermeld, wordt in het kga depot opgeslagen, met uitzondering van gasontladingslampen. Deze afvalstof wordt in speciaal hiertoe ingerichte containers opgeslagen, welke buiten het kga depot zijn opgesteld.

7.7

De opslag van accu's geschiedt in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het aanwezige elektrolyt welke is afgeschermd tegen inregenen.

7.8

Indien vergunninghouder af wil wijken van het gestelde in voorschrift 7.5 en 7.6, dient hiervoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie Ruimte Milieu en Water.

7.9

Partijen KCA/KGA, en/of gevaarlijke afvalstoffen welke door vergunninghouder, op basis van de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure, geweigerd worden dienen onverwijld schriftelijk gemeld te worden bij de directie Ruimte, Milieu en Water, met opgave van naam, adres en het kenteken van het betreffende voertuig van de aanbieder en de reden waarom geweigerd is.

Kadavers

7.10

Kadavers dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen hinder van vliegen of stank als gevolg van die opslag buiten de opslagunit kan optreden. De opslagunit dient hiertoe te allen tijde afgesloten te zijn. Alleen voor het inbrengen van een kadaver of het ledigen van de unit mag deze worden geopend.

7.11

Het destructiemateriaal moet minimaal eenmaal per twee weken worden afgevoerd. Nadat de opgeslagen kadavers afgevoerd zijn, dient de unit (indien niet gebruik gemaakt wordt van wisselcontainers) met een deugdelijk ontsmettingsmiddel te worden gereinigd. Het water wat bij het reinigen vrij komt mag niet worden geloosd op de riolering.

7.12

Buiten de opslagunit mogen geen kadavers liggen. Dit moet worden kenbaar gemaakt middels een duidelijk zichtbaar waarschuwingsbord.

Wit en bruingoed

7.13

Koel- en vrieskasten dienen op een dusdanige wijze te worden opgeslagen, dat tijdens de opslag en transport naar een verwerker, geen koelmiddel kan ontsnappen.

Asbest

7.14

De verpakte asbesthoudende afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in een afgesloten container. Deze container moet door middel van waarschuwingsborden gekenmerkt zijn als een asbestopslagplaats.

8. ACCEPTATIE

8.1

Tijdens het aanvoeren van afvalstoffen dient tenminste één toezichthouder aanwezig te zijn, die erop toeziet dat uitsluitend afvalstoffen welke genoemd zijn in bijlage 5 van de vergunningaanvraag worden gelost.

8.2

Alle stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan een visuele controle worden onderworpen.

8.3

Er wordt uitsluitend klein chemisch / gevaarlijk afval geaccepteerd zoals bedoeld op de lijst klein chemisch afval producten (met 5 categorieën) van het Ministerie van VROM.

8.4

De vergunninghouder is verplicht te werken overeenkomstig de bij de aanvraag bijgevoegde acceptatie/registratieprocedure. Wijzigingen aan deze procedure moeten vooraf schriftelijke worden goedgekeurd door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

8.5

Indien de afvoer van afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden bewaard;
- de tijdsduur van de stagnatie.

8.6

Groenafval dat in staat van ontbinding verkeert wordt niet geaccepteerd.

9. VEILIGHEID

9.1

Als gesteld in voorschrift 1.1 streeft de vergunninghouder naar een zo laag mogelijk risiconiveau voor wat betreft externe veiligheid.

Hierbij besteedt de vergunninghouder aandacht aan organisatorische maatregelen en aan de integriteit en veiligheid van de procesinstallaties en op- en overslagsystemen.

9.2

De vergunninghouder stelt, in samenspraak met de commandant van de plaatselijke brandweer en vertegenwoordigers van andere door hem noodzakelijk geachte organisaties of instanties, een noodplan op.

Het noodplan wordt binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Het noodplan wordt onmiddellijk aangepast, indien dit naar het schriftelijk oordeel van de commandant van de plaatselijke brandweer noodzakelijk is.

9.3

De toegang(en) tot het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- of reddingsmateriaal

9.4

Binnen de inrichting zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig, welke jaarlijks door een deskundige worden geïnspecteerd. Het onderhoud van draagbare blustoestellen geschiedt overeenkomstig NEN 2559.

9.5

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten blusmiddelen op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het blusmiddel ter inzage aanwezige registratiekaart.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;
2. het Waterschap Zeeuwse Eilanden