

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

18 mei 2004 is een verzoek ingekomen van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. te Middelburg om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a en c van de Wet milieubeheer. Op 1 juli 2004 is de aanvraag aangevuld met een akoestisch onderzoek.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een milieustraat voor het gescheiden in ontvangst nemen en tijdelijk opslaan van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afval en gevaarlijk afval, zowel uit huishoudens als van bedrijven, daarnaast wordt er asbest afkomstig vanuit particuliere huishoudens geaccepteerd.

De inrichting is gelegen aan de Quickelcreke ong. te Wissenkerke, kadastraal bekend als gemeente Noord-Beveland, sectie T, nummer 290 gedeeltelijk.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE

a. Wvo

Uit contact met het waterschap Zeeuwse Eilanden is het volgende gebleken.

Het waterschap Zeeuwse Eilanden is van mening dat voor de onderhavige inrichting geen vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, mits de volgende voorschriften in de Wet milieubeheervergunning worden opgenomen;

- verwaaide en gemorste stoffen moeten worden verwijderd van de molgoten van het terrein;
- de straatkolken moeten geschoond worden;
- er mag geen verontreinigd percolaat uit de containers lopen;
- er dient een voorziening voor meting en bemonstering van het afvalwater te worden aangebracht.

Hiermee is in de voorschriften 2.6 en 4.3 rekening gehouden.

b. Woningwet

In de aanvraag is aangegeven dat er een bouwvergunning aangevraagd zal worden. De beschikking wordt dan ook niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

4. MER

Bij de onderhavige aanvraag om een vergunning voor het in werking hebben van een milieustraat is er geen sprake van activiteit die *m.e.r.*-plichtig is.

5. MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Binnen de inrichting is een bedrijfsintern milieuzorgsysteem gecertificeerd volgens ISO 14001. Hierin is het meet- en registratiesysteem geïmplementeerd. Ten aanzien van bodembeschermende voorzieningen, het rioleringssysteem en de HCFK houdende airco-unit voor de kadaveropslag is een onderhouds- en inspectiesysteem geïmplementeerd. De opzet van dit systeem is eveneens uitgewerkt in het milieuzorgsysteem.

Daarnaast behoren tot het systeem andere werkinstructies zoals acceptatie en controle, onderhoud, veiligheid en milieu, ongeval- en incidentregistratie en overige zaken met betrekking tot het beheer van de inrichting. De instructies worden jaarlijks intern geaudit door de afdeling KAM.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen op een nieuw ingericht industrieterrein nabij de Cruickelcreke met de bestemming bedrijventerrein. De gevraagde activiteiten passen binnen dit kader.

Bodem en grondwater

Uit het bodemonderzoek van het perceel bij de Cruickelcreke, blijkt dat de grond en het grondwater niet verontreinigd zijn. Een vervolgonderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

De verharding is vloeistofkerend uitgevoerd door middel van asfaltbeton, eventueel afgedekt met klinkerbestrating, dat onder afschot naar goten en riolen is uitgevoerd.

Het opvangen water op de verharding wordt via een zogenaamd verbeterd gescheiden stelsel afgevoerd. Dit houdt in dat bij een regenbui het eerste gedeelte van het rioolwater (veelal het meest verontreinigde deel) geloosd wordt op het DWA-riool (vuil water-stelsel). Op de afvoer naar het DWA riool zit een afvoerbegrenzer. Als het hard of langdurig regent stroomt het overtollige hemelwater af naar het HWA (hemelwater-afvoer). Het water van de opslag van het groenafval wordt apart naar het vuilwaterriool afgevoerd.

Het KGA-depot is voorzien van een vloeistofdichte vloer met lekbak conform de richtlijn CPR 15-1. De containers voor de kadaveropslag zijn eveneens vloeistofdicht uitgevoerd.

Voor calamiteiten is absorptiemateriaal aanwezig.

Bij het KGA-depot zijn extra opvangbakken en emballage aanwezig voor incidentbestrijding en voor opslag van nog om te pakken of te sorteren verpakkingen. Af te voeren KGA is verpakt in deugdelijke volwandige verpakkingen die voldoet aan de vervoersregelgeving.

In hoofdstuk 3 zijn bepalingen opgenomen ter voorkoming/beperking van bodemverontreiniging.

Om te bezien of er na het beëindigen van de activiteiten bodemverontreinigingen hebben plaatsgevonden, moet een bodemonderzoek ingediend worden, dit is gewaarborgd in hoofdstuk 9.

Lucht, stof en stank

Als gevolg van de activiteiten die plaatsvinden is het niet te verwachten dat er diffuse emissies zijn. Volgens de opgestelde gedragsregels en aanlevervoorwaarden van de milieustraat moeten tijdens het lossen van afval de verbrandingsmotoren afgezet zijn.

Stofhinder wordt zoveel mogelijk voorkomen door middel van good housekeeping en preventieve maatregelen. Buiten de openingsuren zijn containers met stuifgevoelig of verwaaibaar afval met netten afgedekt. Het terrein wordt, indien nodig, dagelijks handmatig geveegd.

De opgeslagen hoeveelheid snoeiafval wordt periodiek, afhankelijk van het aanbod, om de maand verhakseld. Het verhakselde afval zal maximaal 5 dagen worden opgeslagen. Eventueel andere stank verspreidende containers zullen direct worden afgevoerd. Binnen de inrichting vindt geen compostering plaats van het snoeiafval.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

De inrichting is gelegen aan de Quickelcreke (ongenummerd) te Wissenkerke. Het betreft hier een nieuwe inrichting die gelegen is op een niet gezonde industrieterrein. Voor een nieuwe inrichting wordt als eerste toetsing van het maximaal toe te laten geluidsniveau op de gevels van woningen de in de "Handreiking industriellawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) aangegeven streefwaarden voor woonomgevingen gehanteerd. De aard van de woonomgeving ter plaatse van de inrichting kan door de aanwezigheid van twee drukke wegen worden gekarakteriseerd als "rustige woonwijk". Bij deze woonomgeving geldt een aanbevolen streefwaarde van 45, 40 en 35 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode.

Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat de tijdens de representatieve bedrijfssituatie door de inrichting op de gevels van woningen/recreatiebungalow veroorzaakte geluidbelasting lager is dan 25 dB(A). De geluidbelasting tijdens de representatieve bedrijfssituatie blijft daarmee ruim onder de streefwaarde. Tijdens de incidentele bedrijfssituatie (maximaal 6 dagen per jaar) bedraagt de geluidbelasting maximaal 47 dB(A). Hoewel de geluidbelasting in deze situatie de streefwaarde met 2 dB(A) overschrijdt achten wij dit, omdat het een incidentele bedrijfssituatie betreft, toelaatbaar. Vanwege de lage geluidbelastingen op de gevels van de nabijgelegen woningen zijn controlepunten opgenomen op een afstand van 50 meter van de inrichting. Indien aan de in de voorschriften opgenomen geluidsniveaus wordt voldaan wordt tevens voldaan aan de bij de gevels van de woningen toelaatbaar geachte geluidsniveaus.

In de handreiking is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar.

Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat de optredende piekniveaus gedurende de representatieve bedrijfssituatie lager zijn dan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende periode. De in de aanvraag aangegeven maximale geluidsniveaus hebben wij als maximum in de voorschriften opgenomen.

Uit de aanvraag blijkt dat naast de reguliere werkzaamheden gedurende maximaal 6 dagen per jaar tijdens de dagperiode tevens sprake is van het verhakselen van groen- en snoeiafval. Dit verhakselen zal gemiddeld één keer per twee maanden voorkomen. Tijdens het verhakselen zal door het bedrijf meer geluid worden uitgestraald dan normaal, tijdens de representatieve bedrijfssituatie, gebruikelijk is.

De in de vergunning opgenomen geluidsniveaus zijn gebaseerd op de geluidsuitstraling tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Om het bedrijf de gelegenheid te geven het groen- en snoeiafval te verhakselen wordt dit in de vergunning voor maximaal 6 dagen per jaar toegestaan. Om te voorkomen dat tijdens deze 6 dagen door ongelimiteerd geluid mag worden geproduceerd is in voorschrift 6.3 een maximaal geluidsniveau tijdens het hakselen opgenomen.

Conform de circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingen grenzen enkel beoordeelt op basis van de hierdoor veroorzaakte equivalente geluidbelasting. Uit het bij de aanvraag gevoegd akoestisch onderzoek blijkt dat het verkeer van de milieustraat direct in het verkeer van de provinciale weg wordt opgenomen. Om deze reden is van indirecte hinder geen sprake.

In voorschrift 6.5 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de controlepunten niet ter plaatse van woningen zijn gesitueerd
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de instructieregeling lozingsvoorschriften van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 4.2. is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 4.1 en 4.3 tot en met 4.6

Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

Verkeer

Het verwacht aantal ritten door particulieren van en naar de inrichting bedraagt ca. 30.000 per jaar. Het daar aan gekoppelde aantal bulkritten bedraagt ca. 1.000 (aan- en afvoer) per jaar. Overige bewegingen zoals het plaatsen en verplaatsen van containers, overslag en woon-werkverkeer bedraagt ca. 1.500 per jaar.

Gezien de aanwezige infrastructuur is het niet te verwachten dat er verkeerstechnische problemen zullen ontstaan.

Energie

Ten aanzien van energiebesparing geldt de circulaire Energie in de milieuvergunning. De circulaire is een advies over de wijze waarop met het onderwerp energie in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

In de aanvraag is aangegeven dat er 4.000 kWh elektriciteit verbruikt wordt er wordt geen aardgas verbruikt. Naast elektriciteit wordt nog 1.000 liter gasolie verbruikt per jaar.

Naar aanleiding van dit verbruik bestaat er geen noodzaak om voorschriften ten aanzien van de beperking van het gebruik van energie op te nemen.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting ontstaan diverse (gevaarlijke) afvalstoffen. Vetspuiten worden opgeslagen in een 60 liter drum, evenals het gebruikt absorptiegrit.

Alle (gevaarlijke) afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

In hoofdstuk 5 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag en omgang met de diverse afvalstoffen.

(Externe) Veiligheid

Als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting kunnen zich voorzienbare ongewone voorvallen voordoen, zoals het morsen van gevaarlijke stoffen, het verwaaien van stuifgevoelige stoffen en brand. Gemorste stoffen worden zoveel mogelijk met absorptiemiddel opgenomen of opgescheept. De inrichting is aangeloten op een zogenaamde HWA en DWA riolering. De verzamelleiding hiervan is voorzien van een handbediende noodafsluiter, zodat in geval van morsingen van milieugevaarlijke stoffen het rioolstelsel afzonderlijk gereinigd kan worden.

Stoffinder wordt zoveel mogelijk voorkomen door middel van good housekeeping en preventieve maatregelen. Buiten de openingsuren zijn containers met stuifgevoelig of verwaaibaar afval met netten afgedekt. Het terrein wordt, indien nodig, dagelijks handmatig geveegd.

In hoofdstuk 7 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de (externe) veiligheid.

Doelmatigheidstoetsing

In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn diverse sectorplannen van het LAP van toepassing, zie hier onderstaande tabel;

Stromen	Sectorplan
Huishoudelijk restafval	1
Organisch afval	9
Verpakkingsafval	14
Wit- en bruingoed	15
KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen	17
Papier en karton	18
Textiel	20

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor afvalstoffen van particuliere huishoudens die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Gemeenten dienen hiervoor ten minste één brengvoorziening in de vorm van een milieustraat ter beschikking te stellen. Bij dit brengpunt kunnen de grove delen van het huishoudelijk afval, zoals meubilair, grof tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopafval worden gescheiden om vervolgens nuttig te worden toegepast.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

De activiteiten binnen de inrichting passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

7. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen ingekomen.

8. BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Op 26 augustus zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning bedenkingen ingekomen van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.. de bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat:

1. Kopje Bodem en grondwater van de overwegingen: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt op dat het water opvangen op de verharding via een zogenaamd verbeterd gescheiden stelsel wordt afgevoerd. Dit houdt in dat bij een regenbui het eerste gedeelte van het rioolwater (veelal het meest verontreinigde deel) geloosd wordt op het DWA-riool (vuil waterstelsel). Op de afvoer naar het DWA ri-

ool zit een afvoerbegrenzer. Als het hard of langdurig regent sluit de begrenzer de afvoer af. Het hemelwater dat nu nog valt kan nu alleen nog via de tweede hoger gelegen afvoer naar het HWA (hemelwaterafvoer) uit de verzamelput stromen. Deze lokale scheiding van relatief schoon en vervuild regenwater is een verbetering ten opzichte van de beschreven situatie in de overwegingen. In de aanvraag onder 9.2 wordt verwezen naar de plattegrond bijlage 4. Hier is de verbinding tussen beide stelsels door middel van een putsymbool en een connectielijntje aangegeven en nader aangeduid als "smartdrain". Opgemerkt wordt dat het water van de opslag van het groenafval apart naar het vuilwaterriool wordt afgevoerd.

Om een en ander te verduidelijken en misverstanden te voorkomen is de considerans aangepast conform de opmerking. Uit nadere informatie van de Zeeuwse Reinigingsdienst is gebleken dat de smartdrain bij intensieve neerslag niet afsluit. Dit doet niets af aan de werking van de smartdrain. De smartdrain dient om het debiet hoger dan 5l/s af te voeren via het HWA riool.

2. Voorschrift 3.1/3.2: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt op dat als onderdeel van de vergunning-aanvraag door haar is gespecificeerd welke voorzieningen en maatregelen zijn getroffen. In het kader van de aanvraagprocedure tot heden is door de Provincie niet verzocht om alsnog expliciet een bodemrisico-inventarisatie uit te voeren. Ook uit de overwegingen in het ontwerp blijkt niet dat met betrekking tot maatregelen en voorzieningen informatie ontbreekt.
De Zeeuwse Reinigingsdienst is van mening dat de aanleg van de milieustraat als beschreven voldoet aan landelijk aanvaarde normen voor milieustraten. De Zeeuwse Reinigingsdienst verzoekt om het gestelde in de voorschriften 3.1 en 3.2 te schrappen.
Op basis van hetgeen is opgenomen in de aanvraag wordt niet aangetoond dat wordt voldaan aan het verwaarloosbaar risico, zoals gesteld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Deze vergunningvoorschriften zijn opgenomen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de NRB.
3. Voorschrift 4.3: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt volledigheidshalve op dat geen onderzoeks- of controlevoorschrift met betrekking tot het periodiek controleren van de kwaliteit van de lozing aan de orde is. Volgens haar informatie is de NPR 6600 inmiddels vervangen door de NEN Afvalwaterbemonstering (maart 2002).
Volgens Kluwer, Milieuvergunningen Totaal, update 9-2004, zijn wat betreft de benodigde materialen voor te nemen afvalwatermonsters regels gesteld in met name de NPR 6600 (Nederlandse Praktijkrichtlijn 'Afvalwater, Oppervlaktewater, sediment en zuiveringsslib, monsterneming', NNI, 1993). Naar onze mening is de verwijzing naar de NPR6600 correct.
4. Voorschrift 5.1.2: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt volledigheidshalve op dat de werkwijze is beschreven in bijlagen 8 en 10 van de vergunning vergunningaanvraag. De hierbij ter informatie toegevoegde aanlevervoorwaarden en gedragsregels maken hiervan geen onderdeel uit.
De constatering is juist. Het voorschrift heeft alleen betrekking op de acceptatie en registratieprocedure (bijlage 8 en 10 van de aanvraag).
5. Voorschrift 5.1.3: De Zeeuwse Reinigingsdienst verzoekt dit voorschrift te schrappen omdat een beheerste versie van het handboek te allen tijde ter inzage ligt op de milieustraat.
Het is inderdaad voldoende dat het handboek ten allen tijde ter inzage ligt op de milieustraat. Voorschrift 5.1.3 is gewijzigd.
6. Voorschrift 5.2.8: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt op dat de container zelf gekenmerkt is met de verplichte opschriften en gevaarsaanduiding.
Het gestelde door de Zeeuwse Reinigingsdienst is de bedoeling van het voorschrift. Teneinde misverstanden te voorkomen is het voorschrift aangepast.
7. Voorschrift 5.2.14: In de praktijk wordt dit afval minimaal eens per 2 weken afgevoerd en indien nodig wekelijks. De Zeeuwse Reinigingsdienst verzoekt om dit voorschrift te schrappen.
In de vergunningaanvraag is in bijlage 5 inderdaad aangegeven dat de maximale opslagduur voor destructieafval maximaal 2 weken bedraagt. Het betreffende voorschrift is aangepast.
8. Voorschrift 5.3.2: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt op dat in deze houder enkel afgewerkte olie wordt uitgetogen. Dat is minerale olie met een vlampunt boven 100° C. De CPR 9-6 ziet alleen toe op afzonderlijke opslag in tanks van brandbare vloeistoffen. De bewuste houder is echter opgesteld in het KCA/KGA depot. In het KCA/KGA depot wordt voldaan aan de voorschriften voor productopvang. Verzocht wordt dit voorschrift te schrappen.

De houder is geplaatst in het KCA/KGA depot. Het depot moet voldoen aan het gestelde in de CPR 15-1. In deze richtlijn komen veiligheidsaspecten zodanig aan de orde dat wij het niet noodzakelijk achten de CPR 9-6 van toepassing te verklaren op deze betreffende houder. Het betreffende voorschrift is verwijderd.

9. Voorschrift 5.3.7: De Zeeuwse Reinigingsdienst merkt volledigheidshalve op dat overeenkomstig eerdere afspraken aangeboden brandblussers en spuitbussen mogen worden ontvangen op de milieustraten. Dat zijn drukhouders die in het kader van de vervoersregelgeving (VLG/ADR) zijn vrijgesteld.
Aangeboden brandblussers en spuitbussen mogen inderdaad ontvangen worden op de milieustraten. Het voorschrift is aangepast, zodat duidelijk is dat deze wel ontvangen mogen worden.
10. Voorschrift 5.3.10: De Zeeuwse Reinigingsdienst verzoekt dit voorschrift te schrappen. Deze registraties vinden plaats op de milieustraten als Rapport van bevinding. De registraties zijn op de milieustraat in te zien. Het schriftelijk melden wordt tevens beschouwd als onevenredige administratieve lastendruk.
Met dit voorschrift worden partijen bedoeld die niet geaccepteerd mogen worden conform de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure. Met betrekking tot dergelijke partijen is het van belang om tijdig en adequaat zicht te hebben om eventueel op te kunnen treden. Het onderhavige voorschrift is bedoeld om hieraan invulling te geven. Gelet op het belang en de beperkte frequentie dat dit voorkomt zijn wij van mening dat hier geen sprake is van onevenredige administratieve lastendruk. Het betreffende voorschrift is ter verduidelijking gewijzigd.
11. Voorschrift 6.3: De Zeeuwse Reinigingsdienst verzoekt om in afwijking van ontwerpvoorschrift 6.3 maximaal 12 dagen per jaar te mogen afwijken van het in voorschrift 6.1 aangegeven geluidsniveau. Tevens wordt verzocht de bepaling "eenmaal per twee maanden te laten vervallen; het verhakselen vindt verspreid over het jaar plaats."
Aan dit verzoek kan niet geheel worden tegemoet gekomen. De vergunning is gebaseerd op de aanvraag waarin de betreffende activiteit 6 keer per jaar wordt aangevraagd. De vergunning is gebaseerd op de aanvraag waarin de betreffende activiteit 6 keer per jaar wordt aangevraagd. Wel kan de bepaling "eenmaal per twee maanden komen te vervallen".
12. Voorschrift 6.4: De Zeeuwse Reinigingsdienst verzoekt dit voorschrift te schrappen. In voorkomende gevallen is geen sprake van een bijzondere bedrijfsomstandigheid als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Het verhakselen van het groen- en snoeiafval valt niet onder hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer wat onder andere voorziet in het melden van ongewone voorvallen. Met het voorschrift is beoogd het controleerbaar maken dat er maximaal éénmaal per twee maanden groen- en snoeiafval wordt verhakseld.

9. VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

10. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

11. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 19 oktober 2014 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de beschikking voor de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. te Middelburg voor de milieustraat aan de Quickelcreke te Wissenkerke.

1.	BEGRIPPEN	9
2.	ALGEMEEN	9
3.	BODEM	11
4.	INDIRECTE LOZINGEN	11
5.	AFVALSTOFFEN	12
	5.1 ACCEPTATIE/REGISTRATIE	12
	5.2 OPSLAG	12
	5.3 OPSLAG VOOR KCA/KGA EN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN	13
6.	GELUID	14
7.	BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	14
8.	CONSTRUCTIEALGEMEEN	15
9.	BEËINDIGING EXPLOITATIE	15

1. Begrippen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

gasfles: een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische, metalen drukhouder, die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in Regeling Europese afvalstoffenlijst

interventiewaarde: waarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt aangegeven waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, plant of dier; de interventiewaarden vervangen de vroegere C-waarden en de vergelijkbare signaleringswaarde voor waterbodems;

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk van 100 kPa lager is dan 21 °C;

K3-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel Pensky, bij een druk van 100 kPa lager is dan 55 °C;

CUR: civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving;

PBV: plan bodembeschermende voorzieningen;

CPR: commissie preventie van rampen;

2. Algemeen

2.1

Onverminderd het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- Het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- De emissie van luchtverontreinigende stoffen of geurhinderveroorzakende stoffen en van geluid;
- Het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water;
- Het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting.

2.2

Voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water meegedeeld.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

2.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en terzake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de bedrijfsleiding.

2.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar in deze vergunning naar wordt verwezen, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de vergunning actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

2.5

Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden.

2.6

Bij beheer van het terrein moet het volgende in acht worden genomen:

- dagelijks dient het verharde gedeelte van het terrein te worden ontdaan van alle verwaaibare en gemorste stoffen;
- zo vaak als nodig is moeten molgoten ontdaan worden van verwaaibare en gemorste stoffen, zodat geen vaste stoffen in de straatkolken kunnen geraken;
- de straatkolken dienen zo vaak als nodig is ontdaan te worden van bezonken stoffen. De straatkolken moeten geschoond worden zodra het bezinksel een niveau van 10 cm onder de uitloop van de kolk heeft bereikt;
- er mag geen vervuild percolatiewater uit een opslagcontainer in het riool lopen;
- tijdens het laden en lossen moet de motor van het voertuig uitgeschakeld zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

2.7

In de inrichting is tijdens de werkuren/openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

2.8

De toegangen tot het terrein van de inrichting vanaf de openbare weg zijn gevormd door een afsluitbaar hek.

2.9

De toegang tot de inrichting is gesloten buiten de openingsuren en indien er niemand binnen de inrichting aanwezig is. Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- a.. verboden toegang voor onbevoegden
- b. de openingstijden

2.10

Het is verboden op het terrein van de inrichting:

- Materialen en/of afvalstoffen te verbranden
- Afvalstoffen op of in de bodem te brengen om deze stoffen daar te laten
- Vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem te brengen.
- Brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.

2.11

Alle installaties en voorzieningen waarop deze vergunning betrekking heeft verkeren, voorzover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren. Dit wordt regelmatig door middel van interne inspecties gecontroleerd waarbij de be-

vindingen schriftelijk worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan uit te voeren reparaties en verbeteringen.

De wijze waarop dit gewaarborgd is wordt vastgelegd in een daartoe te ontwikkelen onderhouds- en inspectiesysteem.

Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking is het beschreven onderhouds- en inspectiesysteem ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

3. Bodem

3.1

Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning is een bodemrisico-inventarisatie overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming uitgevoerd.

3.2

Uiterlijk 9 maanden na het van kracht worden van deze vergunning zijn de op grond van de Bodemrisico-inventarisatie gedefinieerde bodembeschermende maatregelen uitgevoerd.

3.3

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Hiertoe past vergunninghouder de systematiek van deze richtlijn toe.

4. Indirecte lozingen

4.1

Bedrijfsafvalwater dat

- a. grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
- b. bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
- c. een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- d. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;
- e. brand- en/of explosiegevaar kan veroorzaken; mag niet in het openbaar riool worden gebracht.

4.2

Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht indien door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van het openbaar riool of de bij het openbaar riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- b. de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd.

4.3

Bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd.

- a. daartoe dient het via een controleput te worden geleid;
- b. de in lid a bedoelde controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is. De bemonstering dient plaats te vinden volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn 6600 (NPR 6600).

4.4

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater dient in enig steekmonster- of etmaalmonster, aan de volgende eisen te voldoen:

- a. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 volgens NEN 6411;
- b. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan 300 mg/l, volgens NEN 6487;
- c. het gehalte aan olie en/of vet mag niet hoger zijn dan 20 mg/l, volgens NEN-en-ISO nr.9377-2;
- d. de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30° C, volgens NEN 6414;
- e. het bezinkselvolume mag niet hoger zijn dan 5 ml/l, volgens NEN 6623;
- f. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 100 mg/l, volgens NEN 6621.

4.5

De noodafsluiter, welke op bladzijde 8 van de vergunningaanvraag is beschreven, dient ten aller tijde goed bereikbaar te zijn en in een goede staat van onderhoud te verkeren.

4.6

om een goede werking van de smartdrain te garanderen, welke is aangegeven in bijlage 4 van de vergunningaanvraag, is de toepassing van een blad- en zandvangput noodzakelijk. Deze voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

5. Afvalstoffen

5.1 Acceptatie/registratie

5.1.1

Alle stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan een visuele controle worden onderworpen.

5.1.2

De vergunninghouder is verplicht te werken overeenkomstig de bij de aanvraag bijgevoegde acceptatie/registratieprocedure. Wijzigingen aan deze procedure moeten vooraf schriftelijke worden goedgekeurd door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.1.3

De acceptatieprocedure zoals bedoeld in voorschrift 5.1.2 wordt verwezen naar het 'handboek milieustraten'. Een recente versie van het 'handboek milieustraten' dient, ter inzage, aanwezig te zijn binnen de inrichting.

5.1.4

Indien de afvoer van afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden bewaard;
- de tijdsduur van de stagnatie.

5.2 Opslag

5.2.1

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

5.2.2

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat gegevens over de oorzaak van de (verwachte) tijdsduur en de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

5.2.3

Tijdens het aanvoeren van afvalstoffen dient tenminste één toezichthouder aanwezig te zijn, die erop toeziet dat uitsluitend afvalstoffen welke genoemd zijn in bijlage 5 van de vergunningaanvraag worden gelost.

5.2.4

Het aangevoerde afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde containers, opslagplaats etc. te worden gedeponereerd. Bij elke container, opslagplaats etc. dient duidelijk te zijn aangegeven welke afvalstof daar gedeponereerd moet worden.

5.2.5

Het aanvoeren, bewaren en afvoeren van afvalstoffen dient op ordelijke wijze te geschieden en zodanig dat geen afval of daarvan afkomstige geur zich kan verspreiden.

5.2.6

Koelkasten dienen op een dusdanige wijze te worden opgeslagen, dat tijdens de opslag en transport naar een verwerker, geen koelmiddel kan ontsnappen.

5.2.7

De verpakte asbesthoudende afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in een afgesloten container. Deze container moet door middel van waarschuwingsborden gekenmerkt zijn als een asbestopslagplaats.

5.2.8

In de inrichting wordt, met in acht neming van de overige voorschriften, uitsluitend groenafval, geaccepteerd. Er wordt geen GFT geaccepteerd of verwerkt.

5.2.9

Groenafval dat in staat van ontbinding verkeert wordt niet geaccepteerd, tenzij direct doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen om geurhinder te voorkomen (bijv. door bermgrasrollen één voor één open te trekken en direct met houtsnippers te vermengen.)

5.2.10

Kadavers dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen hinder van vliegen of stank als gevolg van die opslag buiten de opslagunit kan optreden.

5.2.11

De opslagunit dient te allen tijde afgesloten te zijn. Alleen voor het inbrengen van een kadaver of het ledigen van de unit mag deze worden geopend.

5.2.12

Nadat de opgeslagen kadavers afgevoerd zijn, dient de unit met een deugdelijk ontsmettingsmiddel te worden gereinigd. Het water wat bij het reinigen vrij komt mag niet worden geloosd op de riolering.

5.2.13

Het destructiemateriaal moet minimaal eenmaal per twee weken worden afgevoerd.

5.2.14

Buiten de opslagunit mogen geen kadavers liggen. Dit moet worden kenbaar gemaakt middels een duidelijk zichtbaar waarschuwingsbord.

5.3 *Opslag voor KCA/KGA en gevaarlijke afvalstoffen*

5.3.1

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet het op pagina 9 van de vergunningsaanvraag vermelde KCA/KGA-depot ten aanzien van de volgende aandachtspunten aan het gestelde in de CPR 15-1 richtlijn:

- opslaggebouw (hoofdstuk 5, 6 en 9);
- technische voorzieningen (hoofdstuk 11 met uitzondering bepalingen inzake nooddouches in 11.5);
- persoonlijke bescherming en hygiëne (hoofdstuk 12).

5.3.2

KCA/KGA mag alleen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagruimte.

5.3.3

Het aangeboden KCA/KGA dient, voorzover deze afvalstoffen zijn vermengd met chemisch afval behorende tot een andere categorie, of met andere afvalstoffen, stoffen, preparaten of andere producten, van elkaar gescheiden te worden indien dit technisch mogelijk is, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden vergd.

5.3.4

De opslagruimten moeten buiten de tijd waarin de beheerder toezicht uitoefent met een deugdelijk slot zijn afgesloten.

5.3.5

In de opslagruimten mogen de volgende stoffen niet worden opgeslagen:

- explosieven en vuurwerk;
- gascilinders (drukhouders) m.u.v. brandblussers en spuitbussen;
- radio-actief afval;
- organische peroxyden die als gevaarlijk afval zijn aangewezen.

5.3.6

De opslag van accu's geschiedt in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het aanwezige elektrolyt welke is afgeschermd tegen inregenen.

5.3.7

Indien inname van KCA/KGA en/of gevaarlijke afvalstoffen niet meer mogelijk is, dient vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden bewaard;
- de te verwachten tijdsduur van deze situatie.

5.3.8

Partijen KCA/KGA, en/of gevaarlijke afvalstoffen welke door vergunninghouder, op basis van de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure, geweigerd worden dienen onverwijld schriftelijk gemeld te worden bij de directie Ruimte, Milieu en Water, met opgave van naam en adres van de aanbieder en de reden waarom geweigerd is.

6. Geluid

6.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de in de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt, met uitzondering van het gestelde in voorschrift 3, op een afstand van 50 meter van de terreingrens niet meer dan:

- 45 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 43 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
- 24 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

6.2

Maximale geluidsniveaus ($L_{Amax} = L_i - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de gevels van de woningen Oostmolenweg 1 en Provincialeweg 6, onder representatieve bedrijfsomstandigheden, niet hoger dan respectievelijk 52 en 35 dB(A).

6.3

Van de in voorschrift 6.1 aangegeven geluidsniveaus mag gespreid over een kalenderjaar maximaal 6 keer, in de uren tussen 07.00 uur en 19.00 uur, worden afgeweken voor het verhakselen van groen- en snoeiafval (inclusief mobiele kraan). Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, inclusief het verhakselen, alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, bedraagt op de een afstand van 50 meter van de terreingrens niet meer dan 67 dB(A).

6.4

De vergunninghouder meldt het verhakselen van groen en snoeiafval tenminste acht uur voor aanvang van deze activiteit aan de directie Ruimte Milieu en Water. Van deze meldingen houdt de vergunninghouder op een duidelijke manier een registratie bij.

6.5

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

7. Brandpreventie en brandbestrijding

7.1

De toegang(en) tot het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- of reddingsmateriaal.

7.2

Binnen de inrichting zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig, welke jaarlijks door een deskundige worden geïnspecteerd. Het onderhoud van draagbare blustoestellen geschiedt overeenkomstig NEN 2559.

7.3

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten blusmiddelen op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het blusmiddel ter inzage aanwezige registratiekaart.

8. Constructies algemeen

8.1

Bij de constructie van vloeistofdichte vloeren worden de uitgangspunten die deel A5 de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen.

Het aanleggen van nieuwe vloeistofdichte vloeren wordt gedaan door een daartoe gecertificeerde aannemers.

Het aanleggen geschiedt overeenkomstig de eisen en regels als verwoord in de CUR/PBV-aanbeveling 65. Ten aanzien van kunstharisgebonden coatings gelden de eisen en regels als verwoord in CUR/PBV 64.

Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde aannemers.

8.2

Bij de constructie van bedrijfsrioleringen worden de uitgangspunten die in deel B2 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen.

Het aanleggen geschiedt overeenkomstig de eisen en regels als verwoord in de CUR/PBV-aanbeveling 51. De bij het aanleggen van nieuwe bedrijfsrioleringen toe te passen materialen en rioleringsonderdelen worden onder certificaat geleverd.

9. Beëindiging exploitatie

9.1

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle stoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

9.2


De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

9.3

Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 9.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

Overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,



drs. C.J. Colijn,
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland;
2. het Waterschap Zeeuwse Eilanden;
3. de VROM-Inspectie Regio Zuid.