SITUATIE
SCHAAL 1:500

LEGENDA

- KADASTRALE GRENS
- ASFALTVERHARDING
- ASFALTVERHARDING FIETSPAD (ROOD)
- INRIT/TOEGANG FIETSPAD VANAF RIJBAAN
- BETONTEGELS
- BETONSTRAATSTEEN
- VLAKKE GRASBETONTEGEL
- BERM
- BESTAANDE SLOOT
- MARKERING 2-2, 0.10 M BREED
- MARKERING 0.5-0.5, 0.10 M BREED
- MARKERING 0.30-2.70, 0.10 M BREED
- DOORGETROKKEN MARKERING, 0.10 M BREED
- HAAIENTANDEN 0.5X0.7 / 0.5X0.5
- KANT VERHARDING ASFALT
- TROTTOIRBAND
- BESTAANDE LICHTMAST
- VERWIJDEREN BOOM
- AANBRENGEN NIEUWE BOOM
- AANBRENGEN ABRI NIEUWE BUSHALTE
- AANBRENGEN FIETSNETEN OP LEGEON PLATEN



Principeprofiel
ETW type 1, bubeko 60 km/h
Schaal 1:100



VERKEERSPLATEAU 60, 80/3200
(ETW+GOW BUBEKO) (CROW)



SITUATIE
SCHAAL 1:30.000

rev.	omschrijving	akkoord	datum

Provincie Zeeland — Infrastructuur en Vastgoed

N667 Reconstructie

Schetsontwerp nieuwe situatie

getekend	KKOEI	d.d. 12-11-2025
gecontroleerd	BDERT	d.d. 12-11-2025
akkoord	PMEIJL	d.d. 12-11-2025
Schaal	1:500 / 1:100 / 1:50	
in 8 bladen, blad nr.	8	
Formaat	A1 594x1470	
Tek.nr.	N667-011-0007	